VIMAR

WIRING DEVICES

CATÁLOGO

Wiring devices.
Catálogo

Índice general

EIKON 27

ARKÉ 141

PLANA 217

PERSONALIZACIÓN 284

SISTEMAS

Smart home View Wireless 294

By-me Plus: smart automation 300

Well-contact Plus: building automation 316

By-alarm: sistema anti-intrusión 326

CAJAS 332

BEAUTY
ENERGY
LIFE

Desde 1945 nuestra energía es impulsada por la pasión y las ganas de innovar para favorecer la evolución de los estilos de vida.
En la sede principal de Marostica, en el nordeste de Italia, fabricamos, diseñamos y ensayamos nuestros productos: esta elección confirma la importancia que atribuimos al Made in Italy. Una mezcla única de calidad estética y excelencia tecnológica que caracteriza toda nuestra producción y se valora en todo el mundo.
Una larga tradición de éxitos y reconocimientos, una cultura basada en valores sólidos y auténticos.

Investigación. Tecnología. Sencillez.
Para garantizar lo mejor de la tecnología y del diseño, el 6% de nuestra facturación anual se invierte en investigación y desarrollo. Esto nos ha permitido depositar más de 200 patentes, lo que demuestra nuestro afán por la innovación que vuelve más sencilla y confortable la vida de todos los días. Estamos firmemente convencidos de que hay que compartir las nuevas ideas.

De una sencilla instalación eléctrica a una instalación tecnológica avanzada, **resolvemos, transformamos y conectamos tu energía.**

LIFESTYLE
EVOLUTION

PRIVATE VILLA, ITALY

Resolvemos, transformamos y conectamos tu energía.

Ofrecemos soluciones de vanguardia para encajar en el estilo de cada edificio, **acabados y detalles que hacen de nuestros productos unos elementos de decoración de diseño**. Convencidos de que forma y tecnología tienen que convivir, dedicamos tiempo y energía al desarrollo de nuevos proyectos de ingeniería electrónica y electromecánica y a la investigación constante de nuevos materiales.

reddot design award winner 2019

archiproducts DESIGN AWARDS — WINNER 2019

Trabajamos colaborando estrechamente con los diseñadores más prestigiosos, para evolucionar junto con los estilos decorativos y arquitectónicos.
Nuestros productos son el resultado de este enfoque: proyectos con geometrías armoniosas, materiales refinados y un cuidado esmerado de los acabados, para realzar el estilo de cada espacio y satisfacer las necesidades más exigentes.

VISION ECOSYSTEM VIEW

La visión de nuestros productos y sistemas

View es una plataforma única que incluye sistemas y productos conectados para las nuevas construcciones, reformas o la modernización de instalaciones existentes.

Un conjunto de soluciones para el confort, la eficiencia energética y la seguridad, con productos estéticamente a juego y personalizados para encajar en cualquier estilo arquitectónico. Sistemas y productos interconectados que comunican entre sí de forma constante y perfectamente integrada para responder concretamente a las necesidades de quien realiza los espacios y de quien los habita.



VIEW App

Una única aplicación: una experiencia única y una interfaz intuitiva. Puedes gestionar, controlar y crear escenarios. Es posible integrar la aplicación con la plataforma IFTTT para la integración de dispositivos de otros fabricantes. A través de la aplicación VIEW y la Nube Vimar estás conectado a tus espacios dondequiera que estés para saber en todo momento lo que pasa dentro y fuera del edificio. Sencillamente conectado con tu mundo.

TOUCH
THE SWITCHES

Detalles refinados, para soluciones específicas; una moderna gama de colores que abarca todas las combinaciones; materiales nobles y especiales, realizados artesanalmente con el saber hacer de nuestros artesanos o con tecnologías eco-compatibles.

LUXURY ROOM, RESORT HOTEL

Eikon.

Elegancia, excelencia, pureza

Consulte la página 27

Arké.
Contemporánea en el futuro

Consulte la página 141

Plana.
Esencial y rigurosa

Consulte la página 217

Proyecto personalizado.
Diseño personal

Para responder a las nuevas tendencias del diseño de interiores, ofrecemos la posibilidad no solo de elegir entre materiales nuevos y nobles, sino también de personalizar el punto de luz, hasta diseñar soluciones estéticas especiales que realzan y ponen en valor el establecimiento.

Para valorizar la identidad del establecimiento, las placas pueden llevar su logo y las teclas y los mandos se pueden personalizar para identificar sus funciones. Símbolos y pictogramas están elegantemente grabados con láser con la máxima precisión, pudiéndose elegir en una librería o utilizar los que proporcione el cliente.



Del pequeño al gran edificio

Residencial
Hoteles
Náutica
Oficinas
Espacios públicos
Sanidad
Cultura

Soluciones versátiles

Nuestras soluciones respetan la identidad de cada espacio. Puedes ampliar tu ecosistema de forma inteligente, sencilla y constante, para el control total de la casa y del edificio.



LUXURY HOTEL HALL

Soluciones versátiles y sistemas escalables.

Soluciones cableadas o inalámbricas

Soluciones tecnológicas versátiles, de la instalación tradicional a los sistemas domóticos avanzados, para la máxima integración e interoperabilidad de todas las funciones. Máxima sinergia con protocolos y estándares internacionales.

Funciones básicas para luces y automatizaciones

Instalación tradicional con funciones centralizadas

Dispositivos conectados, controlables en remoto y por voz

Sistemas de automatización integrables y escalables

INSTALACIÓN
TRADICIONAL
AVANZADA

Soluciones versátiles.
Instalación eléctrica avanzada

Para el control de luces y persianas en las instalaciones tradicionales. La evolución de los sistemas cableados, siempre con la máxima funcionalidad y fiabilidad.





UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

quid+

QUID para luces.
Relé innovador y silencioso.

Centralizable.
QUID ofrece la posibilidad de realizar un apagado centralizado. Permite apagar todas las luces con un único gesto. Además, un piloto luminoso indica si la iluminación está activada en cualquier punto conectado.

Más silencioso.
A diferencia de los dispositivos electromecánicos estándar, el cambio de estado es más silencioso, gracias al relé magnético patentado Vimar.

Seguro.
Si el pulsador permanece activado, el relé no se recalienta porque no hay corriente después del cambio de estado.

Ahorro de energía.
No está alimentado, lo que supone una ventaja para el ahorro de energía y la protección del medio ambiente.

QUID para persianas.
Dispositivo electrónico innovador.

Control centralizado.
El dispositivo automatiza toldos y persianas habilitando el control por grupos, la desconexión de la carga al alcanzar el final de carrera y memorización de la posición preferida.

Fiable y seguro.
Desconecta la tensión al alcanzar el final de carrera para evitar que el motor siga en tensión y pueda dañarse.

INSTALACIÓN
INTELIGENTE
CONECTADA

Activar *escenario Princesa*

Soluciones versátiles.
Instalación inteligente conectada

Los nuevos dispositivos View Wireless Eikon, Arké y Plana permiten **controlar la iluminación, las persianas o los toldos motorizados, los consumos de energía** y **los escenarios**, con la máxima facilidad, a través de los interruptores clásicos, **de la aplicación o directamente con la voz**.

View Wireless es adecuado para cualquier tipo de vivienda. Para actualizar, ampliar o reformar totalmente la instalación eléctrica, es posible realizar una instalación conectada, ampliable y fiable en el tiempo. Es ideal en caso de reformas o ampliación de las funciones de una instalación existente y es una herramienta muy útil para las personas mayores o con dificultades de movilidad.

Más fácil, más funcionalidad.
La vivienda conectada garantiza mayor confort, mayor eficiencia y seguridad, cuando se está en casa o se está fuera, aumenta el valor del inmueble y mejora la vida de quien que la habita.



Actualiza tu espacio con facilidad.
Solo pocos gestos. Sin obras. **Nuevo sistema, misma forma.**



DOBLE INTELIGENCIA. DOBLE TECNOLOGÍA

Bluetooth zigbee

SISTEMAS
DOMÓTICOS INTEGRADOS

PRIVATE VILLA

Soluciones versátiles. **Instalaciones domóticas integradas**

By-me Plus es uno de los principales sistemas de la plataforma VIEW.
Centrada en el confort y la eficiencia energética, permite al usuario el control y la gestión integrada de iluminación, toldos y persianas, temperatura y energía del edificio, así como de la difusión sonora multisala.



Más confort.

Automatización de toldos y persianas, control de luces, difusión sonora.
Controlar las luces y la difusión sonora, accionar las persianas y los toldos, regular la intensidad luminosa de las lámparas y crear agradables juegos de luces. Para esto el usuario puede crear directamente sus propios escenarios.

By-me Plus, un sistema avanzado y fácil de utilizar, se basa en:
- cable Bus trenzado
- topología de instalación lineal, de estrella o mixta
- control remoto a través de interfaz IP
- ampliable con dispositivos por radiofrecuencia.

La programación y el mantenimiento de By-me Plus son sencillos, gracias a la aplicación VIEW Pro.

By-me Plus es control sencillo del confort y la eficiencia energética gracias a la aplicación VIEW.

Eficiencia energética mejorada.

Gestionar la energía de forma más responsable con soluciones avanzadas capaces de optimizar los consumos sin renunciar a la calidad, pudiendo lograr un ahorro de hasta el 50% (según un estudio del Politécnico de Milán, Observatorio IOT y de conformidad con la norma EN 15232).

Control de cargas para evitar las interrupciones del suministro eléctrico debidas a sobrecargas y distribuir de forma inteligente la energía solar. Gracias a la visualización de los consumos, también en remoto mediante la aplicación, el usuario conoce en todo momento el perfil energético que está utilizando.

Control de la temperatura.
Supervisión energética de la vivienda con medición y visualización de los consumos (incluidos los que no son digitales).

Control y optimización de la energía.
La gestión inteligente de la energía producida por una instalación fotovoltaica permite su utilización automática en los electrodomésticos, reduciendo así la cantidad de potencia de red consumida.

SISTEMAS
DOMÓTICOS INTEGRADOS

Soluciones versátiles. **Instalaciones domóticas integradas**

Cada edificio tiene sus necesidades, ya desde las primeras fases de diseño. Los sistemas domóticos integrados permiten aumentar las prestaciones de confort y ahorro de energía, volviendo los edificios más inteligentes y aumentando su valor: los sistemas Vimar se distinguen por su elevado nivel de **flexibilidad y escalabilidad.**

Fáciles de configurar gracias al software profesional ETS distribuido por KNX Association. Los dispositivos KNX para la automatización y control de edificios son perfectamente interoperables con los dispositivos de las empresas que cumplen el protocolo, garantizando un único sistema integrado conectado al mundo del IoT mediante gateways específicos o servidores web IP.

Flexibilidad y escalabilidad.
- Integración con dispositivos de mando estándar
- Disponibilidad de dispositivos con teclas intercambiables con símbolos variados
- Termostatos con pantalla RGB para el control de la temperatura
- Lector RFID para el control de accesos con programación de entradas y salidas
- Perfecta combinación estética con Eikon, Arké y Plana

Amplia gama de dispositivos y funciones.
- Control de temperatura
- Reguladores para control de luces y escenarios
- Lector RFID MIFARE para control de accesos
- Detector de movimiento para encendido de luces y ahorro de energía



LUXURY HOTEL

Look internacional.
Una selección ilimitada de estándares, modularidades y tipos de instalación.

La energía positiva de Vimar se ha abierto camino: la amplia gama de tomas de corriente y aparatos conformes a los principales estándares internacionales, por su modularidad y versatilidad de montaje, permite la **realización de instalaciones a medida**.

Estándares internacionales para controlar la energía en más de 100 países en el mundo.
Para satisfacer las distintas necesidades de utilización en países diferentes, nuestra oferta incluye una amplia gama de dispositivos con los estándares internacionales más extendidos y se caracteriza por su total versatilidad modular y de montaje.

Soluciones versátiles y modulares para contextos diferentes.
Mandos modulares y tomas de corriente con estándar italiano, inglés, francés, alemán y americano. Placas de 1 a 21 módulos y multiventana para configuración vertical o bien horizontal, para diseñar instalaciones a medida y gestionar la energía con total seguridad según las distintas especificaciones internacionales.



Wiring devices.
Catálogo

Eikon.
Sección catálogo

Dispositivos de mando 62

Tomas de corriente y de señal 80

Señalización, protección y detección 91

Confort y clima 95

Soluciones de libre instalación y para hoteles 96

Gama de placas 100

Tipos de montaje 122

Eikon

Para los proyectos más prestigiosos. Cada detalle está estudiado para ser único.

LIVING ROOM, PRIVATE VILLA

Montaje a ras de pared

Eikon. Una única plataforma.

Múltiples mandos.
Personalización.
Perfecta coordinación.



Eikon Tactil

Una joya tecnológica. Acabados refinados y elegancia funcional convierten los gestos cotidianos en especiales momentos de placer, para dotar cualquier estancia de un toque especial.

Mandos táctiles. Mandos táctiles con precisión intuitiva de las funciones asociadas. Sensible a su presencia: el sensor de proximidad de los mandos domóticos detecta la proximidad al dispositivo y, adelantándose a cualquier gesto, lo activa. Los mandos se iluminan, listos para un toque.

Eikon Evo

Con sus geometrías elegantes y su marco cromado, el diseño de Eikon Evo es acorde a las últimas tendencias del diseño de interiores y destaca el mejor estilo italiano. **Perfecta combinación estética con Eikon Tactil.**

LUXURY ROOM, CITY CENTRE HOTEL

Eikon Exé

La esencia de la materia y la forma. Ángulos rectos y líneas rigurosas para una placa que se integra perfectamente en cualquier espacio. Fruto de una cuidada selección, los diferentes acabados de alta calidad forjan cada vez una creación original: cristales, cueros, espejos, maderas, gres efecto mármol, metales cepillados, brillantes y exclusivos.

Los mandos de The Collections se combinan con las placas Eikon Exé en el mismo acabado que ofrece un sofisticado estilo a juego, al mismo tiempo depurado y lineal.

Eikon Exé The Collections

De la esencia de las placas Eikon Exé han surgido dos nuevos tipos de teclas: **Flat y Vintage**.

Flat. La forma recta y plana de los mandos produce un agradable efecto a ras de superficie. Provistas de retroiluminación RGB personalizable, en las teclas se pueden grabar con láser iconos y pictogramas.

Vintage. Las líneas sugerentes del pasado reinterpretadas en clave moderna aportan a los espacios un exclusivo estilo retro.

PRIVATE YACHT

Eikon Tactil. Materiales y acabados

Luminosi
(Cristal)

Una pureza y un brillo incomparables. Detrás de su imagen ligera y luminosa se ocultan un vigor y una resistencia inigualables: estos son los rasgos esenciales de los cuatro tipos de cristal.

Scolpiti
(Piedra labrada)

Fuerte y determinada, la cuarcita es un material único: cortes limpios de roca a base de cuarzo, de aspecto refinado y belleza natural. Especialmente resistente al desgaste, es ampliamente utilizado tanto en el interior como en el exterior de los edificios.

RELAX ROOM, CITY CENTRE HOTEL

Naturali
(Madera maciza)

Tres maderas distintas: nogal italiano, marrón intenso; roble blanco, claro y fresco con vetas características; wengé, oscuro, cálido y poderoso como su tierra de origen: África. Un material noble caracterizado por vetas únicas y distintas de una pieza a otra, naturalmente auténtico.

Raffinati
(Cuero natural)

Suaves y delicadas al tacto, las placas de cuero natural están disponibles en dos tonos distintos (Crema y Tabaco). Un material auténticamente natural caracterizado también por pequeñas imperfecciones.

Speciali
(Corian®)

Un acabado único (Glacier ice) con una personalidad ecléctica que realza cualquier estilo. Un material de última generación de aspecto depurado y tacto tecnológico que cautiva desde la primera mirada con su minimalismo contemporáneo.

LUXURY RESORT

Eikon Evo. Materiales y acabados

Primari
(Aluminio anodizado)

Clase innata y encanto imperecedero, presencias discretas y valiosas al mismo tiempo, con líneas ligeras y definidas: descubre los cinco matices diferentes del aluminio anodizado.

Esclusivi
(Aluminio noble)

Líneas refinadas, caracteres nobles, elegancias seductoras. Personalidades singulares y por ello aún más valiosas: las versiones del aluminio noble tienen un valor que, desde la primera mirada, parece inestimable.

Scolpiti
(Piedra labrada)

Fuertes, de índole rigurosa, con cortes limpios sin renunciar por ello a refinamiento y riqueza: así son los caracteres fundamentales de los tres tipos de piedra labrada.

Naturali
(Madera maciza)

Las maderas naturales desprenden vitalidad y transmiten, desde el primer momento, una agradable sensación de calidez y tranquilidad. Cualidades naturales únicas.

PRIVATE YACHT

Ocho formas de ser, vivir e interpretar el lujo. Los estilos Eikon Evo se inspiran en las últimas tendencias de la decoración, captan sus esencias y las valorizan cada vez de forma única y personal con combinaciones novedosas de materiales, colores y acabados. Para elegir libremente cómo ser y estar.

Luminosi
(Cristal)

Una pureza y un brillo incomparables. Detrás de su imagen ligera y luminosa se ocultan un vigor y una resistencia inigualables: estos son los rasgos esenciales de los siete tipos de cristal.

Raffinati
(Cuero natural)

Encanto en estado puro. Las líneas, suaves y delicadas, realzan su glamour refinado y auténticamente natural. Una belleza siempre en flor, inmune al paso del tiempo, caracteriza estas dos variedades de cuero

Speciali
(Corian®)

Bonito, innovador y con una resistencia excelente, es un material que cautiva con tonos brillantes que resaltan su tecnicidad, típicamente moderna.

Essenziali (Aluminio y cristal totales)

Armonías claras y precisas: son las cuatro combinaciones de aluminio y cristal, intérpretes de una elegancia universal.



PRIVATE HOUSE

Eikon Exé. Materiales y acabados

Cristales

Transparencias y juegos de luz. Superficies retro-serigrafiadas y cantos pulidos en tres versiones: el efecto clásico del Blanco Leche, la calidez del Blanco Cáñamo, la elegancia siempre actual del Negro Satinado.

Espejos

Reflejos y luces que interactúan con los interiores. Superficies que reflejan la luz, realzadas por su canto pulido. Un toque tecnológico para el acabado Plata Hielo, color envolvente para el Bronce Brillo, tono cálido y acabado satinado para el Ópalo Tostado.

Gres efecto mármol

Inspirados en la fuerza del mármol, elegantes por sus irregularidades y surcados por su típico veteado. Blanco Calacatta como el mármol de Carrara más bonito; Café Brown de tono cálido y vetas doradas; Negro Marquina, poderoso como la apreciada piedra del mismo nombre.

Metales exclusivos y cepillados

La elegancia de los metales exclusivos y cepillados -del Oro Antiguo al Bronce Antiguo y del Níquel al Negro- enriquece una superficie sencilla que sin embargo posee un encanto siempre actual, un tacto acentuado por el suave mecanizado de la superficie.

SUITE, RESORT

Las placas están realizadas con materiales que son el fruto de una cuidadosa selección para elegir los más naturales y nobles. Los mecanizados de los diferentes materiales son todo un ejemplo de la cultura del saber hacer donde hasta el más mínimo detalle está estudiado para lograr un efecto absolutamente único.

Maderas

La calidez y la vitalidad del material natural por excelencia. Tres maderas naturales distintas. El matiz más claro del roble, los tonos cálidos del Nogal Americano y los veteados típicos del Eucalipto.

Cueros

Un material vivo y natural, suave y refinado, único por sus imperfecciones. Tonos clásicos de tacto muy agradable. Sabana de aspecto natural, Estepa más mate y aterciopelada, Selva Negra de grana fina y refinada.

Metales Total look

Continuidad estética y tonos discretos para una inmersión total. La elegancia que no es llamativa. Tres colores distintos y siempre actuales: Blanco Mate, Next y Gris antracita para combinar con las teclas del mismo color. Esencialidad en estado puro.

Metales pulidos

Toques brillantes para iluminar los espacios. La mirada se pierde en esta atractiva superficie pulida. Un acabado pulido ilumina la modernidad del Níquel, valoriza el encanto del Oro y realza el rigor estético del Cromo Negro.



CITY CENTRE PALACE

Eikon Exé. **The Collections.**
La fuerza del metal en cinco colores elegantes

Metales Total look

Gris antracita y Blanco mate.

Metales cepillados

Níquel cepillado y bronce oscuro cepillado.

Metales pulidos

Oro.



DINING ROOM, LUXURY HOTEL

Soluciones fáciles
para vivir mejor.
Con seguridad

TOMAS USB
Al conector de tipo A hoy se suma el de tipo C, el nuevo estándar tecnológico utilizado para la alimentación y la recarga de dispositivos de última generación. Ideales para habitaciones de hotel y oficinas.

REGULADORES UNIVERSALES Y RGB
Permiten regular la intensidad de la luz de las lámparas de LED y de bajo consumo (CFL) y jugar con los colores de las lámparas RGB. Así se consiguen ahorro y atmósfera perfecta al mismo tiempo.

SENSORES DE MOVIMIENTO
Sin tocar los interruptores con las manos, el interruptor con sensor de movimiento por infrarrojos enciende y apaga las luces solo cuando hace falta, al paso de una persona o al caer el sol. Ideal para optimizar los consumos eléctricos y evitar el contacto con el punto de luz.

PUNTO DE ACCESO WI-FI
La señal de red llega a cualquier lugar. La solución ideal para llevar la red Internet y la conectividad por toda la vivienda, incluso donde la señal del router Wi-Fi no llega o es más débil, garantizando la cobertura de todas las estancias.

CRONOTERMOSTATO TÁCTIL
Programable desde la aplicación By-clima, permite una gestión óptima de la temperatura. Con retroiluminación RGB con el color a juego con el de los mandos. Están disponibles también sondas de temperatura y humedad.

Soluciones fáciles
para vivir mejor.
Seguridad total

TOMAS DE CORRIENTE CON OBTURADOR DE PROTECCIÓN SICURY
El obturador de protección SICURY, patente Vimar desde 1968, es un mecanismo de cierre automático de los orificios de la toma de corriente al sacar la clavija, que impide la introducción de cuerpos extraños peligrosos evitando el contacto accidental con las partes en tensión.

TOMA DE CORRIENTE INTERBLOQUEADA
Interrumpe la alimentación eléctrica cuando hay una sobretensión, protegiendo a las personas.

LÁMPARA DE EMERGENCIA Y DETECTOR DE GAS
La lámpara de emergencia se activa en caso de interrupción del suministro eléctrico para moverse con seguridad en la oscuridad. Tecnología hipersensible a las fugas de gas para el detector que señaliza, bloquea y comunica el fallo.



TOMAS DE SEÑAL Y MULTIMEDIA
Eikon ofrece la posibilidad de conectar los dispositivos electrónicos y transmitir la señal digital mediante tomas informáticas con tecnología de cobre y fibra óptica, tomas telefónicas, tomas USB, tomas RCA y tomas TV-RD-SAT; todas garantizan conexiones seguras y rápidas con un nivel elevado de calidad.

TOQUE SEGURO.
ELIGE SOLUCIONES ANTIBACTERIANAS
En los hospitales, en el trabajo o en los lugares públicos, la higiene es vital. Placas y dispositivos de tecnopolímero con material tratado con iones de plata para prevenir la proliferación de las bacterias.

Università degli Studi di Padova

ANTI**BACTERIAL**

REDUCTION OF
90%
OF GROWTH
OF **BACTERIA**

Soluciones de libre instalación y ampliables con una nutrida gama de productos.

MANDOS POR RADIOFRECUENCIA
Sin alimentación eléctrica y sin baterías, se pueden montar en cualquier superficie, incluso madera o cristal. Sin conexiones cableadas ni obras, al no precisar cajas de empotrar.
Son ideales para reformas, cambios de destino de uso o instalaciones sometidas a limitaciones arquitectónicas/ normativas.

enocean zigbee Bluetooth



ALTAVOZ
Gracias al receptor inalámbrico con protocolo Bluetooth incorporado en el amplificador de 4+4 W, se puede aprovechar la tecnología Bluetooth del smartphone para conectarse rápidamente a la instalación audio de casa o, estando de vacaciones, al de la habitación del hotel.

Bluetooth

ANTI-INTRUSIÓN BY-ALARM
By-alarm es integrable con el **sistema domótico By-me Plus** que, a través de una interfaz IP, garantiza la conectividad segura y protegida tanto localmente como en remoto, así como con la amplia gama de productos de la oferta **Elvox CCTV**.
Por su versatilidad y escalabilidad, que se suman a su alta tecnología y facilidad de uso, son aptos para un pequeño apartamento así como para centros comerciales y de oficinas, hasta instalaciones industriales.

QUID PARA CONTROL DE LUCES
Un relé magnético innovador, tan silencioso como los dispositivos electrónicos tradicionales y tan fiable como los electromecánicos, contando con la posibilidad de centralizar el apagado de las luces mediante un único mando, cableando entre sí los diferentes relés con un único conductor. El piloto correspondiente indica la presencia de posibles luces que siguen encendidas.

QUID PARA CONTROL DE PERSIANAS
El conmutador ofrece la posibilidad de automatizar toldos o persianas habilitando su control por grupos; desconecta la carga al final de la carrera; memoriza la posición preferida por el usuario, para poder reactivarla con un simple gesto. Puede comunicar con posibles anemómetros, regulando automáticamente la apertura y el cierre de toldos y persianas según las condiciones meteorológicas.

Características de instalación Eikon Tactil

Instalación de 3 módulos

Soporte ultrafino.
Núcleo de acero de tan solo 2 mm de espesor, con galvanizado de protección, permite el montaje con un saliente mínimo.

Mandos electrónicos.
De 1, 2 y 3 módulos retroiluminados. En los mandos estándar la retroiluminación es de color ámbar cuando se montan en una instalación eléctrica tradicional. La retroiluminación puede programarse en los colores RGB cuando se montan en una instalación domótica By-me o Well-contact Plus.

Placas.
Tamaño amplio y cuadrado, de 2 a 4 módulos. De cristal y 4 colores: blanco diamante, agua, gris perla y negro diamante.

Sistema Plack-clack.
Enganche de los aparatos patentado por Vimar. Estructura más robusta, rigidez excepcional, facilidad de montaje y desmontaje frontal de los aparatos.

Etiquetas adhesivas de Mylar.
Los mandos pueden personalizarse con la aplicación de etiquetas adhesivas de Mylar con varios símbolos, todos iluminables.

Por razones de maquetación, las fotos de los productos no se representan en proporción.

Composición	Caja	Soporte	Dispositivo	Placa
2 módulos	De empotrar	2 módulos con/sin tornillos o con garras	2 x 1 módulo[1] 1 x 2 módulos[1]	2 módulos
3 módulos	De empotrar	Con tornillos	1 y 2 módulos[1] 3 x 1 módulo[1] 3 módulos[1]	3 módulos
4 módulos	De empotrar	Con tornillos	2 x 1 módulo y 1 x 2 módulos[1] 4 x 1 módulo[1] 1 y 3 módulos[1]	4 módulos

***** Para otras combinaciones, ver las tipologías de instalación ilustradas pág. 122

[1] Personalizable con etiquetas adhesivas de Mylar (21847)

Características de instalación Eikon Evo

Instalación de 3 módulos

Soporte ultrafino.
Núcleo de acero de tan solo 2 mm de espesor, con galvanizado de protección, permite el montaje con un saliente mínimo.

Mandos basculantes y teclas intercambiables.
De 1, 2 y 3 módulos con símbolos retroiluminables y personalizables.

Informaciones técnicas.
En la parte de atrás en cada borne para visualizar los datos comerciales y los datos técnicos.

Sistema Plack-clack.
Enganche de los aparatos patentado por Vimar. Estructura más robusta, rigidez excepcional, facilidad de montaje y desmontaje frontal de los aparatos.

Símbolos nochet&día.
Mandos y teclas pueden ser grabados con símbolos de serie o por encargo en láser en el área especifica y retroiluminado de LED de color diferente.

Placas.
Tamaño amplio y cuadrado, de 2 a 7 y 4+4 módulos. De 6 materiales nobles y una amplia gama de colores con marco plano y sin molduras, simétrico y elegante para valorizar el punto de luz.

BORNES AUTOMÁTICOS

Para cables rígidos, semirrígidos y flexibles. Fácil, rápido y seguro.

Los bornes automáticos pueden alojar cable rígido, semirrígido y flexible con lo cual responden a cualquier exigencia de instalación. Garantizan la máxima fijación tanto en cables de 0,5-2,5 mm² de sección para circuitos de señal como en cables de 1,5-2,5 mm² para circuitos de potencia.



BORNES DE TORNILLO

Contactos ergonómicos.

En los bornes, la pletina metálica es curva: una solución Vimar que permite retener el cable hasta que se sujeta con el tornillo. Garantizan la máxima fijación tanto en cables de 0,5-2,5 mm² de sección para circuitos de señal como en cables de 1,5-2,5 mm² para circuitos de potencia.

Por razones de maquetación, las fotos de los productos no se representan en proporción.

Composición	Caja	Soporte	Dispositivo	Placa
2 módulos	De empotrar ø 60 mm o 56x56 mm	2 módulos con/sin tornillos o con garras	2 x 1 módulo 1 x 2 módulos	2 módulos
De 3 a 7 módulos	De empotrar de 3 a 7 módulos	Con tornillos	3 x 1 módulo 1 y 2 módulos 1 x 3 módulos	De 3 a 7 módulos*
Pantalla táctil 10” IP	Semi-empotrable			Placa para pantalla táctil 10” IP
Pantalla táctil 4,3” **Pantalla táctil 4,3” IP**	De empotrar	Con tornillos	Pantalla táctil 4,3” 2 x 1 módulo y 1 x 2 módulos  4 x 1 módulo pantalla táctil 4,3” IP	8 módulos* 8 módulos*, vuelta de 90°

***** Para otras combinaciones, ver las tipologías de instalación ilustradas pág. 122

Características de instalación Eikon Evo

Instalación con distancia entre ejes de 71 mm (estándar alemán y francés)

Soporte ultraplano.
Núcleo de acero de tan solo 2 mm de espesor, con galvanizado protectivo, permite la instalación con el mínimo saliente. Soporte con distancia entre eje 71 mm para satisfacer todas necesidades de instalación.

Sistema Plack-clack.
Enganche de los aparatos patentado por Vimar. Estructura más robusta, rigidez excepcional, facilidad de montaje y desmontaje frontal de los aparatos.

Teclas intercambiables.
De 1 y 2 módulos con símbolos retroiluminables y personalizables.

Informaciones técnicas.
En la parte de atrás en cada borne para visualizar los datos comerciales y los datos técnicos.

Placas
Gama de placas de módulos múltiples, desde 2+2 hasta 2+2+2+2 módulos, para una instalación vertical y horizontal segura y funcional para cada país.

Por razones de maquetación, las fotos de los productos no se representan en proporción.

Composición	Caja	Soporte	Dispositivo	Placa
2+2 módulos	 	 Con/sin tornillos con distancia entre eje 71 mm  Con/sin tornillos con distancia entre eje 71 mm	2 x 2 módulos 2 x 2 módulos	2+2 módulos, instalación vertical 2+2 módulos, instalación horizontal
2+2+2 módulos	 	 Con/sin tornillos con distancia entre eje 71 mm  Con/sin tornillos con distancia entre eje 71 mm	3 x 2 módulos 3 x 2 módulos	2+2+2 módulos, instalación vertical 2+2+2 módulos, instalación horizontal
2+2+2+2 módulos	 	 Con/sin tornillos con distancia entre eje 71 mm  Con/sin tornillos con distancia entre eje 71 mm	4 x 2 módulos 4 x 2 módulos	2+2+2+2 módulos, instalación vertical 2+2+2+2 módulos, instalación horizontal

***** Para otras combinaciones, ver las tipologías de instalación ilustradas pág. 124

Características de instalación Eikon Exé

Eikon Exé Flat

Soporte ultrafino.
Núcleo de acero de tan solo 2 mm de espesor, con galvanizado de protección, permite el montaje con un saliente mínimo.

Placas.
La esencia del minimalismo, de 2 a 4 módulos y de 1 a 8 botones. Metal en 5 colores diferentes.

Mandos.
Electromecánicos o domóticos, de completar con teclas intercambiables.



Sistema Plack-clack.
Enganche de los aparatos patentado por Vimar. Estructura más robusta, rigidez excepcional, facilidad de montaje y desmontaje frontal de los aparatos.

Teclas intercambiables.
Con símbolos retroiluminados en 5 colores diferentes, para una perfecta coordinación entre placa y mandos.

Eikon Exé Vintage

Soporte ultrafino.
Núcleo de acero de tan solo 2 mm de espesor, con galvanizado de protección, permite el montaje con un saliente mínimo.

Placas.
La esencia moderna del retrò, fascinantes líneas del pasado, de 2 a 3 módulos y de 1 a 3 mandos, en acabados metálicos especiales.



Sistema Plack-clack.
Enganche de los aparatos patentado por Vimar. Estructura más robusta, rigidez excepcional, facilidad de montaje y desmontaje frontal de los aparatos.

Mandos.
Electromecánicos, de alto rendimiento y estéticamente coordinados.

Por razones de maquetación, las fotos de los productos no se representan en proporción.

Composición	Caja	Soporte	Dispositivo	Placa
Eikon Exé Flat				
2 módulos para 1 mando tradicional	De empotrar ø 60 mm o 56x56 mm	1 módulo sin tornillos/con garras	1 x 1 módulo	2 módulos para 1 mando tradicional*
2 módulos para 4 mandos domóticos/KNX	De empotrar ø 60 mm o 56x56 mm	2 módulos sin tornillos/con garras	1 x 2 módulos	2 módulos para 4 mandos domóticos/KNX
3 módulos para 3 mandos tradicionales	De empotrar	Con tornillos	3 x 1 módulo	 3 módulos para 3 mandos tradicionales*
de 3 a 4 módulos para 6 o 8 mandos domóticos/KNX	De empotrar de 3 a 4 módulos	Con tornillos	1 x 3 módulos	de 3 a 4 módulos para 6 o 8 mandos domóticos/KNX*
Eikon Exé Vintage				
2 módulos para 2 mandos	De empotrar ø 60 mm o 56x56 mm	2 módulos sin tornillos/con garras	2 x 1 módulo	2 módulos para 2 mandos*
3 módulos para 3 mandos	De empotrar	Con tornillos	3 x 1 módulo	3 módulos para 3 mandos*

***** Para otras combinaciones, ver las tipologías de instalación ilustradas pág. 128

Características de instalación Eikon Exé

Instalación de 3 módulos



Placas.
Tamaño amplio y cuadrado, de 2 a 7 y 4+4 módulos. De 6 materiales nobles y una amplia gama de colores.

Informaciones técnicas.
En la parte de atrás en cada borne para visualizar los datos comerciales y los datos técnicos.

Mandos basculantes y teclas intercambiables.
De 1, 2 y 3 módulos con símbolos retroiluminables y personalizables.

Sistema Plack-clack.
Enganche de los aparatos patentado por Vimar. Estructura más robusta, rigidez excepcional, facilidad de montaje y desmontaje frontal de los aparatos.

Símbolos nochet&día.
Mandos y teclas pueden ser grabados con símbolos de serie o por encargo en láser en el área especifica y retroiluminado de LED de color diferente.

Soporte ultrafino.
Núcleo de acero de tan solo 2 mm de espesor, con galvanizado de protección, permite el montaje con un saliente mínimo.

Instalación ras de la superficie para paredes huecas

El minimalismo de Eikon Exé se mejora con una caja especial que permite el montaje empotrado de los dispositivos (placa, mandos y soporte) en la pared, especialmente en paredes huecas.



Mandos Flat.
Domóticos, KNX y tradicionales.

Teclas intercambiables.

Placa.
Una vez instalada, la placa está completamente al ras con la pared.

Caja especial para paredes huecas.
Para instalación ras de la pared, de 2 a 7 módulos.

Por razones de maquetación, las fotos de los productos no se representan en proporción.

Composición	Caja	Soporte	Dispositivo	Placa
2 módulos	De empotrar ø 60 mm o 56x56 mm	2 módulos con/sin tornillos o con garras	2 x 1 módulo 1 x 2 módulos	2 módulos
De 3 a 7 módulos	De empotrar de 3 a 7 módulos	Con tornillos	3 x 1 módulo 1 y 2 módulos 1 x 3 módulos	De 3 a 7 módulos*
Pantalla táctil 4,3”	De empotrar	Con tornillos	Pantalla táctil 4,3” 2 x 1 módulo y 1 x 2 módulos 4 x 1 módulo	8 módulos*
Pantalla táctil 4,3” IP			pantalla táctil 4,3” IP	8 módulos*, vuelta de 90°

***** Para otras combinaciones, ver las tipologías de instalación ilustradas pág. 126

Características de instalación Eikon Chrome

Instalación de 3 módulos

Mandos axiales.
De 1 o 2 módulos, con teclas intercambiables, son otra alternativa a los mandos basculantes.

Soporte ultrafino.
Núcleo de acero de tan solo 2 mm de espesor, con galvanizado de protección, permite el montaje con un saliente mínimo.

Símbolos nochet&día.
Mandos y teclas pueden ser grabados con símbolos de serie o por encargo en láser en el área especifica y retroiluminado de LED de color diferente.

Placas.
Disponibles en dos formas: Classic y Round en distintos materiales y una amplia gama de colores.



Informaciones
En la parte de atrás en cada borne para visualizar los datos comerciales y los datos técnicos.

Sistema plack-clack.
Sistema de acomplamientos del punto luz patentado por Vimar. Major robustez estructural, una excelente rigidez, facilita el desmontaje y montaje de la parte frontal de los aparatos.

Por razones de maquetación, las fotos de los productos no se representan en proporción.

Composición	Caja	Soporte	Módulo	Placa
En paneles	En paneles	Con tornillos	1 módulo	De 1 a 2 módulos Classic o Round* (sólo para Total Look)
De 1 a 2 módulos	De empotrar De superficie	2 módulos con/sin tornillos o con garras	2 x 1 módulo 1 x 2 módulos	De 1 a 2 módulos Classic o Round*
Para 2 módulos centrales **De 3 a 7 módulos**	De empotrar De superficie	 Con tornillos Con tornillos	2 x 1 módulo 2 módulos  1 y 2 módulos 3 x 1 módulo 1 x 3 módulos	2 módulos centrales Classic o Round* De 3 a 7 módulos Classic o Round*
8 módulos	De empotrar	Con tornillos	Pantalla táctil 4,3” 2 x 1 módulo y 1 x 2 módulos 4 x 1 módulos	8 módulos Classic o Round*
De mesa	Caja de mesa	Con tornillos	1 y 3 módulos	4 y 7 módulos Classic o Round*

***** Para otras combinaciones, ver las tipologías de instalación ilustradas pág. 132

Características generales estándar británico

Instalación de aparatos modulares

Placas
Una amplia gama de placas:
EIKON **EVO**
EIKON **EXÉ**
EIKON **CHROME**

Informaciones
En la parte de atrás en cada borne para visualizar los datos comerciales y los datos técnicos.

Teclas intercambiables.
De uno o dos módulos con símbolos retroiluminables.

Personalización.
La personalización de mandos y teclas se incluye de serie o por encargo, grabada por láser y retroiluminada de LED de color diferente.

Soporte.
Soporte de acero inoxidable, con aletas para la instalación rápida y fácil desde el frente de los aparatos. Disponible también para aparatos de 1 módulo con tapa incorporada.

Aparato monobloque (con soporte incorporado)

Placas
Para instalación horizontal y vertical

Tomas
Con patente SICURY para evitar contactos accidentales con la corriente eléctrica.

Aparato monobloque
con soporte incorporado.

Aletas de fijación
Posibilidad de instalaciones horizontal y vertical del aparato.

LED de señalización
Señalización de presencia de tensión eléctrica, perfectamente visible de día y de noche.

Posibilidad de acoplamiento

Posibilidad de acoplamiento de placas con una distancia mínima de 25 mm

Por razones de maquetación, las fotos de los productos no se representan en proporción.

Composición	Caja	Soporte	Módulo	Placa
1 módulo, instalación modular	De empotrar. Distancia entre ejes: 60,3 mm	 1 módulo con tornillos M 3,5	Interruptor, 1 módulo	De 1 a 2 módulos*
2 módulos, instalación modular	De empotrar. Distancia entre ejes: 60,3 mm	 2 módulos con tornillos M 3,5	Interruptor de 3 pulsadores, 2 módulos 2 x 1 módulo 1 x 2 módulos	De 1 a 2 módulos*
aparato monobloque	De empotrar. Distancia entre ejes: 60,3 mm	3 módulos con tornillos M 3,5	Toma aparato monobloque Unidad 'ON/OFF', aparato monobloque 1 x 2 módulos + 1 x 1 módulo	Monobloque, instalación horizontal* Monobloque, instalación vertical* 3 módulos*
aparato monobloque o 5 módulos	 De empotrar. Distancia entre ejes: 120,6 mm	5 módulos con tornillos M 3,5	Doble toma, aparato monobloque 2 x 2 módulos + 1 x 1 módulo (módulo ciego)	5 módulos*

***** Para otras combinaciones, ver las tipologías de instalación ilustradas pág. 136

EIKON **TACTIL**

Módulos ciegos

21041
Módulo ciego.
Prof.: 11 mm

Mandos electrónicos

21119
Salida de relé NO 6 A 230 V~, alimentación 230 V~ 50/60 Hz.
Prof.: 42,5 mm

21126
6 pulsadores independientes, 8 entradas no polarizadas, 7 salidas en estado sólido para contactos no polarizados, alimentación 9-32 Vdc
- 3 módulos. Prof.: 22,8 mm

21174
Para ajuste aletas persianas cosϕ 0,6 2 A 230 V~.
Prof.: 42,5 mm

21122
2 botones para control remoto de un mando centralizado o varios mandos.
Prof.: 42,5 mm

21125
8 entradas no polarizadas, 7 salidas en estado sólido para contactos no polarizados, alimentación 9-32 Vdc, para aplicaciones en el exterior/interior de habitación de hotel o camarote
- 3 módulos. Prof.: 22,8 mm

Variadores 230 V~ 50 Hz

21134
MASTER, 40-500 W, 40-300 VA, CFL 10-200 W, LED 3-200 W.
Prof.: 42,5 mm

By-me Plus - Mandos electrónicos

▲21520.1
4 botones independientes o 2 conmutadores, 4 LEDs RGB independientes
- 2 módulos. Prof.: 38 mm

▲21540.1
6 botones independientes o 3 conmutadores, 6 LEDs RGB independientes
- 3 módulos. Prof.: 38 mm

Well-contact Plus - Mandos electrónicos

21840
4 butones programables independientes para cargas individuales o escenarios, estándard KNX.
- 2 módulos. Prof.: 38 mm

21860
6 butones programables independientes para cargas individuales o escenarios, estándard KNX.
- 3 módulos. Prof.: 38 mm

Etiquetas

21847
8 foletos de etiquetas con símbolos y palabras para mandos Eikon Tactil

21847.1
4 hojas con etiquetas con símbolos y leyendas para funciones en el exterior/interior de habitación de hotel o camarote para mandos Eikon Tactil

21847.2
4 foletos de etiquetas con símbolos y palabras para mandos Eikon Tactil

21846
8 hojas con etiquetas adhesivas con números de habitaciones para la personalización de las placas Eikon Tactil

Well-contact Plus - Sistema control de accesos



21457.1
Lector táctil de tarjetas de transponder Eikon Tactil, estándar KNX, 2 salidas de relé NO 4 A 24 V~, 2 entradas, alimentación 12-24 V~ 50/60 Hz y 12-24 Vcc (SELV) - 3 módulos. Suministrado sin tarjeta con transponder. Prof.: 36,5 mm

21666.70.01
Placa electrónica para 21457.1, blanco diamante
- 3 módulos

21666.71.01
Placa electrónica para 21457.1, agua
- 3 módulos

21666.76.01
Placa electrónica para 21457.1, negro diamante
- 3 módulos

*** No utilizar en Países europeos** **▲ Artículo nuevo** Δ Disponible mientras duren las existencias

EIKON **TACTIL**

Well-contact Plus - Sistema control de accesos



21457
Lector táctil de tarjetas de transponder Eikon Tactil, estándar KNX, 2 salidas de relé NO 4 A 24 V~, 2 entradas, alimentación 12-24 V~ 50/60 Hz y 12-24 Vcc (SELV) - 3 módulos.
Suministrado sin tarjeta con transponder.
Prof.: 36,5 mm

21666.70
Placa electrónica para 21457, blanco diamante - 3 módulos

21666.71
Placa electrónica para 21457, agua - 3 módulos

21666.73
Placa electrónica para 21457, gris perla - 3 módulos

21666.76
Placa electrónica para 21457, negro diamante - 3 módulos



■ **21666.53**
Placa electrónica para 21457, gris cuarzo - 3 módulos

■ **21666.31**
Placa electrónica para 21457, nogal italiano - 3 módulos

■ **21666.32**
Placa electrónica para 21457, roble blanco - 3 módulos

■ **21666.33**
Placa electrónica para 21457, wengé - 3 módulos

■ **21666.21**
Placa electrónica para 21457, crema - 3 módulos

■ **21666.22**
Placa electrónica para 21457, tabaco - 3 módulos

■ **21666.41**
Placa electrónica para 21457, blanco hielo glaciar - 3 módulos

Ejemplos de mandos personalizados Eikon Tactil

Eikon Tactil

Mando Eikon Tactil con etiquetas adhesivas 21847...

Símbolos disponibles en las etiquetas 21847

(Algunos símbolos se repiten varias veces)

		1	2	3	4	ON	OFF						
Repetición	10	1	1	1	1	5	5	1	2	1	1	8	
Repetición	3	2	4	5	2	4	1	1	1	3	3	2	
					START	STOP							
Repetición	1	1	1	1	1	1	3	3	1	1	1	2	
	1	2	3										APRE
Repetición	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1	
													CHIUDE
Repetición	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	
	1	2	3	4	5	6							
Repetición	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1	2	2	
	MAKE UP ROOM	DO NOT DISTURB											
Repetición	3	3	3	2	3	2	2	2	2	2	2	2	
			GENERALE	GENERAL	ALARM	LUCE	LIGHT	BAGNO	BATHROOM	OPEN	CLOSE	ESTERNO	
Repetición	2	2	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	
	SCALE	STAIRS	GARAGE	GIARDINO	GARDEN	TERRAZZA	TERRACE	OUTSIDE	ATTIC	SOLAIO	CANTINA	CELLAR	
Repetición	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	

Símbolos disponibles en las etiquetas 21847.1

(Algunos símbolos se repiten varias veces)

	IN	OUT					ON	OFF	ALARM			DO NOT DISTURB	
Repetición	10	10	4	10	10	8	8	2	2	8	8	8	
	MAKE UP ROOM												
Repetición	8												

Símbolos disponibles en las etiquetas 21847.2

(Algunos símbolos se repiten varias veces)

Repetición	2	5	5	6	6	3	3	5	1	4	1	1	
							LIGHT	OUTSIDE			ON		
Repetición	4	2	5	5	2	5	3	2	2	6	4	2	
	OFF												
Repetición	4	2	2	2	2								

Símbolos disponibles en las etiquetas 21846

(Algunos símbolos se repiten varias veces)

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Repetición	80	15	15	15	6	6	6	6	6	5

° Lámparas y unidades de señalización, pág. 330

■ Contactar la red comercial para otras informaciones

EIKON **EXÉ FLAT**

Mandos tradicionales

22104
Mecanismo conmutador
1P 10 AX 250 V~ axial.
Prof.: 39,5 mm

22108
Mecanismo pulsador 1P
NO 10 A 250 V~ axial.
Prof.: 39,5 mm

By-me Plus - Mandos

01480.AX
4 botones, visibilidad en la oscuridad de LED RGB con ajuste de luminosidad
- 2 módulos. Prof.: 21,5 mm

01485.AX
6 botones, visibilidad en la oscuridad de LED RGB con ajuste de luminosidad
- 3 módulos. Prof.: 21,5 mm

Well-contact Plus - Mandos

01580.AX
4 botones, estándard KNX, visibilidad en la oscuridad de LED RGB con ajuste de luminosidad
- 2 módulos. Prof.: 21,5 mm

01585.AX
6 boutons, estándard KNX, visibilidad en la oscuridad de LED RGB con ajuste de luminosidad
- 3 módulos. Prof.: 21,5 mm

Medias teclas intercambiables para Eikon Exé Flat - 1 módulo

22751.01
Sin símbolo, blanco

22751.03
Sin símbolo, gris

22751.11
Sin símbolo, níquel

22751.12
Sin símbolo, bronce

22751.82
Sin símbolo, oro

22751.0.01
Sin símbolo, personalizable[1], blanco

22751.0.03
Sin símbolo, personalizable[1], gris

22751.0.11
Sin símbolo, personalizable[1], níquel

22751.0.12
Sin símbolo, personalizable[1], bronce

22751.0.82
Sin símbolo, personalizable[1], oro

22751.1.01
Símbolos ON/OFF, blanco

22751.1.03
Símbolos ON/OFF, gris

22751.1.11
Símbolos ON/OFF, níquel

22751.1.12
Símbolos ON/OFF, bronce

22751.1.82
Símbolos ON/OFF, oro

22751.2.01
Símbolo flechas, blanco

22751.2.03
Símbolo flechas, gris

22751.2.11
Símbolo flechas, níquel

22751.2.12
Símbolo flechas, bronce

22751.2.82
Símbolo flechas, oro

22751.3.01
Símbolo regulación, blanco

22751.3.03
Símbolo regulación, gris

22751.3.11
Símbolo regulación, níquel

22751.3.12
Símbolo regulación, bronce

22751.3.82
Símbolo regulación, oro

Mandos

EIKON **EXÉ FLAT**

Soportes y placas

Soportes

21600.0
1 módulo,
sin tornillos

21601.0
1 módulo,
con garras

21602
2 módulos,
con garras

21603
2 módulos,
sin tornillos

21613
3 módulos, avec vis

21614
4 módulos, avec vis

Soportes para estándar británico

20606.0
1 módulo

20607
2 módulos

20608
3 módulos

Modularidades placas para mandos tradicionales

22682.1.01
1 agujero,
2 módulos,
blanco mate

22682.2.01
2 agujeros,
2 módulos,
blanco mate

22683.1.01
1 agujero, 3 módulos,
blanco mate

22683.2.01
2 agujeros, 3 módulos,
blanco mate

22683.3.01
3 agujeros, 3 módulos,
blanco mate

Modularidades placas para mandos domóticos

22692.01
4 agujeros,
2 módulos,
blanco mate

22693.01
6 agujeros, 3 módulos,
blanco mate

22694.01
8 agujeros, 4 módulos,
blanco mate

22695.01
6 agujeros, 3 módulos,
estándar británico,
blanco mate

Acabados de las placas

.03
Gris antracita

.11
Níquel cepillado

.12
Bronce oscuro cepillado

.82
Oro

° Lámparas y unidades de señalización, pág. 330

[1] Para la personalización de las teclas, ver pág. 288

Mandos

EIKON **EXÉ VINTAGE**

Mandos

22004.01
Conmutador 1P 10 AX, blanco.
Prof.: 32 mm

22004.03
Como en lado, gris.
Prof.: 32 mm

22004.11
Como en lado, níquel.
Prof.: 32 mm

22004.12
Como en lado, bronce.
Prof.: 32 mm

22004.82
Como en lado, oro.
Prof.: 32 mm

22008.01
Pulsador 1P NO 10 A, blanco.
Prof.: 32 mm

22008.03
Como en lado, gris.
Prof.: 32 mm

22008.11
Como en lado, níquel.
Prof.: 32 mm

22008.12
Como en lado, bronce.
Prof.: 32 mm

22008.82
Como en lado, oro.
Prof.: 32 mm

22061.01
Pulsador conmutador 2P 10 A, OFF central, blanco.
Prof.: 40,5 mm

22061.03
Como en lado, gris.
Prof.: 40,5 mm

22061.11
Como en lado, níquel.
Prof.: 40,5 mm

22061.12
Como en lado, bronce.
Prof.: 40,5 mm

22061.82
Como en lado, oro.
Prof.: 40,5 mm

Soportes y placas

Soportes

21600.0
1 módulo, sin tornillos

21601.0
1 módulo, con garras

21602
2 módulos, con garras

21603
2 módulos, sin tornillos

21613
3 módulos, avec vis

20606.0
1 módulo, estándar británico

20607
2 módulos, estándar británico

Modularidades placas

22672.1.01
1 agujero, 2 módulos, blanco mate

22672.2.01
2 agujeros, 2 módulos, blanco mate



22673.1.01
1 agujero, 3 módulos, blanco mate

22673.2.01
2 agujeros, 3 módulos, blanco mate

22673.3.01
3 agujeros, 3 módulos, blanco mate

Acadados de las placas

.03
Gris antracita

.11
Níquel cepillado

.12
Bronce oscuro cepillado

.82
Oro

*** No utilizar en Países europeos** **▲ Artículo nuevo** Δ Disponible mientras duren las existencias

Mandos

Gris	Blanco	Next

Módulos ciegos y salidas de cable

20041
Módulo ciego.
Prof.:
11 mm

20044
Salida de cable.
Prof.: 16,6 mm

20041.B
Módulo ciego.
Prof.:
11 mm

20044.B
Salida de cable.
Prof.: 16,6 mm

20041.N
Módulo ciego.
Prof.:
11 mm

20044.N
Salida de cable.
Prof.: 16,6 mm

20042
Módulo ciego - 2 módulos.
Prof.: 11 mm

20042.B
Módulo ciego - 2 módulos.
Prof.: 11 mm

20042.N
Módulo ciego - 2 módulos.
Prof.: 11 mm

20046[2]
Salida de cable y borniera 20 A.
Prof.: 22,1 mm

20047[2]
Salida de cable y borniera 45 A.
Prof.: 20 mm

20046.B[2]
Salida de cable y borniera 20 A.
Prof.: 22,1 mm

20047.B[2]
Salida de cable y borniera 45 A.
Prof.: 20 mm

20046.N[2]
Salida de cable y borniera 20 A.
Prof.: 22,1 mm

20047.N[2]
Salida de cable y borniera 45 A.
Prof.: 20 mm

20049.L[3]
Unidad conexión 13 A y interruptor.
Prof.: 20,4 mm

20049.L.B[3]
Unidad conexión 13 A y interruptor.
Prof.: 20,4 mm

20049.L.N[3]
Unidad conexión 13 A y interruptor.
Prof.: 20,4 mm

Interruptores 1P 250 V~ (iluminable°)

20001
16 AX.
Prof.:
25 mm

20001.2
16 AX - 2 módulos.
Prof.:
25 mm

20001.B
16 AX.
Prof.:
25 mm

20001.2.B
16 AX - 2 módulos.
Prof.:
25 mm

20001.N
16 AX.
Prof.:
25 mm

20001.2.N
16 AX - 2 módulos.
Prof.:
25 mm

20002
20 AX.
Prof.:
25 mm

20002.2
20 AX - 2 módulos.
Prof.:
25 mm

20003
Triplo interruptor
20 AX - 2 módulos.
Prof.: 25 mm

20002.B
20 AX.
Prof.:
25 mm

20002.2.B
20 AX - 2 módulos.
Prof.:
25 mm

20003.B
Triplo interruptor
20 AX - 2 módulos.
Prof.: 25 mm

20002.N
20 AX.
Prof.:
25 mm

20002.2.N
20 AX - 2 módulos.
Prof.:
25 mm

20003.N
Triplo interruptor
20 AX - 2 módulos.
Prof.: 25 mm

° Lámparas y unidades de señalización, pág. 330 [2] Compatible con BS 5733 [3] Compatible con BS 1363-4

Mandos

Gris	Blanco	Next

Interruptores 1P 250 V~, bornes automáticos (iluminable°)

▲20000.FX
10 AX.
Prof.:
26,7 mm

20001.FX.2
10 AX
- 2 módulos.
Prof.: 26,7 mm

▲20000.FX.B
10 AX.
Prof.:
26,7 mm

▲20000.FX.2.B
10 AX
- 2 módulos.
Prof.: 26,7 mm

▲20000.FX.N
10 AX.
Prof.:
26,7 mm

▲20000.FX.2.N
10 AX
- 2 módulos.
Prof.: 26,7 mm

Interruptor axiales 1P 250 V~ (iluminable°)

20101
16 AX.
Prof.:
34,5 mm

20101.2
16 AX - 2 módulos.
Prof.:
34,5 mm

20101.B
16 AX.
Prof.:
34,5 mm

20101.2.B
16 AX - 2 módulos.
Prof.:
34,5 mm

20101.N
16 AX.
Prof.:
34,5 mm

20101.2.N
16 AX - 2 módulos.
Prof.:
34,5 mm

Interruptores 2P 250 V~ (iluminable°)

20015
16 AX.
Prof.:
25 mm

20015.2
16 AX - 2 módulos.
Prof.:
25 mm

20015.B
16 AX.
Prof.:
25 mm

20015.2.B
16 AX - 2 módulos.
Prof.:
25 mm

20015.N
16 AX.
Prof.:
25 mm

20015.2.N
16 AX - 2 módulos.
Prof.:
25 mm

Interruptores 2P 250 V~, bornes automáticos (iluminable°)

Δ 20015.FX
16 AX.
Prof.:
26,7 mm

Δ 20015.FX.2
16 AX
- 2 módulos.
Prof.: 26,7 mm

Δ 20015.FX.B
16 AX.
Prof.:
26,7 mm

Δ 20015.FX.2.B
16 AX
- 2 módulos.
Prof.: 26,7 mm

Δ 20015.FX.N
16 AX.
Prof.:
26,7 mm

Δ 20015.FX.2.N
16 AX
- 2 módulos.
Prof.: 26,7 mm

Interruptores 2P 250 V~ (iluminable°)

20016
20 AX.
Prof.:
26 mm

20016.2
20 AX, ON/OFF
- 2 módulos.
Prof.: 26 mm

20016.WH
20 AX,
WATER/HEATER.
Prof.: 26 mm

20016.B
20 AX.
Prof.:
26 mm

20016.2.B
20 AX, ON/OFF
- 2 módulos.
Prof.: 26 mm

20016.WH.B
20 AX,
WATER/HEATER.
Prof.: 26 mm

20016.N
20 AX.
Prof.:
26 mm

20016.2.N
20 AX, ON/OFF
- 2 módulos.
Prof.: 26 mm

20016.WH.N
20 AX,
WATER/HEATER.
Prof.: 26 mm

20016.2.WH
20 AX, WATER/HEATER
- 2 módulos.
Prof.: 26 mm

20016.2.WH.B
20 AX, WATER/HEATER
- 2 módulos.
Prof.: 26 mm

20016.2.WH.N
20 AX, WATER/HEATER
- 2 módulos.
Prof.: 26 mm

*** No utilizar en Países europeos** **▲ Artículo nuevo** Δ Disponible mientras duren las existencias

Mandos

Gris	Blanco	Next

Interruptores 2P 250 V~ (iluminable°)

20017
32 A, ON/OFF.
Prof.: 22,5 mm

20017.WH
32 A, WATER/HEATER.
Prof.: 22,5 mm

20017.B
32 A, ON/OFF.
Prof.: 22,5 mm

20017.WH.B
32 A, WATER/HEATER.
Prof.: 22,5 mm

20017.N
32 A, ON/OFF.
Prof.: 22,5 mm

20017.WH.N
32 A, WATER/HEATER.
Prof.: 22,5 mm

20018
45 A, ON/OFF.
Prof.: 22,5 mm

20018.CK
45 A, COOKER.
Prof.: 22,5 mm

20018.B
45 A, ON/OFF.
Prof.: 22,5 mm

20018.CK.B
45 A, COOKER.
Prof.: 22,5 mm

20018.N
445 A, ON/OFF.
Prof.: 22,5 mm

20018.CK.N
45 A, COOKER.
Prof.: 22,5 mm

20019
45 A, ON/OFF.
Prof.: 22,5 mm

20019.CK
45 A, COOKER.
Prof.: 22,5 mm

20019.B
45 A, ON/OFF.
Prof.: 22,5 mm

20019.CK.B
45 A, COOKER.
Prof.: 22,5 mm

20019.N
45 A, ON/OFF.
Prof.: 22,5 mm

20019.CK.N
45 A, COOKER.
Prof.: 22,5 mm

Interruptor de tarjeta 230 V~ (iluminable°)

20466
Interruptor de tarjeta.
Prof.: 22,1 mm

20466.B
Interruptor de tarjeta.
Prof.: 22,1 mm

20466.N
Interruptor de tarjeta.
Prof.: 22,1 mm

° Lámparas y unidades de señalización, pág. 330

Mandos

Gris	Blanco	Next

Conmutadores 1P 250 V~ (iluminable°)

20005
16 AX.
Prof.:
25 mm

20005.2
16 AX
- 2 módulos.
Prof.: 25 mm

20005.B
16 AX.
Prof.:
25 mm

20005.2.B
16 AX
- 2 módulos.
Prof.: 25 mm

20005.N
16 AX.
Prof.:
25 mm

20005.2.N
16 AX
- 2 módulos.
Prof.: 25 mm

Conmutadores 1P 250 V~ (iluminable°)

20006
20 AX.
Prof.:
25 mm

20006.2
20 AX,
- 2 módulos.
Prof.: 25 mm

20006.B
20 AX.
Prof.:
25 mm

20006.2.B
20 AX,
- 2 módulos.
Prof.: 25 mm

20006.N
20 AX.
Prof.:
25 mm

20006.2.N
20 AX,
- 2 módulos.
Prof.: 25 mm

Conmutadores 1P 250 V~ bornes automáticos (iluminable°)

▲20004.FX
10 AX.
Prof.:
26,7 mm



▲20004.FX.2
10 AX
- 2 módulos.
Prof.: 26,7 mm

▲20004.FX.B
10 AX.
Prof.:
26,7 mm

▲20004.FX.2.B
10 AX
- 2 módulos.
Prof.: 26,7 mm

▲20004.FX.N
10 AX.
Prof.:
26,7 mm

▲20004.FX.2.N
10 AX
- 2 módulos.
Prof.: 26,7 mm

Conmutadores 1P 250 V~

20007
Triplo conmutador
20 AX - 2 módulos.
Prof.: 32,6 mm

20007.B
Triplo conmutador
20 AX - 2 módulos.
Prof.: 32,6 mm

20007.N
Triplo conmutador
20 AX - 2 módulos.
Prof.: 32,6 mm

Conmutadores axiales 1P 250 V~ (iluminable°)

20105
16 AX.
Prof.:
34,5 mm

20105.2
16 AX
- 2 módulos.
Prof.: 34,5 mm

20105.B
16 AX.
Prof.:
34,5 mm

20105.2.B
16 AX
- 2 módulos.
Prof.: 34,5 mm

20105.N
16 AX.
Prof.:
34,5 mm

20105.2.N
16 AX
- 2 módulos.
Prof.: 34,5 mm

Conmutadores conectados View Wireless

VIEW IoT smart life

20592.0
Mecanismo, con salida de relé 100-240 V 50/60 Hz para lámparas incandescentes 500 W, lámparas de LED 100 W, transformadores electrónicos 250 VA, lámparas fluorescentes 120 W, control local o a distancia, Bluetooth® wireless technology 5.0 para sistema mesh View Wireless y Zigbee 3.0, 1 entrada para pulsador externo para control del actuador o activación de un escenario. Se completa con teclas intercambiables 1, 2 y 3 módulos. Prof.: 37,5 mm

Bluetooth®

zigbee certified product

* No utilizar en Países europeos ▲ Artículo nuevo Δ Disponible mientras duren las existencias

Mandos

Gris	Blanco	Next

Interruptores cruzados 1P 250 V~ (iluminable°)

20013
16 AX.
Prof.:
25 mm

20013.2
16 AX - 2 módulos.
Prof.:
25 mm

20013.B
16 AX.
Prof.:
25 mm

20013.2.B
16 AX - 2 módulos.
Prof.:
25 mm

20013.N
16 AX.
Prof.:
25 mm

20013.2.N
16 AX - 2 módulos.
Prof.:
25 mm

Interruptores cruzados 1P 250 V~, bornes automáticos (iluminable°)

▲20009.FX
10 AX.
Prof.:
27,7 mm

▲20009.FX.2
10 AX
- 2 módulos.
Prof.: 26,7 mm

▲20009.FX.B
10 AX.
Prof.:
27,7 mm

▲20009.FX.2.B
10 AX
- 2 módulos.
Prof.: 26,7 mm

▲20009.FX.N
10 AX.
Prof.:
27,7 mm

▲20009.FX.2.N
10 AX
- 2 módulos.
Prof.: 26,7 mm

Interruptores cruzados axiales 1P 250 V~ (iluminable°)

20113
16 AX.
Prof.:
34,5 mm

20113.2
16 AX - 2 módulos.
Prof.:
34,5 mm

20113.B
16 AX.
Prof.:
34,5 mm

20113.2.B
16 AX - 2 módulos.
Prof.:
34,5 mm

20113.N
16 AX.
Prof.:
34,5 mm

20113.2.N
16 AX - 2 módulos.
Prof.:
34,5 mm

Pulsadores 1P NO 10 A 250 V~ (iluminable°)

20008
10 A.
Prof.:
25 mm

20008.2
10 A - 2 módulos.
Prof.:
25 mm

20008.B
10 A.
Prof.:
25 mm

20008.2.B
10 A - 2 módulos.
Prof.:
25 mm

20008.N
10 A.
Prof.:
25 mm

20008.2.N
10 A - 2 módulos.
Prof.:
25 mm

20008.2.C
Símbolo campanilla
- 2 módulos.
Prof.: 25 mm

20008.2.L
Símbolo luz
- 2 módulos.
Prof.: 25 mm

20008.2.C.B
Símbolo campanilla
- 2 módulos.
Prof.: 25 mm

20008.2.L.B
Símbolo luz
- 2 módulos.
Prof.: 25 mm

20008.2.C.N
Símbolo campanilla
- 2 módulos.
Prof.: 25 mm

20008.2.L.N
Símbolo luz
- 2 módulos.
Prof.: 25 mm

° Lámparas y unidades de señalización, pág. 330

Mandos

Gris	Blanco	Next

Pulsadores 1P NO 10 A 250 V~, bornes automáticos (iluminable°)

20008.FX
10 A.
Prof.:
26,7 mm

20008.FX.2
10 A
- 2 módulos.
Prof.: 26,7 mm

20008.FX.B
10 A.
Prof.:
26,7 mm

20008.FX.2.B
10 A
- 2 módulos.
Prof.: 26,7 mm

20008.FX.N
10 A.
Prof.:
26,7 mm

20008.FX.2.N
10 A
- 2 módulos.
Prof.: 26,7 mm

Pulsadores axiales 1P NO 10 A 250 V~ (iluminable°)

20108
10 A.
Prof.:
34,5 mm

20108.2
10 A - 2 módulos.
Prof.:
34,5 mm

20108.B
10 A.
Prof.:
34,5 mm

20108.2.B
10 A - 2 módulos.
Prof.:
34,5 mm

20108.N
10 A.
Prof.:
34,5 mm

20108.2.N
10 A - 2 módulos.
Prof.:
34,5 mm

Pulsadores 1P NC 10 A 250 V~ (iluminable°)

20010
10 A.
Prof.: 25 mm

20010.B
10 A.
Prof.: 25 mm

20010.N
10 A.
Prof.: 25 mm

Quid - Módulos de relé magnéticos para luces (instalación detrás del dispositivo)

03991
Módulo de relé magnético por impulsos secuenciales ON/OFF, 1 entrada para pulsador NO, 1 salida de relé 10 A 220-240 V~ 50/60 Hz, montaje en cajas de derivación o de empotrar o detrás del obturador

03992
Módulo de relé magnético por impulsos secuenciales ON/OFF, 1 entrada para pulsador NO, 1 entrada para pulsador de reset, 1 salida de relé 10 A, alimentación 220-240 V~ 50/60 Hz, indicación luminosa del estado de la carga en el propio pulsador, montaje en cajas de derivación o de empotrar o detrás del obturador

03993
Módulo de relé magnético por impulsos secuenciales ON/OFF, 1 entrada para pulsador NO, 2 salidas secuenciales de relé 10 A, alimentación 220-240 V~ 50/60 Hz, montaje en cajas de derivación o de empotrar

00932
Unidad de señalización de LED del estado de la carga, precableada para pulsadores de mando de módulo de relé por impulsos con reset Quid 03992, alimentación 220-240 V 50/60 Hz 0,5 W, verde

* No utilizar en Países europeos ▲ Artículo nuevo Δ Disponible mientras duren las existencias

Mandos

Gris	Blanco	Next

Mecanismos 250 V~ iluminables° (dispositivos comunes)

20001.0
Interruptor
1P 16 AX.
Prof.: 25 mm

20015.0
Interruptor
2P 16 AX.
Prof.: 25 mm

20005.0
Conmutador
1P 16 AX.
Prof.: 25 mm

20013.0
Interruptor cruzado
1P 16 AX.
Prof.:
25 mm

20008.0
Pulsador
1P NO 10 A.
Prof.:
25 mm

20010.0
Pulsador
1P NC 10 A.
Prof.: 25 mm

20002.0
Interruptor
1P 20 AX.
Prof.: 25 mm

20016.0
Interruptor
2P 20 AX.
Prof.: 25 mm

20006.0
Conmutador
1P 20 AX.
Prof.: 25 mm

Mecanismos 250 V~ iluminables°, bornes automáticos (dispositivos comunes)

▲20000.FX.0
Interruptor
1P 10 AX.
Prof.:
26,7 mm

Δ 20015.FX.0
Interruptor
2P 16 AX.
Prof.:
26,7 mm

▲20004.FX.0
Conmutador
1P 10 AX.
Prof.:
26,7 mm

▲20009.FX.0
Interruptor cruzado
1P 10 AX.
Prof.:
26,7 mm

20008.FX.0
Pulsador
1P NO 10 A.
Prof.:
26,7 mm

Teclas intercambiables 1 módulo para mandos tradicionales (iluminable°)

20021
Sin símbolo

20026
Con difusor

20026.DND
Do Not Disturb
con difusor

20026.PLS
Please Clean
con difusor

20031
Personalizable

20021.C
Símbolo
campanilla

20021.L
Símbolo
luz

20021.P
Símbolo
llave

20021.99
Símbolos
O I, para
20015.0

20031.PS
Personalizado
'PRESS'

20021.B
Sin símbolo

20026.B
Con difusor

20026.DND.B
Do Not Disturb
con difusor

20026.PLS.B
Please Clean
con difusor

20031.B
Personalizable

20021.C.B
Símbolo
campanilla

20021.L.B
Símbolo
luz

20021.P.B
Símbolo
llave

20021.99.B
Símbolos
O I, para
20015.0

20031.PS.B
Personalizado
'PRESS'

20021.N
Sin sím-
bolo

20026.N
Con difusor

20026.DND.N
Do Not Disturb
con difusor

20026.PLS.N
Please Clean
con difusor

20031.N
Personalizable

20021.C.N
Símbolo
campanilla

20021.L.N
Símbolo
luz

20021.P.N
Símbolo
llave

20021.99.N
Símbolos
O I, para
20015.0

20031.PS.N
Personalizado
'PRESS'

Teclas intercambiables 1 módulo para mandos axiales (iluminable°)

20131
Sin símbolo

20131.C
Símbolo
campanilla

20131.L
Símbolo
luz

20131.P
Símbolo
llave

20131.0
Personalizable

20131.B
Sin símbolo

20131.C.B
Símbolo
campanilla

20131.L.B
Símbolo
luz

20131.P.B
Símbolo
llave

20131.0.B
Personalizable

20131.N
Sin símbolo

20131.C.N
Símbolo
campanilla

20131.L.N
Símbolo
luz

20131.P.N
Símbolo
llave

20131.0.N
Personalizable

° Lámparas y unidades de señalización, pág. 330

Mandos

Gris	Blanco	Next

Teclas intercambiables 2 módulos para mandos tradicionales (iluminable°)

20022
Sin símbolo

20027
Con difusor

20032
Personalizable

20022.C
Símbolo campanilla

20022.L
Símbolo luz

20022.P
Símbolo llave

20022.99
Símbolos O I, para 20015.0

20032.PS
Personalizado 'Press'

20022.B
Sin símbolo

20027.B
Con difusor

20032.B
Personalizable

20022.C.B
Símbolo campanilla

20022.L.B
Símbolo luz

20022.P.B
Símbolo llave

20022.99.B
Símbolos O I, para 20015.0

20032.PS.B
Personalizado 'Press'

20022.N
Sin símbolo

20027.N
Con difusor

20032.N
Personalizable

20022.C.N
Símbolo campanilla

20022.L.N
Símbolo luz

20022.P.N
Símbolo llave

20022.99.N
Símbolos O I, para 20015.0

20032.PS.N
Personalizado 'Press'

Teclas intercambiables 2 módulos para mandos axiales (iluminable°)

20132
Sin símbolo

20132.C
Símbolo campanilla

20132.L
Símbolo luz

20132.P
Símbolo llave

20132.0
Personalizable

20132.B
Sin símbolo

20132.C.B
Símbolo campanilla

20132.L.B
Símbolo luz

20132.P.B
Símbolo llave

20132.0.B
Personalizable

20132.N
Sin símbolo

20132.C.N
Símbolo campanilla

20132.L.N
Símbolo luz

20132.P.N
Símbolo llave

20132.0.N
Personalizable

Teclas intercambiables 3 módulos para mandos tradicionales (iluminable°)

20023
Sin símbolo

20028
Con difusor

20033
Personalizable

20023.C
Símbolo campanilla

20023.B
Sin símbolo

20028.B
Con difusor

20033.B
Personalizable

20023.C.B
Símbolo campanilla

20023.N
Sin símbolo

20028.N
Con difusor

20033.N
Personalizable

20023.C.N
Símbolo campanilla

* No utilizar en Países europeos ▲ Artículo nuevo Δ Disponible mientras duren las existencias

Mandos

Gris	Blanco	Next

Pulsadores especiales 1P 250 V~

20050
NO 10 A, plaquita iluminable° - 2 módulos. Prof.: 26,5 mm

20052
NO 10 A, con tirante de cordón. Prof.: 25,5 mm

20053
NC 10 A cord-operated. Prof.: 25,5 mm

20050.B
NO 10 A, plaquita iluminable° - 2 módulos. Prof.: 26,5 mm

20052.B
NO 10 A, con tirante de cordón. Prof.: 25,5 mm

20053.B
NC 10 A cord-operated. Prof.: 25,5 mm

20050.N
NO 10 A, plaquita iluminable° - 2 módulos. Prof.: 26,5 mm

20052.N
NO 10 A, con tirante de cordón. Prof.: 25,5 mm

20053.N
NC 10 A cord-operated. Prof.: 25,5 mm

Pulsadores de maniobra 250 V~

20056.33
10 A, 1 contactos NO + NC, símbolo OFF. Prof.: 29,5 mm

20056.34
10 A, 1 contactos NO + NC, símbolo ON. Prof.: 29,5 mm

20058
Dos independientes NO + NC 10 A, símbolos ON y OFF. Prof.: 29,5 mm

20056.33.B
10 A, 1 contactos NO + NC, símbolo OFF. Prof.: 29,5 mm

20056.34.B
10 A, 1 contactos NO + NC, símbolo ON. Prof.: 29,5 mm

20058.B
Dos independientes NO + NC 10 A, símbolos ON y OFF. Prof.: 29,5 mm

20056.33.N
10 A, 1 contactos NO + NC, símbolo OFF. Prof.: 29,5 mm

20056.34.N
10 A, 1 contactos NO + NC, símbolo ON. Prof.: 29,5 mm

20058.N
Dos independientes NO + NC 10 A, símbolos ON y OFF. Prof.: 29,5 mm

Pulsadores 1P NO 10 A 250 V~

20066
2 independientes NO 10 A. Prof.: 29,5 mm

20068.B
Con difusor blanco (para unidad de señalización. Prof.: 29 mm

20066.B
2 independientes NO 10 A. Prof.: 29,5 mm

20068.B.B
Con difusor blanco (para unidad de señalización. Prof.: 29 mm

20066.N
2 independientes NO 10 A. Prof.: 29,5 mm

20068.B.N
Con difusor blanco (para unidad de señalización. Prof.: 29 mm

Mandos 250 V~

20060
Conmutador 2P 10 AX, OFF central. Prof.: 34 mm

20061
Pulsador conmutador 2P 10 A, OFF central. Prof.: 35 mm

20062
2 pulsadores interbloqueados 1P NO 10 A. Prof.: 29,5 mm

20060.B
Conmutador 2P 10 AX, OFF central. Prof.: 34 mm

20061.B
Pulsador conmutador 2P 10 A, OFF central. Prof.: 35 mm

20062.B
2 pulsadores interbloqueados 1P NO 10 A. Prof.: 29,5 mm

20060.N
Conmutador 2P 10 AX, OFF central. Prof.: 34 mm

20061.N
Pulsador conmutador 2P 10 A, OFF central. Prof.: 35 mm

20062.N
2 pulsadores interbloqueados 1P NO 10 A. Prof.: 29,5 mm

Quid - Conmutador electrónico para persiana

20196
Con orientación de láminas con salidas de relé para motor cosϕ 0,6 2 A 220-240 V~ 50/60 Hz, memorización de posición. Prof.: 41,5 mm

20196.B
Con orientación de láminas con salidas de relé para motor cosϕ 0,6 2 A 220-240 V~ 50/60 Hz, memorización de posición. Prof.: 41,5 mm

20196.N
Con orientación de láminas con salidas de relé para motor cosϕ 0,6 2 A 220-240 V~ 50/60 Hz, memorización de posición. Prof.: 41,5 mm

° Lámparas y unidades de señalización, pág. 330

Mandos

Gris	Blanco	Next

Quid - Módulo relé electrónico y e módulo central para persiana (instalación detrás del dispositivo)

03996
Con orientación de láminas con salidas de relé para motor cosϕ 0,6 2 A 220-240 V~ 50/60 Hz, memorización de posición, montaje en cajas de derivación

03997
Módulo central para persianas Quid, 2 entradas para pulsador NO, 6 salidas para módulo de relé de persianas Quid 03996, alimentación 220-240 V 50/60 Hz, montaje en cajas de derivación o de empotrar

Mando conectado View Wireless para persiana

VIEW IoT smart life

20594.0
Dispositivo de mando para 1 persiana con orientación de láminas con salida de relé conmutada para motor cosφ 0,6 2 A 100-240 V~ 50/60 Hz, control local o remoto, Bluetooth® wireless technology 5.0 para sistema mesh View Wireless y Zigbee 3.0, 1 entrada para botón externo para activación de un escenario. Se completa con dos medias teclas intercambiables de 1 módulo. Prof.: 37,5 mm

Bluetooth®

zigbee certified product

20755.2
Dos medias teclas intercambiables de 1 módulo, símbolo flechas

20755.2.B
Dos medias teclas intercambiables de 1 módulo, símbolo flechas

20755.2.N
Dos medias teclas intercambiables de 1 módulo, símbolo flechas

Mandos de llave 2P 250 V~ (añadir .CU al código de base para mandos con llave unificada 000)

20082
Interruptor 16 AX, llave extraíble sólo en la posición "O". Prof.: 33,5 mm

20083
Interruptor 16 AX, llave extraíble en las dos posiciones. Prof.: 33,5 mm

20086
Pulsador NO 16 A, llave extraíble sólo en la posición "O".Prof.: 33,5 mm

20082.B
Interruptor 16 AX, llave extraíble sólo en la posición "O".Prof.: 33,5 mm

20083.B
Interruptor 16 AX, llave extraíble en las dos posiciones. Prof.: 33,5 mm

20086.B
Pulsador NO 16 A, llave extraíble sólo en la posición "O".Prof.: 33,5 mm

20082.N
Interruptor 16 AX, llave extraíble sólo en la posición "O". Prof.: 33,5 mm

20083.N
Interruptor 16 AX, llave extraíble en las dos posiciones. Prof.: 33,5 mm

20086.N
Pulsador NO 16 A, llave extraíble sólo en la posición "O".Prof.: 33,5 mm

Variadores**

20135.1
MASTER, universal.
Prof.: 41,5 mm

20135.1.120
Como arriba, 120 V~.
Prof.: 40,5 mm

20136.1
MASTER, universal, potenciómetro.
Prof.: 41,5 mm

20138
RGB, potenciómetro.
Prof.: 41,5 mm

20135.1.B
MASTER, universal.
Prof.: 41,5 mm

20135.1.120.B
Como arriba, 120 V~.
Prof.: 40,5 mm

20136.1.B
MASTER, universal, potenciómetro.
Prof.: 41,5 mm

20138.B
RGB, potenciómetro.
Prof.: 41,5 mm

20135.1.N
MASTER, universal.
Prof.: 41,5 mm

20135.1.120.N
Como arriba, 120 V~.
Prof.: 40,5 mm

20136.1.N
MASTER, universal, potenciómetro.
Prof.: 41,5 mm

20138.N
RGB, potenciómetro.
Prof.: 41,5 mm

20139
FADING-SHOW, potenciómetro.
Prof.: 41,5 mm

***20148**
MASTER, 800 W/500 VA 120-230 V~.
Prof.: 41,5 mm

20139.B
FADING-SHOW, potenciómetro.
Prof.: 41,5 mm

***20148.B**
MASTER, 800 W/500 VA 120-230 V~.
Prof.: 41,5 mm

20139.N
FFADING-SHOW, potenciómetro.
Prof.: 41,5 mm

***20148.N**
MASTER, 800 W/500 VA 120-230 V~.
Prof.: 41,5 mm

* No utilizar en Países europeos ▲ Artículo nuevo Δ Disponible mientras duren las existencias

Mandos

Gris	Blanco	Next

Variadores**

Δ 20165
MASTER, 500 W 230 V~ - 2 módulos.
Para lámparas incandescentes y transformadores ferromagnéticos
Prof.: 32,5 mm

Δ 20165.B
MASTER, 500 W 230 V~ - 2 módulos.
Para lámparas incandescentes y transformadores ferromagnéticos
Prof.: 32,5 mm

Δ 20165.N
MASTER, 500 W 230 V~ - 2 módulos.
Para lámparas incandescentes y transformadores ferromagnéticos
Prof.: 32,5 mm

Variadores - cargas controlables

Tipo	UNIVERSAL							
VARIADORES / CARGAS	20135.1				20136.1			
	Conexión 2 hilos		Conexión 3 hilos		Conexión 2 hilos		Conexión 3 hilos	
	LE	TE	LE	TE	LE	TE	LE	TE
Incandescencia	40 ÷ 400 W	40 ÷ 300 W	40 ÷ 400 W	40 ÷ 300 W	40 ÷ 400 W	40 ÷ 300 W	40 ÷ 400 W	40 ÷ 300 W
Fluorescentes compactas (LFC)	10 ÷ 100 W máx 5 lamp.	10 ÷ 200 W máx 10 lámparas	10 ÷ 100 W máx 5 lámparas	10 ÷ 200 W máx 10 lámparas	10 ÷ 100 W máx 5 lámparas	10 ÷ 200 W máx 10 lámparas	10 ÷ 100 W máx 5 lámparas	10 ÷ 200 W máx 10 lámparas
LED	5 ÷ 100 W máx 10 lamp.	5 ÷ 200 W máx 20 lámparas	3 ÷ 100 W máx 10 lámparas	3 ÷ 200 W máx 20 lámparas	5 ÷ 100 W máx 10 lámparas	5 ÷ 200 W máx 20 lámparas	3 ÷ 100 W máx 10 lámparas	3 ÷ 200 W máx 20 lámparas
Transformadores electrónicos para halogenas	40 ÷ 300 VA máx 3 trasf. tipo L	40 ÷ 300 VA máx 5 trasf. tipo C	40 ÷ 300 VA máx 3 trasf. tipo L	40 ÷ 300 VA máx 5 trasf. tipo C	40 ÷ 300 VA máx 3 trasf. tipo L	40 ÷ 300 VA máx 5 trasf. tipo C	40 ÷ 300 VA máx 3 trasf. tipo L	40 ÷ 300 VA máx 5 trasf. tipo C
Alimentadores para LED (art. 01874, 01875)			máx 10 alimentadores	NO aplicable			máx 10 alimentadores	NO aplicable
Balizas (art. 02662)			máx 10 lámparas	NO aplicable			máx 10 lámparas	NO aplicable

Tipo	RGB	FADING-SHOW
VARIADORES / CARGAS	20138	20139
Alimentadores RGB (art. 01876)	máx 10 alimentadores	máx 10 alimentadores
Lámparas RGB (art. 02663)	máx 10 lámparas	máx 10 lámparas

Tipo	ESTÁNDAR	
VARIADORES / CARGAS	20148 MASTER	20165 MASTER
Incandescencia	40 - 500 W 120 V~ 50/60 Hz 40 - 800 W 230 V~ 50/60 Hz	40 - 500 W en 50 Hz 40 - 400 W en 60 Hz
Transformadores ferromagnéticos	40 - 300 VA 120 V~ 50/60 Hz 40 - 500 VA 230 V~ 50/60 Hz	40 - 500 VA en 50 Hz 40 - 400 VA en 60 Hz

Alimentadores electrónicos

01874
230 V~ 50 Hz para lámparas de LED, 12-24 Vdc
Δ 01874.120 Como arriba, 120 V~

01875
230 V~ 50 Hz para lámparas de LED, 350/500/700 mA
Δ 01875.120 Como arriba, 120 V~

01876
230 V~ 50 Hz para lámparas de LED RGB, 12-24 Vdc
Δ 01876.120 Como arriba, 120 V~

Mandos táctiles (230 V~, con sensor táctil)

20120
Interruptor electrónico, relé NO 6 A. Prof.: 37 mm

20125
Variador, 40-500 W/VA, MASTER. Prof.: 41,5 mm

20123
Pulsador para control remoto, 50/60 Hz. Prof.: 37 mm

20120.B
Interruptor electrónico, relé NO 6 A. Prof.: 37 mm

20125.B
Variador, 40-500 W/VA, MASTER. Prof.: 41,5 mm

20123.B
Pulsador para control remoto, 50/60 Hz. Prof.: 37 mm

20120.N
Interruptor electrónico, relé NO 6 A. Prof.: 37 mm

20125.N
Variador, 40-500 W/VA, MASTER. Prof.: 41,5 mm

20123.N
Pulsador para control remoto, 50/60 Hz. Prof.: 37 mm

° Lámparas y unidades de señalización, pág. 330

**** Ver el folleto ilustrativo para el tipo de cargas mandadas**

Mandos

Gris	Blanco	Next

Mandos de infrarrojos

Δ20172
Receptor, salida de relé NO 6 A 230 V~, 50/60 Hz

Δ20172.120
Como arriba, 120 V~.
Prof.: 37 mm

Δ20173
Receptor, salida de relé 4 A 230 V~ para persianas - 2 módulos.
Prof.: 37 mm

Δ20175
Receptor, variador 40-450 W/VA, 230 V~.
Prof.: 41,5 mm

Δ20172.B
Receptor, salida de relé NO 6 A 230 V~, 50/60 Hz

Δ20172.120.B
Como arriba, 120 V~.
Prof.: 37 mm

Δ20173.B
Receptor, salida de relé 4 A 230 V~ para persianas - 2 módulos.
Prof.: 37 mm

Δ20175.B
Receptor, variador 40-450 W/VA, 230 V~.
Prof.: 41,5 mm

Δ20172.N
Receptor, salida de relé NO 6 A 230 V~, 50/60 Hz

Δ20172.120.N
Como arriba, 120 V~.
Prof.: 37 mm

Δ20173.N
Receptor, salida de relé 4 A 230 V~ para persianas - 2 módulos.
Prof.: 37 mm

Δ20175.N
Receptor, variador 40-450 W/VA, 230 V~.
Prof.: 41,5 mm

Δ 01849
Control remoto de infrarrojos, 14 canales

20181
Para encender luces, salida de relé NO 6 A 230 V~, 50/60 Hz

20181.120
Como arriba, 120 V~.
Prof.: 37 mm

00800.14
Marco para instalación superficial de soporte orientable

00805.14
Adaptador para instalación empotrable de soporte orientable - 2 módulos.
Prof.: 36,5 mm

00801.14
Soporte orientable - 1 módulo

20181.B
Para encender luces, salida de relé NO 6 A 230 V~, 50/60 Hz

20181.120.B
Como arriba, 120 V~.
Prof.: 37 mm

00800
Marco para instalación superficial de soporte orientable

00805
Adaptador para instalación empotrable de soporte orientable - 2 módulos.
Prof.: 36,5 mm

00801
Soporte orientable - 1 módulo

20181.N
Para encender luces, salida de relé NO 6 A 230 V~, 50/60 Hz

20181.120.N
Como arriba, 120 V~.
Prof.: 37 mm

00800.20
Marco para instalación superficial de soporte orientable

00805.20
Adaptador para instalación empotrable de soporte orientable - 2 módulos.
Prof.: 36,5 mm

00801.20
Soporte orientable - 1 módulo

02690
Para encender luces, lámparas incandescentes 2000 W, CFL 10-1000 W, LED 100 W, 220-240 V~ 50/60 Hz, instalación de techo

Pulsadores Set/Reset

20183
Para llamada de emergencia, 2 salidas de relé NO 5 A 250 V~, alim.12 V~ o 12-24 Vdc - 2 módulos.
Prof.: 38,5 mm

20183.B
Para llamada de emergencia, 2 salidas de relé NO 5 A 250 V~, alim.12 V~ o 12-24 Vdc - 2 módulos.
Prof.: 38,5 mm

20183.N
Para llamada de emergencia, 2 salidas de relé NO 5 A 250 V~, alim.12 V~ o 12-24 Vdc - 2 módulos.
Prof.: 38,5 mm

*** No utilizar en Países europeos** ▲ **Artículo nuevo** Δ Disponible mientras duren las existencias

Mandos

Gris	Blanco	Next

Kits por radiofrecuencia

0K03906.03
Kit Friends of Hue Eikon Evo. Contenido:
- 1 dispositivo RF de 4 botones 03906
- 1 soporte 21507.B, blanco
- 2 teclas 20506.B, blanco
- placa 2 módulos 21642.17, blanco total

Dispositivos 'smart' por radiofrequencia

03955
Dispositivo plano de 4 botones por radiofrecuencia 868 MHz, estándar **EnOcean®**, de completar con teclas 20506+20506.2 - 2 módulos

01796.2
Actuador multifunción con salida por relé NO 10 A 230 V~ programable con función interruptor para mando local, entrada local transferible como mando ON/OFF por otros actuadores **EnOcean®**, alimentación 230 V~ 50/60 Hz

03925
Dispositivo plano de 4 botones por radiofrecuencia 2.4 GHz, ***Bluetooth®*** Low Energy *wireless technology*, de completar con teclas 20506+20506.2 - 2 módulos

03905
Dispositivo plano de 4 botones por radiofrecuencia 2.4 GHz, estándar **ZigBee Green Power**, de completar con teclas 20506+20506.2 - 2 módulos

03906
Dispositivo plano de 4 botones por radiofrecuencia 2.4 GHz, estándares **ZigBee Green Power** et **Friends of Hue**, de completar con teclas 20506 - 2 módulos

20507
Soporte para la instalación superficial de los dispositivos por radiofrecuencia, de completar sólo con placas Eikon Chrome, gris

20507.B
Soporte para la instalación superficial de los dispositivos por radiofrecuencia, de completar sólo con placas Eikon Chrome, blanco

▲21507.1
Soporte para la instalación superficial de los dispositivos por radiofrecuencia, de completar sólo con placas Eikon Evo, gris

▲21507.1.B
Soporte para la instalación superficial de los dispositivos por radiofrecuencia, de completar sólo con placas Eikon Evo, blanco

22507
Soporte para la instalación superficial de los dispositivos por radiofrecuencia, de completar sólo con placas Eikon Exé, gris

22507.B
Soporte para la instalación superficial de los dispositivos por radiofrecuencia, de completar sólo con placas Eikon Exé, blanco

20506
Par de teclas 1 módulo para dispositivos por radiofrecuencia, personalizables

20506.2
Tecla 2 módulos para dispositivos por radiofrecuencia, personalizables

20506.B
Par de teclas 1 módulo para dispositivos por radiofrecuencia, personalizables

20506.2.B
Tecla 2 módulos para dispositivos por radiofrecuencia, personalizables

20506.N
Par de teclas 1 módulo para dispositivos por radiofrecuencia, personalizables

20506.2.B
Tecla 2 módulos para dispositivos por radiofrecuencia, personalizables

° Lámparas y unidades de señalización, pág. 330

Tomas de corriente

Gris	Blanco	Next

Tomas SICURY 2P+T estándar italiano 250 V~

20201
10 A,
P11.
Prof.: 25 mm

20203
Bpresa
16 A,
P17/11.
Prof.: 25
mm

20209
16 A, P30
- 2 módulos.
Prof.: 29,4 mm

20210
16 A, universal
- 2 módulos.
Prof.: 26 mm

20201.B
10 A,
P11.
Prof.: 25 mm

20203.B
Bpresa
16 A,
P17/11.
Prof.: 25
mm



20209.B
16 A, P30
- 2 módulos.
Prof.: 29,4 mm

20210.B
16 A, universal
- 2 módulos.
Prof.: 26 mm

20201.N
10 A,
P11.
Prof.: 25 mm

20203.N
Bpresa
16 A,
P17/11.
Prof.: 25
mm

20209.N
16 A, P30
- 2 módulos.
Prof.: 29,4 mm

20210.N
16 A, universal
- 2 módulos.
Prof.: 26 mm

Dispositivo de mando conectado View Wireless para toma

20593
Dispositivo de mando con salida de relé NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz, control local con pulsador o en remoto, Bluetooth® wireless technology 5.0 para sistema mesh View Wireless y Zigbee 3.0, función de medida de la potencia instantánea y umbral de desconexión de carga. Prof.: 39,5 mm

20593.B
Dispositivo de mando con salida de relé NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz, control local con pulsador o en remoto, Bluetooth® wireless technology 5.0 para sistema mesh View Wireless y Zigbee 3.0, función de medida de la potencia instantánea y umbral de desconexión de carga. Prof.: 39,5 mm

20593.N
Dispositivo de mando con salida de relé NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz, control local con pulsador o en remoto, Bluetooth® wireless technology 5.0 para sistema mesh View Wireless y Zigbee 3.0, función de medida de la potencia instantánea y umbral de desconexión de carga. Prof.: 39,5 mm

Tomas SICURY 2P+T 250 V~ (para líneas dedicadas)

20203.R
Bpresa 16 A,
P17/11, rojo.
Prof.: 25 mm

20209.A
16 A, P30, anaranjado
- 2 módulos.
Prof.:
29,4 mm

20209.R
16 A, P30, rojo
- 2 módulos.
Prof.:
29,4 mm

20209.V
16 A, P30, verde
- 2 módulos.
Prof.:
29,4 mm

20210.R
16 A, universal, rojo
- 2 módulos.
Prof.:
29,4 mm

Tomas estándar alemán 250 V~

20208
SICURY 2P+T 16 A,
alemán - 2 módulos.
Prof.:
29,4 mm

20208.C
SICURY 2P+T 16 A,
alemán, con tapa
- 2 módulos.
Prof.: 31,2 mm

20208.B
SICURY 2P+T 16 A,
alemán - 2 módulos.
Prof.:
29,4 mm

20208.C.B
SICURY 2P+T 16 A,
alemán, con tapa
- 2 módulos.
Prof.: 31,2 mm

20208.N
SICURY 2P+T 16 A,
alemán - 2 módulos.
Prof.:
29,4 mm

20208.C.N
SICURY 2P+T 16 A,
alemán, con tapa
- 2 módulos.
Prof.: 31,2 mm

* No utilizar en Países europeos ▲ Artículo nuevo Δ Disponible mientras duren las existencias

Tomas de corriente

Gris	Blanco	Next

Tomas estándar alemán 250 V~, bornes automáticos

20208.FX
SICURY 2P+T 16 A, alemán - 2 módulos. Prof.: 33,5 mm

20208.FX.C
SICURY 2P+T 16 A, alemán, con tapa - 2 módulos. Prof.: 34,4 mm

20208.FX.B
SICURY 2P+T 16 A, alemán - 2 módulos. Prof.: 33,5 mm

20208.FX.C.B
SICURY 2P+T 16 A, alemán, con tapa - 2 módulos. Prof.: 34,4 mm

20208.FX.N
SICURY 2P+T 16 A, alemán - 2 módulos. Prof.: 33,5 mm

20208.FX.C.N
SICURY 2P+T 16 A, alemán, con tapa - 2 módulos. Prof.: 34,4 mm

Tomas estándar francés 250 V~

20212
SICURY 2P+T 16 A, francés - 2 módulos. Prof.: 26,4 mm

20212.C
SICURY 2P+T 16 A, francés, con tapa - 2 módulos. Prof.: 28,3 mm

20212.B
SICURY 2P+T 16 A, francés - 2 módulos. Prof.: 26,4 mm

20212.C.B
SICURY 2P+T 16 A, francés, con tapa - 2 módulos. Prof.: 28,3 mm

20212.N
SICURY 2P+T 16 A, francés - 2 módulos. Prof.: 26,4 mm

20212.C.N
SICURY 2P+T 16 A, francés, con tapa - 2 módulos. Prof.: 28,3 mm

Tomas estándar francés 250 V~, bornes automáticos

20212.FX
SICURY 2P+T 16 A, francés - 2 módulos. Prof.: 30,5 mm

20212.FX.C
SICURY 2P+T 16 A, francés, con tapa - 2 módulos. Prof.: 31,5 mm

20212.FX.B
SICURY 2P+T 16 A, francés - 2 módulos. Prof.: 30,5 mm

20212.FX.C.B
SICURY 2P+T 16 A, francés, con tapa - 2 módulos. Prof.: 31,5 mm

20212.FX.N
SICURY 2P+T 16 A, francés - 2 módulos. Prof.: 30,5 mm

20212.FX.C.N
SICURY 2P+T 16 A, francés, con tapa - 2 módulos. Prof.: 31,5 mm

Tomas estándar inglés 250 V~

20214
SICURY 2P+T 5 A, inglés - 2 módulos. Prof.: 17,8 mm

20219[4]
2P+T 13 A, inglés - 2 módulos. Prof.: 17 mm

20220
SICURY 2P+T 13 A, inglés - 2 módulos. Prof.: 24,4 mm

20214.B
SICURY 2P+T 5 A, inglés - 2 módulos. Prof.: 17,8 mm

20219.B[4]
2P+T 13 A, inglés - 2 módulos. Prof.: 17 mm

20220.B
SICURY 2P+T 13 A, inglés - 2 módulos. Prof.: 24,4 mm

20214.N
SICURY 2P+T 5 A, inglés - 2 módulos. Prof.: 17,8 mm

20219.N[4]
2P+T 13 A, inglés - 2 módulos. Prof.: 17 mm

20220.N
SICURY 2P+T 13 A, inglés - 2 módulos. Prof.: 24,4 mm

Tomas estándar suizo 250 V~

20226
2P+T 10 A, suizo, tipo 13 - 2 módulos. Prof.: 36,75 mm

20226.B
2P+T 10 A, suizo, tipo 13 - 2 módulos. Prof.: 36,75 mm

20226.N
2P+T 10 A, suizo, tipo 13 - 2 módulos. Prof.: 36,75 mm

° Lámparas y unidades de señalización, pág. 330

[4] **Compatible con BS 1363-2, SASO 2203**

Tomas de corriente

Gris	Blanco	Next

Tomas SICURY estándar euro-americano 250 V~

20234
2P 16 A, euro-americano (ø 4,8 mm). Prof.: 28,5 mm

20248
2P+T 16 A, euro-americano - 2 módulos. Prof.: 26,5 mm

20249
2 x 2P+T 16 A, euro-americano - 3 módulos. Prof.: 24,5 mm

20234.B
2P 16 A, euro-americano (ø 4,8 mm). Prof.: 28,5 mm

20248.B
2P+T 16 A, euro-americano - 2 módulos. Prof.: 26,5 mm

20249.B
2 x 2P+T 16 A, euro-americano - 3 módulos. Prof.: 24,5 mm

20234.N
2P 16 A, euro-americano (ø 4,8 mm). Prof.: 28,5 mm

20248.N
2P+T 16 A, euro-americano - 2 módulos. Prof.: 26,5 mm

20249.N
2 x 2P+T 16 A, euro-americano - 3 módulos. Prof.: 24,5 mm

Tomas estándares americano y saudita 127 V~

20242
SICURY 2P+T 15 A, americano y saudita. Prof.: 27,4 mm

20243
Dos SICURY 2P+T 15 A, americano y saudita - 3 módulos. Prof.: 26 mm

20242.B
SICURY 2P+T 15 A, americano y saudita. Prof.: 27,4 mm

20243.B
Dos SICURY 2P+T 15 A, americano y saudita - 3 módulos. Prof.: 26 mm

20242.N
SICURY 2P+T 15 A, americano y saudita. Prof.: 27,4 mm

20243.N
Dos SICURY 2P+T 15 A, americano y saudita - 3 módulos. Prof.: 26 mm

Tomas estándar israelí 250 V~

20240
SICURY 2P+T 16 A, israelí - 2 módulos. Prof.: 28,7 mm

20240.B
SICURY 2P+T 16 A, israelí - 2 módulos. Prof.: 28,7 mm

20240.N
SICURY 2P+T 16 A, israelí - 2 módulos. Prof.: 28,7 mm

Tomas estándar argentino 250 V~

20250
SICURY 2P+T 10 A, argentino. Prof.: 27,5 mm

20250.B
SICURY 2P+T 10 A, argentino. Prof.: 27,5 mm

20250.N
SICURY 2P+T 10 A, argentino. Prof.: 27,5 mm

Tomas estándar chino 250 V~

20251
SICURY 2P+T 10 A, chino. Prof.: 27,5 mm

20252
SICURY 2P+T 10 A, chino. - 2 módulos. Prof.: 27,3 mm

20254
SICURY 2P+T 16 A, chino. - 2 módulos. Prof.: 30 mm

20251.B
SICURY 2P+T 10 A, chino. Prof.: 27,5 mm

20252.B
SICURY 2P+T 10 A, chino. - 2 módulos. Prof.: 27,3 mm

20254.B
SICURY 2P+T 16 A, chino. - 2 módulos. Prof.: 30 mm

20251.N
SICURY 2P+T 10 A, chino. Prof.: 27,5 mm

20252.N
SICURY 2P+T 10 A, chino. - 2 módulos. Prof.: 27,3 mm

20254.N
SICURY 2P+T 16 A, chino. - 2 módulos. Prof.: 30 mm

Tomas australiano estándares 250 V~

20262
SICURY 2P+T 15 A, australiano - 2 módulos. Prof.: 30,4 mm

20262.B
SICURY 2P+T 15 A, australiano - 2 módulos. Prof.: 30,4 mm

20262.N
SICURY 2P+T 15 A, australiano - 2 módulos. Prof.: 30,4 mm

* No utilizar en Países europeos ▲ Artículo nuevo Δ Disponible mientras duren las existencias

Tomas de corriente

Gris	Blanco	Next

Tomas estándar brasileño 250 V~

20264
SICURY 2P+T 10 A, brasileño. Prof.: 31,5 mm

20265
SICURY 2P+T 20 A, brasileño. Prof.: 31,5 mm

20264.B
SICURY 2P+T 10 A, brasileño. Prof.: 31,5 mm

20265.B
SICURY 2P+T 20 A, brasileño. Prof.: 31,5 mm

20264.N
SICURY 2P+T 10 A, brasileño. Prof.: 31,5 mm

20265.N
SICURY 2P+T 20 A, brasileño. Prof.: 31,5 mm

Tomas múlti-estándar 250 V~

20255
SICURY 2P+T 13 A, con interruptor 1P, iluminable - 3 módulos. Prof.: 19,5 mm

***20257**
SICURY 2P+T 13 A - 2 módulos. Prof.: 18,7 mm

20255.B
SICURY 2P+T 13 A, con interruptor 1P, iluminable - 3 módulos. Prof.: 19,5 mm

***20257.B**
SICURY 2P+T 13 A - 2 módulos. Prof.: 18,7 mm

20255.N
SICURY 2P+T 13 A, con interruptor 1P, iluminable - 3 módulos. Prof.: 19,5 mm

***20257.N**
SICURY 2P+T 13 A - 2 módulos. Prof.: 18,7 mm

Tomas estándar británico 250 V~ (con unidad de señalización 00930 incluida)

20221.L[4]
SICURY 2P+T 13 A + interruptor 2P. Prof.: 17,5 mm

20222.L[4]
2 x SICURY 2P+T 13 A, + interruptor 2P. Prof.: 17,5 mm

20221.L.B[4]
SICURY 2P+T 13 A + interruptor 2P. Prof.: 17,5 mm

20222.L.B[4]
2 x SICURY 2P+T 13 A, + interruptor 2P. Prof.: 17,5 mm

20221.L.N[4]
SICURY 2P+T 13 A + interruptor 2P. Prof.: 17,5 mm

20222.L.N[4]
2 x SICURY 2P+T 13 A, + interruptor 2P. Prof.: 17,5 mm

Tomas estándar británico 250 V~ (con unidad de señalización 00930 incluida)

20215.L[5]
SICURY 2P+T 5 A, + interruptor 2P. Prof.: 17,5 mm

20217.L[5]
SICURY 2P+T 15 A, + interruptor 2P. Prof.: 25,5 mm

20215.L.B[5]
SICURY 2P+T 5 A, + interruptor 2P. Prof.: 17,5 mm

20217.L.B[5]
SICURY 2P+T 15 A, + interruptor 2P. Prof.: 25,5 mm

20215.L.N[5]
SICURY 2P+T 5 A, + interruptor 2P. Prof.: 17,5 mm

20217.L.N[5]
SICURY 2P+T 15 A, + interruptor 2P. Prof.: 25,5 mm

Tomas estándar americano 2P+T 15 A 60 Hz 125 V~

21296
Dos estándares americano con interruptor diferencial - 3 módulos. Prof.: 33,4 mm

21296.B
Dos estándares americano con interruptor diferencial - 3 módulos. Prof.: 33,4 mm

21296.N
Dos estándares americano con interruptor diferencial - 3 módulos. Prof.: 33,4 mm

° Lámparas y unidades de señalización, pág. 330

[4] Compatible con BS 1363-2, SASO 2203

[5] Compatible con BS 546

Tomas de corriente

Gris	Blanco	Next

Estándar británico 250 V~: tomas y unidades de alimentación USB

■ **20223.A**
SICURY 2P+T 13 A 250 V~
con interruptor 2P y 1 USB-A.
Prof.: 21 mm

■ **20223.A.B**
SICURY 2P+T 13 A 250 V~
con interruptor 2P y 1 USB-A.
Prof.: 21 mm

■ **20223.A.N**
SICURY 2P+T 13 A 250 V~
con interruptor 2P y 1 USB-A.
Prof.: 21 mm

■ **20224.AC**
SICURY 2P+T 13 A 250 V~
con 2 interruptores 2P,
1 USB-A y 1 USB-C.
Prof.: 21 mm

■ **20224.AC.B**
SICURY 2P+T 13 A 250 V~
con 2 interruptores 2P,
1 USB-A y 1 USB-C.
Prof.: 21 mm

■ **20224.AC.N**
SICURY 2P+T 13 A 250 V~
con 2 interruptores 2P,
1 USB-A y 1 USB-C.
Prof.: 21 mm

■ **20266.A**
SICURY 2P+T 13 A 250 V~
multi-estándar, con interruptor
2P y 1 USB-A.
Prof.: 21 mm

■ **20266.A.B**
SICURY 2P+T 13 A 250 V~
multi-estándar, con interruptor
2P y 1 USB-A.
Prof.: 21 mm

■ **20266.A.N**
SICURY 2P+T 13 A 250 V~
multi-estándar, con interruptor
2P y 1 USB-A.
Prof.: 21 mm

Acoplamientos posibles - clavijas y tomas estándar extranjero

TOMA / CLAVIJA	Alemán	Francés	Inglés			Suizo	Israelí	Argentin	Brasileño		estándar británico			
	20208	20212	20214	20219	20220	20226	20240	20250	20264	20265	20221.L	20222.L	20215.L	20217.L
estándar italiano tipo S10	●	●					●							
Euroclavija 2P 2,5 A	●	●				●	●		●	●				
2P+T 16 A 250 V~ estándar alemán	●						○							
2P+T 16 A 250 V~ estándares alemán y francès	●	●					○							
2P 16 A 250 V~ estándares alemán y francès	●	●					●							
2P+T 16 A 250 V~ estándar francès		●					○							
2P+T 10 A 250 V~ estándar suizo						●								
2P+T 16 A 250 V~ estándar israelí							●							
2P+T 10 A 250 V~ estándar argentin								●						
2P+T 10 A 250 V~ estándar brasileño									●	●				
2P+T 20 A 250 V~ estándar brasileño										●				
2P+T 5 A 250 V~ estándar inglés			●										●	
2P+T 13 A 250 V~ estándar inglés				●	●						●	●		
2P+T 15 A 250 V~ estándar inglés														●
2P 13 A 220 V~ estándar Arabia Saudí											●	●		

● Estándar de clavija que se conecte respectivamente a la toma; ○ Estándar de clavija que se conecte respectivamente a la toma sin realizar la conexión de tierra.

* No utilizar en Países europeos ▲ Artículo nuevo Δ Disponible mientras duren las existencias

Tomas de corriente

Gris | Blanco | Next

Acoplamientos posibles - clavijas y tomas estándar extranjero

CLAVIJA \ TOMA	Multi-estándar		Americano	Euroamericano			Americano Arabia Saudí		Chino			Australiano
	20255	20257	20296	20234	20248	20249	20242	20243	20251	20252	20254	20262
estándar italiano tipo S10	●	●		●	●	●						
Euroclavija 2P 2,5 A	●	●		●	●	●						
2P+T 16 A 250 V~ estándar alemán	○	○		○	○	○						
2P+T 16 A 250 V~ estándares alemán y francés				○	○	○						
2P 16 A 250 V~ estándares alemán y francés				●	●	●						
2P+T 16 A 250 V~ estándar francés				○	○	○						
2P+T 15 A 125 V~ estándar americano					●	●						
2P+T 10 A 250 V~ estándar suizo	●	●										
2P+T 5 A 250 V~ estándar inglés	●	●										
2P+T 13 A 250 V~ estándar inglés	●	●										
2P+T 15 A 125 V~ estándar americano			●				●	●				
2P 15 A 127 V~ estándares americano y Arabia Saudí							●	●				
2P+T 10 A 250 V~ estándar brasileño	●	●										
2P+T 10 A 250 V~ estándar chino	●	●										
2P+T 16 A 250 V~ estándar chino									●	●		
2P+T 10 A 250 V~ estándar australiano	●	●									●	
2P+T 15 A 250 V~ estándar australiano												●

● Estándar de clavija que se conecte respectivamente a la toma; ○ Estándar de clavija que se conecte respectivamente a la toma sin realizar la conexión de tierra.

Tomas SICURY 2P+T interbloqueadas con interruptor magnetotérmico y diferencial $I_{\triangle n}$ 10 mA, (120-230 V~ 50/60 Hz)

20273
Bpresa 16 A P17/11
250 V~, 1P+N C 16
- 2 módulos.
Prof.: 39,7 mm

20276
16 A P30 250 V~,
1P+N C 16 - 3 módulos.
Prof.: 39,8 mm

20273.B
Bpresa 16 A P17/11
250 V~, 1P+N C 16
- 2 módulos.
Prof.: 39,7 mm

20276.B
16 A P30 250 V~,
1P+N C 16 - 3 módulos.
Prof.: 39,8 mm

20273.N
Bpresa 16 A P17/11
250 V~, 1P+N C 16
- 2 módulos.
Prof.: 39,7 mm

20276.N
16 A P30 250 V~,
1P+N C 16 - 3 módulos.
Prof.: 39,8 mm

20283
Bpresa 16 A P17/11
250 V~, 1P+N C 16
- 3 módulos.
Prof.: 39,7 mm

20286
16 A P30 250 V~,
1P+N C 16 - 4 módulos.
Prof.: 39,8 mm

20283.B
Bpresa 16 A P17/11
250 V~, 1P+N C 16
- 3 módulos.
Prof.: 39,7 mm

20286.B
16 A P30 250 V~,
1P+N C 16 - 4 módulos.
Prof.: 39,8 mm

20283.N
Bpresa 16 A P17/11
250 V~, 1P+N C 16
- 3 módulos.
Prof.: 39,7 mm

20286.N
16 A P30 250 V~,
1P+N C 16 - 4 módulos.
Prof.: 39,8 mm

° Lámparas y unidades de señalización, pág. 330

■ Artículo nuevo, contactar la red comercial para otras informaciones

Tomas de corriente

Gris	Blanco	Next

Tomas para afeitadora

20290
230 V~ 50/60 Hz, con transformador de aislamiento 20 VA, salidas 230 V~ y 120 V~ - 3 módulos. Prof.: 42 mm

20291[6]
230 V~ 50/60 Hz, con transformador de aislamiento 20 VA, salidas 230 V~ y 120 V~. Prof.: 41 mm

20290.B
230 V~ 50/60 Hz, con transformador de aislamiento 20 VA, salidas 230 V~ y 120 V~ - 3 módulos. Prof.: 42 mm

20291.B[6]
230 V~ 50/60 Hz, con transformador de aislamiento 20 VA, salidas 230 V~ y 120 V~. Prof.: 41 mm

20290.N
230 V~ 50/60 Hz, con transformador de aislamiento 20 VA, salidas 230 V~ y 120 V~ - 3 módulos. Prof.: 42 mm

20291.N[6]
230 V~ 50/60 Hz, con transformador de aislamiento 20 VA, salidas 230 V~ y 120 V~. Prof.: 41 mm

Unidad alimentación USB

20292
5 V 1,5 A, 1 USB-A, 120-230 V~ 50/60 Hz. Prof.: 37 mm

▲20292.AC
5 V 2,4 A, USB-A+C, 120-240 V~ 50/60 Hz. Prof.: 36 mm

20292.C
5 V 1,5 A, 1 USB-C, 120-240 V~ 50/60 Hz. Prof.: 36 mm

20292.B
5 V 1,5 A, 1 USB-A, 120-230 V~ 50/60 Hz. Prof.: 37 mm

▲20292.AC.B
5 V 2,4 A, USB-A+C, 120-240 V~ 50/60 Hz. Prof.: 36 mm

20292.C.B
5 V 1,5 A, 1 USB-C, 120-240 V~ 50/60 Hz. Prof.: 36 mm

20292.N
5 V 1,5 A, 1 USB-A, 120-230 V~ 50/60 Hz. Prof.: 37 mm

▲20292.AC.N
5 V 2,4 A, USB-A+C, 120-240 V~ 50/60 Hz. Prof.: 36 mm

20292.C.N
5 V 1,5 A, 1 USB-C, 120-240 V~ 50/60 Hz. Prof.: 36 mm

20295
5 V 2,1 A, 2 USB-A para total de 2,1 A, 120-230 V~ 50/60 Hz - 2 módulos. Prof.: 37 mm

▲20295.AC
5 V 3 A, USB-A+C para total de 3 A, 120-240 V~ 50/60 Hz - 2 módulos. Prof.: 29 mm

20295.B
5 V 2,1 A, 2 USB-A para total de 2,1 A, 120-230 V~ 50/60 Hz - 2 módulos. Prof.: 37 mm

▲20295.AC.B
5 V 3 A, USB-A+C para total de 3 A, 120-240 V~ 50/60 Hz - 2 módulos. Prof.: 29 mm

20295.N
5 V 2,1 A, 2 USB-A para total de 2,1 A, 120-230 V~ 50/60 Hz - 2 módulos. Prof.: 37 mm

▲20295.AC.N
5 V 3 A, USB-A+C para total de 3 A, 120-240 V~ 50/60 Hz - 2 módulos. Prof.: 29 mm

▲20295.CC
5 V 3 A, 2 USB-C para total de 3 A, 120-240 V~ 50/60 Hz - 2 módulos. Prof.: 29 mm

▲20295.CC.B
5 V 3 A, 2 USB-C para total de 3 A, 120-240 V~ 50/60 Hz - 2 módulos. Prof.: 29 mm

▲20295.CC.N
5 V 3 A, 2 USB-C para total de 3 A, 120-240 V~ 50/60 Hz - 2 módulos. Prof.: 29 mm

*** No utilizar en Países europeos** **▲ Artículo nuevo** Δ Disponible mientras duren las existencias

Tomas de señal

Gris	Blanco	Next

Difusión sonora *Bluetooth® wireless technology*

21588
Altavoz pasivo sonoro de 8 Ω y 10 W, con soporte de 8 módulos incorporado.
Prof.: 48 mm

21588.B
Altavoz pasivo sonoro de 8 Ω y 10 W, con soporte de 8 módulos incorporado.
Prof.: 48 mm

21588.N
Altavoz pasivo sonoro de 8 Ω y 10 W, con soporte de 8 módulos incorporado.
Prof.: 48 mm

20587
Altavoz pasivo sonoro de 8 Ω y 3 W - 3 módulos.
Prof.: 40 mm

20099
Control de volumen, 8 Ω 15 W - 2 módulos.
Prof.: 30,9 mm

20587.B
Altavoz pasivo sonoro de 8 Ω y 3 W - 3 módulos.
Prof.: 40 mm

20099.B
Control de volumen, 8 Ω 15 W - 2 módulos.
Prof.: 30,9 mm

20587.N
Altavoz pasivo sonoro de 8 Ω y 3 W - 3 módulos.
Prof.: 40 mm

20099.N
Control de volumen, 8 Ω 15 W - 2 módulos.
Prof.: 30,9 mm

20590[1]
Amplificador estéreo 4+4 W, 2 salidas para difusores des sonido 8 Ω con receptor incorporado *Bluetooth® wireless technology*, 1 LINE IN, alimentación 12 Vdc - 2 módulos.
Prof.: 36 mm

20590.B[1]
Amplificador estéreo 4+4 W, 2 salidas para difusores des sonido 8 Ω con receptor incorporado *Bluetooth® wireless technology*, 1 LINE IN, alimentación 12 Vdc - 2 módulos.
Prof.: 36 mm

20590.N[1]
Amplificador estéreo 4+4 W, 2 salidas para difusores des sonido 8 Ω con receptor incorporado *Bluetooth® wireless technology*, 1 LINE IN, alimentación 12 Vdc - 2 módulos.
Prof.: 36 mm

[1] Es posible pedir el artículo con la personalización de la red Bluetooth (consulte las especificaciones en la pág. 289)

Tomas especiales

20331
2P 6 A 24 V (SELV), para clavijas 01616/01617.
Prof.: 25 mm

Δ 20333
Toma de conector 5P DIN 41524.
Prof.: 11 mm

Δ 20334
Toma de conector 2P punto-línea 60130-9 IEC-07.
Prof.: 11 mm

20331.B
2P 6 A 24 V (SELV), para clavijas 01616/01617.
Prof.: 25 mm

Δ 20333.B
Toma de conector 5P DIN 41524.
Prof.: 11 mm

Δ 20334.B
Toma de conector 2P punto-línea 60130-9 IEC-07.
Prof.: 11 mm

20331.N
2P 6 A 24 V (SELV), para clavijas 01616/01617.
Prof.: 25 mm

Δ 20333.N
Toma de conector 5P DIN 41524.
Prof.: 11 mm

Δ 20334.N
Toma de conector 2P punto-línea 60130-9 IEC-07.
Prof.: 11 mm

20345
USB, bornes de tornillo.
Prof.: 31,9 mm

20335
3 RCA, bornes de tornillo.
Prof.: 23,4 mm

20583
Conector de resorte para difusor sonoro.
Prof.: 19,4 mm

20345.B
USB, bornes de tornillo.
Prof.: 31,9 mm

20335.B
3 RCA, bornes de tornillo.
Prof.: 23,4 mm

20583.B
Conector de resorte para difusor sonoro.
Prof.: 19,4 mm

20345.N
USB, bornes de tornillo.
Prof.: 31,9 mm

20335.N
3 RCA, bornes de tornillo.
Prof.: 23,4 mm

20583.N
Conector de resorte para difusor sonoro.
Prof.: 19,4 mm

° Lámparas y unidades de señalización, pág. 330

[6] Compatible con BS 61558-2-5

Tomas de señal

Gris	Blanco	Next

Tomas especiales

20346
HDMI, Keystone. Prof.: 37,4 mm

20346.H
HDMI, Keystone, cable de 90°. Prof.: 30,5 mm

20348
VGA, 15 polos. Prof.: 11 mm

20346.B
HDMI, Keystone. Prof.: 37,4 mm

20346.H.B
HDMI, Keystone, cable de 90°. Prof.: 30,5 mm

20348.B
VGA, 15 polos. Prof.: 11 mm

20346.N
HDMI, Keystone. Prof.: 37,4 mm

20346.H.N
HDMI, Keystone, cable de 90°. Prof.: 30,5 mm

20348.N
VGA, 15 polos. Prof.: 11 mm

Δ 20361
BNC, coaxial, cable soldado. Prof.: 11 mm

Δ 20365
9 contactos, SUB-D, soldar - 2 módulos. Prof.: 11 mm

Δ 20361.B
BNC, coaxial, cable soldado. Prof.: 11 mm

Δ 20365.B
9 contactos, SUB-D, soldar - 2 módulos. Prof.: 11 mm

Δ 20361.N
BNC, coaxial, cable soldado. Prof.: 11 mm

Δ 20365.N
9 contactos, SUB-D, soldar - 2 módulos. Prof.: 11 mm

Tomas de teléfono

20320
RJ11, 6 posiciones, 4 contactos (6/4). Prof.: 33,6 mm

20321
RJ12, 6 posiciones, 6 contactos (6/6). Prof.: 33,6 mm

20324
Israelí, bornes de tornillo. Prof.: 33,4 mm

20320.B
RJ11, 6 posiciones, 4 contactos (6/4). Prof.: 33,6 mm

20321.B
RJ12, 6 posiciones, 6 contactos (6/6). Prof.: 33,6 mm

20324.B
Israelí, bornes de tornillo. Prof.: 33,4 mm

20320.N
RJ11, 6 posiciones, 4 contactos (6/4). Prof.: 33,6 mm

20321.N
RJ12, 6 posiciones, 6 contactos (6/6). Prof.: 33,6 mm

20324.N
Israelí, bornes de tornillo. Prof.: 33,4 mm

20327
8 contactos, francés - 2 módulos. Prof.: 22 mm

20327.B
8 contactos, francés - 2 módulos. Prof.: 22 mm

20327.N
8 contactos, francés - 2 módulos. Prof.: 22 mm

20322
RJ11, 6 posiciones, 4 contactos (6/4). Prof.: 33,4 mm

20323
RJ12, 6 posiciones, 6 contactos (6/6). Prof.: 33,4 mm

20325[7]
BT, MASTER. Prof.: 33,4 mm

20326[7]
BT, SLAVE. Prof.: 33,4 mm

20322.B
RJ11, 6 posiciones, 4 contactos (6/4). Prof.: 33,4 mm

20323.B
RJ12, 6 posiciones, 6 contactos (6/6). Prof.: 33,4 mm

20325.B[7]
BT, MASTER. Prof.: 33,4 mm

20326.B[7]
BT, SLAVE. Prof.: 33,4 mm

20322.N
RJ11, 6 posiciones, 4 contactos (6/4). Prof.: 33,4 mm

20323.N
RJ12, 6 posiciones, 6 contactos (6/6). Prof.: 33,4 mm

20325.N[7]
BT, MASTER. Prof.: 33,4 mm

20326.N[7]
BT, SLAVE. Prof.: 33,4 mm

* No utilizar en Países europeos ▲ Artículo nuevo Δ Disponible mientras duren las existencias

Tomas de señal

Gris	Blanco	Next

Tomas coaxiales TV-RD-SAT 5-2400 MHz (salidas: macho y hembra)

20300.01
Directa,
1 dB.
Prof.:
26,8 mm

20300.10
Pasante,
10 dB.
Prof.:
26,8 mm

20300.01.B
Directa,
1 dB.
Prof.:
26,8 mm

20300.10.B
Pasante,
10 dB.
Prof.:
26,8 mm

20300.01.N
Directa,
1 dB.
Prof.:
26,8 mm

20300.10.N
Pasante,
10 dB.
Prof.:
26,8 mm

Tomas coaxiales TV-RD-SAT 5-2400 MHz, mezcladas (2 salidas: macho y hembra tipo F)

20302.01
Directa, 1 dB
- 2 módulos.
Prof.:
22,4 mm

20302.10
Pasante, 10 dB
- 2 módulos.
Prof.:
22,4 mm

20302.01.B
Directa, 1 dB
- 2 módulos.
Prof.:
22,4 mm

20302.10.B
Pasante, 10 dB
- 2 módulos.
Prof.:
22,4 mm

20302.01.N
Directa, 1 dB
- 2 módulos.
Prof.:
22,4 mm

20302.10.N
Pasante, 10 dB
- 2 módulos.
Prof.:
22,4 mm

Tomas coaxiales TV-FM-SAT 5-2400 MHz (3 salidas: macho y hembra IEC 60169-2 + tipo F)

20303
Directa, 1 dB
- 2 módulos.
Prof.: 20,5 mm

20303.B
Directa, 1 dB
- 2 módulos.
Prof.: 20,5 mm

20303.N
Directa, 1 dB
- 2 módulos.
Prof.: 20,5 mm

Tipo F

20318
Con conector
hembra tipo F.
Prof.: 11 mm

20318.B
Con conector
hembra tipo F.
Prof.: 11 mm

20318.N
Con conector
hembra tipo F.
Prof.: 11 mm

Tomas coaxiales TV 40-862 MHz (1 salida: hembra)

***20313**
Directa.
Prof.:
29,2 mm

Δ*20314
Pasante
20 dB.
Prof.:
29,2 mm

***20313.B**
Directa.
Prof.:
29,2 mm

Δ*20314.B
Pasante
20 dB.
Prof.:
29,2 mm

***20313.N**
Directa.
Prof.:
29,2 mm

Δ*20314.N
Pasante
20 dB.
Prof.:
29,2 mm

Adaptador para tomas coaxiales TV-RD-SAT

20319
Para 2 o 3 salidas
- 2 módulos

20319.B
Para 2 o 3 salidas
- 2 módulos

20319.N
Para 2 o 3 salidas
- 2 módulos

° Lámparas y unidades de señalización, pág. 330

[7] **Compatible con BS 6312-2.1, BS 6312-2.2**

Tomas de señal

Gris	Blanco	Next

Resistencias terminales y conectores coaxiales TV-RD-SAT 2400 MHz

16330
Z 75 Ω, para frecuencias hasta 2400 MHz

01644
Macho, cable axial

01645
Hembra, cable axial

01634
Macho, cable a 90°

01635
Hembra, cable a 90°

01654
Macho tipo F, para cable RG59

Tomas de datos RJ45

20337.6
Cat. 6, UTP. Prof.: 26,1 mm

20338.8
Netsafe, Cat. 5e, UTP. Prof.: 23,6 mm

20339.4
Netsafe, Cat. 5e, UTP 110. Prof.: 24,7 mm

20339.5
Netsafe, Cat. 5e, FTP 110. Prof.: 36,15 mm

20337.6.B
Cat. 6, UTP. Prof.: 26,1 mm

20338.8.B
Netsafe, Cat. 5e, UTP. Prof.: 23,6 mm

20339.4.B
Netsafe, Cat. 5e, UTP 110. Prof.: 24,7 mm

20339.5.B
Netsafe, Cat. 5e, FTP 110. Prof.: 36,15 mm

20337.6.N
Cat. 6, UTP. Prof.: 26,1 mm

20338.8.N
Netsafe, Cat. 5e, UTP. Prof.: 23,6 mm

20339.4.N
Netsafe, Cat. 5e, UTP 110. Prof.: 24,7 mm

20339.5.N
Netsafe, Cat. 5e, FTP 110. Prof.: 36,15 mm

20339.6
Netsafe, Cat. 6, UTP 110. Prof.: 22,3 mm

20339.11
Netsafe, Cat. 5e, UTP. Prof.: 30,3 mm

20339.13
Netsafe, Cat. 6, UTP. Prof.: 30,3 mm

20339.14
Netsafe, Cat. 6, FTP. Prof.: 30,3 mm

20339.6.B
Netsafe, Cat. 6, UTP 110. Prof.: 22,3 mm

20339.11.B
Netsafe, Cat. 5e, UTP. Prof.: 30,3 mm

20339.13.B
Netsafe, Cat. 6, UTP. Prof.: 30,3 mm

20339.14.B
Netsafe, Cat. 6, FTP. Prof.: 30,3 mm

20339.6.N
Netsafe, Cat. 6, UTP 110. Prof.: 22,3 mm

20339.11.N
Netsafe, Cat. 5e, UTP. Prof.: 30,3 mm

20339.13.N
Netsafe, Cat. 6, UTP. Prof.: 30,3 mm

20339.14.N
Netsafe, Cat. 6, FTP. Prof.: 30,3 mm

20339.15
Netsafe, Cat. 6A, UTP. Prof.: 30,3 mm

20339.16
Netsafe, Cat. 6A, FTP. Prof.: 30,3 mm

20340.1
Panduit, Cat. 5e, UTP. Prof.: 28,55 mm

Δ 20340.2
Panduit, Cat. 5e, FTP. Prof.: 29,05 mm

20339.15.B
Netsafe, Cat. 6A, UTP. Prof.: 30,3 mm

20339.16.B
Netsafe, Cat. 6A, FTP. Prof.: 30,3 mm

20340.1.B
Panduit, Cat. 5e, UTP. Prof.: 28,55 mm

Δ20340.2.B
Panduit, Cat. 5e, FTP. Prof.: 29,05 mm

20339.15.N
Netsafe, Cat. 6A, UTP. Prof.: 30,3 mm

20339.16.N
Netsafe, Cat. 6A, FTP. Prof.: 30,3 mm

20340.1.N
Panduit, Cat. 5e, UTP. Prof.: 28,55 mm

Δ 20340.2.N
Panduit, Cat. 5e, FTP. Prof.: 29,05 mm

Dispositivo punto de acceso Wi-Fi

20195
72,2 Mb/s con 2 puertos LAN 10-100 Mb/s, entrada ON/OFF para el control remoto, 230 V~ 50/60 Hz - 2 módulos.
Prof.: 41 mm

20195.B
72,2 Mb/s con 2 puertos LAN 10-100 Mb/s, entrada ON/OFF para el control remoto, 230 V~ 50/60 Hz - 2 módulos.
Prof.: 41 mm

20195.N
72,2 Mb/s con 2 puertos LAN 10-100 Mb/s, entrada ON/OFF para el control remoto, 230 V~ 50/60 Hz - 2 módulos.
Prof.: 41 mm

* No utilizar en Países europeos ▲ Artículo nuevo Δ Disponible mientras duren las existencias

Tomas de señal • Señalización

Gris	Blanco	Next

Adaptadores para tomas de datos

20337.C
RJ45 Keystone + tapa. Prof.: 10 mm

20338.C
RJ45, Cat. 5/6 AMP, Lucent T. Prof.: 11 mm

20340.C
Para MINI-COM Panduit. Prof.: 11 mm

20343.K
Adaptador inclinado para RJ45 Keystone. Prof.: 11 mm

20337.C.B
RJ45 Keystone + tapa. Prof.: 10 mm

20338.C.B
RJ45, Cat. 5/6 AMP, Lucent T. Prof.: 11 mm

20340.C.B
Para MINI-COM Panduit. Prof.: 11 mm

20343.K.B
Adaptador inclinado para RJ45 Keystone. Prof.: 11 mm

20337.C.N
RJ45 Keystone + tapa. Prof.: 10 mm

20338.C.N
RJ45, Cat. 5/6 AMP, Lucent T. Prof.: 11 mm

20340.C.N
Para MINI-COM Panduit. Prof.: 11 mm

20343.K.N
Adaptador inclinado para RJ45 Keystone. Prof.: 11 mm

Tomas de cableado de fibra óptica

20350.SC
Monomodal 9/125 µm, con adaptador SC/APC simplex. Prof.: 19,4 mm

20350.LC
Monomodal 9/125 µm, con adaptador LC duplex. Prof.: 19,7 mm

20350.SC.B
Monomodal 9/125 µm, con adaptador SC/APC simplex. Prof.: 19,4 mm

20350.LC.B
Monomodal 9/125 µm, con adaptador LC duplex. Prof.: 19,7 mm

20350.SC.N
Monomodal 9/125 µm, con adaptador SC/APC simplex. Prof.: 19,4 mm

20350.LC.N
Monomodal 9/125 µm, con adaptador LC duplex. Prof.: 19,7 mm

20351.SC
Multimodal 50/125 µm, con adaptador SC simplex. Prof.: 19,4 mm

20351.LC
Multimodal 50/125 µm, con adaptador LC duplex. Prof.: 17,9 mm

20351.SC.B
Multimodal 50/125 µm, con adaptador SC simplex. Prof.: 19,4 mm

20351.LC.B
Multimodal 50/125 µm, con adaptador LC duplex. Prof.: 17,9 mm

20351.SC.N
Multimodal 50/125 µm, con adaptador SC simplex. Prof.: 19,4 mm

20351.LC.N
Multimodal 50/125 µm, con adaptador LC duplex. Prof.: 17,9 mm

Timbres electromecánicos

20370
12 V~ (SELV) 50/60 Hz. Prof.: 37 mm

Δ 20372
120 V~ 50/60 Hz. Prof.: 37 mm

20373
230 V~ 50/60 Hz. Prof.: 37 mm

20370.B
12 V~ (SELV) 50/60 Hz. Prof.: 37 mm

Δ 20372.B
120 V~ 50/60 Hz. Prof.: 37 mm

20373.B
230 V~ 50/60 Hz. Prof.: 37 mm

20370.N
12 V~ (SELV) 50/60 Hz. Prof.: 37 mm

Δ 20372.N
120 V~ 50/60 Hz. Prof.: 37 mm

20373.N
230 V~ 50/60 Hz. Prof.: 37 mm

Timbres electrónicos

20380
3 secuencias sonoras, alimentación 12 V~ y 12 Vdc (SELV) - 2 módulos. Prof.: 37 mm

20380.B
3 secuencias sonoras, alimentación 12 V~ y 12 Vdc (SELV) - 2 módulos. Prof.: 37 mm

20380.N
3 secuencias sonoras, alimentación 12 V~ y 12 Vdc (SELV) - 2 módulos. Prof.: 37 mm

° Lámparas y unidades de señalización, pág. 330

Señalización

Gris	Blanco	Next

Zumbadores

20375
12 V~ (SELV)
50/60 Hz.
Prof.: 37 mm

20378
230 V~
50/60 Hz.
Prof.:
37 mm

20375.B
12 V~ (SELV)
50/60 Hz.
Prof.: 37 mm

20378.B
230 V~
50/60 Hz.
Prof.:
37 mm

20375.N
12 V~ (SELV)
50/60 Hz.
Prof.: 37 mm

20378.N
230 V~
50/60 Hz.
Prof.:
37 mm

Pilotos luminosos simples (para 1 o 2 unidades de señalización°)

20386.B
Difusor
blanco.
Prof.: 23 mm

20388
Difusores
neutros.
Prof.:
23 mm

20386.B.B
Difusor
blanco.
Prof.: 23 mm

20388.B
Difusores
neutros.
Prof.:
23 mm

20386.B.N
Difusor
blanco.
Prof.: 23 mm

20388.N
Difusores
neutros.
Prof.:
23 mm

Luces de aviso prismáticas - 2 módulos (para lámparas 14771 y 14777 - no incluída)

20387.B
Difusores blanco
- 2 módulos.
Prof.:
25 mm



20387.R
Difusores rojo
- 2 módulos.
Prof.:
25 mm



20387.V
Difusores verde
- 2 módulos.
Prof.:
25 mm

Balizas luminosas (con LED de alta eficiencia)

20381
230 V~ 50/60 Hz
20381.012
12 V~ 50/60 Hz o
12 Vdc (SELV).
Prof.: 37 mm

20381.B
230 V~ 50/60 Hz
20381.012.B
12 V~ 50/60 Hz o
12 Vdc (SELV).
Prof.: 37 mm

20381.N
230 V~ 50/60 Hz
20381.012.N
12 V~ 50/60 Hz o
12 Vdc (SELV).
Prof.: 37 mm

20389
230 V~ 50/60 Hz
- 2 módulos~.
Prof.: 37 mm

20389.B
230 V~ 50/60 Hz
- 2 módulos.
Prof.: 37 mm

20389.N
230 V~ 50/60 Hz
- 2 módulos.
Prof.: 37 mm

* No utilizar en Países europeos ▲ Artículo nuevo Δ Disponible mientras duren las existencias

Señalización

Gris	Blanco	Next

Dispositivos de iluminación

20383
Con LED de alta eficiencia,
120-230 V~ 50/60 Hz
- 3 módulos.
Prof.: 37 mm

20383.B
Con LED de alta eficiencia,
120-230 V~ 50/60 Hz
- 3 módulos.
Prof.: 37 mm



20383.N
Con LED de alta eficiencia,
120-230 V~ 50/60 Hz
- 3 módulos.
Prof.: 37 mm

02671
Con LED de alta eficiencia, 120-230 V~ y 50/60 Hz,
para instalación en cajas de empotrar de 7 módulos.
Prof.: 44,7 mm

TORCIA, linternas portátiles (con dispositivo automático de emergencia)

20395
Con LED de alta
eficiencia, 230 V~
50/60 Hz - 2 módulos.
Prof.: 46 mm

20396
Con LED de alta
eficiencia, 120 V~
50/60 Hz - 2 módulos.
Prof.: 46 mm

20395.B
Con LED de alta
eficiencia, 230 V~
50/60 Hz - 2 módulos.
Prof.: 46 mm

20396.B
Con LED de alta
eficiencia, 120 V~
50/60 Hz - 2 módulos.
Prof.: 46 mm

20395.N
Con LED de alta
eficiencia, 230 V~
50/60 Hz - 2 módulos.
Prof.: 46 mm

20396.N
Con LED de alta
eficiencia, 120 V~
50/60 Hz - 2 módulos.
Prof.: 46 mm

Dispositivos de iluminación de emergencia (con dispositivo automático de emergencia)

20382
Con LED de alta
eficiencia, 230 V~
50/60 Hz.
Prof.: 37 mm

20384
Con LED de alta eficiencia,
120-230 V~ 50/60 Hz
- 3 módulos.
Prof.: 37 mm

20382.B
Con LED de alta
eficiencia, 230 V~
50/60 Hz.
Prof.: 37 mm

20384.B
Con LED de alta eficiencia,
120-230 V~ 50/60 Hz
- 3 módulos.
Prof.: 37 mm

20382.N
Con LED de alta
eficiencia, 230 V~
50/60 Hz.
Prof.: 37 mm

20384.N
Con LED de alta eficiencia,
120-230 V~ 50/60 Hz
- 3 módulos.
Prof.: 37 mm

Dispositivos de iluminación de emergencia



02661
De LED de alta eficacia, 230 V~ y 50/60 Hz,
batería recargable Ni-Cd, para instalación en
cajas de empotrar de 7 módulos.
Prof.: 44,7 mm

20394
230 V~ 50/60 Hz, batería Ni-Cd, lámpara FD
4W G5 y soporte incorporado 7 módulos.
Prof.: 47,1 mm

02662
Lámpara LED regulable
230 V~ 50 Hz
- 3 módulos

02662.120
Como arriba, 120 V~.
Prof.: 39 mm

02663
Lámpara LED RGB regulable
230 V~ 50 Hz
- 3 módulos

02663.120
Como arriba, 120 V~.
Prof.: 39 mm

Baterías de recambio

00908
3 x Ni-MH 1,2 V
800 mAh,
HR03 (AAA)

00910
Batería Ni-MH 4,8 V
80 mAh, recambio
para TORCIA

00911.1
Batería Ni-Cd 2,4 V 1,3 Ah, recam-
bio para dispositivo de iluminación
de emergencia (20394)

00913
Batería recargable de recambio
Ni-Cd, 4,8 V y 800 mAh, para
02661

° Lámparas y unidades de señalización, pág. 330

Gris	Blanco	Next

Dispositivos de protección

20416
Portafusible 1P 16 A 250 V~. Prof.: 29 mm

20417
Limitador de sobretensión SPD 230 V~. Prof.: 29 mm

20417.R
Recambio para 20417

20416.B
Portafusible 1P 16 A 250 V~. Prof.: 29 mm

20417.B
Limitador de sobretensión SPD 230 V~. Prof.: 29 mm

20416.N
Portafusible 1P 16 A 250 V~. Prof.: 29 mm

20417.N
Limitador de sobretensión SPD 230 V~. Prof.: 29 mm

Interruptores magnetotérmicos 1P+N (120-230 V~ 50/60 Hz)

20405.06
C 6, poder de corte 1500 A. Prof.: 39 mm

20405.10
C 10, poder de corte 3000 A. Prof.: 39 mm

20405.16
C 16, poder de corte 3000 A. Prof.: 39 mm

20405.06.B
C 6, poder de corte 1500 A. Prof.: 39 mm

20405.10.B
C 10, poder de corte 3000 A. Prof.: 39 mm

20405.16.B
C 16, poder de corte 3000 A. Prof.: 39 mm

20405.06.N
C 6, poder de corte 1500 A. Prof.: 39 mm

20405.10.N
C 10, poder de corte 3000 A. Prof.: 39 mm

20405.16.N
C 16, poder de corte 3000 A. Prof.: 39 mm

Interruptores magnetotérmicos diferenciales 1P+N (120-230 V~ 50/60 Hz)

20411.06
C 6, $I_{\Delta n}$ 10 mA poder de corte 1500 A - 2 módulos. Prof.: 39 mm

20411.10
C 10, $I_{\Delta n}$ 10 mA poder de corte 3000 A - 2 módulos. Prof.: 39 mm

20411.06.B
C 6, $I_{\Delta n}$ 10 mA poder de corte 1500 A - 2 módulos. Prof.: 39 mm

20411.10.B
C 10, $I_{\Delta n}$ 10 mA poder de corte 3000 A - 2 módulos. Prof.: 39 mm

20411.06.N
C 6, $I_{\Delta n}$ 10 mA poder de corte 1500 A - 2 módulos. Prof.: 39 mm

20411.10.N
C 10, $I_{\Delta n}$ 10 mA poder de corte 3000 A - 2 módulos. Prof.: 39 mm

20411.16
C 16, $I_{\Delta n}$ 10 mA poder de corte 3000 A - 2 módulos. Prof.: 39 mm

20411.16.6
C 16, $I_{\Delta n}$ 6 mA poder de corte 3000 A - 2 módulos. Prof.: 39 mm

20411.16.B
C 16, $I_{\Delta n}$ 10 mA poder de corte 3000 A - 2 módulos. Prof.: 39 mm

20411.16.6.B
C 16, $I_{\Delta n}$ 6 mA poder de corte 3000 A - 2 módulos. Prof.: 39 mm

20411.16.N
C 16, $I_{\Delta n}$ 10 mA poder de corte 3000 A - 2 módulos. Prof.: 39 mm

20411.16.6.N
C 16, $I_{\Delta n}$ 6 mA poder de corte 3000 A - 2 módulos. Prof.: 39 mm

Detectores (230 V~ 50/60 Hz)

20420
Gas Stop Metano, detector de metano, mando de electroválvula - 3 módulos. Prof.: 37 mm

20421
Gas Stop GPL, detector de GPL, mando de electroválvula - 3 módulos. Prof.: 37 mm

20420.B
Gas Stop Metano, detector de metano, mando de electroválvula - 3 módulos. Prof.: 37 mm

20421.B
Gas Stop GPL, detector de GPL, mando de electroválvula - 3 módulos. Prof.: 37 mm

20420.N
Gas Stop Metano, detector de metano, mando de electroválvula - 3 módulos. Prof.: 37 mm

20421.N
Gas Stop GPL, detector de GPL, mando de electroválvula - 3 módulos. Prof.: 37 mm

Δ 01899
Gas test, bombona para testear los detectores de gas

* No utilizar en Países europeos ▲ Artículo nuevo Δ Disponible mientras duren las existencias

Gris	Blanco	Next

Horloges (120-230 V~ 50/60 Hz)

20448
Reloj programador, 1 canal, salida de relé de intercambio 8 A 230 V~ - 2 módulos.
Prof.: 37 mm

Δ 20449
Reloj despertador - 2 módulos.
Prof.: 37 mm

20448.B
Reloj programador, 1 canal, salida de relé de intercambio 8 A 230 V~ - 2 módulos.
Prof.: 37 mm

Δ 20449.B
Reloj despertador - 2 módulos.
Prof.: 37 mm

20448.N
Reloj programador, 1 canal, salida de relé de intercambio 8 A 230 V~ - 2 módulos.
Prof.: 37 mm

Δ 20449.N
Reloj despertador - 2 módulos.
Prof.: 37 mm

Termostatos electrónicos (calefacción y acondicionamiento, 120-230 V~ 50/60 Hz)

02950
Termostato táctil para el control ON/OFF et PID de la temperatura, 1 entrada sensor temperatura, 1 entrada multifunción, salida de relé de intercambio 5(2) A 230 V~ - 2 módulos.
Profundidad: 38,5 mm

02950.B
Termostato táctil para el control ON/OFF et PID de la temperatura, 1 entrada sensor temperatura, 1 entrada multifunción, salida de relé de intercambio 5(2) A 230 V~ - 2 módulos.
Profundidad: 38,5 mm

02950.BN
Termostato táctil para el control ON/OFF et PID de la temperatura, 1 entrada sensor temperatura, 1 entrada multifunción, salida de relé de intercambio 5(2) A 230 V~ - 2 módulos.
Profundidad: 38,5 mm

Cronotermostatos (calefacción y acondicionamiento)

02955
Cronotermostato táctil para control ON/OFF y PID de temperatura, 1 entrada para sensor de temperatura, 1 entrada multifunción 1 entrada RJ9 para medidor de energía (02960), salida de relé de intercambio 5(2) A 230 V~ - 3 módulos
Prof.: 35,3 mm

02955.B
Cronotermostato táctil para control ON/OFF y PID de temperatura, 1 entrada para sensor de temperatura, 1 entrada multifunción 1 entrada RJ9 para medidor de energía (02960), salida de relé de intercambio 5(2) A 230 V~ - 3 módulos
Prof.: 35,3 mm

02955.BN
Cronotermostato táctil para control ON/OFF y PID de temperatura, 1 entrada para sensor de temperatura, 1 entrada multifunción 1 entrada RJ9 para medidor de energía (02960), salida de relé de intercambio 5(2) A 230 V~ - 3 módulos
Prof.: 35,3 mm

20445
Salida de relé de intercambio 6(2) A 230 V~, 120-230 V~ 50/60 Hz - 2 módulos.
Prof.: 37 mm

20446
Salida de relé de intercambio 5(2) A 250 V~, batería AA LR6 1,5 V (suministrada) - 3 módulos.
Prof.: 43 mm

20445.B
Salida de relé de intercambio 6(2) A 230 V~, 120-230 V~ 50/60 Hz - 2 módulos.
Prof.: 37 mm

20446.B
Salida de relé de intercambio 5(2) A 250 V~, batería AA LR6 1,5 V (suministrada) - 3 módulos.
Prof.: 43 mm

20445.N
Salida de relé de intercambio 6(2) A 230 V~, 120-230 V~ 50/60 Hz - 2 módulos.
Prof.: 37 mm

20446.N
Salida de relé de intercambio 5(2) A 250 V~, batería AA LR6 1,5 V (suministrada) - 3 módulos.
Prof.: 43 mm

Sensores electrónicos

20432
Sensor electrónico de temperatura.
Prof.: 24,4 mm

20433
Sensor de humedad electrónico, 1 salida 0-10 V o 4-20 mA, alimentación 12/24 V - 2 módulos. Prof.: 37 mm

20432.B
Sensor electrónico de temperatura.
Prof.: 24,4 mm

20433.B
Sensor de humedad electrónico, 1 salida 0-10 V o 4-20 mA, alimentación 12/24 V - 2 módulos. Prof.: 37 mm

20432.N
Sensor electrónico de temperatura.
Prof.: 24,4 mm

20433.N
Sensor de humedad electrónico, 1 salida 0-10 V o 4-20 mA, alimentación 12/24 V - 2 módulos. Prof.: 37 mm

° Lámparas y unidades de señalización, pág. 330

Clima • Soluciones de libre instalación

Gris	Blanco	Next

Conmutadores para fan-coil

20095
De corredera, 1P 6(2) A 250 V~, 4 posiciones.
Prof.: 40 mm

20096
Rotatorio, 1P 6(3) A 250 V~, 4 posiciones - 2 módulos.
Prof.: 37 mm

20095.B
De corredera, 1P 6(2) A 250 V~, 4 posiciones.
Prof.: 40 mm

20096.B
Rotatorio, 1P 6(3) A 250 V~, 4 posiciones - 2 módulos.
Prof.: 37 mm

20095.N
De corredera, 1P 6(2) A 250 V~, 4 posiciones.
Prof.: 40 mm

20096.N
Rotatorio, 1P 6(3) A 250 V~, 4 posiciones - 2 módulos.
Prof.: 37 mm

Medidor de energía

02960
3 entradas para sensor 01457, potencias medibles 50 W-10 kW, montaje en riel DIN (60715 TH35), ocupa 1 módulo de 17,5 mm.
Se suministra con 01457

Sensor de temperatura

02965.1
Sensor de temperatura alámbrico, NTC 10 kΩ, cable de 3 m de longitud

Sistema videoportero

Δ 21554
4,3" Full Flat para sistema videoportero Due Fili Plus y mando, entrada para sensor de temperatura, con soporte incorporado para caja empotrable 8 módulos.
Prof.: 46,7 mm

Δ 21554.B
4,3" Full Flat para sistema videoportero Due Fili Plus y mando, entrada para sensor de temperatura, con soporte incorporado para caja empotrable 8 módulos.
Prof.: 46,7 mm

Δ 21554.BN
4,3" Full Flat para sistema videoportero Due Fili Plus y mando, entrada para sensor de temperatura, con soporte incorporado para caja empotrable 8 módulos.
Prof.: 46,7 mm

Δ 01963
Módulo de videoportero Due Fili Plus

20557
Citófono altavoz para sistema Due Fili
- 3 módulos
Prof.: 37 mm



20577
Pulsador de llamada para sistema Due Fili
- 3 módulos
Prof.: 37 mm

20557.B
Citófono altavoz para sistema Due Fili
- 3 módulos
Prof.: 37 mm



20577.B
Pulsador de llamada para sistema Due Fili
- 3 módulos
Prof.: 37 mm

20557.N
Citófono altavoz para sistema Due Fili
- 3 módulos
Prof.: 37 mm



20577.N
Pulsador de llamada para sistema Due Fili
- 3 módulos
Prof.: 37 mm

Δ 20560
Telecámara interna de color. Prof.: 37 mm

Δ 20565
Telecámara interna de color con micrófono incorporado - 2 módulos.
Prof.: 26,5 mm

20570
Iluminador interno, con LED.
Prof.: 37 mm

Δ 20560.B
Telecámara interna de color. Prof.: 37 mm

Δ 20565.B
Telecámara interna de color con micrófono incorporado - 2 módulos.
Prof.: 26,5 mm

20570.B
Iluminador interno, con LED.
Prof.: 37 mm

Δ 20560.N
Telecámara interna de color. Prof.: 37 mm

Δ 20565.N
Telecámara interna de color con micrófono incorporado - 2 módulos.
Prof.: 26,5 mm

20570.N
Iluminador interno, con LED.
Prof.: 37 mm

* No utilizar en Países europeos ▲ Artículo nuevo Δ Disponible mientras duren las existencias

Soluciones para hoteles

Gris	Blanco	Next

Soluciones para hoteles

02686
Dispositivo de mando con 4 pulsadores 1P NO 12 Vdc 50 mA máx., se completa con medias teclas intercambiables, iluminable - 2 módulos. Prof.: 15 mm

21125
8 entradas no polarizadas, 7 salidas en estado sólido para contactos no polarizados, alimentación 9-32 Vdc, para aplicaciones en el exterior/interior de habitación de hotel o camarote - 3 módulos. Prof.: 22,8 mm

20026.DND
Do Not Disturb con difusor

20026.PLS
Please Clean con difusor

20026.DND.B
Do Not Disturb con difusor

20026.PLS.B
Please Clean con difusor

20026.DND.N
Do Not Disturb con difusor

20026.PLS.N
Please Clean con difusor

20099
Control de volumen, 8 Ω 15 W - 2 módulos. Prof.: 30,9 mm

20099.B
Control de volumen, 8 Ω 15 W - 2 módulos. Prof.: 30,9 mm

20099.N
Control de volumen, 8 Ω 15 W - 2 módulos. Prof.: 30,9 mm

20097
NO 10 A 230 V~ para hotel "Do Not Disturb" y "Please Clean" - 2 módulos. Prof.: 29 mm

00975
Etiqueta de personalizar para pulsador 20097

02685
4 pilotos luminosos: IN, Do Not Disturb, OUT, símbolo camarera, blanco - 2 módulos. Prof.: 22 mm

20290
230 V~ 50/60 Hz, con transformador de aislamiento 20 VA, salidas 230 V~ y 120 V~ - 3 módulos. Prof.: 42 mm

20291[6]
230 V~ 50/60 Hz, con transformador de aislamiento 20 VA, salidas 230 V~ y 120 V~. Prof.: 41 mm

20290.B
230 V~ 50/60 Hz, con transformador de aislamiento 20 VA, salidas 230 V~ y 120 V~ - 3 módulos. Prof.: 42 mm

20291.B[6]
230 V~ 50/60 Hz, con transformador de aislamiento 20 VA, salidas 230 V~ y 120 V~. Prof.: 41 mm

20290.N
230 V~ 50/60 Hz, con transformador de aislamiento 20 VA, salidas 230 V~ y 120 V~ - 3 módulos. Prof.: 42 mm

20291.N[6]
230 V~ 50/60 Hz, con transformador de aislamiento 20 VA, salidas 230 V~ y 120 V~. Prof.: 41 mm

02690
Para encender luces, lámparas incandescentes 2000 W, CFL 10-1000 W, LED 100 W, 220-240 V~ 50/60 Hz, instalación de techo

° Lámparas y unidades de señalización, pág. 330

[6] Compatible con BS 61558-2-5

Soluciones para hoteles

Gris	Blanco	Next

Soluciones para hoteles

Control de accesos

20461
Lector/programador tarjeta smart card, 12-24 V~ 50/60 Hz 12-24 Vdc (SELV)
- 3 módulos.
Prof.: 37 mm

20461.B
Lector/programador tarjeta smart card, 12-24 V~ 50/60 Hz 12-24 Vdc (SELV)
- 3 módulos.
Prof.: 37 mm

20461.N
Lector/programador tarjeta smart card, 12-24 V~ 50/60 Hz 12-24 Vdc (SELV)
- 3 módulos.
Prof.: 37 mm

20463
Interruptor electrónico, bolsillo vertical, 120-230 V~ 50/60 Hz
- 2 módulos.
Prof.: 20,5 mm

20465
Interruptor electrónico, bolsillo vertical, 230 V~ 50/60 Hz 24 Vdc (SELV)
- 3 módulos.
Prof.: 37 mm

20463.B
Interruptor electrónico, bolsillo vertical, 120-230 V~ 50/60 Hz
- 2 módulos.
Prof.: 20,5 mm

20465.B
Interruptor electrónico, bolsillo vertical, 230 V~ 50/60 Hz 24 Vdc (SELV)
- 3 módulos.
Prof.: 37 mm

20463.N
Interruptor electrónico, bolsillo vertical, 120-230 V~ 50/60 Hz
- 2 módulos.
Prof.: 20,5 mm

20465.N
Interruptor electrónico, bolsillo vertical, 230 V~ 50/60 Hz 24 Vdc (SELV)
- 3 módulos.
Prof.: 37 mm

20468
Lector electrónico NFC/RFID, adecuado con **Soluciones Electrónicas AGB** para los hoteles, bolsillo vertical, 120-230 V~ 50/60 Hz - 3 módulos.
Prof.: 30,5 mm

20468.1
Lector electrónico NFC/RFID, adecuado con **Soluciones Electrónicas CISA** para los hoteles, bolsillo vertical, 120-230 V~ 50/60 Hz - 3 módulos.
Prof.: 30,5 mm

20468.B
Lector electrónico NFC/RFID, adecuado con **Soluciones Electrónicas AGB** para los hoteles, bolsillo vertical, 120-230 V~ 50/60 Hz - 3 módulos.
Prof.: 30,5 mm

20468.1.B
Lector electrónico NFC/RFID, adecuado con **Soluciones Electrónicas CISA** para los hoteles, bolsillo vertical, 120-230 V~ 50/60 Hz - 3 módulos.
Prof.: 30,5 mm

20468.N
Lector electrónico NFC/RFID, adecuado con **Soluciones Electrónicas AGB** para los hoteles, bolsillo vertical, 120-230 V~ 50/60 Hz - 3 módulos.
Prof.: 30,5 mm

20468.1.N
Lector electrónico NFC/RFID, adecuado con **Soluciones Electrónicas CISA** para los hoteles, bolsillo vertical, 120-230 V~ 50/60 Hz - 3 módulos.
Prof.: 30,5 mm

20469
Lector electrónico NFC/RFID, adecuado con **Soluciones Electrónicas Mifare** para los hoteles, bolsillo vertical, 120-230 V~ 50/60 Hz - 3 módulos.
Prof.: 30,5 mm

20469.B
Lector electrónico NFC/RFID, adecuado con **Soluciones Electrónicas Mifare** para los hoteles, bolsillo vertical, 120-230 V~ 50/60 Hz - 3 módulos.
Prof.: 30,5 mm

20469.N
Lector electrónico NFC/RFID, adecuado con **Soluciones Electrónicas Mifare** para los hoteles, bolsillo vertical, 120-230 V~ 50/60 Hz - 3 módulos.
Prof.: 30,5 mm

16452
Tarjeta smart card programable
16452.H
Como arriba, personalizable

16452.S
Tarjeta ISO (badge)

* No utilizar en Países europeos ▲ Artículo nuevo Δ Disponible mientras duren las existencias

Soluciones para hoteles

Gris	Blanco	Next

Soluciones para hoteles

Control de accesos Bus

20470
Lector tarjeta y llave transponder
- 2 módulos.
Prof.: 26,5 mm

20471
Lector/programador tarjeta smart card
- 3 módulos.
Prof.: 37 mm

20470.B
Lector tarjeta y llave transponder
- 2 módulos.
Prof.: 26,5 mm

20471.B
Lector/programador tarjeta smart card
- 3 módulos.
Prof.: 37 mm

20470.N
Lector tarjeta y llave transponder
- 2 módulos.
Prof.: 26,5 mm

20471.N
Lector/programador tarjeta smart card
- 3 módulos.
Prof.: 37 mm

20472
Actuador, salida relé de intercambio 3 A 30 V
- 2 módulos.
Prof.: 26,5 mm

20472.B
Actuador, salida relé de intercambio 3 A 30 V
- 2 módulos.
Prof.: 26,5 mm

20472.N
Actuador, salida relé de intercambio 3 A 30 V
- 2 módulos.
Prof.: 26,5 mm

20473
Programador tarjeta smart card in caja de mesa
- 4 módulos

20473.B
Programador tarjeta smart card in caja de mesa
- 4 módulos

20473.N
Programador tarjeta smart card in caja de mesa
- 4 módulos

01816
Tarjeta transponder
01816.H
Como arriba, personalizable

01815
Llave transponder

16452
Tarjeta smart card programable
16452.H
Como arriba, personalizable

16474
Smart card para la connexión serial lector/ programador

01400
Alimentador, salida
29 Vdc 400 mA,
230 V~ 50/60 Hz,
2 módulos x 17,5 mm

01401
Alimentador, salida
29 Vdc 1280 mA,
120-230 V~ 50/60 Hz,
8 módulos x 17,5 mm

° Lámparas y unidades de señalización, pág. 330

EIKON TACTIL - Placas

Luminosi
(cristal biselado)

70 Blanco diamante

71 Agua

76 Negro diamante

Scolpiti
(piedra tallada)



■ **53** Gris cuarzo

Naturali
(madera maciza)

■ **31** Nogal italiano

■ **32** Roble blanco

■ **33** Wengé

Raffinati
(piel natural)



■ **21** Crema

■ **22** Tabaco

Speciali
(Corian®)

■ **41** Blanco hielo glaciar

Nota: Las variaciones en las vetas, en el color o en la regularidad de la superficie de las placas de madera maciza, piedra natural, cristal o piel natural no costituyen un defecto de autenticidad del material.

EIKON TACTIL - Placas

73 Gris perla

Eikon Tactil:
simulación de encendido

Para la instalación de las placas leer atentamente las instrucciones ilustradas en el embalaje.

■ **Contactar la red comercial para otras informaciones**

EIKON EVO - Placas

Primari
(aluminio anodizado)

01 Aluminio brillante

02 Gris Next

03 Gris lava

Esclusivi
(aluminio refinado)

06 Negro zafiro

07.01 Plata

08 Titanio

Scolpiti
(piedra tallada)



51 Blanco Carrara

52 Pizarra

53 Gris cuarzo

Naturali
(madera maciza)

31 Nogal italiano

32 Roble blanco

33 Wengé

Nota: Las variaciones en las vetas, en el color o en la regularidad de la superficie de las placas de madera maciza, piedra natural, cristal o piel natural no costituyen un defecto de autenticidad del material.

EIKON EVO - Placas

04 Bronce

05 Bronce oscuro

09 Oro brillante

10 Oro satinado

G09 Oro brillante total

G10 Oro satinado total

EIKON EVO - Placas

Luminosi
(cristal biselado)

70 Blanco diamante

71 Agua

72 Plata -hielo

Raffinati
(piel natural)

21 Crema

22 Tabaco

Speciali
(Corian®)

41 Blanco hielo glaciar

Essenziali
(Aluminio y cristal totales)

17 Blanco total

18 Negro total

87 Blanco total diamante

Nota: Las variaciones en las vetas, en el color o en la regularidad de la superficie de las placas de madera maciza, piedra natural, cristal o piel natural son una cualidad y una garantía de autenticidad del material.

EIKON EVO - Placas

73 Gris perla

74 Marrón ópalo

75 Espejo bronce

76 Negro diamante

88 Negro total diamante

Para la instalación de las placas leer atentamente las instrucciones ilustradas en el embalaje.

FLAT

Metales total look



01 Blanco mate

03 Gris antracita

Metales cepillados



11 Níquel cepillado

12 Bronce oscuro cepillado

Metales pulidos

82 Oro

VINTAGE

Metales total look



01 Blanco mate

03 Gris antracita

Metales cepillados



11 Níquel cepillado



12 Bronce oscuro cepillado

Metales pulidos

82 Oro

EIKON EXÉ - Placas

Metales total look

01 Blanco mate

02 Next

03 Gris antracita

Metales cepillados

11 Níquel cepillado

12 Bronce oscuro cepillado

13 Negro cepillado

Metales pulidos

81 Níquel

82 Oro

83 Cromo negro

Metales exclusivos

85 Oro envejecido

86 Cobre cepillado

87 Bronce envejecido

Cristales

71 Blanco leche

72 Blanco cáñamo

73 Negro satinado

Nota: las variaciones en las vetas, en el color o en la regularidad de la superficie de las placas de madera maciza, gres, cristal, espejo y cuero son una cualidad y una garantía de autenticidad del material.

EIKON EXÉ - Placas

Espejos

75 Plata hielo

76 Bronce brillante

77 Marrón ópalo

Cueros

21 Sabana

22 Estepa

23 Bosque negro

Gres efecto mármol

51 Blanco Calacatta

52 Coffee brown

53 Negro Marquina

Maderas

31 Roble

32 Nogal americano

33 Eucalipto

EIKON CHROME - Placas Classic

Total look
(barniz de metal)

B01 Blanco ártico

N13 Plata mate

15 Antracita mate

Bright
(barniz de metal)

C01 Blanco ártico

C02 Blanco antiguo

C07 Champán metal

C08 Titanio metal

C10 Plata metal

C12 Antracita metal

C13 Plata mate

C14 Titanio mate

C15 Antracita mate

Refined
(metal refinado)

C22 Níquel satinado

G24 Oro brillante

Inox
(acero inoxidable)

C91 Inox cepillado

EIKON CHROME - Placas Round

Total look
(barniz de metal)

B01 Blanco ártico

N13 Plata mate

15 Antracita mate

Bright
(barniz de metal)

C01 Blanco ártico

C02 Blanco antiguo

C13 Plata mate

C14 Titanio mate

C15 Antracita mate

Refined
(metal refinado)

G21 Oro satinado

Nota: Las variaciones en las vetas, en el color o en la regularidad de la superficie de las placas de madera maciza o cristal no costituyen un defecto de autenticidad del material.

Placas **Eikon Tactil** y **Eikon Evo**: códigos de colores

	2 módulos		3 módulos		4 módulos		7 módulos
	Eikon Tactil	Eikon Evo	Eikon Tactil	Eikon Evo	Eikon Tactil	Eikon Evo	Eikon Evo
							
Primari (aluminio anodizado)							
Aluminio brillante	-	21642.01	-	21653.01	-	21654.01	21657.01
Gris Next	-	21642.02	-	21653.02	-	21654.02	21657.02
Gris lava	-	21642.03	-	21653.03	-	21654.03	21657.03
Bronce	-	21642.04	-	21653.04	-	21654.04	21657.04
Bronce oscuro	-	21642.05	-	21653.05	-	21654.05	21657.05
Esclusivi (aluminio refinado)							
Negro zafiro	-	21642.06	-	21653.06	-	21654.06	21657.06
Plata	-	21642.07.01	-	21653.07.01	-	21654.07.01	21657.07.01
Titanio	-	21642.08	-	21653.08	-	21654.08	21657.08
Oro brillante	-	21642.09	-	21653.09	-	21654.09	21657.09
Oro brillante total (con marco oro)	-	21642.G09	-	21653.G09	-	21654.G09	21657.G09
Oro satinado	-	21642.10	-	21653.10	-	21654.10	21657.10
Oro satinado total (con marco oro)	-	21642.G10	-	21653.G10	-	21654.G10	21657.G10
Scolpiti (piedra tallada)							
Blanco Carrara	-	21642.51	-	21653.51	-	21654.51	21657.51
Pizarra	-	21642.52	-	21653.52	-	21654.52	21657.52
Gris cuarzo	■ 21662.53	21642.53	■ 21663.53	21653.53	■ 21664.53	21654.53	21657.53
Naturali (madera maciza)							
Nogal italiano	■ 21662.31	21642.31	■ 21663.31	21653.31	■ 21664.31	21654.31	21657.31
Roble blanco	■ 21662.32	21642.32	■ 21663.32	21653.32	■ 21664.32	21654.32	21657.32
Wengé	■ 21662.33	21642.33	■ 21663.33	21653.33	■ 21664.33	21654.33	21657.33
Luminosi (cristal biselado)							
Blanco diamante	21662.70	21642.70	21663.70	21653.70	21664.70	21654.70	21657.70
Agua	21662.71	21642.71	21663.71	21653.71	21664.71	21654.71	21657.71
Plata -hielo	-	21642.72	-	21653.72	-	21654.72	21657.72
Gris perla	21662.73	21642.73	21663.73	21653.73	21664.73	21654.73	21657.73
Marrón ópalo	-	21642.74	-	21653.74	-	21654.74	21657.74
Espejo bronce	-	21642.75	-	21653.75	-	21654.75	21657.75
Negro diamante	21662.76	21642.76	21663.76	21653.76	21664.76	21654.76	21657.76
Raffinati (piel natural)							
Crema	■ 21662.21	21642.21	■ 21663.21	21653.21	■ 21664.21	21654.21	21657.21
Tabaco	■ 21662.22	21642.22	■ 21663.22	21653.22	■ 21664.22	21654.22	21657.22
Speciali (Corian®)							
Glacier ice	■ 21662.41	21642.41	■ 21663.41	21653.41	■ 21664.41	21654.41	21657.41
Essenziali (Aluminio y cristal totales)							
Blanco total	-	21642.17	-	21653.17	-	21654.17	21657.17
Negro total	-	21642.18	-	21653.18	-	21654.18	21657.18
Blanco total diamante	-	21642.87	-	21653.87	-	21654.87	21657.87
Negro total diamante	-	21642.88	-	21653.88	-	21654.88	21657.88

Placas **Eikon Tactil** y **Eikon Evo**: códigos de colores

8 módulos Eikon Evo	2+2 módulos (entre eje 71 mm) Eikon Evo	2+2+2 módulos (entre eje 71 mm) Eikon Evo	2+2+2+2 módulos (entre eje 71 mm) Eikon Evo
			
21668.01	21643.01	21644.01	21669.01
21668.02	21643.02	21644.02	21669.02
21668.03	21643.03	21644.03	21669.03
21668.04	21643.04	21644.04	21669.04
21668.05	21643.05	21644.05	21669.05
21668.06	21643.06	21644.06	21669.06
21668.07.01	21643.07.01	21644.07.01	21669.07.01
21668.08	21643.08	21644.08	21669.08
21668.09	21643.09	21644.09	21669.09
21668.G09	21643.G09	21644.G09	21669.G09
21668.10	21643.10	21644.10	21669.10
21668.G10	21643.G10	21644.G10	21669.G10
21668.51	-	-	-
21668.52	-	-	-
21657.53	-	-	-
21668.31	-	-	-
21657.32	-	-	-
21668.33	-	-	-
21668.70	21643.70	21644.70	21669.70
21668.71	21643.71	21644.71	21669.71
21668.72	21643.72	21644.72	21669.72
21668.73	21643.73	21644.73	21669.73
21668.74	21643.74	21644.74	21669.74
21668.75	21643.75	21644.75	21669.75
21668.76	21643.76	21644.76	21669.76
21668.21	-	-	-
21668.22	-	-	-
21668.41	-	-	-
21668.17	21643.17	21644.17	21669.17
21668.18	21643.18	21644.18	21669.18
21668.87	21643.87	21644.87	21669.87
21668.88	21643.88	21644.88	21669.88

■ Contactar la red comercial para otras informaciones

Placas **Eikon Exé - The collections**: códigos de colores

Placas Flat	3 módulos			
	1 mando[1]	2 mandos[1]	3 mandos	6 mandos
Metales total look				
Blanco mate	22683.1.01	22683.2.01	22683.3.01	22693.01
Gris antracita	22683.1.03	22683.2.03	22683.3.03	22693.03
Metales cepillados				
Níquel cepillado	22683.1.11	22683.2.11	22683.3.11	22693.11
Bronce oscuro cepillado	22683.1.12	22683.2.12	22683.3.12	22693.12
Metales pulidos				
Oro	22683.1.82	22683.2.82	22683.3.82	22693.82

[1] Hay que utilizar el obturador 21041 cuando se instala el soporte 21613 con las placas 22683.1 y 22683.2

Placas Flat	2 módulos			4 módulos
	1 mando	2 mandos	4 mandos	8 mandos
Metales total look				
Blanco mate	22682.1.01	22682.2.01	22692.01	22694.01
Gris antracita	22682.1.03	22682.2.03	22692.03	22694.03
Metales cepillados				
Níquel cepillado	22682.1.11	22682.2.11	22692.11	22694.11
Bronce oscuro cepillado	22682.1.12	22682.2.12	22692.12	22694.12
Metales pulidos				
Oro	22682.1.82	22682.2.82	22692.82	22694.82

Placas Vintage	2 módulos		3 módulos		
	1 mando	2 mandos	1 mando	2 mandos	3 mandos
Metales total look					
Blanco mate	22672.1.01	22672.2.01	22673.1.01	22673.2.01	22673.3.01
Gris antracita	22672.1.03	22672.2.03	22673.1.03	22673.2.03	22673.3.03
Metales cepillados					
Níquel cepillado	22672.1.11	22672.2.11	22673.1.11	22673.2.11	22673.3.11
Bronce oscuro cepillado	22672.1.12	22672.2.12	22673.1.12	22673.2.12	22673.3.12
Metales pulidos					
Oro	22672.1.82	22672.2.82	22673.1.82	22673.2.82	22673.3.82

Placas **Eikon Exé**: códigos de colores

	2 módulos	3 módulos	4 módulos	7 módulos	8 módulos
					
Metales total look					
Blanco mate	22642.01	22653.01	22654.01	22657.01	22668.01
Next	22642.02	22653.02	22654.02	22657.02	22668.02
Gris antracita	22642.03	22653.03	22654.03	22657.03	22668.03
Metales cepillados					
Níquel cepillado	22642.11	22653.11	22654.11	22657.11	22668.11
Bronce oscuro cepillado	22642.12	22653.12	22654.12	22657.12	22668.12
Negro cepillado	22642.13	22653.13	22654.13	22657.13	22668.13
Metales pulidos					
Níquel	22642.81	22653.81	22654.81	22657.81	22668.81
Oro	22642.82	22653.82	22654.82	22657.82	22668.82
Cromo negro	22642.83	22653.83	22654.83	22657.83	22668.83
Metales exclusivos					
Oro envejecido	22642.85	22653.85	22654.85	22657.85	22668.85
Cobre cepillado	22642.86	22653.86	22654.86	22657.86	22668.86
Bronce envejecido	22642.87	22653.87	22654.87	22657.87	22668.87
Cristales					
Blanco leche	22642.71	22653.71	22654.71	22657.71	22668.71
Blanco cáñamo	22642.72	22653.72	22654.72	22657.72	22668.72
Negro satinado	22642.73	22653.73	22654.73	22657.73	22668.73
Espejos					
Plata hielo	22642.75	22653.75	22654.75	22657.75	22668.75
Bronce brillante	22642.76	22653.76	22654.76	22657.76	22668.76
Marrón ópalo	22642.77	22653.77	22654.77	22657.77	22668.77
Cueros					
Sabana	22642.21	22653.21	22654.21	22657.21	22668.21
Estepa	22642.22	22653.22	22654.22	22657.22	22668.22
Bosque Negro	22642.23	22653.23	22654.23	22657.23	22668.23
Gres efecto mármol					
Blanco Calacatta	22642.51	22653.51	22654.51	22657.51	22668.51
Coffee brown	22642.52	22653.52	22654.52	22657.52	22668.52
Negro Marquina	22642.53	22653.53	22654.53	22657.53	22668.53
Maderas					
Roble	22642.31	22653.31	22654.31	22657.31	22668.31
Nogal americano	22642.32	22653.32	22654.32	22657.32	22668.32
Eucalipto	22642.33	22653.33	22654.33	22657.33	22668.33

Placas **Eikon Chrome**: códigos de colores

	2 módulos		2 módulos centrales		3 módulos		4 módulos	
	Classic	Round	Classic	Round	Classic	Round	Classic	Round
Total look (barniz de metal)								
Blanco ártico	20642.B01	20672.B01	20652.B01	20682.B01	20653.B01	20683.B01	20654.B01	20684.B01
Plata mate	20642.N13	20672.N13	20652.N13	20682.N13	20653.N13	20683.N13	20654.N13	20684.N13
Antracita mate	20642.15	20672.15	20652.15	20682.15	20653.15	20683.15	20654.15	20684.15
Total look Reflex (tecnopolímero)								
Reflex grafito	20642.40	-	20652.40	-	20653.40	-	20654.40	-
Reflex hielo (con marco blanco)	20642.B41	-	20652.B41	-	20653.B41	-	20654.B41	-
Reflex antracita	20642.42	-	20652.42	-	20653.42	-	20654.42	-
Bright (barniz de metal)								
Blanco ártico	20642.C01	20672.C01	20652.C01	20682.C01	20653.C01	20683.C01	20654.C01	20684.C01
Blanco antiguo	20642.C02	20672.C02	20652.C02	20682.C02	20653.C02	20683.C02	20654.C02	20684.C02
Champán metal	20642.C07	-	20652.C07	-	20653.C07	-	20654.C07	-
Titanio metal	20642.C08	-	20652.C08	-	20653.C08	-	20654.C08	-
Plata metal	20642.C10	-	20652.C10	-	20653.C10	-	20654.C10	-
Antracita metal	20642.C12	-	20652.C12	-	20653.C12	-	20654.C12	-
Plata mate	20642.C13	20672.C13	20652.C13	20682.C13	20653.C13	20683.C13	20654.C13	20684.C13
Titanio mate	20642.C14	20672.C14	20652.C14	20682.C14	20653.C14	20683.C14	20654.C14	20684.C14
Antracita mate	20642.C15	20672.C15	20652.C15	20682.C15	20653.C15	20683.C15	20654.C15	20684.C15
Refined (metal refinado)								
Oro satinado (con marco oro)	-	20672.G21	-	20682.G21	-	20683.G21	-	20684.G21
Níquel satinado	20642.C22	-	20652.C22	-	20653.C22	-	20654.C22	-
Oro brillante (con marco oro)	20642.G24	-	20652.G24	-	20653.G24	-	20654.G24	-
Inox (acero inoxidable)								
Inox cepillado	20642.C91	-	20652.C91	-	20653.C91	-	20654.C91	-

Placas **Eikon Chrome**: códigos de colores

7 módulos		8 módulos		14 módulos	21 módulos	Para paneles 1 módulo		Para paneles 2 módulos	
									
Classic	Round	Classic	Round	Classic	Classic	Classic	Round	Classic	Round
20657.B01	20687.B01	20668.B01	20698.B01	20660.01*	20661.01*	20666.B01	20696.B01	20667.B01	20697.B01
20657.N13	20687.N13	20668.N13	20698.N13	20660.13*	20661.13*	20666.N13	20696.N13	20667.N13	20697.N13
20657.15	20687.15	20668.15	20698.15	20660.15*	20661.15*	20666.15	20696.15	20667.15	20697.15
20657.40	-	20668.40	-	-	-	-	-	-	-
20657.B41	-	20668.B41	-	-	-	-	-	-	-
20657.42	-	20668.42	-	-	-	-	-	-	-
20657.C01	20687.C01	20668.C01	20698.C01	-	-	-	-	-	-
20657.C02	20687.C02	20668.C02	20698.C02	-	-	-	-	-	-
20657.C07	-	20668.C07	-	-	-	-	-	-	-
20657.C08	-	20668.C08	-	-	-	-	-	-	-
20657.C10	-	20668.C10	-	-	-	-	-	-	-
20657.C12	-	20668.C12	-	-	-	-	-	-	-
20657.C13	20687.C13	20668.C13	20698.C13	-	-	-	-	-	-
20657.C14	20687.C14	20668.C14	20698.C14	-	-	-	-	-	-
20657.C15	20687.C15	20668.C15	20698.C15	-	-	-	-	-	-
-	20687.G21	-	20698.G21	-	-	-	-	-	-
20657.C22	-	20668.C22	-	-	-	-	-	-	-
20657.G24	-	20668.G24	-	-	-	-	-	-	-
20657.C91	-	20668.C91	-	-	-	-	-	-	-

* Tecnopolímero

Placas estándar británico **Eikon Tactil** y **Eikon Evo**: códigos de colores

	2 módulos		3 módulos/monobloque	5 módulos/monobloque	
	Eikon Tactil	Eikon Evo	Eikon Evo	Eikon Tactil	Eikon Evo
Primari (aluminio anodizado)					
Aluminio brillante	-	21642.01	21648.01	-	21649.01
Gris Next	-	21642.02	21648.02	-	21649.02
Gris lava	-	21642.03	21648.03	-	21649.03
Bronce	-	21642.04	21648.04	-	21649.04
Bronce oscuro	-	21642.05	21648.05	-	21649.05
Esclusivi (aluminio refinado)					
Negro zafiro	-	21642.06	21648.06	-	21649.06
Plata	-	21642.07.01	21648.07.01	-	21649.07.01
Titanio	-	21642.08	21648.08	-	21649.08
Oro brillante	-	21642.09	21648.09	-	21649.09
Oro brillante total (con marco oro)	-	21642.G09	21648.G09	-	21649.G09
Oro satinado	-	21642.10	21648.10	-	21649.10
Oro satinado total (con marco oro)	-	21642.G10	21648.G10	-	21649.G10
Scolpiti (piedra tallada)					
Blanco Carrara	-	21642.51	21648.51	-	21649.51
Pizarra	-	21642.52	21648.52	-	21649.52
Gris cuarzo	■ 21662.53	21642.53	21648.53	■ 21667.53	21649.53
Naturali (madera maciza)					
Nogal italiano	■ 21662.31	21642.31	21648.31	■ 21667.31	21649.31
Roble blanco	■ 21662.32	21642.32	21648.32	■ 21667.32	21649.32
Wengé	■ 21662.33	21642.33	21648.33	■ 21667.33	21649.33

Placas estándar británico **Eikon Tactil** y **Eikon Evo**: códigos de colores

	2 módulos		3 módulos/monobloque	5 módulos/monobloque	
	Eikon Tactil	Eikon Evo	Eikon Evo	Eikon Tactil	Eikon Evo
Luminosi (cristal biselado)					
Blanco diamante	21662.70	21642.70	21648.70	21667.70	21649.70
Agua	21662.71	21642.71	21648.71	21667.71	21649.71
Plata -hielo	-	21642.72	21648.72	-	21649.72
Gris perla	21662.73	21642.73	21648.73	21667.73	21649.73
Marrón ópalo	-	21642.74	21648.74	-	21649.74
Espejo bronce	-	21642.75	21648.75	-	21649.75
Negro diamante	21662.76	21642.76	21648.76	21667.76	21649.76
Raffinati (piel natural)					
Crema	■ 21662.21	21642.21	21648.21	■ 21667.21	21649.21
Tabaco	■ 21662.22	21642.22	21648.22	■ 21667.22	21649.22
Speciali (Corian®)					
Blanco hielo glaciar	■ 21662.41	21642.41	21648.41	■ 21667.41	21649.41
Essenziali (Aluminio y cristal totales)					
Blanco total	-	21642.17	21648.17	-	21649.17
Negro total	-	21642.18	21648.18	-	21649.18
Blanco total diamante	-	21642.87	21648.87	-	21649.87
Negro total diamante	-	21642.88	21648.88	-	21649.88

■ Contactar la red comercial para otras informaciones

Placas estándar británico **Eikon Exé**: códigos de colores

	2 módulos	3 módulos/monobloque	5 módulos/monobloque
Metales total look			
Blanco mate	22642.01	22648.01	22649.01
Next	22642.02	22648.02	22649.02
Gris antracita	22642.03	22648.03	22649.03
Metales cepillados			
Níquel cepillado	22642.11	22648.11	22649.11
Bronce oscuro cepillado	22642.12	22648.12	22649.12
Negro cepillado	22642.13	22648.13	22649.13
Metales pulidos			
Níquel	22642.81	22648.81	22649.81
Oro	22642.82	22648.82	22649.82
Cromo negro	22642.83	22648.83	22649.83
Metales exclusivos			
Oro envejecido	22642.85	22648.85	22649.85
Cobre cepillado	22642.86	22648.86	22649.86
Bronce envejecido	22642.87	22648.87	22649.87
Cristales			
Blanco leche	22642.71	22648.71	22649.71
Blanco cáñamo	22642.72	22648.72	22649.72
Negro satinado	22642.73	22648.73	22649.73
Espejos			
Plata hielo	22642.75	22648.75	22649.75
Bronce brillante	22642.76	22648.76	22649.76
Marrón ópalo	22642.77	22648.77	22649.77
Cueros			
Sabana	22642.21	22648.21	22649.21
Estepa	22642.22	22648.22	22649.22
Bosque Negro	22642.23	22648.23	22649.23
Gres efecto mármol			
Blanco Calacatta	22642.51	22648.51	22649.51
Coffee brown	22642.52	22648.52	22649.52
Negro Marquina	22642.53	22648.53	22649.53
Maderas			
Roble	22642.31	22648.31	22649.31
Nogal americano	22642.32	22648.32	22649.32
Eucalipto	22642.33	22648.33	22649.33

Placas estándar británico **Eikon Exé - The collections**: códigos de colores

Placas Flat	2 módulos			3 módulos
	1 mando	2 mandos	4 mandos	6 mandos
Metales total look				
Blanco mate	22682.1.01	22682.2.01	22692.01	22695.01
Gris antracita	22682.1.03	22682.2.03	22692.03	22695.03
Metales cepillados				
Níquel cepillado	22682.1.11	22682.2.11	22692.11	22695.11
Bronce oscuro cepillado	22682.1.12	22682.2.12	22692.12	22695.12
Metales pulidos				
Oro	22682.1.82	22682.2.82	22692.82	22695.82

Placas estándar británico **Eikon Chrome**: códigos de colores

	2 módulos		3 módulos/monobloque		5 módulos/monobloque	
	Classic	Round	Classic	Round	Classic	Round
Total Look (barniz de metal)						
Blanco ártico	20647.B01	20677.B01	20648.B01	20678.B01	20649.B01	20679.B01
Plata mate	20647.N13	20677.N13	20648.N13	20678.N13	20649.N13	20679.N13
Antracita mate	20647.15	20677.15	20648.15	20678.15	20649.15	20679.15
Bright (barniz de metal)						
Blanco ártico	20647.C01	20677.C01	20648.C01	20678.C01	20649.C01	20679.C01
Blanco antiguo	20647.C02	20677.C02	20648.C02	20678.C02	20649.C02	20679.C02
Champán metal	20647.C07	-	20648.C07	-	20649.C07	-
Titanio metal	20647.C08	-	20648.C08	-	20649.C08	-
Plata metal	20647.C10	-	20648.C10	-	20649.C10	-
Antracita metal	20647.C12	-	20648.C12	-	20649.C12	-
Plata mate	20647.C13	20677.C13	20648.C13	20678.C13	20649.C13	20679.C13
Titanio mate	20647.C14	20677.C14	20648.C14	20678.C14	20649.C14	20679.C14
Antracita mate	20647.C15	20677.C15	20648.C15	20678.C15	20649.C15	20679.C15
Refined (metal refinado)						
Oro satinado (con marco oro)	-	20677.G21	-	20678.G21	-	20679.G21
Níquel satinado	20647.C22	-	20648.C22	-	20649.C22	-
Oro brillante (con marco oro)	20647.G24	-	20648.G24	-	20649.G24	-
Inox (acero inoxidable)						
Inox cepillado	20647.C91	-	20648.C91	-	20649.C91	-

Eikon Tactil y **Eikon Evo:** tipos de instalación

Módulos	Cajas	Soportes	Placas*
2 para caja ø 60 mm y 56x56 mm	De empotrar **V71001** Para mampostería, GW 650 °C, azul **V71001.AU** GW 960 °C, negro  **V71701** Para paredes huecas, para soporte sin garras, GW 850 °C, azul	 **21602** 2 módulos, con garras  **21603** 2 módulos, sin tornillos  	Eikon Tactil **21662...** 2 módulos Dimensiones: 95,4x95,4 mm Eikon Evo **21642...** 2 módulos Dimensiones: 95,4x95,4 mm
3	De empotrar **V71303** Para mampostería, GW 650 °C, azul **V71303.AU** GW 960 °C, negro **V71703** Para paredes huecas, GW 850 °C, azul	 **21613** 3 módulos, con tornillos  	Eikon Tactil **21663...** 3 módulos Dimensiones: 118x106 mm Eikon Evo **21653...** 3 módulos Dimensiones: 118x106 mm
4	De empotrar **V71304** Para mampostería, GW 650 °C, azul **V71304.AU** GW 960 °C, negro **V71704** Para paredes huecas, GW 850 °C, azul	 **21614** 4 módulos, con tornillos  	Eikon Tactil **21664...** 4 módulos Dimensiones: 140,5x106 mm Eikon Evo **21654...** 4 módulos Dimensiones: 140,5x106 mm
7	De empotrar **V71306** Para mampostería, GW 650 °C, azul **V71306.AU** GW 960 °C, negro **V71706** Para paredes huecas, GW 850 °C, azul	 **21617** 7 módulos, con tornillos  	Eikon Evo **21657...** 7 módulos Dimensiones: 208x106 mm

Eikon Evo: tipos de instalación

Módulos	Cajas	Pantalla táctil/soportes	Placas*
8 (4+4)	**De empotrar**  **V71318** Para mampostería, GW 650 °C, azul **V71718** Para paredes huecas, GW 850 °C, azul	 **01420** Pantalla táctil 4,3”, gris **01420.B:** blanco **01420.BN:** neutro **21848.1...** Pantalla táctil 4,3” Full Flat Well-contact Plus, con soporte incorporado para caja 8 módulos **21618** 4+4 módulos, con tornillos	 **21668...** 8 módulos (4+4) Dimensiones: 155,2x155,2 mm Placa vuelta de 90°
8 (4+4)	**Semi- empotrable**  **V71318** Para mampostería, GW 650 °C, azul **V71718** Para paredes huecas, GW 850 °C, azul	 **01425** Pantalla táctil 10” IP	 **21665...** Para pantalla táctil 10” IP Dimensiones: 345x250 mm Materiales y acabados disponibles: **21665.11**: Aluminio **21665.70**: Blanco diamante **21665.76**: Negro diamante

* Gama placas, pág. 112

Eikon Evo: instalación con distancia entre ejes de 71 mm

Módulos	Cajas	Soportes
2+2 entre eje 71 mm		 **2 x 21602** 2 módulos, con garras
2+2+2 entre eje 71 mm		 **3 x 21602** 2 módulos, con garras
2+2+2+2 entre eje 71 mm		 **4 x 21602** 2 módulos, con garras

Eikon Evo: instalación con distancia entre ejes de 71 mm

	Placas*
 **2 x 21603** 2 módulos, sin tornillos	 **21643...** 4 módulos (2+2), para instalación horizontal y vertical. Dimensiones: 166,4x95,4 mm
 **3 x 21603** 2 módulos, sin tornillos	 **21644...** 6 módulos (2+2+2), para instalación horizontal y vertical. Dimensiones: 237,4x95,4 mm
 **4 x 21603** 2 módulos, sin tornillos	 **21669...** 8 módulos (2+2+2+2), para instalación horizontal y vertical. Dimensiones: 308,4x95,4 mm

* Gama placas, pág. 112

Eikon Exé: tipos de instalación

Módulos	Cajas	Soportes	Placas*
2 para caja ø 60 mm y 56x56 mm	De empotrar **V71001** Para mampostería, GW 650 °C, azul **V71001.AU** GW 960 °C, negro  **V71701** Para paredes huecas, para soporte sin garras, GW 850 °C, azul	**21602** 2 módulos, con garras  **21603** 2 módulos, sin tornillos 	**22642...** 2 módulos Dimensiones: 90X90 mm
3	De empotrar **V71303** Para mampostería, GW 650 °C, azul **V71303.AU** GW 960 °C, negro **V71703** Para paredes huecas, GW 850 °C, azul	**21613** 3 módulos, con tornillos 	**22653...** 3 módulos Dimensiones: 122x90 mm
4	De empotrar **V71304** Para mampostería, GW 650 °C, azul **V71304.AU** GW 960 °C, negro **V71704** Para paredes huecas, GW 850 °C, azul	**21614** 4 módulos, con tornillos 	**22654...** 4 módulos Dimensiones: 144,5x90 mm
7	De empotrar **V71306** Para mampostería, GW 650 °C, azul **V71306.AU** GW 960 °C, negro **V71706** Para paredes huecas, GW 850 °C, azul	**21617** 7 módulos, con tornillos 	**22657...** 7 módulos Dimensiones: 212x90 mm

Eikon Exé: tipos de instalación

Módulos	Cajas	Pantalla táctil/soportes	Placas*
8 (4+4)	De empotrar  **V71318** Para mampostería, GW 650 °C, azul **V71718** Para paredes huecas, GW 850 °C, azul	 **01420** Pantalla táctil 4,3”, gris **01420.B:** blanco **01420.BN:** neutro **21848.1...** Pantalla táctil 4,3” Full Flat Well-contact Plus, con soporte incorporado para caja 8 módulos **21618** 4+4 módulos, con tornillos	 **22668...** 8 módulos (4+4) Dimensiones:156,1x156,1 mm Placa vuelta de 90°

* Gama placas, pág. 115

Eikon Exé - Vintage: tipos de instalación

Módulos	Cajas	Soportes	Placas*
1 y 2 para caja ø 60 mm y 56x56 mm	De empotrar **V71001** Para mampostería, GW 650 °C, azul **V71001.AU** GW 960 °C, negro  **V71701** Para paredes huecas, para soporte sin garras, GW 850 °C, azul	 **21600.0** 1 módulo, sin tornillos  **21601.0** 1 módulo, con garras 	 **22672.1...** 2 módulos para 1 mando. Dimensiones: 90x90 mm
		 21602 2 módulos, con garras  **21603** 2 módulos, sin tornillos 	 **22672.2...** 2 módulos para 2 mandos. Dimensiones: 90x90 mm
3	De empotrar **V71303** Para mampostería, GW 650 °C, azul **V71303.AU** GW 960 °C, negro **V71703** Para paredes huecas, GW 850 °C, azul	 **21613** 3 módulos, con tornillos 	 **22673.1...** 3 módulos para 1 mando. Dimensiones: 122x90 mm **22673.2...** 3 módulos para 2 mandos. Dimensiones: 122x90 mm **22673.3...** 3 módulos para 3 mandos. Dimensiones: 122x90 mm

* Gama placas, pág. 114

Eikon Exé - Flat: tipos de instalación

Módulos	Cajas	Soportes	Placas*
1 y 2 para caja ø 60 mm y 56x56 mm	De empotrar **V71001** Para mampostería, GW 650 °C, azul **V71001.AU** GW 960 °C, negro  **V71701** Para paredes huecas, para soporte sin garras, GW 850 °C, azul	 **21600.0** 1 módulo, sin tornillos  **21601.0** 1 módulo, con garras 	 **22682.1...** 2 módulos para 1 mando. Dimensiones: 90x90 mm
		 21602 2 módulos, con garras  **21603** 2 módulos, sin tornillos 	 **22682.2...** 2 módulos para 2 mandos. Dimensiones: 90x90 mm **22692...** 2 módulos para 4 mandos domóticos/KNX. Dimensiones: 90x90 mm
3	De empotrar **V71303** Para mampostería, GW 650 °C, azul **V71303.AU** GW 960 °C, negro **V71703** Para paredes huecas, GW 850 °C, azul	 **21613** 3 módulos, con tornillos 	 **22683.1...**[1] 3 módulos para 1 mando. Dimensiones: 122x90 mm  **22683.2...**[1] 3 módulos para 2 mandos. Dimensiones: 122x90 mm  **22683.3...** 3 módulos para 3 mandos. Dimensiones: 122x90 mm **22693...** 3 módulos para 6 mandos domóticos/KNX. Dimensiones: 122x90 mm
4	De empotrar **V71304** Para mampostería, GW 650 °C, azul **V71304.AU** GW 960 °C, negro **V71704** Para paredes huecas, GW 850 °C, azul	 **21614** 4 módulos, con tornillos 	 **22694...** 4 módulos para 8 mandos domóticos/KNX. Dimensiones: 144,5x90 mm

[1] Hay que utilizar el obturador 21041 cuando se instala el soporte 21613 con las placas 22683.1 y 22683.2

Eikon Exé: instalación ras de la superficie

Módulos	Cajas	Soportes	Placas*
1 y 2	 **V71791** Caja de empotrar ø 60 mm (GW 960 °C) con marco en yeso para instalación en paredes huecas	 **21600.0** 1 módulo, sin tornillos  **21601.0** 1 módulo, con garras 	Eikon Exé Flat **22682.1...** 2 módulos para 1 mando. Dimensiones: 90x90 mm
		 21602 2 módulos, con garras  **21603** 2 módulos, sin tornillos 	Eikon Exé Flat **22682.2...** 2 módulos para 2 mandos. Dimensiones: 90x90 mm **22692...** 2 módulos para 4 mandos domóticos/KNX. Dimensiones: 90x90 mm Eikon Exé **22642...** 2 módulos. Dimensiones: 90x90 mm
3	 **V71793** Caja de empotrar 3 módulos (GW 960 °C) con marco en yeso para instalación en paredes huecas	 **21613** 3 módulos, con tornillos 	Eikon Exé Flat **22683.1...**[1] 3 módulos para 1 mando. Dimensiones: 122x90 mm **22683.2...**[1] 3 módulos para 2 mandos. Dimensiones: 122x90 mm  **22683.3...** 3 módulos para 3 mandos. Dimensiones: 122x90 mm **22693...** 3 módulos para 6 mandos domóticos/KNX. Dimensiones: 122x90 mm Eikon Exé **22653...** 3 módulos. Dimensiones: 122x90 mm

[1] Hay que utilizar el obturador 21041 cuando se instala el soporte 21613 con las placas 22683.1 y 22683.2

Eikon Exé: instalación ras de la superficie

Módulos	Cajas	Soportes	Placas*
4	 **V71794** Caja de empotrar 4 módulos (GW 960 °C) con marco en yeso para instalación en paredes huecas	 **21614** 4 módulos, con tornillos 	Eikon Exé Flat  **22694...** 4 módulos para 8 mandos domóticos/KNX. Dimensiones: 144,5x90 mm Eikon Exé **22654...** 4 módulos. Dimensiones: 144,5x90 mm
7	 **V71796** Caja de empotrar 7 módulos (GW 960 °C) con marco en yeso para instalación en paredes huecas	 **21617** 7 módulos, con tornillos 	Eikon Exé **22657...** 7 módulos. Dimensiones: 212x90 mm

* Gama placas, pág. 114 y 115

Eikon Chrome: tipos de instalación

Módulos	Cajas	
	De empotrar	De superficie
2 para caja ø 60 mm	**V71001** Para mampostería, GW 650 °C, azul **V71001.AU** GW 960 °C, negro  **V71701** Para paredes huecas, para soporte sin garras, GW 850 °C, azul	**09971.A** Profundidad 43,5 mm, marfil RAL 9001 **09971.01:** blanco
2 centrales y 3	De empotrar	De superficie
	V71303 Para mampostería, GW 650 °C, azul **V71303.AU** GW 960 °C, negro **V71703** Para paredes huecas, GW 850 °C, azul	**09983** Profundidad 35-45 mm, gris **09983.01:** blanco **09975.A** Profundidad 43,5 mm, marfil RAL 9001 **09975.01:** blanco **09976.04** Profundidad 30 mm, Idea blanco **09976.14:** Idea gris
4	De empotrar	De mesa
	V71304 Para mampostería, GW 650 °C, azul **V71304.AU** GW 960 °C, negro **V71704** Para paredes huecas, GW 850 °C, azul	**20784** 4 módulos, gris **20784.B:** blanco
7	De empotrar	De mesa
	V71306 Para mampostería, GW 650 °C, azul **V71306.AU** GW 960 °C, negro  **V71706** Para paredes huecas, GW 850 °C, azul	**20787** 7 módulos, gris **20787.B:** blanco Δ **20787.N:** Next

Δ Disponible mientras duren las existencias

Eikon Chrome: tipos de instalación

Soportes	Placas*
 **21602** 2 módulos, con garras	Classic **20642...** 2 módulos Dimensiones: 85x85 mm
	Round **20672...** 2 módulos Dimensiones: 80x80 mm
 **21603** 2 módulos, sin tornillos	Classic **20652...** 2 módulos centrales Dimensiones: 120x85 mm
	Round **20682...** 2 módulos centrales Dimensiones: 120x80 mm
  **21612** 2 módulos centrales, con tornillos	Classic **20652...** 2 módulos centrales Dimensiones: 120x85 mm
	Round **20682...** 2 módulos centrales Dimensiones: 120x80 mm
 **21613** 3 módulos, con tornillos	Classic **20653...** 3 módulos Dimensiones: 120x85 mm
	Round **20683...** 3 módulos Dimensiones: 120x80 mm
 **21614** 4 módulos, con tornillos	Classic **20654...** 4 módulos Dimensiones: 142x85 mm
	Round **20684...** 4 módulos Dimensiones: 142x80 mm
 **21617** 7 módulos, con tornillos	Classic **20657...** 7 módulos Dimensiones: 206x85 mm
	Round **20687...** 7 módulos Dimensiones: 210x80 mm

* Gama placas, pág. 116

Eikon Chrome: tipos de instalación

Módulos	Cajas
8 (4+4)	**De empotrar** **V71318** Para mampostería, GW 650 °C, azul **V71718** Para paredes huecas, GW 850 °C, azul
	De empotrar **V71318** Para mampostería, GW 650 °C, azul **V71718** Para paredes huecas, GW 850 °C, azul **De mesa** **20788** 8 módulos con marco Classic y Round, gris **20788.B** blanco Δ **20788.N** Next Dimensiones: 141x151,9x135 mm
1	**Para paneles** **16776.AU** GW 960 °C
2	 **16776.AU** x 2 GW 960 °C
14 (7+7)	**De empotrar** **V71320** Para mampostería, GW 650 °C, azul  **V71720** Para paredes huecas, GW 850 °C, azul **De superficie** **09920.01**, blanco
21 (7+7+7)	**De empotrar** **V71321** Para mampostería, GW 650 °C, azul **De superficie** **09921.01**, blanco

Δ Disponible mientras duren las existencias

Eikon Chrome: tipos de instalación

	Pantalla táctil/soportes	Placas*
	01420 Pantalla táctil 4,3”	Classic **20668...** 8 módulos Dimensiones: 142x156 mm Round **20698...** 8 módulos Dimensiones: 142x151 mm
	21848.1... Pantalla táctil 4,3” Full Flat Well-contact Plus, con soporte incorporado para caja 8 módulos **21618** 4+4 módulos, con tornillos	Classic **20668...** 8 módulos Dimensiones: 142x156 mm Round **20698...** 8 módulos Dimensiones: 142x151 mm
	20626 1 módulo, con tornillos	Classic **20666...** 1 módulo Dimensiones: 40x80 mm Round **20696...** 1 módulo Dimensiones: 40x80 mm
	20627 2 módulos, con tornillos	Classic **20667...** 2 módulos Dimensiones: 40x137 mm Round **20697...** 2 módulos Dimensiones: 40x137 mm
	20620 14 módulos (7+7), con tornillos	Classic **20660...** 14 módulos (7+7), tecnopolímero, con plaquitas de identificación. Dimensiones: 207x153 mm
	20621 21 módulos (7+7+7), con tornillos	Classic **20661...** 21 módulos (7+7+7), tecnopolímero, con plaquitas de identificación. Dimensiones: 207x223 mm

* Gama placas, pág. 116

Eikon Tactil y **Eikon Evo:** instalación estándar británico

Módulos	Cajas	Soportes	Placas*
1 y 2	De empotrar  Distancia entre ejes: 60,3 mm	**20606**[1] 1 módulo, con tornillos M 3,5, gris **20606.B**[1] 1 módulo, con tornillos M 3,5, blanco **20606.N**[1] 1 módulo, con tornillos M 3,5, Next	Eikon Evo **21642...** 2 módulos Dimensiones: 95,4x95,4 mm
		20607[1] 2 módulos, con tornillos M 3,5 	Eikon Tactil **21662...** 2 módulos Dimensiones: 95,4x95,4 mm Eikon Evo **21642...** 2 módulos Dimensiones: 95,4x95,4 mm
3 y mono-bloque	De empotrar  Distancia entre ejes: 60,3 mm	**20608**[1] 3 módulos, con tornillos M 3,5  **20017** Ejemplo de dispositivo monobloque **20215.L** Ejemplo de dispositivo monobloque	Eikon Evo **21648...** 3 módulos Dimensiones: 95,4x95,4 mm
5 y mono-bloque	De empotrar  Distancia entre ejes: 120,6 mm	**20609**[1] 5 módulos, con tornillos M 3,5  **20222.L** Ejemplo de dispositivo monobloque con instalación horizontal **20291** Ejemplo de dispositivo monobloque con instalación vertical	Eikon Tactil **21667...** 5 módulos Dimensiones: 163x95,4 mm Eikon Evo **21649...** 5 módulos Dimensiones: 163x95,4 mm

* Gama placas, pág. 118

[1] Compatible con BS 5733

Eikon Exé - Flat: instalación estándar británico

Módulos	Cajas	Soportes	Placas*
1 y 2	De empotrar  Distancia entre ejes: 60,3 mm	 **20606.0**[2] 1 módulo, con tornillos M 3,5	 **22682.1...** 2 módulos para 1 mando. Dimensiones: 90x90 mm
		  **20607**[2] 2 módulos, con tornillos M 3,5	 **22682.2...** 2 módulos para 2 mandos. Dimensiones: 90x90 mm **22692...** 2 módulos para 4 mandos domóticos/KNX. Dimensiones: 90x90 mm
3	De empotrar  Distancia entre ejes: 60,3 mm	 **20608**[2] 3 modules, avec vis M 3,5	 **22695...** 3 módulos para 6 mandos domóticos/KNX. Dimensiones: 90x90 mm

Eikon Exé - Vintage: instalación estándar británico

Módulos	Cajas	Soportes	Placas*
1 y 2	De empotrar  Distancia entre ejes: 60,3 mm	 **20606.0**[2] 1 módulo, con tornillos M 3,5	 **22672.1...** 2 módulos para 1 mando. Dimensiones: 90x90 mm
		  **20607**[2] 2 módulos, con tornillos M 3,5	 **22672.2...** 2 módulos para 2 mandos. Dimensiones: 90x90 mm

* Gama placas, pág. 114 y 121

[1] Compatible con BS 5733

Eikon Exé: instalación estándar británico

Módulos	Cajas	Soportes	Placas*
1 y 2	De empotrar  Distancia entre ejes: 60,3 mm	**20606**[1] 1 módulo, con tornillos M 3,5, gris **20606.B**[1] 1 módulo, con tornillos M 3,5, blanco **20606.N**[1] 1 módulo, con tornillos M 3,5, Next **20607**[1] 2 módulos, con tornillos M 3,5 	**22642...** 2 módulos Dimensiones: 90x90 mm
3 y mono-bloque	De empotrar  Distancia entre ejes: 60,3 mm	**20608**[1] 3 módulos, con tornillos M 3,5  **20017** Ejemplo de dispositivo monobloque **20215.L** Ejemplo de dispositivo monobloque	**22648...** 3 módulos Dimensiones: 90x90 mm
5 y mono-bloque	De empotrar  Distancia entre ejes: 120,6 mm	**20609**[1] 5 módulos, con tornillos M 3,5  **20222.L** Ejemplo de dispositivo monobloque con instalación horizontal **20291** Ejemplo de dispositivo monobloque con instalación vertical	**22649...** 5 módulos Dimensiones: 159,3x90 mm

Eikon Chrome: instalación estándar británico

Módulos	Cajas	Soportes	Placas*
1 y 2	**De empotrar**  Distancia entre ejes: 60,3 mm	 **20606**[1] 1 módulo, con tornillos M 3,5, gris **20606.B**[1] 1 módulo, con tornillos M 3,5, blanco **20606.N**[1] 1 módulo, con tornillos M 3,5, Next **20607**[1] 2 módulos, con tornillos M 3,5 	**Classic** **20647**[1]**...** 2 módulos Dimensiones: 95x95x9 mm **Round** **20677**[1]**...** 2 módulos Dimensiones: 95x95x9 mm
Mono-bloque	**De empotrar**  Distancia entre ejes: 60,3 mm	 **20608**[1] 3 módulos, con tornillos M 3,5  **20215.L** Ejemplo de dispositivo monobloque **20017.L** Ejemplo de dispositivo monobloque	**Classic** **20648**[1]**...** Instalación horizontal y vertical. Dimensiones: 95x95x9 mm Solo para aparatos monobloque. **Round** **20678**[1]**..** Instalación horizontal y vertical. Dimensiones: 95x95x9 mm Solo para aparatos monobloque.
5 y mono-bloque	**De empotrar**  Distancia entre ejes: 120,6 mm	 **20609**[1] 5 módulos, con tornillos M 3,5  **20222.L** Ejemplo de dispositivo monobloque con instalación horizontal **20291** Ejemplo de dispositivo monobloque con instalación vertical	**Classic** **20649**[1]**...** 5 módulos Para instalación horizontal y vertical. Dimensiones: 155x95x9 mm **Round** **20679**[1]**...** 5 módulos Para instalación horizontal y vertical. Dimensiones: 155x95x9 mm

* Gama placas, pág. 121

[1] Compatible con BS 5733

Wiring devices.
Catálogo

Arké.
Sección catálogo

Dispositivos de mando 162

Tomas de corriente y de señal 175

Señalización, protección y detección 187

Confort y clima 190

Soluciones de libre instalación y para hoteles 191

Gama de placas 194

Tipos de montaje 208

Arké
Contemporánea en el futuro

RELAX AREA, ACTIVE LUXURY RESORT

PRIVATE APARTMENT

Arké Fit

Ligera en cualquier pared. Conectividad en cada vivienda.
Fabricada en metal, la placa Arké Fit se puede combinar con teclas y mandos gris antracita, blanco y Metal, el nuevo color con un cálido efecto metálico, para ofrecer también un atractivo efecto total look.



Arké Classic y Round

Dos diseños. Encaja perfectamente en tus proyectos.
Las superficies de gran tamaño realzan geometrías y materiales.
Arké Classic. Uniforme, con esquinas rectas y perfil lineal.
Arké Round. Sinuosa con esquinas redondeadas y un ligero abombamiento. Teclas ergonómicas. Un doble abombamiento, apenas perceptible a la vista, decora las teclas volviéndolas confortables al tacto.

Teclas y mandos en los colores gris antracita, blanco y Metal.

Arké Fit. Bonita y ligera en cualquier pared

Arké Fit es la **nueva placa Vimar**, la más fina de la gama Arké: refinada y con acabados únicos. Es ligera en cualquier lugar ofreciendo un resultado perfecto a ras de pared y encaja fácilmente en cualquier estilo arquitectónico o de diseño de interiores. Además, garantiza **un perfecto resultado estético, también en las paredes de pladur**.

A los acabados tradicionales del metal pintado y ennoblecido, se suman tres nuevos colores de placa: Arena de Lípari, Tórtola y Tierra de Siena. Colores pastel y tonos suaves, para combinaciones sencillas y delicadas. Nada menos que 11 acabados distintos, para satisfacer las tendencias estilísticas más actuales.

Pastello

Total Look



> Perfil fino

Sobresale solo 4,9 milímetros, siendo la más fina de toda la gama de las series residenciales. Un perfil ligero e imperceptible, que con su forma leve realza los espacios encajando en el estilo de cualquier edificio.

> Solidez estructural

Gracias a la rigidez de su soporte, la solidez de fijación de la placa y los dispositivos a la pared -incluso en pladur- se garantiza siempre una perfecta alineación de las teclas obteniendo un resultado incomparable. En línea con la elevada calidad de los productos Vimar.

> También en pladur

La estructura especial del soporte aporta un agradable efecto plano al adherir la placa a la pared. En los montajes en pladur **cubre perfectamente también el saliente de la caja**.

Metal-Elite

Metal-Color

KITCHEN SHOWROOM

Arké Classic y Round. Materiales y acabados para responder a las tendencias más actuales de la vida doméstica.

Metal

Metal-Elite y Metal-Color:
Placas de zamak pintado, un material que aporta a Arké un aspecto aún más tecnológico, con una versión de metal ennoblecido: una interpretación de los metales más extendidos en el diseño de interiores que, gracias a un tratamiento especial, vuelve aún más brillante el material.

Aluminio

Alu-Tech: moderno y tecnológico, el aluminio realza el gusto contemporáneo de Arké. Tres versiones: acero cepillado, lava y bronce oscuro.

Madera maciza

Placas con fuerte presencia, gracias al encanto cálido y armonioso de la madera maciza de wengé, cerezo y alerce.

RESTAURANT, ACTIVE LUXURY RESORT

Materiales seleccionados para durar en el tiempo, procesos productivos innovadores y el mimo por los acabados típica del Made in Italy. Una combinación perfecta que ofrece un producto con una estética ideal para valorizar cada espacio con su expresión más personal.

Reflex-Plus

Tecnopolímero ecléctico y versátil.
Un material brillante con un especial efecto hielo en varias tonalidades: del caramelo y azul ultramar a los tonos más claros salvia y gris humo.

Tecnopolímero

Color-Tech: tecnopolímero con un tratamiento de pintura especial que ofrece un bonito efecto metal. Para que los acabados destaquen con elegante viveza realzando el estilo high-tech de la Plata mate y la modernidad del Metal.

Tecno-Basic: un material sencillo y resistente que Arké ha conjugado con colores elegantes y sobrios, como el negro y el blanco, para combinaciones que no siguen la moda del momento.

Soluciones fáciles
para vivir mejor.
Con seguridad

TOMAS USB
Al conector de tipo A hoy se suma el de tipo C, el nuevo estándar tecnológico utilizado para la alimentación y la recarga de dispositivos de última generación. Ideales para habitaciones de hotel y oficinas.

REGULADORES UNIVERSALES Y RGB
Permiten regular la intensidad de la luz de las lámparas de LED y de bajo consumo (CFL) y jugar con los colores de las lámparas RGB. Así se consiguen ahorro y atmósfera perfecta al mismo tiempo.



SENSORES DE MOVIMIENTO
Sin tocar los interruptores con las manos, el interruptor con sensor de movimiento por infrarrojos enciende y apaga las luces solo cuando hace falta, al paso de una persona o al caer el sol. Ideal para optimizar los consumos eléctricos y evitar el contacto con el punto de luz.

PUNTO DE ACCESO WI-FI
La señal de red llega a cualquier lugar. La solución ideal para llevar la red Internet y la conectividad por toda la vivienda, incluso donde la señal del router Wi-Fi no llega o es más débil, garantizando la cobertura de todas las estancias.

CRONOTERMOSTATO TÁCTIL
Programable desde la aplicación By-clima, permite una gestión óptima de la temperatura. Con retroiluminación RGB con el color a juego con el de los mandos. Están disponibles también sondas de temperatura y humedad.

Soluciones fáciles
para vivir mejor.
Seguridad total

TOMAS DE CORRIENTE CON OBTURADOR DE PROTECCIÓN SICURY
El obturador de protección SICURY, patente Vimar desde 1968, es un mecanismo de cierre automático de los orificios de la toma de corriente al sacar la clavija, que impide la introducción de cuerpos extraños peligrosos evitando el contacto accidental con las partes en tensión.

TOMA DE CORRIENTE INTERBLOQUEADA
Interrumpe la alimentación eléctrica cuando hay una sobretensión, protegiendo a las personas.

LÁMPARA DE EMERGENCIA Y DETECTOR DE GAS
La lámpara de emergencia se activa en caso de interrupción del suministro eléctrico para moverse con seguridad en la oscuridad. Tecnología hipersensible a las fugas de gas para el detector que señaliza, bloquea y comunica el fallo.



TOMAS DE SEÑAL Y MULTIMEDIA
Arké ofrece la posibilidad de conectar los dispositivos electrónicos y transmitir la señal digital mediante tomas informáticas con tecnología de cobre y fibra óptica, tomas telefónicas, tomas USB, tomas RCA y tomas TV-RD-SAT; todas garantizan conexiones seguras y rápidas con un nivel elevado de calidad.

TOQUE SEGURO.
ELIGE SOLUCIONES ANTIBACTERIANAS
En los hospitales, en el trabajo o en los lugares públicos, la higiene es vital. Placas y dispositivos de tecnopolímero con material tratado con iones de plata para prevenir la proliferación de las bacterias.

Università degli Studi di Padova

ANTI**BACTERIAL**

REDUCTION OF
90%
OF GROWTH
OF **BACTERIA**

Soluciones de libre instalación y ampliables con una nutrida gama de productos.

MANDOS POR RADIOFRECUENCIA
Sin alimentación eléctrica y sin baterías, se pueden montar en cualquier superficie, incluso madera o cristal. Sin conexiones cableadas ni obras, al no precisar cajas de empotrar.
Son ideales para reformas, cambios de destino de uso o instalaciones sometidas a limitaciones arquitectónicas/ normativas.

enocean zigbee Bluetooth

ALTAVOZ
Gracias al receptor inalámbrico con protocolo Bluetooth incorporado en el amplificador de 4+4 W, se puede aprovechar la tecnología Bluetooth del smartphone para conectarse rápidamente a la instalación audio de casa o, estando de vacaciones, al de la habitación del hotel.

Bluetooth

ANTI-INTRUSIÓN BY-ALARM
By-alarm es integrable con el **sistema domótico By-me Plus** que, a través de una interfaz IP, garantiza la conectividad segura y protegida tanto localmente como en remoto, así como con la amplia gama de productos de la oferta **Elvox CCTV**.
Por su versatilidad y escalabilidad, que se suman a su alta tecnología y facilidad de uso, son aptos para un pequeño apartamento así como para centros comerciales y de oficinas, hasta instalaciones industriales.

QUID PARA CONTROL DE LUCES
Un relé magnético innovador, tan silencioso como los dispositivos electrónicos tradicionales y tan fiable como los electromecánicos, contando con la posibilidad de centralizar el apagado de las luces mediante un único mando, cableando entre sí los diferentes relés con un único conductor. El piloto correspondiente indica la presencia de posibles luces que siguen encendidas.

QUID PARA CONTROL DE PERSIANAS
El conmutador ofrece la posibilidad de automatizar toldos o persianas habilitando su control por grupos; desconecta la carga al final de la carrera; memoriza la posición preferida por el usuario, para poder reactivarla con un simple gesto. Puede comunicar con posibles anemómetros, regulando automáticamente la apertura y el cierre de toldos y persianas según las condiciones meteorológicas.

Características de la instalación

Mandos axiales

Mandos axiales.
Tecnología moderna y fiable para teclas que representan otra variante más de los mandos tradicionales.

Teclas de doble curvatura.
Mando con una forma ergonómica y agradable al tacto y apenas perceptible a la vista.

Soporte.
La semi-transparencia facilita la fijación a la caja de empotrar. La estructura de nido de abeja otorga solidez estructural.

Personalización.
La personalización de los mandos y las teclas se suministra de serie o, bajo pedido, mediante etiquetas de Mylar grabadas con láser que se aplican en el área correspondiente retroiluminable con LED de distinto color.

Placas.
Amplia gama de colores para distintos materiales.

Mandos tradicionales



Mandos tradicionales.
Mandos con movimiento basculante en versión gris o blanco.

Seguridad.
Tomas con sistema de protección SICURY.

Información técnica.
En la parte posterior a la altura de cada borne para indicar la función, lateral para datos comerciales y técnicos.

Teclas intercambiables.
Uno, dos y tres módulos, con símbolos retroiluminables y personalizables.

Placas.
Dos formas, Classic y Round, de amplias proporciones para destacar geometrías y materiales.

Por razones de maquetación, las fotos de los productos no se representan en proporción.

Composición	Caja	Soporte	Módulo	Placa
en paneles	en paneles	con tornillos	1 módulo	de 1 a 2 módulos Classic o Round*
de 1 a 2 módulos	de empotrar	2 módulos con/sin tornillos o con garras	2 módulos 2 x 1 módulo	de 1 a 2 módulos Classic o Round*
2 módulos centrales **de 3 a 7 módulos**	de empotrar	con tornillos con tornillos	 2 x 1 módulo 2 módulos 1 y 2 módulos  3 x 1 módulo 3 módulos	2 módulos centrales Classic o Round* De 3 a 7 módulos Classic o Round*
8 módulos	de empotrar	con tornillos	videoportero 2 x 1 módulo et 1 x 2 módulos 4 x 1 módulo	8 módulos Classic o Round*
de mesa	de mesa	con tornillos	1 x 2 módulos y 2 x 1 módulo	4 y 7 módulos Classic o Round*

***** Para otras combinaciones, ver las tipologías de instalación ilustradas pág. 208

Características generales estándar británico

Instalación de aparatos modulares

Informaciones
En la parte de atrás en cada borne para visualizar los datos comerciales y los datos técnicos.

Teclas intercambiables
De uno o dos módulos con símbolos retroiluminables y personalizables.

Placas
Una amplia gama de colores.

Personalización
La personalización de mandos y teclas se incluye de serie o por encargo, grabada por láser y retroiluminada de LED de color diferente.

Soporte
Soporte de acero inoxidable, con aletas para la instalación rápida y fácil desde el frente de los aparatos. Disponible también para aparatos de 1 módulo con tapa incorporada.

Aparato monobloque (con soporte incorporado)

Tomas
Con patente SICURY para evitar contactos accidentales con la corriente eléctrica.

Aparato monobloque
Con soporte incorporado.

Aletas de fijación
Posibilidad de instalaciones horizontal y vertical del aparato.

LED de señalización
Señalización de presencia de tensión eléctrica, perfectamente visible de día y de noche.

Placas
Para instalación horizontal y vertical.

Posibilidad de acoplamiento



Posibilidad de acoplamiento de placas con una distancia mínima de 25 mm

Por razones de maquetación, las fotos de los productos no se representan en proporción.

Composición	Caja	Soporte	Módulo	Placa
1 módulo, instalación modular	De empotrar. Distancia entre ejes: 60,3 mm	 1 módulo con tornillos M 3,5	Interruptor, 1 módulo	1 módulo*
2 módulos, instalación modular	De empotrar. Distancia entre ejes: 60,3 mm	 2 módulos con tornillos M 3,5	2 x 1 módulo 1 x 2 módulos	2 módulos*
aparato monobloque o 3 módulos	De empotrar. Distancia entre ejes: 60,3 mm	3 módulos con tornillos M 3,5	Toma aparato monobloque Unidad ON/OFF aparato monobloque  1 x 2 módulos + 1 x 1 módulo	Monobloque, instalación horizontal* Monobloque, instalación vertical* 3 módulos*
aparato monobloque o 5 módulos	 De empotrar. Distancia entre ejes: 120,6 mm	5 módulos con tornillos M 3,5	Doble toma, aparato monobloque 2 x 2 módulos + 1 x 1 módulo (módulo ciego)	5 módulos*

* Para otras combinaciones, ver las tipologías de instalación ilustradas de pág. 212

Características generales

Instalación con distancia entre ejes de 71 mm (estándar alemán y francés)

Soporte.
La semi-transparencia facilita la fijación a la caja de empotrar. La estructura de nido de abeja otorga solidez estructural.

Teclas intercambiables
Uno y dos módulos - con símbolos retroiluminables y personalizables.

Personalización.
La personalización de mandos y teclas se incluye de serie o por encargo, grabada por láser y retroiluminada de LED de color diferente.



Grabado con láser
En la parte trasera, se graba la función de cada borne; en un lado, los datos comerciales y, en el lado opuesto los datos técnicos.

Placas
Gama de placas de módulos múltiples, desde 2+2 hasta 2+2+2+2 módulos, para una instalación vertical y horizontal segura y funcional para cada país.

Por razones de maquetación, las fotos de los productos no se representan en proporción.

Composición	Caja	Soporte	Módulo	Placa
2 módulos, cajas de empotrar ø 60 y 65 mm			1 x 2 módulos	2 módulos
2+2 módulos, distancia entre ejes 71 mm	 	 	2 x 2 módulos, en vertical 2 x 2 módulos, en horizontal	Sentido vertical Sentido horizontal
2+2+2 módulos, distancia entre ejes 71 mm	 	 	3 x 2 módulos in vertical 3 x 2 módulos in horizontal	Sentido vertical Sentido horizontal
2+2+2+2 módulos, distancia entre ejes 71 mm	 	 	4 x 2 modules in vertical 4 x 2 módulos in horizontal	vertical way Sentido horizontal

Mandos

Gris	Blanco	Metal

Módulos ciegos y salidas de cable

19041
Módulo ciego.
Profundidad: 10 mm

19044
Salida de cable.
Profundidad: 16,3 mm

19041.B
Módulo ciego.
Profundidad: 10 mm

19044.B
Salida de cable.
Profundidad: 16,3 mm

19041.M
Módulo ciego.
Profundidad: 10 mm

19044.M
Salida de cable.
Profundidad: 16,3 mm

19042
Módulo ciego - 2 módulos.
Profundidad: 11 mm

19042.B
Módulo ciego - 2 módulos.
Profundidad: 11 mm

19042.M
Módulo ciego - 2 módulos.
Profundidad: 11 mm

19046[2]
Salida de cable y borniera 2P+T 20 A.
Profundidad: 22,1 mm

19047[2]
Salida de cable y borniera 2P+T 45 A.
Profundidad: 20 mm

19046.B[2]
Salida de cable y borniera 2P+T 20 A.
Profundidad: 22,1 mm

19047.B[2]
Salida de cable y borniera 2P+T 45 A.
Profundidad: 20 mm

19046.M[2]
Salida de cable y borniera 2P+T 20 A.
Profundidad: 22,1 mm

19047.M[2]
Salida de cable y borniera 2P+T 45 A.
Profundidad: 20 mm

19049.L[3]
Unidad conexión 13 A y interruptor.
Profundidad: 20,4 mm

19049.L.B[3]
Unidad conexión 13 A y interruptor.
Profundidad: 20,4 mm

19049.L.M[3]
Unidad conexión 13 A y interruptor.
Profundidad: 20,4 mm

Interruptores 1P 250 V~ (iluminable°)

19001
16 AX.
Profundidad: 26 mm

19001.2
16 AX - 2 módulos.
Profundidad: 26 mm

19001.B
16 AX.
Profundidad: 26 mm

19001.2.B
16 AX - 2 módulos.
Profundidad: 26 mm

19001.M
16 AX.
Profundidad: 26 mm

19001.2.M
16 AX - 2 módulos.
Profundidad: 26 mm

19002
20 AX.
Profundidad: 26 mm

19002.2
20 AX - 2 módulos.
Profundidad: 26 mm

19002.B
20 AX.
Profundidad: 26 mm

19002.2.B
20 AX - 2 módulos.
Profundidad: 26 mm

19002.M
20 AX.
Profundidad: 26 mm

19002.2.M
20 AX - 2 módulos.
Profundidad: 26 mm

* No utilizar en Países europeos

▲ Artículo nuevo

Δ Disponible mientras duren las existencias

Mandos

Gris	Blanco	Metal

Interruptores 1P 250 V~, bornes automáticos (iluminable°)

▲19000.FX
10 AX.
Profundidad:
29,7 mm

▲19000.FX.2
10 AX
- 2 módulos.
Profundidad: 29,7 mm

▲19000.FX.B
10 AX.
Profundidad:
29,7 mm

▲19000.FX.2.B
10 AX
- 2 módulos.
Profundidad: 29,7 mm

▲19000.FX.M
10 AX.
Profundidad:
29,7 mm

▲19000.FX.2.M
10 AX
- 2 módulos.
Profundidad: 29,7 mm

Interruptor axiales 1P 250 V~ (iluminable°)

19101
16 AX.
Profundidad:
35,5 mm

19101.2
16 AX - 2 módulos.
Profundidad:
35,5 mm

19101.B
16 AX.
Profundidad:
35,5 mm

19101.2.B
16 AX - 2 módulos.
Profundidad:
35,5 mm

19101.M
16 AX.
Profundidad:
35,5 mm

19101.2.M
16 AX - 2 módulos.
Profundidad:
35,5 mm

Interruptores 2P 250 V~ (iluminable°)

19015
16 AX.
Profundidad:
25 mm

19015.2
16 AX - 2 módulos.
Profundidad:
25 mm

19015.B
16 AX.
Profundidad:
25 mm

19015.2.B
16 AX - 2 módulos.
Profundidad:
25 mm

19015.M
16 AX.
Profundidad:
25 mm

19015.2.M
16 AX - 2 módulos.
Profundidad:
25 mm

Interruptores 2P 250 V~, bornes automáticos (iluminable°)

Δ 19015.FX
16 AX.
Profundidad:
26,7 mm

Δ 19015.FX.2
16 AX
- 2 módulos.
Profundidad: 26,7 mm

Δ 19015.FX.B
16 AX.
Profundidad:
26,7 mm

Δ 19015.FX.2.B
16 AX
- 2 módulos.
Profundidad: 26,7 mm

Δ 19015.FX.M
16 AX.
Profundidad:
26,7 mm

Δ 19015.FX.2.M
16 AX
- 2 módulos.
Profundidad: 26,7 mm

Interruptores 2P 250 V~ (iluminable°)

19016
20 AX.
Profundidad:
26 mm

19016.2
20 AX, ON/OFF
- 2 módulos.
Profundidad: 26 mm

19016.B
20 AX.
Profundidad:
26 mm

19016.2.B
20 AX, ON/OFF
- 2 módulos.
Profundidad: 26 mm

19016.M
20 AX.
Profundidad:
26 mm

19016.2.M
20 AX, ON/OFF
- 2 módulos.
Profundidad: 26 mm

19016.WH
20 AX,
WATER/HEATER.
Profundidad: 26 mm

19016.2.WH
20 AX, WATER/HEATER
- 2 módulos.
Profundidad: 26 mm

19016.WH.B
20 AX,
WATER/HEATER.
Profundidad: 26 mm

19016.2.WH.B
20 AX, WATER/HEATER
- 2 módulos.
Profundidad: 26 mm

19016.WH.M
20 AX,
WATER/HEATER.
Profundidad: 26 mm

19016.2.WH.M
20 AX, WATER/HEATER
- 2 módulos.
Profundidad: 26 mm

° Lámparas y unidades de señalización, pág. 330

[2] Compatible con BS 5733

[3] Compatible con BS 1363-4

Mandos

Gris	Blanco	Metal

Interruptores 2P 250 V~ (iluminable°)

19017
32 A, ON/OFF.
Profundidad: 22,5 mm

19017.WH
32 A, WATER/HEATER.
Profundidad: 22,5 mm

19017.B
32 A, ON/OFF.
Profundidad: 22,5 mm

19017.WH.B
32 A, WATER/HEATER.
Profundidad: 22,5 mm

19017.M
32 A, ON/OFF.
Profundidad: 22,5 mm

19017.WH.M
32 A, WATER/HEATER.
Profundidad: 22,5 mm

19018
45 A, ON/OFF.
Profundidad: 22,5 mm

19018.CK
45 A, COOKER.
Profundidad: 22,5 mm

19018.B
45 A, ON/OFF.
Profundidad: 22,5 mm

19018.CK.B
45 A, COOKER.
Profundidad: 22,5 mm

19018.M
445 A, ON/OFF.
Profundidad: 22,5 mm

19018.CK.M
45 A, COOKER.
Profundidad: 22,5 mm

19019
45 A, ON/OFF.
Profundidad: 22,5 mm

19019.CK
45 A, COOKER.
Profundidad: 22,5 mm

19019.B
45 A, ON/OFF.
Profundidad: 22,5 mm

19019.CK.B
45 A, COOKER.
Profundidad: 22,5 mm

19019.M
45 A, ON/OFF.
Profundidad: 22,5 mm

19019.CK.M
45 A, COOKER.
Profundidad: 22,5 mm

Conmutadores 1P 250 V~ (iluminable°)

19005
16 AX.
Profundidad:
25 mm

19005.2
16 AX
- 2 módulos.
Profundidad: 25 mm

19005.B
16 AX.
Profundidad:
25 mm

19005.2.B
16 AX
- 2 módulos.
Profundidad: 25 mm

19005.M
16 AX.
Profundidad:
25 mm

19005.2.M
16 AX
- 2 módulos.
Profundidad: 25 mm

19006
20 AX.
Profundidad:
26 mm

19006.2
20 AX,
- 2 módulos.
Profundidad: 26 mm

19006.B
20 AX.
Profundidad:
26 mm

19006.2.B
20 AX,
- 2 módulos.
Profundidad: 26 mm

19006.M
20 AX.
Profundidad:
26 mm

19006.2.M
20 AX,
- 2 módulos.
Profundidad: 26 mm

Conmutadores 1P 250 V~ bornes automáticos (iluminable°)

▲19004.FX
10 AX.
Profundidad:
29,7 mm

▲19004.FX.2
10 AX
- 2 módulos.
Profundidad: 29,7 mm

▲19004.FX.B
10 AX.
Profundidad:
29,7 mm

▲19004.FX.2.B
10 AX
- 2 módulos.
Profundidad: 29,7 mm

▲19004.FX.M
10 AX.
Profundidad:
29,7 mm

▲19004.FX.2.M
10 AX
- 2 módulos.
Profundidad: 29,7 mm

* No utilizar en Países europeos

▲ Artículo nuevo

Δ Disponible mientras duren las existencias

Mandos

Gris	Blanco	Metal

Conmutadores axiales 1P 250 V~ (iluminable°)

19105
16 AX.
Profundidad:
34,5 mm

19105.2
16 AX
- 2 módulos.
Profundidad: 34,5 mm

19105.B
16 AX.
Profundidad:
34,5 mm

19105.2.B
16 AX
- 2 módulos.
Profundidad: 34,5 mm

19105.M
16 AX.
Profundidad:
34,5 mm

19105.2.M
16 AX
- 2 módulos.
Profundidad: 34,5 mm

Conmutadores conectados View Wireless

VIEW IoT smart life

19592.0
Mecanismo, con salida de relé 100-240 V 50/60 Hz para lámparas incandescentes 500 W, lámparas de LED 100 W, transformadores electrónicos 250 VA, lámparas fluorescentes 120 W, control local o a distancia, Bluetooth® wireless technology 5.0 para sistema mesh View Wireless y Zigbee 3.0, 1 entrada para pulsador externo para control del actuador o activación de un escenario. Se completa con teclas intercambiables 1, 2 y 3 módulos. Profundidad: 36,5 mm

Bluetooth®

zigbee certified product

Interruptores cruzados 1P 250 V~ (iluminable°)

19013
16 AX.
Profundidad:
25 mm

19013.2
16 AX - 2 módulos.
Profundidad:
25 mm

19013.B
16 AX.
Profundidad:
25 mm

19013.2.B
16 AX - 2 módulos.
Profundidad:
25 mm

19013.M
16 AX.
Profundidad:
25 mm

19013.2.M
16 AX - 2 módulos.
Profundidad:
25 mm

Interruptores cruzados 1P 250 V~, bornes automáticos (iluminable°)

▲19009.FX
10 AX.
Profundidad:
27,7 mm

▲19009.FX.2
10 AX
- 2 módulos.
Profundidad: 27,7 mm

▲19009.FX.B
10 AX.
Profundidad:
27,7 mm

▲19009.FX.2.B
10 AX
- 2 módulos.
Profundidad: 27,7 mm

▲19009.FX.M
10 AX.
Profundidad:
27,7 mm

▲19009.FX.2.M
10 AX
- 2 módulos.
Profundidad: 27,7 mm

Interruptores cruzados axiales 1P 250 V~ (iluminable°)

19113
16 AX.
Profundidad:
34,5 mm

19113.2
16 AX - 2 módulos.
Profundidad:
34,5 mm

19113.B
16 AX.
Profundidad:
34,5 mm

19113.2.B
16 AX - 2 módulos.
Profundidad:
34,5 mm

19113.M
16 AX.
Profundidad:
34,5 mm

19113.2.M
16 AX - 2 módulos.
Profundidad:
34,5 mm

° Lámparas y unidades de señalización, pág. 330

Mandos

Gris	Blanco	Metal

Pulsadores 1P NO 10 A 250 V~ (iluminable°)

19008
10 A.
Profundidad:
26 mm

19008.2
10 A - 2 módulos.
Profundidad:
26 mm

19008.B
10 A.
Profundidad:
26 mm

19008.2.B
10 A - 2 módulos.
Profundidad:
26 mm

19008.M
10 A.
Profundidad:
26 mm

19008.2.M
10 A - 2 módulos.
Profundidad:
26 mm

19008.2.C
Símbolo campanilla
- 2 módulos.
Profundidad: 26 mm

19008.2.L
Símbolo luz
- 2 módulos.
Profundidad: 26 mm

19008.2.C.B
Símbolo campanilla
- 2 módulos.
Profundidad: 26 mm

19008.2.L.B
Símbolo luz
- 2 módulos.
Profundidad: 26 mm

19008.2.C.M
Símbolo campanilla
- 2 módulos.
Profundidad: 26 mm

19008.2.L.M
Símbolo luz
- 2 módulos.
Profundidad: 26 mm

Pulsadores 1P NO 10 A 250 V~, bornes automáticos (iluminable°)

19008.FX
10 A.
Profundidad:
26,7 mm

19008.FX.2
10 A
- 2 módulos.
Profundidad: 26,7 mm

19008.FX.B
10 A.
Profundidad:
26,7 mm

19008.FX.2.B
10 A
- 2 módulos.
Profundidad: 26,7 mm

19008.FX.M
10 A.
Profundidad:
26,7 mm

19008.FX.2.M
10 A
- 2 módulos.
Profundidad: 26,7 mm

Pulsadores axiales 1P NO 10 A 250 V~ (iluminable°)

19108
10 A.
Profundidad:
35,5 mm

19108.2
10 A - 2 módulos.
Profundidad:
35,5 mm

19108.B
10 A.
Profundidad:
35,5 mm

19108.2.B
10 A - 2 módulos.
Profundidad:
35,5 mm

19108.M
10 A.
Profundidad:
35,5 mm

19108.2.M
10 A - 2 módulos.
Profundidad:
35,5 mm

Pulsadores 1P NC 10 A 250 V~ (iluminable°)

19010
10 A.
Profundidad: 25 mm

19010.B
10 A.
Profundidad: 25 mm

19010.M
10 A.
Profundidad: 25 mm

Quid - Módulos de relé magnéticos para luces (instalación detrás del dispositivo)

03991
Módulo de relé magnético por impulsos secuenciales ON/OFF, 1 entrada para pulsador NO, 1 salida de relé 10 A 220-240 V~ 50/60 Hz, montaje en cajas de derivación o de empotrar o detrás del obturador

03992
Módulo de relé magnético por impulsos secuenciales ON/OFF, 1 entrada para pulsador NO, 1 entrada para pulsador de reset, 1 salida de relé 10 A, alimentación 220-240 V~ 50/60 Hz, indicación luminosa del estado de la carga en el propio pulsador, montaje en cajas de derivación o de empotrar o detrás del obturador

03993
Módulo de relé magnético por impulsos secuenciales ON/OFF, 1 entrada para pulsador NO, 2 salidas secuenciales de relé 10 A, alimentación 220-240 V~ 50/60 Hz, montaje en cajas de derivación o de empotrar

00932
Unidad de señalización de LED del estado de la carga, precableada para pulsadores de mando de módulo de relé por impulsos con reset Quid 03992, alimentación 220-240 V 50/60 Hz 0,5 W, verde

* No utilizar en Países europeos ▲ Artículo nuevo Δ Disponible mientras duren las existencias

Mandos

Gris	Blanco	Metal

Mecanismos 250 V~ iluminables° (dispositivos comunes)

19001.0
Interruptor
1P 16 AX.
Profundidad:
25 mm

19015.0
Interruptor
2P 16 AX.
Profundidad:
25 mm

19005.0
Conmutador
1P 16 AX.
Profundidad:
25 mm

19013.0
Interruptor cruzado
1P 16 AX.
Profundidad:
25 mm

19008.0
Pulsador
1P NO 10 A.
Profundidad:
25 mm

19010.0
Pulsador
1P NC 10 A.
Profundidad:
25 mm

19016.0
Interruptor
2P 20 AX.
Profundidad:
25 mm

Mecanismos 250 V~ iluminables°, bornes automáticos (dispositivos comunes)

▲19000.FX.0
Interruptor
1P 10 AX.
Profundidad:
29,7 mm

Δ 19015.FX.0
Interruptor
2P 16 AX.
Profundidad:
26,7 mm

▲19004.FX.0
Conmutador
1P 10 AX.
Profundidad:
29,7 mm

▲19009.FX.0
Interruptor cruzado
1P 10 AX.
Profundidad:
27,7 mm

19008.FX.0
Pulsador
1P NO 10 A.
Profundidad:
26,7 mm

Teclas intercambiables 1 módulo para mandos tradicionales (iluminable°)

19021
Sin símbolo

19026
Con difusor

19026.DND
Do Not Disturb
con difusor

19026.PLS
Please Clean
con difusor

19021.B
Sin símbolo

19026.B
Con difusor

19026.DND.B
Do Not Disturb
con difusor

19026.PLS.B
Please Clean
con difusor

19021.M
Sin sím-
bolo

19026.M
Con difusor

19026.DND.M
Do Not Disturb
con difusor

19026.PLS.M
Please Clean
con difusor

19031
Personalizable

19021.C
Símbolo
campanilla

19021.L
Símbolo
luz

19021.P
Símbolo
llave

19031.B
Personalizable

19021.C.B
Símbolo
campanilla

19021.L.B
Símbolo
luz

19021.P.B
Símbolo
llave

19031.M
Personalizable

19021.C.M
Símbolo
campanilla

19021.L.M
Símbolo
luz

19021.P.M
Símbolo
llave

19021.99
Símbolos
O I

19038
Liso, no
iluminable

19021.99.B
Símbolos
O I

19038.B
Liso, no
iluminable

19021.99.M
Símbolos
O I

19038.M
Liso, no
iluminable

Teclas intercambiables 1 módulo para mandos axiales (iluminable°)

19131
Sin símbolo

19131.C
Símbolo
campanilla

19131.L
Símbolo
luz

19131.B
Sin símbolo

19131.C.B
Símbolo
campanilla

19131.L.B
Símbolo
luz

19131.M
Sin símbolo

19131.C.M
Símbolo
campanilla

19131.L.M
Símbolo
luz

19131.P
Símbolo
llave

19131.0
Personalizable

19131.P.B
Símbolo
llave

19131.0.B
Personalizable

19131.P.M
Símbolo
llave

19131.0.M
Personalizable

° Lámparas y unidades de señalización, pág. 330

Mandos

Gris	Blanco	Metal

Teclas intercambiables 2 módulos para mandos tradicionales (iluminable°)

19022
Sin símbolo

19027
Con difusor

19032
Personalizable

19022.B
Sin símbolo

19027.B
Con difusor

19032.B
Personalizable



19022.M
Sin símbolo

19027.M
Con difusor

19032.M
Personalizable

19022.C
Símbolo campanilla

19022.L
Símbolo luz

19022.P
Símbolo llave

19022.C.B
Símbolo campanilla

19022.L.B
Símbolo luz

19022.P.B
Símbolo llave

19022.C.M
Símbolo campanilla

19022.L.M
Símbolo luz

19022.P.M
Símbolo llave

19022.99
Símbolos O I

19039
Liso, no iluminable

19022.99.B
Símbolos O I

19039.B
Liso, no iluminable

19022.99.M
Símbolos O I

19039.M
Liso, no iluminable

Teclas intercambiables 2 módulos para mandos axiales (iluminable°)

19132
Sin símbolo

19132.C
Símbolo campanilla

19132.L
Símbolo luz

19132.B
Sin símbolo

19132.C.B
Símbolo campanilla

19132.L.B
Símbolo luz



19132.M
Sin símbolo

19132.C.M
Símbolo campanilla

19132.L.M
Símbolo luz

19132.P
Símbolo llave

19132.0
Personalizable

19132.P.B
Símbolo llave

19132.0.B
Personalizable

19132.P.M
Símbolo llave

19132.0.M
Personalizable

Teclas intercambiables 3 módulos para mandos tradicionales (iluminable°)

19023
Sin símbolo

19028
Con difusor

19023.B
Sin símbolo

19028.B
Con difusor

19023.M
Sin símbolo

19028.M
Con difusor

19033
Personalizable

19023.C
Símbolo campanilla

19033.B
Personalizable

19023.C.B
Símbolo campanilla

19033.M
Personalizable

19023.C.M
Símbolo campanilla

* No utilizar en Países europeos ▲ Artículo nuevo Δ Disponible mientras duren las existencias

Mandos

Gris	Blanco	Metal

Pulsadores especiales 1P 250 V~



19050
NO 10 A, plaquita iluminable° - 2 módulos. Profundidad: 26,2 mm

19052
NO 10 A, con tirante de cordón. Profundidad: 26 mm

19053
NC 10 A cord-operated. Profundidad: 26 mm

19050.B
NO 10 A, plaquita iluminable° - 2 módulos. Profundidad: 26,2 mm

19052.B
NO 10 A, con tirante de cordón. Profundidad: 26 mm

19053.B
NC 10 A cord-operated. Profundidad: 26 mm

19050.M
NO 10 A, plaquita iluminable° - 2 módulos. Profundidad: 26,2 mm

19052.M
NO 10 A, con tirante de cordón. Profundidad: 26 mm

19053.M
NC 10 A cord-operated. Profundidad: 26 mm

Pulsadores de maniobra 250 V~

19056.33
10 A, 1 contactos NO + NC, símbolo OFF. Profundidad: 29 mm

19056.34
10 A, 1 contactos NO + NC, símbolo ON. Profundidad: 29 mm

19058
Dos independientes NO + NC 10 A, símbolos ON y OFF. Profundidad: 29 mm

19056.33.B
10 A, 1 contactos NO + NC, símbolo OFF. Profundidad: 29 mm

19056.34.B
10 A, 1 contactos NO + NC, símbolo ON. Profundidad: 29 mm

19058.B
Dos independientes NO + NC 10 A, símbolos ON y OFF. Profundidad: 29 mm

19056.33.M
10 A, 1 contactos NO + NC, símbolo OFF. Profundidad: 29 mm

19056.34.M
10 A, 1 contactos NO + NC, símbolo ON. Profundidad: 29 mm



19058.M
Dos independientes NO + NC 10 A, símbolos ON y OFF. Profundidad: 29 mm

Pulsadores 1P NO 10 A 250 V~

19066
Dos independientes NO 10 A. Profundidad: 29 mm

19068
Con difusor blanco (para unidad de señalización. Profundidad: 28,5 mm

19066.B
Dos independientes NO 10 A. Profundidad: 29 mm

19068.B
Con difusor blanco (para unidad de señalización. Profundidad: 28,5 mm

19066.M
Dos independientes NO 10 A. Profundidad: 29 mm

19068.M
Con difusor blanco (para unidad de señalización. Profundidad: 28,5 mm

Mandos 250 V~

19060
Conmutador 2P 10 AX, OFF central. Profundidad: 33,5 mm

19061
Pulsador conmutador 2P 10 A, OFF central. Profundidad: 35 mm

19062
2 pulsadores interbloqueados 1P NO 10 A. Profundidad: 29 mm

19060.B
Conmutador 2P 10 AX, OFF central. Profundidad: 33,5 mm

19061.B
Pulsador conmutador 2P 10 A, OFF central. Profundidad: 35 mm

19062.B
2 pulsadores interbloqueados 1P NO 10 A. Profundidad: 29 mm

19060.M
Conmutador 2P 10 AX, OFF central. Profundidad: 33,5 mm

19061.M
Pulsador conmutador 2P 10 A, OFF central. Profundidad: 35 mm

19062.M
2 pulsadores interbloqueados 1P NO 10 A. Profundidad: 29 mm

Quid - Conmutador electrónico para persiana

19196
Con orientación de láminas con salidas de relé para motor cosϕ 0,6 2 A 220-240 V~ 50/60 Hz, memorización de posición. Profundidad: 40,5 mm

19196.B
Con orientación de láminas con salidas de relé para motor cosϕ 0,6 2 A 220-240 V~ 50/60 Hz, memorización de posición. Profundidad: 40,5 mm

19196.M
Con orientación de láminas con salidas de relé para motor cosϕ 0,6 2 A 220-240 V~ 50/60 Hz, memorización de posición. Profundidad: 40,5 mm

° Lámparas y unidades de señalización, pág. 330

Mandos

Gris	Blanco	Metal

Quid - Módulo relé electrónico y e módulo central para persiana (instalación detrás del dispositivo)

03996
Con orientación de láminas con salidas de relé para motor cosϕ 0,6 2 A 220-240 V~ 50/60 Hz, memorización de posición, montaje en cajas de derivación

03997
Módulo central para persianas Quid, 2 entradas para pulsador NO, 6 salidas para módulo de relé de persianas Quid 03996, alimentación 220-240 V 50/60 Hz, montaje en cajas de derivación o de empotrar

Mando conectado View Wireless para persiana

19594.0
Dispositivo de mando para 1 persiana con orientación de láminas con salida de relé conmutada para motor cosφ 0,6 2 A 100-240 V~ 50/60 Hz, control local o remoto, Bluetooth® wireless technology 5.0 para sistema mesh View Wireless y Zigbee 3.0, 1 entrada para botón externo para activación de un escenario. Se completa con dos medias teclas intercambiables de 1 módulo. Profundidad: 36,5 mm

Bluetooth®

zigbee certified product

19755.2
Dos medias teclas intercambiables de 1 módulo, símbolo flechas

19755.2.B
Dos medias teclas intercambiables de 1 módulo, símbolo flechas

19755.2.M
Dos medias teclas intercambiables de 1 módulo, símbolo flechas

Mandos de llave 2P 250 V~ (añadir .CU al código de base para mandos con llave unificada 000)

19082
Interruptor 16 AX, llave extraíble sólo en la posición "O". Profundidad: 33 mm

19083
Interruptor 16 AX, llave extraíble en las dos posiciones. Profundidad: 33 mm

19086
Pulsador NO 16 A, llave extraíble sólo en la posición "O". Profundidad: 33 mm

19082.B
Interruptor 16 AX, llave extraíble sólo en la posición "O". Profundidad: 33 mm

19083.B
Interruptor 16 AX, llave extraíble en las dos posiciones. Profundidad: 33 mm

19086.B
Pulsador NO 16 A, llave extraíble sólo en la posición "O". Profundidad: 33 mm

19082.M
Interruptor 16 AX, llave extraíble sólo en la posición "O". Profundidad: 33 mm

19083.M
Interruptor 16 AX, llave extraíble en las dos posiciones. Profundidad: 33 mm

19086.M
Pulsador NO 16 A, llave extraíble sólo en la posición "O". Profundidad: 33 mm

Variadores**

19135.1
MASTER, universal. Profundidad: 40,5 mm

19135.1.120
Como arriba, 120 V~

19136.1
MASTER, universal, potenciómetro. Profundidad: 40,5 mm

19135.1.B
MASTER, universal. Profundidad: 40,5 mm

19135.1.120.B
Como arriba, 120 V~

19136.1.B
MASTER, universal, potenciómetro. Profundidad: 40,5 mm

19135.1.M
MASTER, universal. Profundidad: 40,5 mm

19135.1.120.M
Como arriba, 120 V~

19136.1.M
MASTER, universal, potenciómetro. Profundidad: 40,5 mm

** Ver el folleto ilustrativo para el tipo de cargas mandadas

* No utilizar en Países europeos

▲ Artículo nuevo

Δ Disponible mientras duren las existencias

Mandos

Gris	Blanco	Metal

Variadores**

19138
RGB,
potenciómetro
Profundidad:
40,5 mm

19139
FADING-SHOW,
potenciómetro
Profundidad:
40,5 mm

19138.B
RGB,
potenciómetro
Profundidad:
40,5 mm

19139.B
FADING-SHOW,
potenciómetro
Profundidad:
40,5 mm

19138.M
RGB,
potenciómetro.
Profundidad:
40,5 mm

19139.M
FADING-SHOW,
potenciómetro.
Profundidad:
40,5 mm

19150
100-500 W, potenciómetro, 230 V~.
Profundidad:
39,5 mm

19153
100-500 W,
push-push
+ potenciómetro,
230 V~.
Profundidad:
39,5 mm

***19147**
30-500 W/
30-300 VA,
potenciómetro,
120 V~.
Profundidad:
39,5 mm

19150.B
100-500 W,
potenciómetro,
230 V~.
Profundidad:
39,5 mm

19153.B
100-500 W,
push-push
+ potenciómetro,
230 V~.
Profundidad:
39,5 mm

***19147.B**
30-500 W/
30-300 VA,
potenciómetro,
120 V~.
Profundidad:
39,5 mm

19150.M
100-500 W,
potenciómetro,
230 V~.
Profundidad:
39,5 mm

19153.M
100-500 W,
push-push
+ potenciómetro,
230 V~.
Profundidad:
39,5 mm

***19147.M**
30-500 W/
30-300 VA,
potenciómetro,
120 V~.
Profundidad:
39,5 mm

Variadores - cargas controlables

Tipo	UNIVERSAL							
VARIADORES / CARGAS	19135.1 - 19135.1.120				19136.1			
	Conexión 2 hilos		Conexión 3 hilos		Conexión 2 hilos		Conexión 3 hilos	
	LE	TE	LE	TE	LE	TE	LE	TE
Incandescencia	40 ÷ 400 W	40 ÷ 300 W	40 ÷ 400 W	40 ÷ 300 W	40 ÷ 400 W	40 ÷ 300 W	40 ÷ 400 W	40 ÷ 300 W
Fluorescentes compactas (LFC)	10 ÷ 100 W máx 5 lamp.	10 ÷ 200 W máx 10 lámparas	10 ÷ 100 W máx 5 lámparas	10 ÷ 200 W máx 10 lámparas	10 ÷ 100 W máx 5 lámparas	10 ÷ 200 W máx 10 lámparas	10 ÷ 100 W máx 5 lámparas	10 ÷ 200 W máx 10 lámparas
LED	5 ÷ 100 W máx 10 lamp.	5 ÷ 200 W máx 20 lámparas	3 ÷ 100 W máx 10 lámparas	3 ÷ 200 W máx 20 lámparas	5 ÷ 100 W máx 10 lámparas	5 ÷ 200 W máx 20 lámparas	3 ÷ 100 W máx 10 lámparas	3 ÷ 200 W máx 20 lámparas
Transformadores electrónicos para halogenas	40 ÷ 300 VA máx 3 trasf. tipo	40 ÷ 300 VA máx 5 trasf. tipo	40 ÷ 300 VA máx 3 trasf. tipo	40 ÷ 300 VA máx 5 trasf. tipo	40 ÷ 300 VA máx 3 trasf. tipo	40 ÷ 300 VA máx 5 trasf. tipo	40 ÷ 300 VA máx 3 trasf. tipo	40 ÷ 300 VA máx 5 trasf. tipo
Alimentadores para LED (art. 01874, 01875)			máx 10 alimentadores	NO aplicable			máx 10 alimentadores	NO aplicable
Balizas (art. 02662)			máx 10 lámparas	NO aplicable			máx 10 lámparas	NO aplicable

Tipo	RGB	FADING-SHOW
VARIADORES / CARGAS	19138	19139
Alimentadores RGB (art. 01876)	máx 10 alimentadores	máx 10 alimentadores
Lámparas RGB (art. 02663)	máx 10 lámparas	máx 10 lámparas

Tipo	ESTÁNDAR		
VARIADORES / CARGAS	19150 (con potenciómetro rotativo)	19153 (con push-push y potenciómetro rotativo)	19147 (con potenciómetro rotativo)
Incandescencia	100 - 500 W	100 - 500 W	30 - 500 W
Transformadores ferromágneticos			30 - 300 VA

Alimentadores electrónicos

01874
230 V~ 50 Hz para lámparas de LED, 12-24 Vdc

Δ **01874.120** Como arriba, 120 V~

01875
230 V~ 50 Hz para lámparas de LED, 350/500/700 mA

Δ **01875.120** Como arriba, 120 V~

01876
230 V~ 50 Hz para lámparas de LED RGB, 12-24 Vdc

Δ **01876.120** Como arriba, 120 V~

° Lámparas y unidades de señalización, pág. 330

Mandos

Gris	Blanco	Metal

Mandos de infrarrojos

Δ 19172
Receptor, salida de relé NO 6 A 230 V~, 50/60 Hz. Profundidad: 37 mm

Δ 19173
Receptor, salida de relé 4 A 230 V~ para persianas - 2 módulos. Profundidad: 37 mm

Δ 19175
Receptor, variador 40-450 W/VA, 230 V~. Profundidad: 41,5 mm

Δ 19172.B
Receptor, salida de relé NO 6 A 230 V~, 50/60 Hz. Profundidad: 37 mm

Δ 19173.B
Receptor, salida de relé 4 A 230 V~ para persianas - 2 módulos. Profundidad: 37 mm

Δ 19175.B
Receptor, variador 40-450 W/VA, 230 V~. Profundidad: 41,5 mm

Δ 19172.M
Receptor, salida de relé NO 6 A 230 V~, 50/60 Hz. Profundidad: 37 mm

Δ 19173.M
Receptor, salida de relé 4 A 230 V~ para persianas - 2 módulos. Profundidad: 37 mm

Δ 19175.M
Receptor, variador 40-450 W/VA, 230 V~. Profundidad: 41,5 mm

Δ 01849
Control remoto de infrarrojos, 14 canales

19181
Para encender luces, salida de relé NO 6 A 230 V~, 50/60 Hz

19181.120
Como arriba, 120 V~. Profundidad: 36 mm

00800.14
Marco para instalación superficial de soporte orientable

00805.14
Adaptador para instalación empotrable de soporte orientable - 2 módulos. Profundidad: 36,5 mm

00801.14
Soporte orientable - 1 módulo

19181.B
Para encender luces, salida de relé NO 6 A 230 V~, 50/60 Hz

19181.120.B
Como arriba, 120 V~. Profundidad: 36 mm

00800
Marco para instalación superficial de soporte orientable

00805
Adaptador para instalación empotrable de soporte orientable - 2 módulos. Profundidad: 36,5 mm

00801
Soporte orientable - 1 módulo

19181.M
Para encender luces, salida de relé NO 6 A 230 V~, 50/60 Hz

19181.120.M
Como arriba, 120 V~. Profundidad: 36 mm

02690
Para encender luces, lámparas incandescentes 2000 W, CFL 10-1000 W, LED 100 W, 220-240 V~ 50/60 Hz, instalación de techo

Pulsadores Set/Reset

19183
Para llamada de emergencia, 2 salidas de relé NO 5 A 250 V~, alim.12 V~ o 12-24 Vdc - 2 módulos. Profundidad: 38,2 mm

19183.B
Para llamada de emergencia, 2 salidas de relé NO 5 A 250 V~, alim.12 V~ o 12-24 Vdc - 2 módulos. Profundidad: 38,2 mm

19183.M
Para llamada de emergencia, 2 salidas de relé NO 5 A 250 V~, alim.12 V~ o 12-24 Vdc - 2 módulos. Profundidad: 38,2 mm

*** No utilizar en Países europeos** ▲ **Artículo nuevo** Δ Disponible mientras duren las existencias

Mandos

Gris	Blanco	Metal

Kits por radiofrecuencia

0K03906.05

Kit Friends of Hue Arké Classic. Contenido:
- 1 dispositivo RF de 4 botones 03906
- 1 soporte 19507.CL.B, blanco
- 2 teclas 19506.B, blanco
- placa 2 módulos 19642.B66, Reflex hielo total look

0K03906.06

Kit Friends of Hue Arké Round. Contenido:
- 1 dispositivo RF de 4 botones 03906
- 1 soporte 19507.RN.B, blanco
- 2 teclas 19506.B, blanco
- placa 2 módulos 19672.B66, Reflex hielo total look

0K03906.07

Kit Friends of Hue Arké Classic. Contenido:
- 1 dispositivo RF de 4 botones 03906
- 1 soporte 19507.CL, gris
- 2 teclas 19506, gris
- placa 2 módulos 19642.71, negro

0K03906.08

Kit Friends of Hue Arké Round. Contenido:
- 1 dispositivo RF de 4 botones 03906
- 1 soporte 19507.RN, gris
- 2 teclas 19506, gris
- placa 2 módulos 19672.81, negro

° Lámparas y unidades de señalización, pág. 330

Mandos

Gris	Blanco	Metal

Dispositivos 'smart' por radiofrequencia

03955
Dispositivo plano de 4 botones por radiofrecuencia 868 MHz, estándar **EnOcean®**, de completar con teclas 19506+19506.2 - 2 módulos

01796.2
Actuador multifunción con salida por relé NO 10 A 230 V~ programable con función interruptor para mando local, entrada local transferible como mando ON/OFF por otros actuadores **EnOcean®**, alimentación 230 V~ 50/60 Hz

03925
Dispositivo plano de 4 botones por radiofrecuencia 2.4 GHz, ***Bluetooth®*** Low Energy *wireless technology*, de completar con teclas 19506+19506.2 - 2 módulos

03905
Dispositivo plano de 4 botones por radiofrecuencia 2.4 GHz, estándar **Zigbee Green Power**, de completar con teclas 19506+19506.2 - 2 módulos

03906
Dispositivo plano de 4 botones por radiofrecuencia 2.4 GHz, estándares **Zigbee Green Power** et **Friends of Hue**, de completar con teclas 19506 - 2 módulos

19507
Soporte para la instalación superficial de los dispositivos por radiofrcuencia, de completar con placas 2 módulos o 2 módulos centrales

19507.B
Soporte para la instalación superficial de los dispositivos por radiofrcuencia, de completar con placas 2 módulos o 2 módulos centrales

19507.CL
Soporte para la instalación superficial de los dispositivos por radiofrcuencia, de completar con placas 2 módulos Classic

19507.RN
Support pour l'installation en saillie des dispositifs par radiofréquence, compléter avec plaques 2 modules Round

19507.CL.B
Soporte para la instalación superficial de los dispositivos por radiofrcuencia, de completar con placas 2 módulos Classic

19507.RN.B
Soporte para la instalación superficial de los dispositivos por radiofrcuencia, de completar con placas 2 módulos Round

19506
Par de teclas 1 módulo para dispositivos por radiofrecuencia, personalizables

19506.2
Tecla 2 módulos para dispositivos por radiofrecuencia, personalizables

19506.B
Par de teclas 1 módulo para dispositivos por radiofrecuencia, personalizables

19506.2.B
Tecla 2 módulos para dispositivos por radiofrecuencia, personalizables

19506.M
Par de teclas 1 módulo para dispositivos por radiofrecuencia, personalizables

19506.2.M
Tecla 2 módulos para dispositivos por radiofrecuencia, personalizables

Tomas de corriente

Gris	Blanco	Metal

Tomas SICURY 2P+T estándar italiano 250 V~

19201
10 A,
P11.
Profundidad:
25,3 mm

19203
Bpresa
16 A,
P17/11.
Profundidad:
25,3 mm

19201.B
10 A,
P11.
Profundidad:
25,3 mm

19203.B
Bpresa
16 A,
P17/11.
Profundidad:
25,3 mm

19201.M
10 A,
P11.
Profundidad:
25,3 mm

19203.M
Bpresa
16 A,
P17/11.
Profundidad:
25,3 mm

19209
16 A, P30
- 2 módulos.
Profundidad:
29 mm

19210
16 A, universal
- 2 módulos.
Profundidad:
26 mm

19209.B
16 A, P30
- 2 módulos.
Profundidad:
29 mm

19210.B
16 A, universal
- 2 módulos.
Profundidad:
26 mm

19209.M
16 A, P30
- 2 módulos.
Profundidad:
29 mm

19210.M
16 A, universal
- 2 módulos.
Profundidad:
26 mm

Dispositivo de mando conectado View Wireless para toma

19593
Dispositivo de mando con salida de relé NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz, control local con pulsador o en remoto, Bluetooth® wireless technology 5.0 para sistema mesh View Wireless y Zigbee 3.0, función de medida de la potencia instantánea y umbral de desconexión de carga. Profundidad: 39 mm

19593.B
Dispositivo de mando con salida de relé NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz, control local con pulsador o en remoto, Bluetooth® wireless technology 5.0 para sistema mesh View Wireless y Zigbee 3.0, función de medida de la potencia instantánea y umbral de desconexión de carga. Profundidad: 39 mm

19593.M
Dispositivo de mando con salida de relé NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz, control local con pulsador o en remoto, Bluetooth® wireless technology 5.0 para sistema mesh View Wireless y Zigbee 3.0, función de medida de la potencia instantánea y umbral de desconexión de carga. Profundidad: 39 mm

Tomas SICURY 2P+T 250 V~ (para líneas dedicadas)

19203.R
Bpresa 16 A,
P17/11, rojo.
Profundidad:
25,3 mm

19209.A
16 A, P30, anaranjado
- 2 módulos.
Profundidad:
29 mm

19209.R
16 A, P30, rojo
- 2 módulos.
Profundidad:
29 mm

19209.V
16 A, P30, verde
- 2 módulos.
Profundidad:
29 mm

19210.R
16 A, universal, rojo
- 2 módulos.
Profundidad:
29 mm

Tomas estándar alemán 250 V~

19208
SICURY 2P+T 16 A,
alemán - 2 módulos.
Profundidad:
29 mm

19208.C
SICURY 2P+T 16 A,
alemán, con tapa
- 2 módulos.
Profundidad: 29,9 mm

19208.B
SICURY 2P+T 16 A,
alemán - 2 módulos.
Profundidad:
29 mm

19208.C.B
SICURY 2P+T 16 A,
alemán, con tapa
- 2 módulos.
Profundidad: 29,9 mm

19208.M
SICURY 2P+T 16 A,
alemán - 2 módulos.
Profundidad:
29 mm

19208.C.M
SICURY 2P+T 16 A,
alemán, con tapa
- 2 módulos.
Profundidad: 29,9 mm

° Lámparas y unidades de señalización, pág. 330

Tomas de corriente

Gris	Blanco	Metal

Tomas estándar alemán 250 V~, bornes automáticos

19208.FX
SICURY 2P+T 16 A, alemán - 2 módulos. Profundidad: 33,1 mm

19208.FX.C
SICURY 2P+T 16 A, alemán, con tapa - 2 módulos. Profundidad: 34,6 mm

19208.FX.B
SICURY 2P+T 16 A, alemán - 2 módulos. Profundidad: 33,1 mm

19208.FX.C.B
SICURY 2P+T 16 A, alemán, con tapa - 2 módulos. Profundidad: 34,6 mm

19208.FX.M
SICURY 2P+T 16 A, alemán - 2 módulos. Profundidad: 33,1 mm

19208.FX.C.M
SICURY 2P+T 16 A, alemán, con tapa - 2 módulos. Profundidad: 34,6 mm

Tomas estándar francés 250 V~

19212
SICURY 2P+T 16 A, francés - 2 módulos. Profundidad: 26 mm

19212.C
SICURY 2P+T 16 A, francés, con tapa - 2 módulos. Profundidad: 26,9 mm

19212.B
SICURY 2P+T 16 A, francés - 2 módulos. Profundidad: 26 mm

19212.C.B
SICURY 2P+T 16 A, francés, con tapa - 2 módulos. Profundidad: 26,9 mm

19212.M
SICURY 2P+T 16 A, francés - 2 módulos. Profundidad: 26 mm

19212.C.M
SICURY 2P+T 16 A, francés, con tapa - 2 módulos. Profundidad: 26,9 mm

Tomas estándar francés 250 V~, bornes automáticos

19212.FX
SICURY 2P+T 16 A, francés - 2 módulos. Profundidad: 30,1 mm

19212.FX.C
SICURY 2P+T 16 A, francés, con tapa - 2 módulos. Profundidad: 31,6 mm

19212.FX.B
SICURY 2P+T 16 A, francés - 2 módulos. Profundidad: 30,1 mm

19212.FX.C.B
SICURY 2P+T 16 A, francés, con tapa - 2 módulos. Profundidad: 31,6 mm

19212.FX.M
SICURY 2P+T 16 A, francés - 2 módulos. Profundidad: 30,1 mm

19212.FX.C.M
SICURY 2P+T 16 A, francés, con tapa - 2 módulos. Profundidad: 31,6 mm

Tomas estándar inglés 250 V~

19214
SICURY 2P+T 5 A, inglés - 2 módulos. Profundidad: 18,1 mm

19219[4]
2P+T 13 A, inglés - 2 módulos. Profundidad: 17,5 mm

19220
SICURY 2P+T 13 A, inglés - 2 módulos. Profundidad: 24,7 mm

19214.B
SICURY 2P+T 5 A, inglés - 2 módulos. Profundidad: 18,1 mm

19219.B[4]
2P+T 13 A, inglés - 2 módulos. Profundidad: 17,5 mm

19220.B
SICURY 2P+T 13 A, inglés - 2 módulos. Profundidad: 24,7 mm

19214.M
SICURY 2P+T 5 A, inglés - 2 módulos. Profundidad: 18,1 mm

19219.M[4]
2P+T 13 A, inglés - 2 módulos. Profundidad: 17,5 mm

19220.M
SICURY 2P+T 13 A, inglés - 2 módulos. Profundidad: 24,7 mm

Tomas estándar suizo 250 V~

19226
2P+T 10 A, suizo, tipo 13 - 2 módulos. Profundidad: 36,05 mm

19226.B
2P+T 10 A, suizo, tipo 13 - 2 módulos. Profundidad: 36,05 mm

19226.M
2P+T 10 A, suizo, tipo 13 - 2 módulos. Profundidad: 36,05 mm

* No utilizar en Países europeos ▲ Artículo nuevo Δ Disponible mientras duren las existencias

Tomas de corriente

Gris	Blanco	Metal

Tomas SICURY estándar euro-americano 250 V~

19234
2P 16 A, euro-americano (ø 4,8 mm). Profundidad: 27,8 mm

19248
2P+T 16 A, euro-americano - 2 módulos. Profundidad: 26 mm

19249
2 x 2P+T 16 A, euro-americano - 3 módulos. Profundidad: 24 mm

19234.B
2P 16 A, euro-americano (ø 4,8 mm). Profundidad: 27,8 mm

19248.B
2P+T 16 A, euro-americano - 2 módulos. Profundidad: 26 mm

19249.B
2 x 2P+T 16 A, euro-americano - 3 módulos. Profundidad: 24 mm

19234.M
2P 16 A, euro-americano (ø 4,8 mm). Profundidad: 27,8 mm

19248.M
2P+T 16 A, euro-americano - 2 módulos. Profundidad: 26 mm

19249.M
2 x 2P+T 16 A, euro-americano - 3 módulos. Profundidad: 24 mm

Tomas estándares americano y saudita 127 V~

19242
SICURY 2P+T 15 A, americano y saudita. Profundidad: 26,9 mm



19243
Dos SICURY 2P+T 15 A, americano y saudita - 3 módulos. Profundidad: 25,5 mm

19242.B
SICURY 2P+T 15 A, americano y saudita. Profundidad: 26,9 mm

19243.B
Dos SICURY 2P+T 15 A, americano y saudita - 3 módulos. Profundidad: 25,5 mm

19242.M
SICURY 2P+T 15 A, americano y saudita. Profundidad: 26,9 mm

19243.M
Dos SICURY 2P+T 15 A, americano y saudita - 3 módulos. Profundidad: 25,5 mm

19245
2P+T 15 A, americano y saudita. Profundidad: 26,9 mm

19246
Dos 2P+T 15 A, americano y saudita - 3 módulos. Profundidad: 25,5 mm

19245.B
2P+T 15 A, americano y saudita. Profundidad: 26,9 mm

19246.B
Dos 2P+T 15 A, americano y saudita - 3 módulos. Profundidad: 25,5 mm

19245.M
2P+T 15 A, americano y saudita. Profundidad: 26,9 mm



19246.M
Dos 2P+T 15 A, americano y saudita - 3 módulos. Profundidad: 25,5 mm

Tomas estándar israelí 250 V~

19240
SICURY 2P+T 16 A, israelí - 2 módulos. Profundidad: 29,2 mm

19240.B
SICURY 2P+T 16 A, israelí - 2 módulos. Profundidad: 29,2 mm

19240.M
SICURY 2P+T 16 A, israelí - 2 módulos. Profundidad: 29,2 mm

Tomas estándar chino 250 V~

19254
SICURY 2P+T 16 A, chino - 2 módulos. Profundidad: 29,3 mm

19254.B
SICURY 2P+T 16 A, chino - 2 módulos. Profundidad: 29,3 mm

19254.M
SICURY 2P+T 16 A, chino - 2 módulos. Profundidad: 29,3 mm

Tomas australiano estándares 250 V~

19262
SICURY 2P+T 15 A, australiano - 2 módulos. Profundidad: 29,7 mm

19262.B
SICURY 2P+T 15 A, australiano - 2 módulos. Profundidad: 29,7 mm

19262.M
SICURY 2P+T 15 A, australiano - 2 módulos. Profundidad: 29,7 mm

° Lámparas y unidades de señalización, pág. 330

[4] **Compatible con BS 1363-2, SASO 2203**

Tomas de corriente

Gris	Blanco	Metal

Tomas múlti-estándar 250 V~

19255
SICURY 2P+T 13 A, con interruptor 1P, iluminable - 3 módulos. Profundidad: 18,8 mm

***19257**
SICURY 2P+T 13 A - 2 módulos. Profundidad: 18,3 mm

19255.B
SICURY 2P+T 13 A, con interruptor 1P, iluminable - 3 módulos. Profundidad: 18,8 mm

***19257.B**
SICURY 2P+T 13 A - 2 módulos. Profundidad: 18,3 mm

19255.M
SICURY 2P+T 13 A, con interruptor 1P, iluminable - 3 módulos. Profundidad: 18,8 mm

***19257.M**
SICURY 2P+T 13 A - 2 módulos. Profundidad: 18,3 mm

Tomas estándar británico 250 V~ (con unidad de señalización 00930 incluida)

19221[4]
SICURY 2P+T 13 A + interruptor 2P. Profundidad: 17,5 mm

19222[4]
2 x SICURY 2P+T 13 A, + interruptor 2P. Profundidad: 17,5 mm

19221.B[4]
SICURY 2P+T 13 A + interruptor 2P. Profundidad: 17,5 mm

19222.B[4]
2 x SICURY 2P+T 13 A, + interruptor 2P. Profundidad: 17,5 mm

19221.M[4]
SICURY 2P+T 13 A + interruptor 2P. Profundidad: 17,5 mm

19222.M[4]
2 x SICURY 2P+T 13 A, + interruptor 2P. Profundidad: 17,5 mm

19221.L[4]
SICURY 2P+T 13 A + interruptor 2P y piloto luminoso. Profundidad: 17,5 mm

19222.L[4]
2 x SICURY 2P+T 13 A, + interruptor 2P y piloto luminoso. Profundidad: 17,5 mm

19221.L.B[4]
SICURY 2P+T 13 A + interruptor 2P y piloto luminoso. Profundidad: 17,5 mm

19222.L.B[4]
2 x SICURY 2P+T 13 A, + interruptor 2P y piloto luminoso. Profundidad: 17,5 mm

19221.L.M[4]
SICURY 2P+T 13 A + interruptor 2P y piloto luminoso. Profundidad: 17,5 mm

19222.L.M[4]
2 x SICURY 2P+T 13 A, + interruptor 2P y piloto luminoso. Profundidad: 17,5 mm

19215[5]
SICURY 2P+T 5 A, + interruptor 2P. Profundidad: 17,5 mm

19217[5]
SICURY 2P+T 15 A, + interruptor 2P. Profundidad: 25,5 mm

19215.B[5]
SICURY 2P+T 5 A, + interruptor 2P. Profundidad: 17,5 mm

19217.B[5]
SICURY 2P+T 15 A, + interruptor 2P. Profundidad: 25,5 mm

19215.M[5]
SICURY 2P+T 5 A, + interruptor 2P. Profundidad: 17,5 mm

19217.M[5]
SICURY 2P+T 15 A, + interruptor 2P. Profundidad: 25,5 mm

Tomas estándar americano 2P+T 15 A 60 Hz 125 V~

19296
Dos estándares americano con interruptor diferencial - 3 módulos. Profundidad: 31,6 mm

19296.B
Dos estándares americano con interruptor diferencial - 3 módulos. Profundidad: 31,6 mm

19296.M
Dos estándares americano con interruptor diferencial - 3 módulos. Profundidad: 31,6 mm

* No utilizar en Países europeos

▲ Artículo nuevo

Δ Disponible mientras duren las existencias

■ Artículo nuevo, contactar la red comercial para otras informaciones

Tomas de corriente

Gris	Blanco	Metal

Estándar británico 250 V~: tomas y unidades de alimentación USB

■ **19223.A**
SICURY 2P+T 13 A 250 V~
con interruptor 2P y 1 USB-A.
Profundidad: 21 mm

■ **19223.A.B**
SICURY 2P+T 13 A 250 V~
con interruptor 2P y 1 USB-A.
Profundidad: 21 mm

■ **19223.A.M**
SICURY 2P+T 13 A 250 V~
con interruptor 2P y 1 USB-A.
Profundidad: 21 mm

■ **19224.AC**
SICURY 2P+T 13 A 250 V~
con 2 interruptores 2P,
1 USB-A y 1 USB-C.
Profundidad: 21 mm



■ **19224.AC.B**
SICURY 2P+T 13 A 250 V~
con 2 interruptores 2P,
1 USB-A y 1 USB-C.
Profundidad: 21 mm



■ **19224.AC.M**
SICURY 2P+T 13 A 250 V~
con 2 interruptores 2P,
1 USB-A y 1 USB-C.
Profundidad: 21 mm

■ **19266.A**
SICURY 2P+T 13 A 250 V~
multi-estándar, con interruptor
2P y 1 USB-A.
Profundidad: 21 mm

■ **19266.A.B**
SICURY 2P+T 13 A 250 V~
multi-estándar, con interruptor
2P y 1 USB-A.
Profundidad: 21 mm

■ **19266.A.M**
SICURY 2P+T 13 A 250 V~
multi-estándar, con interruptor
2P y 1 USB-A.
Profundidad: 21 mm

Acoplamientos posibles - clavijas y tomas estándar extranjero

TOMA / CLAVIJA	Alemán	Francés	Inglés			Suizo	Israelí	estándar Británico					
	19208	19212	19214	19219	19220	19226	19240	19221	19221.L	19222	19222.L	19215	19217
estándar italiano tipo S10	●	●					●						
Euroclavija 2P 2,5 A	●	●				●	●						
2P+T 16 A 250 V~ estándar alemán	●						○						
2P+T 16 A 250 V~ estándares alemán y francès	●	●					○						
2P 16 A 250 V~ estándares alemán y francès	●	●					●						
2P+T 16 A 250 V~ estándar francès		●					○						
2P+T 10 A 250 V~ estándar suizo						●							
2P+T 16 A 250 V~ estándar israelí							●						
2P+T 5 A 250 V~ estándar inglés			●									●	
2P+T 13 A 250 V~ estándar inglés				●	●			●	●	●	●		
2P+T 15 A 250 V~ estándar inglés													●
2P 13 A 220 V~ estándar Arabia Saudí								●	●	●	●		

● Estándar de clavija que se conecte respectivamente a la toma; ○ Estándar de clavija que se conecte respectivamente a la toma sin realizar la conexión de tierra.

° Lámparas y unidades de señalización, pág. 330

[4] Compatible con BS 1363-2, SASO 2203
[5] Compatible con BS 546

Tomas de corriente

Gris | Blanco | Metal

Acoplamientos posibles - clavijas y tomas estándar extranjero

CLAVIJA \ TOMA	Multi-estándar		Americano	Euroamericano			Americano Arabia Saudí		Chino	Australiano
	19255	19257	19296	19234	19248	19249	19242	19243	19254	19262
estándar italiano tipo S10	●	●		●	●	●				
Euroclavija 2P 2,5 A	●	●		●	●	●				
2P+T 16 A 250 V~ estándar alemán	○	○		○	○	○				
2P+T 16 A 250 V~ estándares alemán y francés				○	○	○				
2P 16 A 250 V~ estándares alemán y francés				●	●	●				
2P+T 16 A 250 V~ estándar francés				○	○	○				
2P+T 15 A 125 V~ estándar americano					●	●				
2P+T 10 A 250 V~ estándar suizo	●	●								
2P+T 5 A 250 V~ estándar inglés	●	●								
2P+T 13 A 250 V~ estándar inglés	●	●								
2P+T 15 A 125 V~ estándar americano			●				●	●		
2P 15 A 127 V~ estándares americano y Arabia Saudí							●	●		
2P+T 10 A 250 V~ estándar brasileño	●	●								
2P+T 10 A 250 V~ estándar chino	●	●							●	
2P+T 10 A 250 V~ estándar australiano	●	●								
2P+T 15 A 250 V~ estándar australiano										●

● Estándar de clavija que se conecte respectivamente a la toma; ○ Estándar de clavija que se conecte respectivamente a la toma sin realizar la conexión de tierra.

Tomas SICURY 2P+T interbloqueadas con interruptor magnetotérmico y diferencial $I_{\Delta n}$ 10 mA, (120-230 V~ 50/60 Hz)

19273
Bpresa 16 A P17/11
250 V~, 1P+N C 16
- 2 módulos.
Profundidad: 39,6 mm

19276
16 A P30 250 V~,
1P+N C 16 - 3 módulos.
Profundidad: 39,6 mm

19273.B
Bpresa 16 A P17/11
250 V~, 1P+N C 16
- 2 módulos.
Profundidad: 39,6 mm

19276.B
16 A P30 250 V~,
1P+N C 16 - 3 módulos.
Profundidad: 39,6 mm

19273.M
Bpresa 16 A P17/11
250 V~, 1P+N C 16
- 2 módulos.
Profundidad: 39,6 mm

19276.M
16 A P30 250 V~,
1P+N C 16 - 3 módulos.
Profundidad: 39,6 mm

19283
Bpresa 16 A P17/11
250 V~, 1P+N C 16
- 3 módulos.
Profundidad: 39,6 mm

19286
16 A P30 250 V~,
1P+N C 16 - 4 módulos.
Profundidad: 39,6 mm

19283.B
Bpresa 16 A P17/11
250 V~, 1P+N C 16
- 3 módulos.
Profundidad: 39,6 mm

19286.B
16 A P30 250 V~,
1P+N C 16 - 4 módulos.
Profundidad: 39,6 mm

19283.M
Bpresa 16 A P17/11
250 V~, 1P+N C 16
- 3 módulos.
Profundidad: 39,6 mm

19286.M
16 A P30 250 V~,
1P+N C 16 - 4 módulos.
Profundidad: 39,6 mm

* No utilizar en Países europeos ▲ Artículo nuevo Δ Disponible mientras duren las existencias

Tomas de corriente

Gris	Blanco	Metal

Tomas para afeitadora

19290
230 V~ 50/60 Hz, con transformador de aislamiento 20 VA, salidas 230 V~ y 120 V~ - 3 módulos.
Profundidad: 41,5 mm

19291[6]
230 V~ 50/60 Hz, con transformador de aislamiento 20 VA, salidas 230 V~ y 120 V~.
Profundidad: 41,5 mm

19290.B
230 V~ 50/60 Hz, con transformador de aislamiento 20 VA, salidas 230 V~ y 120 V~ - 3 módulos.
Profundidad: 41,5 mm

19291.B[6]
230 V~ 50/60 Hz, con transformador de aislamiento 20 VA, salidas 230 V~ y 120 V~.
Profundidad: 41,5 mm

19290.M
230 V~ 50/60 Hz, con transformador de aislamiento 20 VA, salidas 230 V~ y 120 V~ - 3 módulos.
Profundidad: 41,5 mm

19291.M[6]
230 V~ 50/60 Hz, con transformador de aislamiento 20 VA, salidas 230 V~ y 120 V~.
Profundidad: 41,5 mm

Unidad alimentación USB

19292
5 V 1,5 A, 1 USB-A, 120-230 V~ 50/60 Hz.
Profundidad: 36,5 mm

▲19292.AC
5 V 2,4 A, USB-A+C, 120-240 V~ 50/60 Hz.
Profundidad: 36 mm

19292.C
5 V 1,5 A, 1 USB-C, 120-240 V~ 50/60 Hz.
Profundidad: 36 mm

19292.B
5 V 1,5 A, 1 USB-A, 120-230 V~ 50/60 Hz.
Profundidad: 36,5 mm

▲19292.AC.B
5 V 2,4 A, USB-A+C, 120-240 V~ 50/60 Hz.
Profundidad: 36 mm

19292.C.B
5 V 1,5 A, 1 USB-C, 120-240 V~ 50/60 Hz.
Profundidad: 36 mm

19292.M
5 V 1,5 A, 1 USB-A, 120-230 V~ 50/60 Hz.
Profundidad: 36,5 mm

▲19292.AC.M
5 V 2,4 A, USB-A+C, 120-240 V~ 50/60 Hz.
Profundidad: 36 mm

19292.C.M
5 V 1,5 A, 1 USB-C, 120-240 V~ 50/60 Hz.
Profundidad: 36 mm

19295
5 V 2,1 A, 2 USB-A para total de 2,1 A, 120-230 V~ 50/60 Hz - 2 módulos.
Profundidad: 37 mm

▲19295.AC
5 V 3 A, USB-A+C para total de 3 A, 120-240 V~ 50/60 Hz - 2 módulos.
Profundidad: 29,3 mm

19295.B
5 V 2,1 A, 2 USB-A para total de 2,1 A, 120-230 V~ 50/60 Hz - 2 módulos.
Profundidad: 37 mm

▲19295.AC.B
5 V 3 A, USB-A+C para total de 3 A, 120-240 V~ 50/60 Hz - 2 módulos.
Profundidad: 29,3 mm

19295.M
5 V 2,1 A, 2 USB-A para total de 2,1 A, 120-230 V~ 50/60 Hz - 2 módulos.
Profundidad: 37 mm

▲19295.AC.M
5 V 3 A, USB-A+C para total de 3 A, 120-240 V~ 50/60 Hz - 2 módulos.
Profundidad: 29,3 mm

▲19295.CC
5 V 3 A, 2 USB-C para total de 3 A, 120-240 V~ 50/60 Hz - 2 módulos.
Profundidad: 29 mm

▲19295.CC.B
5 V 3 A, 2 USB-C para total de 3 A, 120-240 V~ 50/60 Hz - 2 módulos.
Profundidad: 29 mm

▲19295.CC.M
5 V 3 A, 2 USB-C para total de 3 A, 120-240 V~ 50/60 Hz - 2 módulos.
Profundidad: 29 mm

° Lámparas y unidades de señalización, pág. 330

[6] Compatible con BS 61558-2-5

Tomas de señal

Gris	Blanco	Metal

Difusión sonora *Bluetooth® wireless technology*

21588
Altavoz pasivo sonoro de 8 Ω y 10 W, con soporte de 8 módulos incorporado.
Profundidad: 48 mm

21588.B
Altavoz pasivo sonoro de 8 Ω y 10 W, con soporte de 8 módulos incorporado.
Profundidad: 48 mm

21588.N
Altavoz pasivo sonoro de 8 Ω y 10 W, con soporte de 8 módulos incorporado, Next.
Profundidad: 48 mm

20587
Altavoz pasivo sonoro de 8 Ω y 3 W - 3 módulos.
Profundidad: 40 mm

19099
Control de volumen - 2 módulos.
Profundidad: 40 mm



20587.B
Altavoz pasivo sonoro de 8 Ω y 3 W - 3 módulos.
Profundidad: 40 mm

19099.B
Control de volumen - 2 módulos.
Profundidad: 40 mm

20587.M
Altavoz pasivo sonoro de 8 Ω y 3 W, Next - 3 módulos.
Profundidad: 40 mm

19099.M
Control de volumen - 2 módulos.
Profundidad: 40 mm

19590[1]
Amplificador estéreo 4+4 W, 2 salidas para difusores des sonido 8 Ω con receptor incorporado *Bluetooth® wireless technology*, 1 LINE IN, alimentación 12 Vdc - 2 módulos.
Profundidad: 36,7 mm

19590.B[1]
Amplificador estéreo 4+4 W, 2 salidas para difusores des sonido 8 Ω con receptor incorporado *Bluetooth® wireless technology*, 1 LINE IN, alimentación 12 Vdc - 2 módulos.
Profundidad: 36,7 mm

19590.M[1]
Amplificador estéreo 4+4 W, 2 salidas para difusores des sonido 8 Ω con receptor incorporado *Bluetooth® wireless technology*, 1 LINE IN, alimentación 12 Vdc - 2 módulos.
Profundidad: 36,7 mm

[1] Es posible pedir el artículo con la personalización de la red Bluetooth (consulte las especificaciones en la pág. 291)

Tomas especiales

19330
2P 6 A 24 V (SELV), para clavijas 01620.
Profundidad: 24,5 mm

19331
2P 6 A 24 V (SELV), para clavijas 01616/01617.
Profundidad: 24,5 mm

19345
USB, bornes de tornillo.
Profundidad: 24,2 mm

19330.B
2P 6 A 24 V (SELV), para clavijas 01620.
Profundidad: 24,5 mm

19331.B
2P 6 A 24 V (SELV), para clavijas 01616/01617.
Profundidad: 24,5 mm

19345.B
USB, bornes de tornillo.
Profundidad: 24,2 mm

19330.M
2P 6 A 24 V (SELV), para clavijas 01620.
Profundidad: 24,5 mm

19331.M
2P 6 A 24 V (SELV), para clavijas 01616/01617.
Profundidad: 24,5 mm

19345.M
USB, bornes de tornillo.
Profundidad: 24,2 mm

Δ 19347
S-Video, 4 polos.
Profundidad: 15,5 mm

19335
3 RCA, bornes de tornillo.
Profundidad: 24,4 mm

19583
Conector de resorte para difusor sonoro.
Profundidad: 18,9 mm

Δ 19347.B
S-Video, 4 polos.
Profundidad: 15,5 mm

19335.B
3 RCA, bornes de tornillo.
Profundidad: 24,4 mm

19583.B
Conector de resorte para difusor sonoro.
Profundidad: 18,9 mm

19335.M
3 RCA, bornes de tornillo.
Profundidad: 24,4 mm

19583.M
Conector de resorte para difusor sonoro.
Profundidad: 18,9 mm

Tomas de señal

Gris	Blanco	Metal

Tomas especiales

19346
HDMI, Keystone. Profundidad: 36,9 mm

19346.H
HDMI, Keystone, cable de 90°. Profundidad: 36,9 mm

19348
VGA, 15 polos. Profundidad: 10 mm

19346.B
HDMI, Keystone. Profundidad: 36,9 mm

19346.H.B
HDMI, Keystone, cable de 90°. Profundidad: 36,9 mm

19348.B
VGA, 15 polos. Profundidad: 10 mm

19346.M
HDMI, Keystone. Profundidad: 36,9 mm

19346.H.M
HDMI, Keystone, cable de 90°. Profundidad: 36,9 mm

19348.M
VGA, 15 polos. Profundidad: 10 mm

Δ 19361
BNC, soldar. Profundidad: 10 mm

Δ 19365
9 contactos, SUB D, soldar - 2 módulos. Profundidad: 10 mm

Δ 19361.B
BNC, soldar. Profundidad: 10 mm

Δ 19365.B
9 contactos, SUB D, soldar - 2 módulos. Profundidad: 10 mm

Tomas de teléfono

19320
RJ11, 6 posiciones, 4 contactos (6/4). Profundidad: 33,1 mm

19321
RJ12, 6 posiciones, 6 contactos (6/6). Profundidad: 33,1 mm

19320.B
RJ11, 6 posiciones, 4 contactos (6/4). Profundidad: 33,1 mm

19321.B
RJ12, 6 posiciones, 6 contactos (6/6). Profundidad: 33,1 mm

19320.M
RJ11, 6 posiciones, 4 contactos (6/4). Profundidad: 33,1 mm

19321.M
RJ12, 6 posiciones, 6 contactos (6/6). Profundidad: 33,1 mm

19324
Israelí, bornes de tornillo. Profundidad: 33 mm

19327
8 contactos, francés - 2 módulos. Profundidad: 21,3 mm

19324.B
Israelí, bornes de tornillo. Profundidad: 33 mm

19327.B
8 contactos, francés - 2 módulos. Profundidad: 21,3 mm

19324.M
Israelí, bornes de tornillo. Profundidad: 33 mm

19327.M
8 contactos, francés - 2 módulos. Profundidad: 21,3 mm

19322
RJ11, 6 posiciones, 4 contactos (6/4). Profundidad: 33 mm

19323
RJ12, 6 posiciones, 6 contactos (6/6). Profundidad: 33 mm

19325[7]
BT, MASTER. Profundidad: 33 mm

19326[7]
BT, SLAVE. Profundidad: 33 mm

19322.B
RJ11, 6 posiciones, 4 contactos (6/4). Profundidad: 33 mm

19323.B
RJ12, 6 posiciones, 6 contactos (6/6). Profundidad: 33 mm

19325.B[7]
BT, MASTER. Profundidad: 33 mm

19326.B[7]
BT, SLAVE. Profundidad: 33 mm

19322.M
RJ11, 6 posiciones, 4 contactos (6/4). Profundidad: 33 mm

19323.M
RJ12, 6 posiciones, 6 contactos (6/6). Profundidad: 33 mm

19325.M[7]
BT, MASTER. Profundidad: 33 mm

19326.M[7]
BT, SLAVE. Profundidad: 33 mm

° Lámparas y unidades de señalización, pág. 330

[7] **Compatible con BS 6312-2.1, BS 6312-2.2**

Tomas de señal

Gris	Blanco	Metal

Tomas coaxiales TV-RD-SAT 5-2400 MHz (salidas: macho y hembra)

19300.01
Directa,
1 dB.
Profundidad:
22,1 mm

19300.10
Pasante,
10 dB.
Profundidad:
22,5 mm

19300.01.B
Directa,
1 dB.
Profundidad:
22,1 mm

19300.10.B
Pasante,
10 dB.
Profundidad:
22,5 mm

19300.01.M
Directa,
1 dB.
Profundidad:
22,1 mm

19300.10.M
Pasante,
10 dB.
Profundidad:
22,5 mm

Tomas coaxiales TV-RD-SAT 5-2400 MHz, mezcladas (2 salidas: macho y hembra tipo F)

19302.01
Directa, 1 dB
- 2 módulos.
Profundidad:
22,5 mm

19302.10
Pasante, 10 dB
- 2 módulos.
Profundidad:
22,5 mm

19302.01.B
Directa, 1 dB
- 2 módulos.
Profundidad:
22,5 mm

19302.10.B
Pasante, 10 dB
- 2 módulos.
Profundidad:
22,5 mm

19302.01.M
Directa, 1 dB
- 2 módulos.
Profundidad:
22,5 mm

19302.10.M
Pasante, 10 dB
- 2 módulos.
Profundidad:
22,5 mm

Tomas coaxiales TV-FM-SAT 5-2400 MHz (3 salidas: macho y hembra IEC 60169-2 + tipo F)

19303
Directa, 1 dB
- 2 módulos.
Profundidad: 21,9 mm

19303.B
Directa, 1 dB
- 2 módulos.
Profundidad: 21,9 mm

19303.M
Directa, 1 dB
- 2 módulos.
Profundidad: 21,9 mm

Tipo F

19318
Con conector
hembra tipo F.
Profundidad: 10 mm

19318.B
Con conector
hembra tipo F.
Profundidad: 10 mm

19318.M
Con conector
hembra tipo F.
Profundidad: 10 mm

Tomas coaxiales TV 40-862 MHz (1 salida: hembra)

***19313**
Directa.
Profundidad:
28,5 mm

Δ*19314
Pasante
20 dB.
Profundidad:
28,6 mm

***19313.B**
Directa.
Profundidad:
28,5 mm

Δ*19314.B
Pasante
20 dB.
Profundidad:
28,6 mm

***19313.M**
Directa.
Profundidad:
28,5 mm

* No utilizar en Países europeos ▲ Artículo nuevo Δ Disponible mientras duren las existencias

Tomas de señal

Gris	Blanco	Metal

Adaptador para tomas coaxiales TV-RD-SAT

19319
Para 2 o 3 salidas
- 2 módulos

19319.B
Para 2 o 3 salidas
- 2 módulos

19319.M
Para 2 o 3 salidas
- 2 módulos

Resistencias terminales y conectores coaxiales TV-RD-SAT 2400 MHz

16330
Z 75 Ω, para frecuencias hasta 2400 MHz

01644
Macho, cable axial

01645
Hembra, cable axial

01634
Macho, cable a 90°

01635
Hembra, cable a 90°

01654
Macho tipo F, para cable RG59

Tomas de datos RJ45

19339.11
Netsafe, Cat. 5e, UTP. Profundidad: 29,8 mm

19339.13
Netsafe, Cat. 6, UTP. Profundidad: 29,8 mm

19339.14
Netsafe, Cat. 6, FTP. Profundidad: 29,8 mm

19339.11.B
Netsafe, Cat. 5e, UTP. Profundidad: 29,8 mm

19339.13.B
Netsafe, Cat. 6, UTP. Profundidad: 29,8 mm

19339.14.B
Netsafe, Cat. 6, FTP. Profundidad: 29,8 mm

19339.11.M
Netsafe, Cat. 5e, UTP. Profundidad: 29,8 mm

19339.13.M
Netsafe, Cat. 6, UTP. Profundidad: 29,8 mm

19339.14.M
Netsafe, Cat. 6, FTP. Profundidad: 29,8 mm

19339.15
Netsafe, Cat. 6A, UTP. Profundidad: 29,8 mm

19339.16
Netsafe, Cat. 6A, FTP. Profundidad: 29,8 mm

19340.1
Panduit, Cat. 5e, UTP. Profundidad: 28,3 mm

19340.2
Panduit, Cat. 5e, FTP. Profundidad: 29,1 mm

19339.15.B
Netsafe, Cat. 6A, UTP. Profundidad: 29,8 mm

19339.16.B
Netsafe, Cat. 6A, FTP. Profundidad: 29,8 mm

19340.1.B
Panduit, Cat. 5e, UTP. Profundidad: 28,3 mm

19340.2.B
Panduit, Cat. 5e, FTP. Profundidad: 29,1 mm

19339.15.M
Netsafe, Cat. 6A, UTP. Profundidad: 29,8 mm

19339.16.M
Netsafe, Cat. 6A, FTP. Profundidad: 29,8 mm

Dispositivo punto de acceso Wi-Fi

19195
72,2 Mb/s con 2 puertos LAN 10-100 Mb/s, entrada ON/OFF para el control remoto, 230 V~ 50/60 Hz - 2 módulos. Profundidad: 40,7 mm

19195.B
72,2 Mb/s con 2 puertos LAN 10-100 Mb/s, entrada ON/OFF para el control remoto, 230 V~ 50/60 Hz - 2 módulos. Profundidad: 40,7 mm

19195.M
72,2 Mb/s con 2 puertos LAN 10-100 Mb/s, entrada ON/OFF para el control remoto, 230 V~ 50/60 Hz - 2 módulos. Profundidad: 40,7 mm

° Lámparas y unidades de señalización, pág. 330

Tomas de señal

Gris	Blanco	Metal

Adaptadores para tomas de datos

19337.C
RJ45 Keystone + tapa. Profundidad: 10 mm

19338.C
RJ45, Cat. 5/6 AMP, Lucent T. Profundidad: 10 mm

19340.C
Para MINI-COM Panduit. Profundidad: 10 mm

19337.C.B
RJ45 Keystone + tapa. Profundidad: 10 mm

19338.C.B
RJ45, Cat. 5/6 AMP, Lucent T. Profundidad: 10 mm

19340.C.B
Para MINI-COM Panduit. Profundidad: 10 mm

19337.C.M
RJ45 Keystone + tapa. Profundidad: 10 mm

19338.C.M
RJ45, Cat. 5/6 AMP, Lucent T. Profundidad: 10 mm

19340.C.M
Para MINI-COM Panduit. Profundidad: 10 mm

19341.C
Para Cat. 5e y 6 Slim de Infra+, Merlin Gerin. Profundidad: 10 mm

19343.K
Adaptador inclinado para RJ45 Keystone. Profundidad: 10 mm

19341.C.B
Para Cat. 5e y 6 Slim de Infra+, Merlin Gerin. Profundidad: 10 mm

19343.K.B
Adaptador inclinado para RJ45 Keystone. Profundidad: 10 mm

19341.C.M
Para Cat. 5e y 6 Slim de Infra+, Merlin Gerin. Profundidad: 10 mm

19343.K.M
Adaptador inclinado para RJ45 Keystone. Profundidad: 10 mm

Tomas de cableado de fibra óptica

19350.SC
Monomodal 9/125 µm, con adaptador SC/APC simplex. Profundidad: 19,4 mm

19350.LC
Monomodal 9/125 µm, con adaptador LC duplex. Profundidad: 19,3 mm

19350.SC.B
Monomodal 9/125 µm, con adaptador SC/APC simplex. Profundidad: 19,4 mm

19350.LC.B
Monomodal 9/125 µm, con adaptador LC duplex. Profundidad: 19,3 mm

19350.SC.M
Monomodal 9/125 µm, con adaptador SC/APC simplex. Profundidad: 19,4 mm

19350.LC.M
Monomodal 9/125 µm, con adaptador LC duplex. Profundidad: 19,3 mm

19351.SC
Multimodal 50/125 µm, con adaptador SC simplex. Profundidad: 19,4 mm

19351.LC
Multimodal 50/125 µm, con adaptador LC duplex. Profundidad: 18,2 mm

19351.SC.B
Multimodal 50/125 µm, con adaptador SC simplex. Profundidad: 19,4 mm

19351.LC.B
Multimodal 50/125 µm, con adaptador LC duplex. Profundidad: 18,2 mm

19351.SC.M
Multimodal 50/125 µm, con adaptador SC simplex. Profundidad: 19,4 mm

19351.LC.M
Multimodal 50/125 µm, con adaptador LC duplex. Profundidad: 18,2 mm

* No utilizar en Países europeos ▲ Artículo nuevo Δ Disponible mientras duren las existencias

Señalización

Gris	Blanco	Metal

Timbres electromecánicos

19370
12 V~ (SELV)
50/60 Hz.
Profundidad:
36,5 mm

19372
120 V~
50/60 Hz.
Profundidad:
36,5 mm

19373
230 V~
50/60 Hz.
Profundidad:
36,5 mm

19370.B
12 V~ (SELV)
50/60 Hz.
Profundidad:
36,5 mm

19372.B
120 V~
50/60 Hz.
Profundidad:
36,5 mm

19373.B
230 V~
50/60 Hz.
Profundidad:
36,5 mm

19370.M
12 V~ (SELV)
50/60 Hz.
Profundidad:
36,5 mm

19372.M
120 V~
50/60 Hz.
Profundidad:
36,5 mm

19373.M
230 V~
50/60 Hz.
Profundidad:
36,5 mm

Timbres electrónicos

19380
3 secuencias sonoras,
alimentación 12 V~ y
12 Vdc (SELV) - 2 módulos.
Profundidad: 36,5 mm

19380.B
3 secuencias sonoras,
alimentación 12 V~ y
12 Vdc (SELV) - 2 módulos.
Profundidad: 36,5 mm

19380.M
3 secuencias sonoras,
alimentación 12 V~ y
12 Vdc (SELV) - 2 módulos.
Profundidad: 36,5 mm

Zumbadores

19375
12 V~ (SELV)
50/60 Hz.
Profundidad:
36,5 mm

19377
120 V~
50/60 Hz.
Profundidad:
36,5 mm

19378
230 V~
50/60 Hz.
Profundidad:
36,5 mm

19375.B
12 V~ (SELV)
50/60 Hz.
Profundidad:
36,5 mm

19377.B
120 V~
50/60 Hz.
Profundidad:
36,5 mm

19378.B
230 V~
50/60 Hz.
Profundidad:
36,5 mm

19375.M
12 V~ (SELV)
50/60 Hz.
Profundidad:
36,5 mm

19377.M
120 V~
50/60 Hz.
Profundidad:
36,5 mm

19378.M
230 V~
50/60 Hz.
Profundidad:
36,5 mm

Pilotos luminosos simples (para 1 o 2 unidades de señalización°)

19386
Simple,
difusor
blanco.
Profundidad:
22,5 mm

19388
Doble, difusores
neutros.
Profundidad:
22,5 mm

19386.B
Simple,
difusor
blanco.
Profundidad:
22,5 mm

19388.B
Doble, difusores
neutros.
Profundidad:
22,5 mm

19386.M
Simple,
difusor
blanco.
Profundidad:
22,5 mm

19388.M
Doble, difusores
neutros.
Profundidad:
22,5 mm

Luces de aviso prismáticas - 2 módulos (para lámparas 14771 y 14777 - no incluída)

19387.B
Difusores blanco
- 2 módulos.
Profundidad:
25 mm

19387.R
Difusores rojo
- 2 módulos.
Profundidad:
25 mm

19387.V
Difusores verde
- 2 módulos.
Profundidad:
25 mm

° Lámparas y unidades de señalización, pág. 330

Señalización

Gris	Blanco	Metal

Balizas luminosas (con LED de alta eficiencia)

19389
230 V~ 50/60 Hz
- 2 módulos~.
Profundidad: 36,5 mm

19389.B
230 V~ 50/60 Hz
- 2 módulos.
Profundidad: 36,5 mm

19389.M
230 V~ 50/60 Hz
- 2 módulos.
Profundidad: 36,5 mm

19381
230 V~ 50/60 Hz
19381.012
12 V~ 50/60 Hz o
12 Vdc (SELV).
Profundidad: 37 mm

Dispositivos de iluminación

19383
Con LED de alta eficiencia,
120-230 V~ 50/60 Hz
- 3 módulos.
Profundidad: 36,5 mm

02670.1
Con LED de alta eficiencia, 120-230 V~ y 50/60 Hz,
para instalación en cajas de empotrar de 7 módulos.
Profundidad: 44,7 mm

TORCIA, linternas portátiles (con dispositivo automático de emergencia)

19395
Con LED de alta
eficiencia, 230 V~
50/60 Hz - 2 módulos.
Profundidad: 41,3 mm

19396
Con LED de alta
eficiencia, 120 V~
50/60 Hz - 2 módulos.
Profundidad: 41,3 mm

19395.B
Con LED de alta
eficiencia, 230 V~
50/60 Hz - 2 módulos.
Profundidad: 41,3 mm

19396.B
Con LED de alta
eficiencia, 120 V~
50/60 Hz - 2 módulos.
Profundidad: 41,3 mm

19395.M
Con LED de alta
eficiencia, 230 V~
50/60 Hz - 2 módulos.
Profundidad: 41,3 mm

19396.M
Con LED de alta
eficiencia, 120 V~
50/60 Hz - 2 módulos.
Profundidad: 41,3 mm

Dispositivos de iluminación de emergencia (con dispositivo automático de emergencia)

19382
Con LED de alta
eficiencia, 230 V~
50/60 Hz.
Profundidad: 37 mm

19384
Con LED de alta eficiencia,
120-230 V~ 50/60 Hz
- 3 módulos.
Profundidad: 36,5 mm

02660.1
De LED de alta eficacia, 230 V~ y 50/60 Hz,
batería recargable Ni-Cd, para instalación en
cajas de empotrar de 7 módulos.
Profundidad: 43 mm

Δ 02660.1.120
Como arriba, 120 V~. Profundidad: 43 mm

02662
Lámpara LED regulable
230 V~ 50 Hz
- 3 módulos

02662.120
Como arriba, 120 V~.
Profundidad: 39 mm

02663
Lámpara LED RGB regulable
230 V~ 50 Hz
- 3 módulos

02663.120
Como arriba, 120 V~.
Profundidad: 39 mm

Baterías de recambio

00908
3 x Ni-MH 1,2 V
800 mAh,
HR03 (AAA)

00910
Batería Ni-MH 4,8 V
80 mAh, recambio
para TORCIA

00913
Batería recargable de recambio
Ni-Cd, 4,8 V y 800 mAh, para
02660.1

*** No utilizar en Países europeos** ▲ **Artículo nuevo** Δ Disponible mientras duren las existencias

Gris	Blanco	Metal

Dispositivos de protección

19416
Portafusible
1P 16 A 250 V~.
Profundidad:
28,5 mm

19416.B
Portafusible
1P 16 A 250 V~.
Profundidad:
28,5 mm

19416.M
Portafusible
1P 16 A 250 V~.
Profundidad:
28,5 mm

Interruptores magnetotérmicos 1P+N (120-230 V~ 50/60 Hz)

19405.06
C 6, poder
de corte 1500 A.
Profundidad:
39 mm

19405.10
C 10, poder
de corte 3000 A.
Profundidad:
39 mm

19405.16
C 16, poder
de corte 3000 A.
Profundidad:
39 mm

19405.06.B
C 6, poder
de corte 1500 A.
Profundidad:
39 mm

19405.10.B
C 10, poder
de corte 3000 A.
Profundidad:
39 mm

19405.16.B
C 16, poder
de corte 3000 A.
Profundidad:
39 mm

19405.06.M
C 6, poder
de corte 1500 A.
Profundidad:
39 mm

19405.10.M
C 10, poder
de corte 3000 A.
Profundidad:
39 mm

19405.16.M
C 16, poder
de corte 3000 A.
Profundidad:
39 mm

Interruptores magnetotérmicos diferenciales 1P+N (120-230 V~ 50/60 Hz)

19411.06
C 6, $I_{\Delta n}$ 10 mA
poder de corte
1500 A - 2 módulos.
Profundidad: 39 mm

19411.10
C 10, $I_{\Delta n}$ 10 mA
poder de corte
3000 A - 2 módulos.
Profundidad: 39 mm

19411.06.B
C 6, $I_{\Delta n}$ 10 mA
poder de corte
1500 A - 2 módulos.
Profundidad: 39 mm

19411.10.B
C 10, $I_{\Delta n}$ 10 mA
poder de corte
3000 A - 2 módulos.
Profundidad: 39 mm

19411.06.M
C 6, $I_{\Delta n}$ 10 mA
poder de corte
1500 A - 2 módulos.
Profundidad: 39 mm

19411.10.M
C 10, $I_{\Delta n}$ 10 mA
poder de corte
3000 A - 2 módulos.
Profundidad: 39 mm

19411.16
C 16, $I_{\Delta n}$ 10 mA
poder de corte
3000 A - 2 módulos.
Profundidad: 39 mm

19411.16.6
C 16, $I_{\Delta n}$ 6 mA
poder de corte
3000 A - 2 módulos.
Profundidad: 39 mm

19411.16.B
C 16, $I_{\Delta n}$ 10 mA
poder de corte
3000 A - 2 módulos.
Profundidad: 39 mm

19411.16.6.B
C 16, $I_{\Delta n}$ 6 mA
poder de corte
3000 A - 2 módulos.
Profundidad: 39 mm

19411.16.M
C 16, $I_{\Delta n}$ 10 mA
poder de corte
3000 A - 2 módulos.
Profundidad: 39 mm

19411.16.6.M
C 16, $I_{\Delta n}$ 6 mA
poder de corte
3000 A - 2 módulos.
Profundidad: 39 mm

Detectores (230 V~ 50/60 Hz)

19420
Gas Stop Metano, detector de metano, mando de electroválvula - 3 módulos.
Profundidad: 36,5 mm

19421
Gas Stop GPL, detector de GPL, mando de electroválvula - 3 módulos.
Profundidad: 36,5 mm

19420.B
Gas Stop Metano, detector de metano, mando de electroválvula - 3 módulos.
Profundidad: 36,5 mm

19421.B
Gas Stop GPL, detector de GPL, mando de electroválvula - 3 módulos.
Profundidad: 36,5 mm

19420.M
Gas Stop Metano, detector de metano, mando de electroválvula - 3 módulos.
Profundidad: 36,5 mm

19421.M
Gas Stop GPL, detector de GPL, mando de electroválvula - 3 módulos.
Profundidad: 36,5 mm

Δ 01899
Gas test, bombona para testear los detectores de gas

° Lámparas y unidades de señalización, pág. 330

Confort • Clima

Horloges (120-230 V~ 50/60 Hz)

Gris

19448
Reloj programador, 1 canal, salida de relé de intercambio 8 A 230 V~ - 2 módulos.
Profundidad: 37 mm

Blanco

19448.B
Reloj programador, 1 canal, salida de relé de intercambio 8 A 230 V~ - 2 módulos.
Profundidad: 37 mm

Metal

19448.M
Reloj programador, 1 canal, salida de relé de intercambio 8 A 230 V~ - 2 módulos.
Profundidad: 37 mm

Termostatos electrónicos (calefacción y acondicionamiento, 120-230 V~ 50/60 Hz)

Gris

19440
ON/OFF, mando salida ahorro energía, salida de relé de interambio 6(2) A 230 V~ - 2 módulos.
Profundidad: 37 mm

02950
Táctil, mando ON/OFF y PID temperatura, 1 entrada sensor de temperatura, 1 entrada multifunción programable, salida de relé de intercambio 5(2) A 230 V~ - 2 módulos.
Profundidad: 38,5 mm

Blanco

19440.B
ON/OFF, mando salida ahorro energía, salida de relé de interambio 6(2) A 230 V~ - 2 módulos.
Profundidad: 37 mm

02950.B
Táctil, mando ON/OFF y PID temperatura, 1 entrada sensor de temperatura, 1 entrada multifunción programable, salida de relé de intercambio 5(2) A 230 V~ - 2 módulos.
Profundidad: 38,5 mm

Metal

19440.M
ON/OFF, mando salida ahorro energía, salida de relé de interambio 6(2) A 230 V~ - 2 módulos.
Profundidad: 37 mm

02950.BN
Táctil, mando ON/OFF y PID temperatura, 1 entrada sensor de temperatura, 1 entrada multifunción programable, salida de relé de intercambio 5(2) A 230 V~ - 2 módulos.
Profundidad: 38,5 mm

Cronotermostatos (calefacción y acondicionamiento)

Gris

19446
ON/OFF, entrada comunicador, salida de relé de intercambio 5(2) A 250 V~, batería AA LR6 1,5 V (suministrada) - 3 módulos.
Profundidad: 42,5 mm

02955
Táctil, mando ON/OFF y PID temperatura, 1 entrada para sensor de temperatura, 1 entrada multifunción 1 entrada RJ9 para medidor de energía (02960), salida de relé de intercambio 5(2) A 230 V~ - 3 módulos
Profundidad: 35,3 mm

Blanco

19446.B
ON/OFF, entrada comunicador, salida de relé de intercambio 5(2) A 250 V~, batería AA LR6 1,5 V (suministrada) - 3 módulos.
Profundidad: 42,5 mm

02955.B
Táctil, mando ON/OFF y PID temperatura, 1 entrada para sensor de temperatura, 1 entrada multifunción 1 entrada RJ9 para medidor de energía (02960), salida de relé de intercambio 5(2) A 230 V~ - 3 módulos
Profundidad: 35,3 mm

Metal

19446.M
ON/OFF, entrada comunicador, salida de relé de intercambio 5(2) A 250 V~, batería AA LR6 1,5 V (suministrada) - 3 módulos.
Profundidad: 42,5 mm

02955.BN
Táctil, mando ON/OFF y PID temperatura, 1 entrada para sensor de temperatura, 1 entrada multifunción 1 entrada RJ9 para medidor de energía (02960), salida de relé de intercambio 5(2) A 230 V~ - 3 módulos
Profundidad: 35,3 mm

Sensores electrónicos

Gris

19432
Sensor electrónico de temperatura.
Profundidad: 24,4 mm

19433
Sensor de humedad electrónico, 1 salida 0-10 V o 4-20 mA, alimentación 12/24 V - 2 módulos.
Profundidad: 37 mm

Blanco

19432.B
Sensor electrónico de temperatura.
Profundidad: 24,4 mm

19433.B
Sensor de humedad electrónico, 1 salida 0-10 V o 4-20 mA, alimentación 12/24 V - 2 módulos.
Profundidad: 37 mm

Metal

19432.M
Sensor electrónico de temperatura.
Profundidad: 24,4 mm

19433.M
Sensor de humedad electrónico, 1 salida 0-10 V o 4-20 mA, alimentación 12/24 V - 2 módulos.
Profundidad: 37 mm

* No utilizar en Países europeos ▲ Artículo nuevo Δ Disponible mientras duren las existencias

Clima • Soluciones de libre instalación

Gris	Blanco	Metal

Conmutadores para fan-coil

19095
De corredera, 1P 6(2) A
250 V~, 4 posiciones.
Profundidad: 39,5 mm

19095.B
De corredera, 1P 6(2) A
250 V~, 4 posiciones.
Profundidad: 39,5 mm

19095.M
De corredera, 1P 6(2) A
250 V~, 4 posiciones.
Profundidad: 39,5 mm

Medidor de energía

02960
3 entradas para sensor 01457,
potencias medibles 50 W-10 kW,
montaje en riel DIN (60715 TH35),
ocupa 1 módulo de 17,5 mm.
Se suministra con 01457

Sensor de temperatura

02965.1
Sensor de temperatura
alámbrico, NTC 10 kΩ,
cable de 3 m de longitud

Sistema videoportero

Δ 19558
3,5" para sistema videoportero
Due Fili Plus, con soporte
incorporado 8 módulos.
Profundidad: 25,5 mm

Δ 19558.D
Como arriba, función de
audiofrecuencia para audífonos

Δ 19558.B
3,5" para sistema videoportero
Due Fili Plus, con soporte
incorporado 8 módulos.
Profundidad: 25,5 mm

Δ 19558.D.B
Como arriba, función de
audiofrecuencia para audífonos

Δ 19558.M
3,5" para sistema videoportero
Due Fili Plus, con soporte
incorporado 8 módulos.
Profundidad: 25,5 mm

19557
Citófono altavoz para
sistema Due Fili
- 3 módulos
Profundidad: 37 mm

19557.B
Citófono altavoz para
sistema Due Fili
- 3 módulos
Profundidad: 37 mm

19557.M
Citófono altavoz para
sistema Due Fili
- 3 módulos
Profundidad: 37 mm

19577
Pulsador de llamada para
sistema Due Fili
- 3 módulos
Profundidad: 37 mm

19577.B
Pulsador de llamada para
sistema Due Fili
- 3 módulos
Profundidad: 37 mm

19577.M
Pulsador de llamada para
sistema Due Fili
- 3 módulos
Profundidad: 37 mm

° Lámparas y unidades de señalización, pág. 330

Soluciones para hoteles

Gris	Blanco	Metal

Soluciones para hoteles

02686
Dispositivo de mando con 4 pulsadores 1P NO 12 Vdc 50 mA máx., se completa con medias teclas intercambiables, iluminable - 2 módulos. Prof.: 15 mm

19026.DND
Do Not Disturb con difusor

19026.PLS
Please Clean con difusor

19026.DND.B
Do Not Disturb con difusor

19026.PLS.B
Please Clean con difusor

19026.DND.M
Do Not Disturb con difusor

19026.PLS.M
Please Clean con difusor

19099
Control de volumen, 8 Ω 15 W - 2 módulos. Profundidad: 30,1 mm

19099.B
Control de volumen, 8 Ω 15 W - 2 módulos. Profundidad: 30,1 mm

19099.M
Control de volumen, 8 Ω 15 W - 2 módulos. Profundidad: 30,1 mm

19097
NO 10 A 230 V~ para hotel "Do Not Disturb" y "Please Clean" - 2 módulos. Profundidad: 28 mm

00975
Etiqueta de personalizar para pulsador 19097

02685
4 pilotos luminosos: IN, Do Not Disturb, OUT, símbolo camarera, blanco - 2 módulos. Profundidad: 22 mm

19290
230 V~ 50/60 Hz, con transformador de aislamiento 20 VA, salidas 230 V~ y 120 V~ - 3 módulos. Profundidad: 41,5 mm

19291[6]
230 V~ 50/60 Hz, con transformador de aislamiento 20 VA, salidas 230 V~ y 120 V~. Profundidad: 41,5 mm

19290.B
230 V~ 50/60 Hz, con transformador de aislamiento 20 VA, salidas 230 V~ y 120 V~ - 3 módulos. Profundidad: 41,5 mm

19291.B[6]
230 V~ 50/60 Hz, con transformador de aislamiento 20 VA, salidas 230 V~ y 120 V~. Profundidad: 41,5 mm

▲**19290.M**
230 V~ 50/60 Hz, con transformador de aislamiento 20 VA, salidas 230 V~ y 120 V~ - 3 módulos. Profundidad: 41,5 mm

19291.M[6]
230 V~ 50/60 Hz, con transformador de aislamiento 20 VA, salidas 230 V~ y 120 V~. Profundidad: 41,5 mm

02690
Para encender luces, lámparas incandescentes 2000 W, CFL 10-1000 W, LED 100 W, 220-240 V~ 50/60 Hz, instalación de techo

* No utilizar en Países europeos ▲ Artículo nuevo Δ Disponible mientras duren las existencias

Soluciones para hoteles

Gris	Blanco	Metal

Soluciones para hoteles

Control de accesos

19461
Lector/programador tarjeta smart card, 12-24 V~ 50/60 Hz 12-24 Vdc (SELV)
- 3 módulos.
Prof.: 37 mm

19461.B
Lector/programador tarjeta smart card, 12-24 V~ 50/60 Hz 12-24 Vdc (SELV)
- 3 módulos.
Prof.: 37 mm

19463
Interruptor electrónico, bolsillo vertical, 120-230 V~ 50/60 Hz
- 2 módulos.
Profundidad: 20,5 mm

19465
Interruptor electrónico, bolsillo vertical, 230 V~ 50/60 Hz 24 Vdc (SELV)
- 3 módulos.
Profundidad: 37 mm

19463.B
Interruptor electrónico, bolsillo vertical, 120-230 V~ 50/60 Hz
- 2 módulos.
Profundidad: 20,5 mm

19465.B
Interruptor electrónico, bolsillo vertical, 230 V~ 50/60 Hz 24 Vdc (SELV)
- 3 módulos.
Profundidad: 37 mm

19463.M
Interruptor electrónico, bolsillo vertical, 120-230 V~ 50/60 Hz
- 2 módulos.
Profundidad: 20,5 mm



19465.M
Interruptor electrónico, bolsillo vertical, 230 V~ 50/60 Hz 24 Vdc (SELV)
- 3 módulos.
Profundidad: 37 mm

19468
Lector electrónico NFC/RFID, adecuado con **Soluciones Electrónicas AGB** para los hoteles, bolsillo vertical, 120-230 V~ 50/60 Hz - 3 módulos.
Profundidad: 30,5 mm

19468.1
Lector electrónico NFC/RFID, adecuado con **Soluciones Electrónicas CISA** para los hoteles, bolsillo vertical, 120-230 V~ 50/60 Hz - 3 módulos.
Profundidad: 30,5 mm

19468.B
Lector electrónico NFC/RFID, adecuado con **Soluciones Electrónicas AGB** para los hoteles, bolsillo vertical, 120-230 V~ 50/60 Hz - 3 módulos.
Profundidad: 30,5 mm

19468.1.B
Lector electrónico NFC/RFID, adecuado con **Soluciones Electrónicas CISA** para los hoteles, bolsillo vertical, 120-230 V~ 50/60 Hz - 3 módulos.
Profundidad: 30,5 mm



19468.M
Lector electrónico NFC/RFID, adecuado con **Soluciones Electrónicas AGB** para los hoteles, bolsillo vertical, 120-230 V~ 50/60 Hz - 3 módulos.
Profundidad: 30,5 mm



19468.1.M
Lector electrónico NFC/RFID, adecuado con **Soluciones Electrónicas CISA** para los hoteles, bolsillo vertical, 120-230 V~ 50/60 Hz - 3 módulos.
Profundidad: 30,5 mm

19469
Lector electrónico NFC/RFID, adecuado con **Soluciones Electrónicas Mifare** para los hoteles, bolsillo vertical, 120-230 V~ 50/60 Hz - 3 módulos.
Profundidad: 30,5 mm

19469.B
Lector electrónico NFC/RFID, adecuado con **Soluciones Electrónicas Mifare** para los hoteles, bolsillo vertical, 120-230 V~ 50/60 Hz - 3 módulos.
Profundidad: 30,5 mm

19469.M
Lector electrónico NFC/RFID, adecuado con **Soluciones Electrónicas Mifare** para los hoteles, bolsillo vertical, 120-230 V~ 50/60 Hz - 3 módulos.
Profundidad: 30,5 mm

16452
Tarjeta smart card programable
16452.H
Como arriba, personalizable

16452.S
Tarjeta ISO (badge)

° Lámparas y unidades de señalización, pág. 330

[6] **Compatible con BS 61558-2-5**

Placas

Metal-Elite
(Metal refinado)

▲ **12** Latón cepillado

▲ **08** Inox cepillado

Metal-Color
(Metal pintado)

▲ **03** Plata

▲ **02** Pizarra mate

▲ **24** Bronce mate

▲ Artículo nuevo

Pastello
(Metal pintado)

▲ **31** Arena de Lipari

▲ **32** Tórtora

▲ **33** Tierra de Siena

Total Look
(Metal pintado)

▲ **26** Polar mate

▲ **01** Grafito mate

▲ **14** Metal

Placas Classic

Metal-Elite
(Metal refinado)

07 Oro

08 Inox cepillado

09 Cromo negro


10 Níquel negro

Metal-Color
(Metal pintado)

01 Grafito mate

02 Pizarra mate

03 Plata

04 Titanio mate

Alu-Tech
(Aluminio)

15 Aluminio

16 Lava

17 Bronce oscuro

Wood
(Madera maciza)

41 Wengué

42 Cerezo

43 Lárice

Reflex Plus
(Reflex)

61 Gris humo

62 Caramel

63 Orange

64 Azul marino

Color-Tech
(Tecnopolímero pintado)

75 Rojo mate

76 Azul mate


77 Verde mate

78 Oro mate

Tecno-Basic
(Tecnopolímero satinado)

71 Negro

72 Gris

73 Marfil

74 Blanco

11 Cobre cepillado

12 Latón cepillado

05 Perla mate

06 Polar

B06 Polar total look
(con marco blanco)

13 Champán mate

65 Verde salvia

66 Hielo

B66 Hielo total look
(con marco blanco)

67 Marfil

79 Silver mate

80 Metal

Note: las variaciones en las vetas, en el color o en la regularidad de la superficie de las placas de madera maciza no costituyen un defecto de autenticidad del material.

Placas Round

Metal-Elite
(Metal refinado)

27 Oro

28 Cromo

29 Níquel oscuro

30 Níquel mate

Metal-Color
(Metal pintado)

21 Grafito mate

22 Pizarra

23 Silver mate

24 Bronce mate

Wood
(Madera maciza)

51 Nogal

52 Cerezo

53 Arce

Reflex Plus
(Reflex)

61 Gris humo

62 Caramel

63 Orange

64 Azul marino

Color-Tech
(Tecnopolímero pintado)

85 Rojo

86 Azul

87 Verde

88 Oro antiguo

Tecno-Basic
(Tecnopolímero)

81 Negro

82 Gris

83 Marfil

84 Blanco

11 Cobre cepillado

12 Latón cepillado

25 Perla mate

26 Polar mate

B26 Polar mate total look
(con marco blanco)

13 Champán mate

65 Verde salvia

66 Hielo

B66 Hielo total look
(con marco blanco)

67 Marfil

89 Silver

80 Metal

Note: las variaciones en las vetas, en el color o en la regularidad de la superficie de las placas de madera maciza no costituyen un defecto de autenticidad del material.

Placas: códigos de colores

	3 módulos	4 módulos	7 módulos
			
Metal-Elite (Metal refinado)			
Latón cepillado	▲19953.12	▲19954.12	▲19957.12
Acero cepillado	▲19953.08	▲19954.08	▲19957.08
Metal-Color (Metal pintado)			
Plata	▲19953.03	▲19954.03	▲19957.03
Pizarra mate	▲19953.02	▲19954.02	▲19957.02
Bronce mate	▲19953.24	▲19954.24	▲19957.24
Pastello (Metal pintado)			
Arena de Lipari	▲19953.31	▲19954.31	▲19957.31
Tórtora	▲19953.32	▲19954.32	▲19957.32
Tierra de Siena	▲19953.33	▲19954.33	▲19957.33
Total Look (Metal pintado)			
Polar mate	▲19953.26	▲19954.26	▲19957.26
Grafito mate	▲19953.01	▲19954.01	▲19957.01
Metal	▲19953.14	▲19954.14	▲19957.14

Dimensiones



19953... - Placa 3 módulos



19954... - Placa 4 módulos



19957... - Placa 7 módulos

▲ Artículo nuevo

Tipos de instalación

Módulos	Cajas	Soportes	Placas*	Distanciador
3	**De empotrar** **V71303** Para mampostería, GW 650 °C, azul **V71303.AU** GW 960 °C, negro **V71703** Para paredes huecas, GW 850 °C, azul	 **19913** 3 módulos, con tornillos 	 **19953...** **Fit** 3 módulos Dimensiones: 122x90x4,9 mm	 **19913.D...** De utilizar para instalar estos dispositivos: 19478, 19446, 19196, 19195, 19135, 19135.1, 19136.1, 19593.
4	 **V71304** Para mampostería, GW 650 °C, azul **V71304.AU** GW 960 °C, negro **V71704** Para paredes huecas, GW 850 °C, azul	 **19914** 3 módulos, con tornillos 	 **19954...** **Fit** 4 módulos Dimensiones: 144,5x90x4,9 mm	 **19914.D...** De utilizar para instalar estos dispositivos: 19478, 19446, 19196, 19195, 19135, 19135.1, 19136.1, 19593.
7	 **V71306** Para mampostería, GW 650 °C, azul **V71306.AU** GW 960 °C, negro **V71706** Para paredes huecas, GW 850 °C, azul	 **19917** 3 módulos, con tornillos 	 **19957...** **Fit** 7 módulos Dimensiones: 210x90x6,1 mm	

* Gama placas, pág. 200

Placas: códigos de colores

	1 módulo central		2 módulos		2 módulos centrales		3 módulos		4 módulos	
	Classic	Round	Classic	Round	Classic	Round	Classic	Round	Classic	Round
Metal-Elite (Metal refinado)										
Oro	19641.07	19671.27	19642.07	19672.27	19652.07	19682.27	19653.07	19683.27	19654.07	19684.27
Inox cepillado	19641.08	-	19642.08	-	19652.08	-	19653.08	-	19654.08	-
Cromo negro	19641.09	-	19642.09	-	19652.09	-	19653.09	-	19654.09	-
Níquel negro	19641.10	-	19642.10	-	19652.10	-	19653.10	-	19654.10	-
Cobre cepillado	19641.11	19671.11	19642.11	19672.11	19652.11	19682.11	19653.11	19683.11	19654.11	19684.11
Latón cepillado	19641.12	19671.12	19642.12	19672.12	19652.12	19682.12	19653.12	19683.12	19654.12	19684.12
Cromo	-	19671.28	-	19672.28	-	19682.28	-	19683.28	-	19684.28
Níquel oscuro	-	19671.29	-	19672.29	-	19682.29	-	19683.29	-	19684.29
Níquel mate	-	19671.30	-	19672.30	-	19682.30	-	19683.30	-	19684.30
Metal-Color (Metal pintado)										
Grafito mate	19641.01	19671.21	19642.01	19672.21	19652.01	19682.21	19653.01	19683.21	19654.01	19684.21
Pizarra mate	19641.02	-	19642.02	-	19652.02	-	19653.02	-	19654.02	-
Plata	19641.03	-	19642.03	-	19652.03	-	19653.03	-	19654.03	-
Titanio mate	19641.04	-	19642.04	-	19652.04	-	19653.04	-	19654.04	-
Perla mate	19641.05	-	19642.05	-	19652.05	-	19653.05	-	19654.05	-
Polar	19641.06	-	19642.06	-	19652.06	-	19653.06	-	19654.06	-
Polar total look (con marco blanco)	19641.B06	-	19642.B06	-	19652.B06	-	19653.B06	-	19654.B06	-
Pizarra	-	19671.22	-	19672.22	-	19682.22	-	19683.22	-	19684.22
Silver mate	-	19671.23	-	19672.23	-	19682.23	-	19683.23	-	19684.23
Bronce mate	-	19671.24	-	19672.24	-	19682.24	-	19683.24	-	19684.24
Perla mate	-	19671.25	-	19672.25	-	19682.25	-	19683.25	-	19684.25
Polar mate	-	19671.26	-	19672.26	-	19682.26	-	19683.26	-	19684.26
Polar mate total look (con marco blanco)	-	19671.B26	-	19672.B26	-	19682.B26	-	19683.B26	-	19684.B26
Champán mate	19641.13	19671.13	19642.13	19672.13	19652.13	19682.13	19653.13	19683.13	19654.13	19684.13
Alu-Tech (Aluminio)										
Aluminio	19641.15	-	19642.15	-	19652.15	-	19653.15	-	19654.15	-
Lava	19641.16	-	19642.16	-	19652.16	-	19653.16	-	19654.16	-
Bronce oscuro	19641.17	-	19642.17	-	19652.17	-	19653.17	-	19654.17	-

Placas: códigos de colores

7 módulos		8 módulos		14 módulos	21 módulos	Para paneles 1 módulo		Para paneles 2 módulos	
									
Classic	Round	Classic	Round	Classic	Classic	Classic	Round	Classic	Round
19657.07	19687.27	19668.07	19698.27	-	-	-	-	-	-
19657.08	-	19668.08	-	-	-	-	-	-	-
19657.09	-	19668.09	-	-	-	-	-	-	-
19657.10	-	19668.10	-	-	-	-	-	-	-
19657.11	19687.11	19668.11	19698.11	-	-	-	-	-	-
19657.12	19687.12	19668.12	19698.12	-	-	-	-	-	-
-	19687.28	-	19698.28	-	-	-	-	-	-
-	19687.29	-	19698.29	-	-	-	-	-	-
-	19687.30	-	19698.30	-	-	-	-	-	-
19657.01	19687.21	19668.01	19698.21	-	-	-	-	-	-
19657.02	-	19668.02	-	-	-	-	-	-	-
19657.03	-	19668.03	-	-	-	-	-	-	-
19657.04	-	19668.04	-	-	-	-	-	-	-
19657.05	-	19668.05	-	-	-	-	-	-	-
19657.06	-	19668.06	-	-	-	-	-	-	-
19657.B06	-	19668.B06	-	-	-	-	-	-	-
-	19687.22	-	19698.22	-	-	-	-	-	-
-	19687.23	-	19698.23	-	-	-	-	-	-
-	19687.24	-	19698.24	-	-	-	-	-	-
-	19687.25	-	19698.25	-	-	-	-	-	-
-	19687.26	-	19698.26	-	-	-	-	-	-
-	19687.B26	-	19698.B26	-	-	-	-	-	-
19657.13	19687.13	19668.13	19698.13	-	-	-	-	-	-
19657.15	-	19668.15	-	-	-	-	-	-	-
19657.16	-	19668.16	-	-	-	-	-	-	-
19657.17	-	19668.17	-	-	-	-	-	-	-

Placas: códigos de colores

	1 módulo central		2 módulos		2 módulos centrales		3 módulos		4 módulos	
	Classic	Round	Classic	Round	Classic	Round	Classic	Round	Classic	Round
Wood (Madera maciza)										
Wengué	19641.41	-	19642.41	-	19652.41	-	19653.41	-	19654.41	-
Cerezo	19641.42	19671.52	19642.42	19672.52	19652.42	19682.52	19653.42	19683.52	19654.42	19684.52
Lárice	19641.43	-	19642.43	-	19652.43	-	19653.43	-	19654.43	-
Nogal	-	19671.51	-	19672.51	-	19682.51	-	19683.51	-	19684.51
Arce	-	19671.53	-	19672.53	-	19682.53	-	19683.53	-	19684.53
Reflex Plus (Reflex)										
Gris humo	19641.61	19671.61	19642.61	19672.61	19652.61	19682.61	19653.61	19683.61	19654.61	19684.61
Caramel	19641.62	19671.62	19642.62	19672.62	19652.62	19682.62	19653.62	19683.62	19654.62	19684.62
Orange	19641.63	19671.63	19642.63	19672.63	19652.63	19682.63	19653.63	19683.63	19654.63	19684.63
Azul marino	19641.64	19671.64	19642.64	19672.64	19652.64	19682.64	19653.64	19683.64	19654.64	19684.64
Verde salvia	19641.65	19671.65	19642.65	19672.65	19652.65	19682.65	19653.65	19683.65	19654.65	19684.65
Hielo	19641.66	19671.66	19642.66	19672.66	19652.66	19682.66	19653.66	19683.66	19654.66	19684.66
Hielo total look (con marco blanco)	19641.B66	19671.B66	19642.B66	19672.B66	19652.B66	19682.B66	19653.B66	19683.B66	19654.B66	19684.B66
Marfil	19641.67	19671.67	19642.67	19672.67	19652.67	19682.67	19653.67	19683.67	19654.67	19684.67
Color-Tech (Tecnopolímero pintado)										
Rojo mate	19641.75	-	19642.75	-	19652.75	-	19653.75	-	19654.75	-
Azul mate	19641.76	-	19642.76	-	19652.76	-	19653.76	-	19654.76	-
Verde mate	19641.77	-	19642.77	-	19652.77	-	19653.77	-	19654.77	-
Oro mate	19641.78	-	19642.78	-	19652.78	-	19653.78	-	19654.78	-
Silver mate	19641.79	-	19642.79	-	19652.79	-	19653.79	-	19654.79	-
Metal	19641.80	19671.80	19642.80	19672.80	19652.80	19682.80	19653.80	19683.80	19654.80	19684.80
Rojo	-	19671.85	-	19672.85	-	19682.85	-	19683.85	-	19684.85
Azul	-	19671.86	-	19672.86	-	19682.86	-	19683.86	-	19684.86
Verde	-	19671.87	-	19672.87	-	19682.87	-	19683.87	-	19684.87
Oro antiguo	-	19671.88	-	19672.88	-	19682.88	-	19683.88	-	19684.88
Silver	-	19671.89	-	19672.89	-	19682.89	-	19683.89	-	19684.89
Tecno-basic (Tecnopolímero)										
Negro	19641.71	19671.81	19642.71	19672.81	19652.71	19682.81	19653.71	19683.81	19654.71	19684.81
Gris	19641.72	19671.82	19642.72	19672.82	19652.72	19682.82	19653.72	19683.82	19654.72	19684.82
Marfil	19641.73	19671.83	19642.73	19672.83	19652.73	19682.83	19653.73	19683.83	19654.73	19684.83
Blanco	19641.74	19671.84	19642.74	19672.84	19652.74	19682.84	19653.74	19683.84	19654.74	19684.84

Placas: códigos de colores

7 módulos		8 módulos		14 módulos	21 módulos	Para paneles 1 módulo		Para paneles 2 módulos	
									
Classic	Round	Classic	Round	Classic	Classic	Classic	Round	Classic	Round
19657.41	-	19668.41	-	-	-	-	-	-	-
19657.42	19687.52	19668.42	19698.52	-	-	-	-	-	-
19657.43	-	19668.43	-	-	-	-	-	-	-
-	19687.51	-	19698.51	-	-	-	-	-	-
-	19687.53	-	19698.53	-	-	-	-	-	-
19657.61	19687.61	19668.61	19698.61	-	-	-	-	-	-
19657.62	19687.62	19668.62	19698.62	-	-	-	-	-	-
19657.63	19687.63	19668.63	19698.63	-	-	-	-	-	-
19657.64	19687.64	19668.64	19698.64	-	-	-	-	-	-
19657.65	19687.65	19668.65	19698.65	-	-	-	-	-	-
19657.66	19687.66	19668.66	19698.66	-	-	-	-	-	-
19657.B66	19687.B66	19668.B66	19698.B66	-	-	-	-	-	-
19657.67	19687.67	19668.67	19698.67	-	-	-	-	-	-
19657.75	-	19668.75	-	-	-	-	-	-	-
19657.76	-	19668.76	-	-	-	-	-	-	-
19657.77	-	19668.77	-	-	-	-	-	-	-
19657.78	-	19668.78	-	-	-	-	-	-	-
19657.79	-	19668.79	-	-	-	-	-	-	-
19657.80	19687.80	19668.80	19698.80	-	-	-	-	-	-
-	19687.85	-	19698.85	-	-	-	-	-	-
-	19687.86	-	19698.86	-	-	-	-	-	-
-	19687.87	-	19698.87	-	-	-	-	-	-
-	19687.88	-	19698.88	-	-	-	-	-	-
-	19687.89	-	19698.89	-	-	-	-	-	-
19657.71	19687.81	19668.71	19698.81	19660.71	19661.71	19666.71	19696.81	19667.71	19697.81
19657.72	19687.82	19668.72	19698.82	19660.72	19661.72	19666.72	19696.82	19667.72	19697.82
19657.73	19687.83	19668.73	19698.83	19660.73	19661.73	19666.73	19696.83	19667.73	19697.83
19657.74	19687.84	19668.74	19698.84	19660.74	19661.74	19666.74	19696.84	19667.74	19697.84

Placas estándar británico: códigos de colores

	1 módulo	2 módulos	3 módulos	5 módulos
Metal-Elite (Metal refinado)				
Inox cepillado	19641.08	19642.08	19648.08	19649.08
Níquel negro	19641.10	19642.10	19648.10	19649.10
Cobre cepillado	19641.11	19642.11	19648.11	19649.11
Latón cepillado	19641.12	19642.12	19648.12	19649.12
Metal-Color (Metal pintado)				
Grafito mate	19641.01	19642.01	19648.01	19649.01
Titanio mate	19641.04	19642.04	19648.04	19649.04
Polar total look (con marco blanco)	19641.B06	19642.B06	19648.B06	19649.B06
Champán mate	19641.13	19642.13	19648.13	19649.13
Alu-Tech (Aluminio)				
Aluminio	19641.15	19642.15	19648.15	19649.15
Lava	19641.16	19642.16	19648.16	19649.16
Bronce oscuro	19641.17	19642.17	19648.17	19649.17
Color-Tech (Tecnopolímero pintado)				
Silver mate	19641.79	19642.79	19648.79	19649.79
Metal	19641.80	19642.80	19648.80	19649.80
Tecno-basic (Tecnopolímero)				
Negro	19641.71	19642.71	19648.71	19649.71
Blanco	19641.74	19642.74	19648.74	19649.74

Placas estándares alemán y francés: códigos de colores

	2 módulos	2+2 módulos (entre eje 71 mm)	2+2+2 módulos (entre eje 71 mm)	2+2+2+2 módulos (entre eje 71 mm)
				
Metal-Elite (Metal refinado)				
Inox cepillado	19642.08	19643.08	19644.08	19669.08
Latón cepillado	19642.12	19643.12	19644.12	19669.12
Metal-Color (Metal pintado)				
Grafito mate	19642.01	19643.01	19644.01	19669.01
Titanio mate	19642.04	19643.04	19644.04	19669.04
Polar	19642.06	19643.06	19644.06	19669.06
Champán mate	19642.13	19643.13	19644.13	19669.13
Color-Tech (Tecnopolímero pintado)				
Oro mate	19642.78	19643.78	19644.78	19669.78
Silver mate	19642.79	19643.79	19644.79	19669.79
Metal	19642.80	19643.80	19644.80	19669.80
Tecno-basic (Tecnopolímero)				
Negro	19642.71	19643.71	19644.71	19669.71
Marfil	19642.73	19643.73	19644.73	19669.73
Blanco	19642.74	19643.74	19644.74	19669.74

Tipos de instalación

Módulos	Cajas	Soportes	Placas*
1 para caja ø 60 mm	**De empotrar** **V71001** Para mampostería, GW 650 °C, azul **V71001.AU** GW 960 °C, negro	 **19601** 1 módulo, con garras	**Classic** **19641...** 1 módulo Dimensiones: 90x90x8,6 mm **Round** **19671...** 1 módulo Dimensiones: 94,5x94,5x8,4 mm
2 y 2 centrales para caja ø 60 mm	 **V71701** Para paredes huecas, para soporte sin garras, GW 850 °C, azul	 **19602** 2 módulos, con garras **19603** 2 módulos, sin tornillos	**Classic** **19642...** 2 módulos Dimensiones: 90x90x8,6 mm **Round** **19672...** 2 módulos Dimensiones: 94,5x94,5x8,4 mm **Classic** **19652...** 2 módulos centrales Dimensiones: 122x90x8,6 mm **Round** **19682...** 2 módulos centrales Dimensiones: 122x90x8,2 mm
2 centrales	**De empotrar** **V71303** Para mampostería, GW 650 °C, azul **V71303.AU** GW 960 °C, negro	 **19612** 2 centrales módulos, con tornillos	**Classic** **19652...** 2 módulos centrales Dimensiones: 122x90x8,6 mm **Round** **19682...** 2 módulos centrales Dimensiones: 122x90x8,2 mm
3	 **V71703** Para paredes huecas, GW 850 °C, azul	 **19613** 3 módulos, con tornillos	**Classic** **19653...** 3 módulos Dimensiones: 122x90x8,6 mm **Round** **19683...** 3 módulos Dimensiones: 122x90x8,5 mm
4	**De empotrar** **V71304** Para mampostería, GW 650 °C, azul **V71304.AU** GW 960 °C, negro **De empotrar** **V71704** Para paredes huecas, GW 850 °C, azul **De mesa** **19784** 4 módulos, gris **19784.B:** blanco	 **19614** 4 módulos, con tornillos	**Classic** **19654...** 4 módulos Dimensiones: 144,5x90x8,6 mm **Round** **19684...** 4 módulos Dimensiones: 144,5x90x8,5 mm

Tipos de instalación

Módulos	Cajas	Soportes	Placas*
1	Para paneles **16776.AU** GW 960 °C	 **19626** 1 módulo, con tornillos	Classic **19666...** 1 módulo Dimensiones: 40x82x8,6 mm Round **19696...** 1 módulo Dimensiones: 40x82x8,2 mm
2	Para paneles **16776.AU** x 2 GW 960 °C	 **19627** 2 módulos, con tornillos	Classic **19667...** 2 módulos Dimensiones: 40x139x8,6 mm Round **19697...** 2 módulos Dimensiones: 40x139x8,7 mm
1 y 2 para caja ø 60 mm y ø 65 mm	De empotrar   	 **19601** 1 módulo, con garras **19602** 2 módulos, con garras **19603** 2 módulos, sin tornillos **19602** 2 módulos, con garras **19603** 2 módulos, sin tornillos	Classic **19641...** 1 módulo Dimensions: 90x90x8,6 mm Round **19671...** 1 módulo Dimensiones: 94,5x94,5x8,4 mm Classic **19642...** 2 módulos Dimensiones: 90x90x8,6 mm Round **19672...** 2 módulos Dimensiones: 94,5x94,5x8,4 mm Classic **19652...** 2 módulos centrales Dimensiones: 122x90x8,6 mm Round **19682...** 2 módulos centrales Dimensiones: 122x90x8,2 mm

* Gama placas, pág. 202

Tipos de instalación

Módulos	Cajas		
7	**De empotrar**		**De mesa**
	V71306 Para mampostería, GW 650 °C, azul **V71306.AU** GW 960 °C, black	**V71706** Para paredes huecas, GW 850 °C, azul	**19787** 7 módulos, gris **19787.B:** blanco
8	**De empotrar**		**De mesa**
	V71318 Para mampostería, GW 650 °C, azul	**V71718** Para paredes huecas, GW 850 °C, azul	**19788** 8 módulos con marco Classic y Round, gris **19788.B:** blanco Dimensiones: 141x151,9x135 mm
14 (7+7)	**De empotrar**		
	V71320 Para mampostería, GW 650 °C, azul	**V71720** Para paredes huecas, GW 850 °C, azul	
21 (7+7+7)	**De empotrar**		
	V71321 Para mampostería, GW 650 °C, azul		

Tipos de instalación

Soportes	Placas*
 19617 7 módulos, con tornillos	**Classic** **19657...** 7 módulos Dimensiones: 210x90x8,6 mm **Round** **19687...** 7 módulos Dimensiones: 210x90x8,5 mm
 01420 Pantalla táctil 4,3", gris **01420.B:** blanco **01420.BN:** neutro **Δ 19558** 3,5" para sistema videoportero Due Fili Plus, con soporte incorporado 8 módulos **Δ 19558.D** Como arriba, función de audiofrecuencia para audífonos **21848.1...** Pantalla táctil 4,3" Full Flat Well-contact Plus, con soporte incorporado para caja 8 módulos **19618** 8 módulos (4+4), con tornillos	**Classic** **19668...** 8 módulos Dimensiones: 146,5x163x9,3 mm Placa vuelta de 90° para 21554... **Round** **19698...** 8 módulos Dimensiones: 145,5x162x9,5 mm Placa vuelta de 90° para 21554...
 19620 14 módulos (7+7), con tornillos	**Classic** **19660...** 14 módulos (7+7) Dimensiones: 210x161x8,6 mm
 19621 21 módulos (7+7+7), con tornillos	**Classic** **19661...** 21 módulos (7+7+7) Dimensiones: 206x222x11 mm

* Gama placas, pág. 202

Δ Disponible mientras duren las existencias

Tipos de instalación estandár británico

Módulos	Cajas de empotrar
1 y 2	 Distancia entre ejes: 60,3 mm
3 y monobloque	 Distancia entre ejes: 60,3 mm
5 y monobloque	 Distancia entre ejes: 120,6 mm

Tipos de instalación estándar británico

Soporte/Dispositivo	Placa*
 19606[1] 1 módulo, con tornillos M 3,5, gris **19607**[1] 2 módulos, con tornillos M 3,5 	 **19641...** 1 módulo. Dimensiones: 90x90x8,6 mm **19642...** 2 módulos Dimensiones: 90x90x8,6 mm
 19608[1] 3 módulos, con tornillos M 3,5  **19215** Ejemplo de dispositivo monobloque instalado en horizontal **19018.CK** Ejemplo de dispositivo monobloque instalado en vertical	 **19648...** 3 módulos. Instalación horizontal y vertical. Dimensiones: 90x90x8,6 mm
 19609[1] 5 módulos, con tornillos M 3,5  **19222.L** Ejemplo de dispositivo monobloque instalado en horizontal **19291** Ejemplo de dispositivo monobloque instalado en vertical	 **19649...** 5 módulos. Instalación horizontal y vertical. Dimensiones: 155x90x8,6 mm

* Gama placas, pág. 206

[1] Compatible con BS 5733

Instalación con distancia entre ejes de 71 mm

Módulos	Cajas	Soportes
2+2 entre eje 71 mm		 **2 x 19602** 2 módulos, con garras
2+2+2 entre eje 71 mm		 **3 x 19602** 2 módulos, con garras
2+2+2+2 entre eje 71 mm		 **4 x 19602** 2 módulos, con garras

Instalación con distancia entre ejes de 71 mm

	Placas*
 **2 x 19603** 2 módulos, sin tornillos	 **19643...** 4 módulos (2+2), para instalación horizontal y vertical. Dimensiones: 161x90 mm
 **3 x 19603** 2 módulos, sin tornillos	 **19644...** 6 módulos (2+2+2), para instalación horizontal y vertical. Dimensiones: 232x90 mm
 **4 x 19603** 2 módulos, sin tornillos	 **19669...** 8 módulos (2+2+2+2), para instalación horizontal y vertical. Dimensiones: 303x90 mm

* Gama placas, pág. 207

Wiring devices.
Catálogo

Plana.
Sección catálogo

Dispositivos de mando 238

Tomas de corriente y de señal 249

Señalización, protección y detección 260

Confort y clima 264

Soluciones de libre instalación y para hoteles 265

Gama de placas 270

Tipos de montaje 278

Plana

Esencial y lineal.
Perfecta para
cualquier proyecto
de diseño

CORPORATE OFFICES



RELAX AREA, BUSINESS UNIT

Plana

Esencial, universal, lineal. Al servicio de la energía, caracterizada por la máxima linealidad: el rigor formal de Plana ayuda a valorizar naturalmente cada espacio, aplicándose a tecnologías inteligentes e intuitivas. Un diseño siempre actual, esencial y con un fuerte carácter que se revela en una gama versátil de colores y materiales para todo tipo de combinación. El diseño de Plana se distingue por su geometría recta en las esquinas y comedida en las dimensiones. Soluciones con un marcado equilibrio formal, ideales para los amantes de una estética minimalista **Delicadas en blanco, elegantes en plata pulida**, las teclas de Plana se combinan perfectamente con cualquier acabado de la placa adaptándose a cualquier necesidad de montaje y a cualquier espacio.

RELAX AREA, EXECUTIVE OFFICES

Múltiples colores. La variedad cromática de las placas Plana, amplia y sorprendente, satisface realmente a todo el mundo: tanto a los que prefieren los tonos sobrios como a los que quieren colores más vivos, al ofrecer la respuesta que encaja con el gusto de cada uno. 37 variantes para escoger: de los clásicos blanco y negro a las maderas naturales de arce y peral, de los brillantes verde y azul metalizados a los fríos cedro y menta, no hay más que elegir.

CLASSROOM, INTERNATIONAL SCHOOL

Plana. Materiales resistentes, funcionales y modernos.

La elegancia del metal, la calidez de la madera, la modernidad del tecnopolímero y la frescura del Reflex: cada espacio tiene su look que Plana sabe realzar y destacar. En primer lugar con los materiales, que aportan al punto de luz la presencia más adecuada.

Reflex

Fresco, moderno y ecléctico, este material aporta a sus doce variaciones cromáticas un especial efecto hielo. Doce tonos, de los más vivos como naranja o verde esmeralda a los más ligeros como menta y ámbar.

Metal

Aluminio. Aluminio cepillado para un efecto natural que se ajusta a las últimas tendencias de la decoración.
Metal. Metal pintado: un material elegante y resistente al mismo tiempo, en seis versiones cromáticas con acabados metalizados o perlados.

RESTAURANT, COUNTRY RESORT

Esencial con brío. La elegancia del metal, la calidez de la madera, la modernidad del tecnopolímero y la frescura del Reflex: cada espacio tiene su look que Plana sabe realzar y destacar. En primer lugar con los materiales, que aportan al punto de luz la presencia más adecuada.

Madera

Madera natural. Un material natural que aporta a los espacios una calidez incomparable.
Tres acabados de madera: arce, peral y cerezo natural.

Tecnopolímero

Altas prestaciones con un aspecto esencial para este material que se articula en quince variantes cromáticas, incluida una versión antibacteriana.

Soluciones fáciles
para vivir mejor.
Con seguridad

TOMAS USB
Al conector de tipo A hoy se suma el de tipo C, el nuevo estándar tecnológico utilizado para la alimentación y la recarga de dispositivos de última generación. Ideales para habitaciones de hotel y oficinas.

REGULADORES UNIVERSALES Y RGB
Permiten regular la intensidad de la luz de las lámparas de LED y de bajo consumo (CFL) y jugar con los colores de las lámparas RGB. Así se consiguen ahorro y atmósfera perfecta al mismo tiempo.

SENSORES DE MOVIMIENTO
Sin tocar los interruptores con las manos, el interruptor con sensor de movimiento por infrarrojos enciende y apaga las luces solo cuando hace falta, al paso de una persona o al caer el sol. Ideal para optimizar los consumos eléctricos y evitar el contacto con el punto de luz.

PUNTO DE ACCESO WI-FI
La señal de red llega a cualquier lugar. La solución ideal para llevar la red Internet y la conectividad por toda la vivienda, incluso donde la señal del router Wi-Fi no llega o es más débil, garantizando la cobertura de todas las estancias.

CRONOTERMOSTATO TÁCTIL
Programable desde la aplicación By-clima, permite una gestión óptima de la temperatura. Con retroiluminación RGB con el color a juego con el de los mandos. Están disponibles también sondas de temperatura y humedad.

Soluciones fáciles
para vivir mejor.
Seguridad total

TOMAS DE CORRIENTE CON OBTURADOR DE PROTECCIÓN SICURY
El obturador de protección SICURY, patente Vimar desde 1968, es un mecanismo de cierre automático de los orificios de la toma de corriente al sacar la clavija, que impide la introducción de cuerpos extraños peligrosos evitando el contacto accidental con las partes en tensión.

TOMA DE CORRIENTE INTERBLOQUEADA
Interrumpe la alimentación eléctrica cuando hay una sobretensión, protegiendo a las personas.

LÁMPARA DE EMERGENCIA Y DETECTOR DE GAS
La lámpara de emergencia se activa en caso de interrupción del suministro eléctrico para moverse con seguridad en la oscuridad. Tecnología hipersensible a las fugas de gas para el detector que señaliza, bloquea y comunica el fallo.



TOMAS DE SEÑAL Y MULTIMEDIA
Plana ofrece la posibilidad de conectar los dispositivos electrónicos y transmitir la señal digital mediante tomas informáticas con tecnología de cobre y fibra óptica, tomas telefónicas, tomas USB, tomas RCA y tomas TV-RD-SAT; todas garantizan conexiones seguras y rápidas con un nivel elevado de calidad.

TOQUE SEGURO.
ELIGE SOLUCIONES ANTIBACTERIANAS
En los hospitales, en el trabajo o en los lugares públicos, la higiene es vital. Placas y dispositivos de tecnopolímero con material tratado con iones de plata para prevenir la proliferación de las bacterias.

Università degli Studi di Padova

ANTI**BACTERIAL**

REDUCTION OF
90%
OF GROWTH
OF **BACTERIA**

Soluciones de libre instalación y ampliables con una nutrida gama de productos.

MANDOS POR RADIOFRECUENCIA
Sin alimentación eléctrica y sin baterías, se pueden montar en cualquier superficie, incluso madera o cristal. Sin conexiones cableadas ni obras, al no precisar cajas de empotrar.
Son ideales para reformas, cambios de destino de uso o instalaciones sometidas a limitaciones arquitectónicas/ normativas.

enocean zigbee Bluetooth

ALTAVOZ
Gracias al receptor inalámbrico con protocolo Bluetooth incorporado en el amplificador de 4+4 W, se puede aprovechar la tecnología Bluetooth del smartphone para conectarse rápidamente a la instalación audio de casa o, estando de vacaciones, al de la habitación del hotel.

Bluetooth

ANTI-INTRUSIÓN BY-ALARM
By-alarm es integrable con el **sistema domótico By-me Plus** que, a través de una interfaz IP, garantiza la conectividad segura y protegida tanto localmente como en remoto, así como con la amplia gama de productos de la oferta **Elvox CCTV**.
Por su versatilidad y escalabilidad, que se suman a su alta tecnología y facilidad de uso, son aptos para un pequeño apartamento así como para centros comerciales y de oficinas, hasta instalaciones industriales.

QUID PARA CONTROL DE LUCES
Un relé magnético innovador, tan silencioso como los dispositivos electrónicos tradicionales y tan fiable como los electromecánicos, contando con la posibilidad de centralizar el apagado de las luces mediante un único mando, cableando entre sí los diferentes relés con un único conductor. El piloto correspondiente indica la presencia de posibles luces que siguen encendidas.

QUID PARA CONTROL DE PERSIANAS
El conmutador ofrece la posibilidad de automatizar toldos o persianas habilitando su control por grupos; desconecta la carga al final de la carrera; memoriza la posición preferida por el usuario, para poder reactivarla con un simple gesto. Puede comunicar con posibles anemómetros, regulando automáticamente la apertura y el cierre de toldos y persianas según las condiciones meteorológicas.

Características generales

Instalación de 3 módulos



Sistema de enganche frontal Plak-clack®

Enganche frontal del mando.

Desenganche frontal del mando.

BORNES AUTOMÁTICOS

Para cables rígidos, semirrígidos y flexibles. Fácil, rápido y seguro.

Los bornes automáticos pueden alojar cable rígido, semirrígido y flexible con lo cual responden a cualquier exigencia de instalación. Garantizan la máxima fijación tanto en cables de 0,5-2,5 mm² de sección para circuitos de señal como en cables de 1,5-2,5 mm² para circuitos de potencia.



BORNES DE TORNILLO

Contactos ergonómicos.

En los bornes, la pletina metálica es curva: una solución Vimar que permite retener el cable hasta que se sujeta con el tornillo. Garantizan la máxima fijación tanto en cables de 0,5-2,5 mm² de sección para circuitos de señal como en cables de 1,5-2,5 mm² para circuitos de potencia.

Por razones de maquetación, las fotos de los productos no se representan en proporción.

Composición	Caja	Soporte	Módulo	Placa
En paneles	En paneles	Con tornillos	1 módulo	De 1 a 2 módulos*
De 1 a 2 módulos	De empotrar De superficie	 2 módulos con/sin tornillos o con garras	1 x 2 módulos 2 x 1 módulo	De 1 a 2 módulos*
Para 2 módulos centrales **De 3 a 7 módulos**	De empotrar De superficie	 Con tornillos  Con tornillos	2 x 1 módulo 1 x 2 módulos 1 y 2 módulos 3 x 1 módulo 1 x 3 módulos	2 módulos centrales* De 3 a 7 módulos*
8 módulos **De mesa**	De empotrar Caja de mesa	Con tornillos Con tornillos	Pantalla táctil de 4,3" "Energy" 2 x 1 8 módulo y 1 x 2 8 módulos 4 x 1 módulos 1 y 2 módulos	8 módulos 4 y 7 módulos*

* Para otras combinaciones, ver las tipologías de instalación ilustradas de pág. 278

Características generales estándar británico

Instalación de aparatos modulares



Teclas intercambiables
De uno o dos módulos con símbolos retroiluminables y personalizables.

Informaciones
En la parte de atrás en cada borne para visualizar los datos comerciales y los datos técnicos.

Placas
Una amplia gama de colores en 2 materiales: tecnopolímero y Reflex.

Personalización
La personalización de mandos y teclas se incluye de serie o por encargo, grabada por láser y retroiluminada de LED de color diferente.

Soporte
Soporte de acero inoxidable, con aletas para la instalación rápida y fácil desde el frente de los aparatos. Disponible también para aparatos de 1 módulo con tapa incorporada.

Aparato monobloque (con soporte incorporado)

Tomas
Con patente SICURY para evitar contactos accidentales con la corriente eléctrica.

Aparato monobloque
Con soporte incorporado.

Aletas de fijación
Posibilidad de instalaciones horizontal y vertical del aparato.

LED de señalización
Señalización de presencia de tensión eléctrica, perfectamente visible de día y de noche.

Placas
Para instalación horizontal y vertical, una amplia gama de colores en 2 materiales: tecnopolímero y Reflex.

Posibilidad de acoplamiento

Posibilidad de acoplamiento de placas con una distancia mínima de 25 mm

Por razones de maquetación, las fotos de los productos no se representan en proporción.

Composición	Caja	Soporte	Módulo	Placa
1 módulo, instalación modular	De empotrar. Distancia entre ejes: 60,3 mm	 1 módulo con tornillos M 3,5	Interruptor, 1 módulo	1 módulo*
2 módulos, instalación modular	De empotrar. Distancia entre ejes: 60,3 mm	 2 módulos con tornillos M 3,5	Interruptor de 3 pulsadores, 2 módulos 2 x 1 módulo 1 x 2 módulos	2 módulos*
aparato monobloque o 3 módulos	De empotrar. Distancia entre ejes: 60,3 mm	 3 módulos con tornillos M 3,5	Toma aparato monobloque Unidad ON/OFF aparato monobloque 1 x 2 módulos + 1 x 1 módulo	Monobloque, instalación horizontal* Monobloque, instalación vertical* 3 módulos*
aparato monobloque o 5 módulos	 De empotrar. Distancia entre ejes: 120,6 mm	 5 módulos con tornillos M 3,5	Doble toma, aparato monobloque 2 x 2 módulos + 1 x 1 módulo (módulo ciego)	5 módulos*

* Para otras combinaciones, ver las tipologías de instalación ilustradas de pág. 281

Características generales

Instalación ø 60 mm, ø 65x65 mm y con distancia entre ejes de 71 mm (estándar alemán y francés)

Soporte
La semitrasparencia facilita la instalación y el cableado de los aparatos. Robusto por la estructura de nido de abeja.

Teclas intercambiables
Uno y dos módulos - con símbolos retroiluminables y personalizables.

Personalización.
La personalización de mandos y teclas se incluye de serie o por encargo, grabada por láser y retroiluminada de LED de color diferente.



Grabado con láser
En la parte trasera, se graba la función de cada borne; en un lado, los datos comerciales y, en el lado opuesto los datos técnicos.

Placas
Una amplia gama de colores en 2 materiales: tecnopolímero y Reflex.

Por razones de maquetación, las fotos de los productos no se representan en proporción.

Composición	Caja	Soporte	Módulo	Placa
2 módulos, cajas de empotrar ø 60 y 65 mm			1 x 2 módulos	2 módulos
2+2 módulos, distancia entre ejes 71 mm			2 x 2 módulos, en vertical	Sentido vertical
			2 x 2 módulos, en horizontal	Sentido horizontal
2+2+2 módulos, distancia entre ejes 71 mm			3 x 2 módulos in vertical	Sentido vertical
			3 x 2 módulos in horizontal	Sentido horizontal
2+2+2+2 módulos, distancia entre ejes 71 mm			4 x 2 módulos in vertical	Sentido vertical
			4 x 2 módulos in horizontal	Sentido horizontal

* Para otras combinaciones, ver las tipologías de instalación ilustradas de pág. 282

Características generales

Instalación ø 60 mm, ø 65x65 mm y con distancia entre ejes de 57 mm (estándar francés)

Soporte
La semitrasparencia facilita la instalación y el cableado de los aparatos. Robusto por la estructura de nido de abeja.

Teclas intercambiables
Uno y dos módulos - con símbolos retroiluminables y personalizables.



Personalización.
La personalización de mandos y teclas se incluye de serie o por encargo, grabada por láser y retroiluminada de LED de color diferente.

Placas
Una amplia gama de colores en tres materiales: metal, madera natural y tecnopolímero.

Por razones de maquetación, las fotos de los productos no se representan en proporción.

Composición	Caja	Soporte	Módulo	Placa
2 módulos, cajas de empotrar ø 60 y 65 mm			1 x 2 módulos	2 módulos
2+2 módulos, distancia entre ejes 57 mm	 	 	1 x 2 módulos y 2 x 1 módulo, en vertical 1 x 2 módulos y 2 x 1 módulo, en horizontal	Sentido vertical Sentido horizontal
2+2+2 módulos, distancia entre ejes 57 mm	 	 	2 x 2 módulos y 2 x 1 módulo, in vertical 2 x 2 módulos y 2 x 1 módulo, in horizontal	Sentido vertical Sentido horizontal

* Para otras combinaciones, ver las tipologías de instalación ilustradas de pág. 282

Mandos

Blanco

Silver

Módulos ciegos y salidas de cable

14041
Módulo ciego
14041.AB
Como arriba, tratamiento antibacteriano.
Profundidad: 10 mm

14042
Módulo ciego - 2 módulos.
Profundidad: 10 mm

14044
Salida de cable.
Profundidad: 19,5 mm

14046[2]
Salida de cable y borniera 20 A.
Profundidad: 22,1 mm

14047[2]
Salida de cable y borniera 45 A.
Profundidad: 20 mm

14049[3]
Unidad conexión 13 A y interruptor.
Profundidad: 20,4 mm

14041.SL
Módulo ciego.
Profundidad: 10 mm

14042.SL
Módulo ciego - 2 módulos.
Profundidad: 10 mm

14044.SL
Salida de cable.
Profundidad: 19,5 mm

14046.SL[2]
Salida de cable y borniera 20 A.
Profundidad: 22,1 mm

14047.SL[2]
Salida de cable y borniera 45 A.
Profundidad: 20 mm

14049.SL[3]
Unidad conexión 13 A y interruptor.
Profundidad: 20,4 mm

Interruptores 1P 250 V~ (iluminable°)

14000
10 AX
14001
16 AX
14001.AB
Como arriba, tratamiento antibacteriano.
Profundidad: 24 mm

14000.2
10 AX,
- 2 módulos
14001.2
16 AX,
- 2 módulos.
Profundidad: 24 mm

14002
20 AX.
Profundidad: 24 mm

14002.2
20 AX,
- 2 módulos.
Profundidad: 24 mm

14003
Triplo interruptor
20 AX - 2 módulos.
Profundidad: 24 mm

14000.SL
10 AX
14001.SL
16 AX.
Profundidad: 24 mm

14000.2.SL
10 AX,
- 2 módulos
14001.2.SL
16 AX,
- 2 módulos.
Profundidad: 24 mm

14002.SL
20 AX.
Profundidad: 24 mm

14002.2.SL
20 AX,
- 2 módulos.
Profundidad: 24 mm

14003.SL
Triplo interruptor
20 AX - 2 módulos.
Profundidad: 24 mm

Interruptores 1P 250 V~, bornes automáticos (iluminable°)

14000.FX
10 AX
Δ 14001.FX
16 AX.
Profundidad: 25,7 mm

14000.FX.2
10 AX - 2 módulos
Δ 14001.FX.2
16 AX - 2 módulos.
Profundidad: 25,7 mm

14000.FX.SL
10 AX
Δ 14001.FX.SL
16 AX.
Profundidad: 25,7 mm

14000.FX.2.SL
10 AX - 2 módulos
Δ 14001.FX.2.SL
16 AX - 2 módulos.
Profundidad: 25,7 mm

* No utilizar en Países europeos ▲ Artículo nuevo Δ Disponible mientras duren las existencias

Mandos

Blanco	Silver

Interruptores 2P 250 V~ (iluminable°)

14015
16 AX

14015.AB
Como arriba, tratamiento antibacteriano.
Profundidad: 24 mm

14015.2
16 AX,
- 2 módulos.
Profundidad: 24 mm

14015.SL
16 AX.
Profundidad: 24 mm

14015.2.SL
16 AX,
- 2 módulos.
Profundidad: 24 mm

Interruptores 2P 250 V~ (iluminable°)

14016
20 AX.
Profundidad: 24 mm

14016.2
20 AX, ON/OFF,
- 2 módulos.
Profundidad: 24 mm

14016.WH
20 AX, WATER/HEATER.
Profundidad: 24 mm

14016.2.WH
20 AX, WATER/HEATER
- 2 módulos.
Profundidad: 24 mm

14016.SL
20 AX.
Profundidad: 24 mm

14016.2.SL
20 AX, ON/OFF,
- 2 módulos.
Profundidad: 24 mm

14016.WH.SL
20 AX, WATER/HEATER.
Profundidad: 24 mm

14016.2.WH.SL
20 AX, WATER/HEATER
- 2 módulos.
Profundidad: 24 mm

14017
32 A, ON/OFF.
Profundidad: 22,5 mm

14017.WH
32 A, WATER/HEATER.
Profundidad: 22,5 mm

14017.SL
32 A, ON/OFF.
Profundidad: 22,5 mm

14017.WH.SL
32 A, WATER/HEATER.
Profundidad: 22,5 mm

14018
45 A, ON/OFF.
Profundidad: 22,5 mm

14018.CK
45 A, COOKER.
Profundidad: 22,5 mm

14018.SL
45 A, ON/OFF.
Profundidad: 22,5 mm

14018.CK.SL
45 A, COOKER.
Profundidad: 22,5 mm

° Lámparas y unidades de señalización, pág. 330

[2] Compatible con BS 5733

[3] Compatible con BS 1363-4

Mandos

Blanco

Interruptores 2P 250 V~ (iluminable°)

14019
45 A, ON/OFF.
Profundidad: 22,5 mm

14019.CK
45 A, COOKER.
Profundidad: 22,5 mm

Interruptor de tarjeta 230 V~ (iluminable°)

14466
Interruptor de tarjeta.
Profundidad: 27,4 mm

Conmutadores 1P 250 V~ (iluminable°)

14004
10 AX
14005
16 AX
14005.AB
Como arriba, tratamiento antibacteriano.
Profundidad: 24 mm

14004.2
10 AX
- 2 módulos
14005.2
16 AX
- 2 módulos.
Profundidad: 24 mm

Conmutadores 1P 250 V~ bornes automáticos (iluminable°)

14004.FX
10 AX
Δ 14005.FX
16 AX.
Profundidad: 25,7 mm

14004.FX.2
10 AX
- 2 módulos
Δ 14005.FX.2
16 AX
- 2 módulos.
Profundidad: 25,7 mm

Conmutadores 1P 250 V~ (iluminable°)

14006
20 AX.
Profundidad: 24 mm

14006.2
20 AX
- 2 módulos.
Profundidad: 24 mm

14007
Triplo conmutador
20 AX - 2 módulos.
Profundidad: 30,6 mm

Silver

Interruptores 2P 250 V~ (iluminable°)

14019.SL
45 A, ON/OFF.
Profundidad: 22,5 mm

14019.CK.SL
45 A, COOKER.
Profundidad: 22,5 mm

Interruptor de tarjeta 230 V~ (iluminable°)

14466.SL
Interruptor de tarjeta.
Profundidad: 27,4 mm

Conmutadores 1P 250 V~ (iluminable°)

14004.SL
10 AX
14005.SL
16 AX.
Profundidad: 24 mm

14004.2.SL
10 AX
- 2 módulos
14005.2.SL
16 AX
- 2 módulos.
Profundidad: 24 mm

Conmutadores 1P 250 V~ bornes automáticos (iluminable°)

14004.FX.SL
10 AX
Δ 14005.FX.SL
16 AX.
Profundidad: 25,7 mm

14004.FX.2.SL
10 AX
- 2 módulos
Δ 14005.FX.2.SL
16 AX
- 2 módulos.
Profundidad: 25,7 mm

Conmutadores 1P 250 V~ (iluminable°)

14006.SL
20 AX.
Profundidad: 24 mm

14006.2.SL
20 AX
- 2 módulos.
Profundidad: 24 mm

14007.SL
Triplo conmutador
20 AX - 2 módulos.
Profundidad: 30,6 mm

* No utilizar en Países europeos ▲ Artículo nuevo Δ Disponible mientras duren las existencias

Mandos

Blanco	Silver

Conmutadores conectados View Wireless

VIEW IoT smart life

14592.0
Mecanismo, con salida de relé 100-240 V 50/60 Hz para lámparas incandescentes 500 W, lámparas de LED 100 W, transformadores electrónicos 250 VA, lámparas fluorescentes 120 W, control local o a distancia, Bluetooth® wireless technology 5.0 para sistema mesh View Wireless y Zigbee 3.0, 1 entrada para pulsador externo para control del actuador o activación de un escenario. Se completa con teclas intercambiables 1, 2 y 3 módulos. Profundidad: 36,5 mm

Bluetooth®

zigbee certified product

Interruptores cruzados 1P 250 V~ (iluminable°)

14013
16 AX

14013.AB
Como arriba, tratamiento antibacteriano. Profundidad: 24 mm

14013.2
16 AX
- 2 módulos.
Profundidad: 24 mm

14013.SL
16 AX.
Profundidad: 24 mm

14013.2.SL
16 AX
- 2 módulos.
Profundidad: 24 mm

Interruptores cruzados 1P 250 V~, bornes automáticos (iluminable°)

14009.FX
10 AX.
Profundidad: 27,7 mm

14009.FX.2
10 AX
- 2 módulos.
Profundidad: 27,7 mm

14009.FX.SL
10 AX.
Profundidad: 27,7 mm

14009.FX.2.SL
10 AX
- 2 módulos.
Profundidad: 27,7 mm

Pulsadores 1P NO 250 V~ (iluminable°)

14008
10 A

14008.AB
Como arriba, tratamiento antibacteriano. Profundidad: 24 mm

14008.2
10 A
- 2 módulos.
Profundidad: 24 mm

14008.2.C
10 A, símbolo campanilla
- 2 módulos.
Profundidad: 24 mm

14008.2.L
10 A, símbolo luz
- 2 módulos.
Profundidad: 24 mm

14008.SL
10 A.
Profundidad: 24 mm

14008.2.SL
10 A
- 2 módulos.
Profundidad: 24 mm

14008.2.C.SL
10 A, símbolo campanilla
- 2 módulos.
Profundidad: 24 mm

14008.2.L.SL
10 A, símbolo luz
- 2 módulos.
Profundidad: 24 mm

Pulsadores 1P NO 250 V~, bornes automáticos (iluminable°)

14008.FX
10 A.
Profundidad: 25,7 mm

14008.FX.2
10 A
- 2 módulos.
Profundidad: 25,7 mm

14008.FX.SL
10 A.
Profundidad: 25,7 mm

14008.FX.2.SL
10 A
- 2 módulos.
Profundidad: 25,7 mm

° Lámparas y unidades de señalización, pág. 330

Mandos

Blanco

Silver

Pulsadores 1P NC 250 V~ (iluminable°)

14010
10 A.
Profundidad: 24 mm

14010.SL
10 A.
Profundidad: 24 mm

Quid - Módulos de relé magnéticos para luces (instalación detrás del dispositivo)

03991
Módulo de relé magnético por impulsos secuenciales ON/OFF, 1 entrada para pulsador NO, 1 salida de relé 10 A 220-240 V~ 50/60 Hz, montaje en cajas de derivación o de empotrar o detrás del obturador

03992
Módulo de relé magnético por impulsos secuenciales ON/OFF, 1 entrada para pulsador NO, 1 entrada para pulsador de reset, 1 salida de relé 10 A, alimentación 220-240 V~ 50/60 Hz, indicación luminosa del estado de la carga en el propio pulsador, montaje en cajas de derivación o de empotrar o detrás del obturador

03993
Módulo de relé magnético por impulsos secuenciales ON/OFF, 1 entrada para pulsador NO, 2 salidas secuenciales de relé 10 A, alimentación 220-240 V~ 50/60 Hz, montaje en cajas de derivación o de empotrar

00932
Unidad de señalización de LED del estado de la carga, precableada para pulsadores de mando de módulo de relé por impulsos con reset Quid 03992, alimentación 220-240 V 50/60 Hz 0,5 W, verde

Mecanismos iluminables° 250 V~ (dispositivos comunes)

14000.0
Interruptor
1P 10 AX.
Profundidad: 24 mm

14001.0
Interruptor
1P 16 AX.
Profundidad: 24 mm

14015.0
Interruptor
2P 16 AX.
Profundidad: 24 mm

14004.0
Conmutador
1P 10 AX.
Profundidad: 24 mm

14005.0
Conmutador
1P 16 AX.
Profundidad: 24 mm

14013.0
Interruptor cruzado
1P 16 AX.
Profundidad: 24 mm

14008.0
Pulsador
1P NO 10 A.
Profundidad: 24 mm

14010.0
Pulsador
1P NC 10 A.
Profundidad: 24 mm

14002.0
Interruptor
1P 20 AX.
Profundidad: 24 mm

14016.0
Interruptor
2P 20 AX.
Profundidad: 24 mm

14006.0
Conmutador
1P 20 AX.
Profundidad: 24 mm

Mecanismos iluminables° 250 V~, bornes automáticos (dispositivos comunes)

14000.FX.0
Interruptor
1P 10 AX.
Profundidad:
25,7 mm

Δ 14001.FX.0
Interruptor
1P 16 AX.
Profundidad:
25,7 mm

14004.FX.0
Conmutador
1P 10 AX.
Profundidad:
25,7 mm

Δ 14005.FX.0
Conmutador
1P 16 AX.
Profundidad:
25,7 mm

14009.FX.0
Interruptor cruzado
1P 10 AX.
Profundidad:
27,7 mm

14008.FX.0
Pulsador
1P NO 10 A.
Profundidad:
25,7 mm

* No utilizar en Países europeos ▲ Artículo nuevo Δ Disponible mientras duren las existencias

Mandos

Blanco	Silver

Teclas intercambiables 1 módulo (iluminable°)

14021
Sin símbolo

14021.G
Personalizable

14026
Con difusor

14026.DND
Do Not Disturb, con difusor

14021.SL
Sin símbolo

14021.G.SL
Personalizable

14026.SL
Con difusor

14026.DND.SL
Do Not Disturb, con difusor

14026.PLS
Please Clean, con difusor

14029
Con plaquita

14021.C
Símbolo campanilla

14021.L
Símbolo luz

14026.PLS.SL
Please Clean, con difusor

14029.SL
Con plaquita

14021.C.SL
Símbolo campanilla

14021.L.SL
Símbolo luz

14021.P
Símbolo llave

14021.99
Símbolo O I. para 14015.0

14021.PS
Personalizado 'PRESS'

14021.P.SL
Símbolo llave

14021.99.SL
Símbolo O I. para 14015.0

14021.PS.SL
Personalizado 'PRESS'

Teclas intercambiables 2 módulos (iluminable°)

14022
Sin símbolo



14022.AB
Sin símbolo, tratamiento antibacteriano

14022.G
Personalizable

14027
Con difusor

14022.SL
Sin símbolo

14022.G.SL
Personalizable

14027.SL
Con difusor

14022.C
Símbolo campanilla

14022.L
Símbolo luz

14022.P
Símbolo llave

14022.C.SL
Símbolo campanilla

14022.L.SL
Símbolo luz

14022.P.SL
Símbolo llave

14022.99
Símbolo O I para 14015.0

14022.PS
Personalizado 'PRESS'

14022.99.SL
Símbolo O I para 14015.0

14022.PS.SL
Personalizado 'PRESS'

° Lámparas y unidades de señalización, pág. 330

Mandos

Blanco	Silver

Teclas intercambiables 3 módulos (iluminable°)

14023
Sin símbolo

14023.G
Personalizable

14028
Con difusor

14023.C
Símbolo campanilla



14023.SL
Sin símbolo

14023.G.SL
Personalizable

14028.SL
Con difusor

14023.C.SL
Símbolo campanilla

Pulsadores especiales 1P 250 V~

14052
NO 10 A,
a tirante.
Profundidad:
24 mm

14052.AB
NO 10 A,
a tirante,
tratamiento
antibacteriano.
Profundidad:
24 mm

14053
NC 10 A,
a tirante.
Profundidad:
24 mm

14050
NO 10 A,
targhetta luminosa
- 2 módulos.
Profundidad: 24 mm

14052.SL
NO 10 A,
a tirante.
Profundidad:
24 mm

14053.SL
NC 10 A,
a tirante.
Profundidad:
24 mm

Pulsadores de maniobra 250 V~

14056.33
10 A, contac-
tos NO+NC,
símbolo OFF.
Profundidad:
28 mm

14056.34
10 A, contac-
tos NO+NC,
símbolo ON.
Profundidad:
28 mm

14058
Dos independientes
NO+NC 10 A,
símbolo OFF y ON.
Profundidad:
28 mm

14056.33.SL
10 A, contac-
tos NO+NC,
símbolo OFF.
Profundidad:
28 mm

14056.34.SL
10 A, contac-
tos NO+NC,
símbolo ON.
Profundidad:
28 mm

14058.SL
Dos independientes
NO+NC 10 A,
símbolo OFF y ON.
Profundidad:
28 mm

Pulsadores 1P NO 10 A 250 V~

14066
Dos independientes
NO 10 A.
Profundidad:
28 mm

14068.B
Con difusor blanco
(para unidad de
señalización.
Profundidad: 28 mm

14066.SL
Dos independientes
NO 10 A.
Profundidad:
28 mm

14068.B.SL
Con difusor blanco
(para unidad de
señalización.
Profundidad: 28 mm

* No utilizar en Países europeos ▲ Artículo nuevo Δ Disponible mientras duren las existencias

Mandos

Blanco	Silver

Mandos 250 V~

14060
Conmutador 2P 10 AX, OFF central. Profundidad: 32,5 mm

14062
2 pulsadores interbloqueados 1P NO 10 A. Profundidad: 28 mm

14060.SL
Conmutador 2P 10 AX, OFF central. Profundidad: 32,5 mm

14062.SL
2 pulsadores interbloqueados 1P NO 10 A. Profundidad: 28 mm

Quid - Conmutador electrónico para persiana

14196
Con orientación de láminas con salidas de relé para motor cosϕ 0,6 2 A 220-240 V~ 50/60 Hz, memorización de posición. Profundidad: 40,5 mm

14196.SL
Con orientación de láminas con salidas de relé para motor cosϕ 0,6 2 A 220-240 V~ 50/60 Hz, memorización de posición. Profundidad: 40,5 mm

Quid - Módulo relé electrónico y e módulo central para persiana (instalación detrás del dispositivo)

03996
Con orientación de láminas con salidas de relé para motor cosϕ 0,6 2 A 220-240 V~ 50/60 Hz, memorización de posición, montaje en cajas de derivación

03997
Módulo central para persianas Quid, 2 entradas para pulsador NO, 6 salidas para módulo de relé de persianas Quid 03996, alimentación 220-240 V 50/60 Hz, montaje en cajas de derivación o de empotrar

Mando conectado View Wireless para persiana

VIEW IoT smart life

14594.0
Dispositivo de mando para 1 persiana con orientación de láminas con salida de relé conmutada para motor cosφ 0,6 2 A 100-240 V~ 50/60 Hz, control local o remoto, Bluetooth® wireless technology 5.0 para sistema mesh View Wireless y Zigbee 3.0, 1 entrada para botón externo para activación de un escenario. Se completa con dos medias teclas intercambiables de 1 módulo. Profundidad: 36,5 mm

Bluetooth®

zigbee certified product

14755.2
Dos medias teclas intercambiables de 1 módulo, símbolo flechas

14755.2.SL
Dos medias teclas intercambiables de 1 módulo, símbolo flechas

Mandos de llave 2P 250 V~ (para mandos con llave unificada 000 anexar .CU al código de base)

14083
Interruptor 16 AX. Profundidad: 30,5 mm

14083.S
Interruptor 16 AX, llave extraíble en posición "O" (OFF). Profundidad: 30,5 mm

14087
Pulsador NO 16 A. Profundidad: 30,5 mm

14083.SL
Interruptor 16 AX. Profundidad: 30,5 mm

14083.S.SL
Interruptor 16 AX, llave extraíble en posición "O" (OFF). Profundidad: 30,5 mm

14087.SL
Pulsador NO 16 A. Profundidad: 30,5 mm

° Lámparas y unidades de señalización, pág. 330

Mandos

Blanco

Silver

Variadores**

14135.1
MASTER, universal

14135.1.120
Como arriba, 120 V~. Profundidad: 40,5 mm

14136.1
MASTER, universal, potenciómetro. Profundidad: 40,5 mm

14136.AB.1
MASTER, universal, potenciómetro, tratamiento antibacteriano. Profundidad: 40,5 mm

14138
RGB, potenciómetro Profundidad: 40,5 mm

14135.1.SL
MASTER, universal

14135.1.120.SL
Como arriba, 120 V~. Profundidad: 40,5 mm

14136.1.SL
MASTER, universal, potenciómetro. Profundidad: 40,5 mm

14138.SL
RGB, potenciómetro Profundidad: 40,5 mm

14139
FADING-SHOW, potenciómetro Profundidad: 40,5 mm

14150
100-500 W, potenciómetro, 230 V~. Profundidad: 39 mm

14153
100-500 W push-push y potenciómetro, 230 V~. Profundidad: 39 mm

Δ*14146
60-900 W 60-300 VA, potenciómetro, 230 V~. Profundidad: 39 mm

14139.SL
FADING-SHOW, potenciómetro Profundidad: 40,5 mm

14150.SL
100-500 W, potenciómetro, 230 V~. Profundidad: 39 mm

14153.SL
100-500 W push-push y potenciómetro, 230 V~. Profundidad: 39 mm

Δ*14146.SL
60-900 W 60-300 VA, potenciómetro, 230 V~. Profundidad: 39 mm

14147
30-500 W 30-300 VA, potenciómetro, 120 V~. Profundidad: 39 mm

***14148**
MASTER, 800 W/500 VA, 120-230 V~. Profundidad: 40,5 mm

Δ 14165
MASTER, 500 W 230 V~ - 2 módulos. Para lámparas incandescentes y transformadores ferromagnéticos.
Profundidad: 32,5 mm

14147.SL
30-500 W 30-300 VA, potenciómetro, 120 V~. Profundidad: 39 mm

***14148.SL**
MASTER, 800 W/500 VA, 120-230 V~. Profundidad: 40,5 mm

Δ 14165.SL
MASTER, 500 W 230 V~ - 2 módulos. Para lámparas incandescentes y transformadores ferromagnéticos.
Profundidad: 32,5 mm

Variadores - cargas controlables

Tipo	UNIVERSAL							
VARIADORES / CARGAS	14135.1				14136.1 - 14136.AB.1			
	Conexión 2 hilos		Conexión 3 hilos		Conexión 2 hilos		Conexión 3 hilos	
	LE	TE	LE	TE	LE	TE	LE	TE
Incandescencia	40 ÷ 400 W	40 ÷ 300 W	40 ÷ 400 W	40 ÷ 300 W	40 ÷ 400 W	40 ÷ 300 W	40 ÷ 400 W	40 ÷ 300 W
Fluorescentes compactas (LFC)	10 ÷ 100 W máx 5 lamp.	10 ÷ 200 W máx 10 lámparas	10 ÷ 100 W máx 5 lámparas	10 ÷ 200 W máx 10 lámparas	10 ÷ 100 W máx 5 lámparas	10 ÷ 200 W máx 10 lámparas	10 ÷ 100 W máx 5 lámparas	10 ÷ 200 W máx 10 lámparas
LED	5 ÷ 100 W máx 10 lamp.	5 ÷ 200 W máx 20 lámparas	3 ÷ 100 W máx 10 lámparas	3 ÷ 200 W máx 20 lámparas	5 ÷ 100 W máx 10 lámparas	5 ÷ 200 W máx 20 lámparas	3 ÷ 100 W máx 10 lámparas	3 ÷ 200 W máx 20 lámparas
Transformadores electrónicos para halogenas	40 ÷ 300 VA máx 3 trasf. tipo t1	40 ÷ 300 VA máx 5 trasf. tipo t2	40 ÷ 300 VA máx 3 trasf. tipo t1	40 ÷ 300 VA máx 5 trasf. tipo t2	40 ÷ 300 VA máx 3 trasf. tipo t1	40 ÷ 300 VA máx 5 trasf. tipo t2	40 ÷ 300 VA máx 3 trasf. tipo t1	40 ÷ 300 VA máx 5 trasf. tipo t2
Alimentadores para LED (art. 01874, 01875)			máx 10 alimentadores	NO aplicable			máx 10 alimentadores	NO aplicable
Balizas (art. 02662)			máx 10 lámparas	NO aplicable			máx 10 lámparas	NO aplicable

Tipo	RGB	FADING-SHOW
VARIADORES / CARGAS	14138	14139
Alimentadores RGB (art. 01876)	máx 10 alimentadores	máx 10 alimentadores
Lámparas RGB (art. 02663)	máx 10 lámparas	máx 10 lámparas

* No utilizar en Países europeos ▲ Artículo nuevo Δ Disponible mientras duren las existencias

Mandos

Blanco | Silver

Variadores - cargas controlables

Tipo	ESTÁNDAR			
VARIADORES / CARGAS	**14150** (con potenciometro rotatorio)	**14153** (con conmutador push-push y regulación con potenciometro rotatorio)	**14146** (con potenciometro rotatorio)	**14165 MASTER**
Incandescencia	100 - 500 W	100 - 500 W	60 - 900 W	40 - 500 W en 50 Hz 40 - 400 W en 60 Hz
Transformadores ferromagnéticos				40 - 500 VA en 50 Hz 40 - 400 VA en 60 Hz
Transformadores electrónicos para lámparas halogenas de muy baja tensión			60 - 300 VA 230 V~, 50/60 Hz	

Alimentadores electrónicos

01874
230 V~ 50 Hz para lámparas de LED 12-24 Vdc

Δ 01874.120
Como arriba, 120 V~

01875
230 V~ 50 Hz para lámparas de LED 350/500/700 mA

Δ 01875.120
Como arriba, 120 V~

01876
230 V~ 50 Hz para lámparas de LED RGB 12-24 Vdc

Δ 01876.120
Como arriba, 120 V~

Mandos de infrarrojos

Δ 14172
Receptor, relé NO 6 A 230 V~ 50/60 Hz. Profundidad: 36 mm

Δ 14173
Receptor, relé 4 A 230 V~, para persianas - 2 módulos. Profundidad: 36 mm

Δ 14175
Receptor, variador 40-450 W/VA, 230 V~. Profundidad: 40,5 mm

Δ 14172.SL
Receptor, relé NO 6 A 230 V~ 50/60 Hz. Profundidad: 36 mm

Δ 14173.SL
Receptor, relé 4 A 230 V~, para persianas - 2 módulos. Profundidad: 36 mm

Δ 14175.SL
Receptor, variador 40-450 W/VA, 230 V~. Profundidad: 40,5 mm

Δ 01849
Control remoto de infrarrojos, 14 canales

14181
Para encender luces, relé NO 6 A 230 V~, 50/60 Hz

14181.120
Como arriba, 120 V~. Profundidad: 36 mm

00801
Soporte orientable - 1 módulo

00805
Adaptador para instalación empotrable de soporte orientable - 2 módulos. Profundidad: 36,5 mm

00800
Marco para instalación superficial de soporte orientable

14181.SL
Para encender luces, relé NO 6 A 230 V~, 50/60 Hz

14181.120.SL
Como arriba, 120 V~. Profundidad: 36 mm

00801.20
Soporte orientable - 1 módulo

00805.20
Adaptador para instalación empotrable de soporte orientable - 2 módulos. Profundidad: 36,5 mm

00800.20
Marco para instalación superficial de soporte orientable

02690
Para encender luces, lámparas incandescentes 2000 W, CFL 10-1000 W, LED 100 W, 220-240 V~ 50/60 Hz, instalación de techo

° Lámparas y unidades de señalización, pág. 330

** Ver el folleto ilustrativo para el tipo de cargas mandadas

Mandos

Blanco	Silver

Pulsadores Set/Reset

14183
Para llamada de emergencia,
2 salidas de relé NO 5 A 250 V~
alim. 12 V~/12-24 Vdc - 2 módulos.
Profundidad: 36 mm

14183.SL
Para llamada de emergencia,
2 salidas de relé NO 5 A 250 V~
alim. 12 V~/12-24 Vdc - 2 módulos.
Profundidad: 36 mm

Kits por radiofrecuencia



0K03906.04
Kit Friends of Hue. Contenido:
- 1 dispositivo RF de 4 botones 03906
- 1 soporte 14507, blanco
- 2 teclas 14506, blanco
- 1 placa 2 módulos 14642.01, blanco

Dispositivos 'smart' por radiofrequencia

03955
Dispositivo plano de 4 botones por radiofrecuencia 868 MHz, estándar **EnOcean®**, de completar con teclas 14506+14506.2 - 2 módulos

01796.2
Actuador multifunción con salida por relé NO 10 A 230 V~ programable con función interruptor para mando local, entrada local transferible como mando ON/OFF por otros actuadores **EnOcean®**, alimentación 230 V~ 50/60 Hz

03925
Dispositivo plano de 4 botones por radiofrecuencia 2.4 GHz, ***Bluetooth®*** Low Energy *wireless technology*, de completar con teclas 14506+14506.2 - 2 módulos

03905
Dispositivo plano de 4 botones por radiofrecuencia 2.4 GHz, estándar **ZigBee Green Power**, de completar con teclas 14506+14506.2 - 2 módulos

03906
Dispositivo plano de 4 botones por radiofrecuencia 2.4 GHz, estándares **ZigBee Green Power** et **Friends of Hue**, de completar con teclas 14506 - 2 módulos

20507.B
Soporte para la instalación superficial de los dispositivos por radiofrcuencia, blanco

20507
Soporte para la instalación superficial de los dispositivos por radiofrcuencia, gris

14507
Soporte para la instalación superficial de los dispositivos por radiofrcuencia, blanco

14506
Par de teclas 1 módulo para dispositivos por radiofrecuencia, personalizables

14506.2
Tecla 2 módulos para dispositivos por radiofrecuencia, personalizables

14506.SL
Par de teclas 1 módulo para dispositivos por radiofrecuencia, personalizables

14506.2.SL
Tecla 2 módulos para dispositivos por radiofrecuencia, personalizables

* No utilizar en Países europeos ▲ Artículo nuevo Δ Disponible mientras duren las existencias

Tomas de corriente

Blanco	Silver

Tomas SICURY 2P+T 250 V~ estándar italiano

14201
10 A,
P11.
Profundidad:
25 mm

14203
Bpresa 16 A,
P17/11
14203.AB
Como arriba,
tratamiento
antibacteriano.
Profundidad:
25 mm

14209
16 A. P30
- 2 módulos.
Profundidad:
28,4 mm

14210
16 A, universal
- 2 módulos
14210.AB
Como arriba,
tratamiento
antibacteriano.
Profundidad:
25 mm

14201.SL
10 A,
P11.
Profundidad:
25 mm

14203.SL
Bpresa 16 A,
P17/11.
Profundidad:
25 mm

14209.SL
16 A. P30
- 2 módulos.
Profundidad:
28,4 mm

14210.SL
16 A, universal
- 2 módulos.
Profundidad:
25 mm

Dispositivo de mando conectado View Wireless para toma

14593
Dispositivo de mando con salida de relé NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz, control local con pulsador o en remoto, Bluetooth® wireless technology 5.0 para sistema mesh View Wireless y Zigbee 3.0, función de medida de la potencia instantánea y umbral de desconexión de carga. Profundidad: 38,5 mm

14593.SL
Dispositivo de mando con salida de relé NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz, control local con pulsador o en remoto, Bluetooth® wireless technology 5.0 para sistema mesh View Wireless y Zigbee 3.0, función de medida de la potencia instantánea y umbral de desconexión de carga. Profundidad: 38,5 mm

Tomas SICURY 2P+T 250 V~ (para líneas dedicadas)

14203.R
Bpresa 16 A
P17/11, rojo
14203.AB.R
Como arriba,
tratamiento
antibacteriano.
Profundidad: 25 mm

14209.A
16 A P30, anaranjado
- 2 módulos.
Profundidad:
28,4 mm

14209.R
16 A P30, rojo
- 2 módulos.
Profundidad:
28,4 mm

14209.V
16 A P30, verde
- 2 módulos.
Profundidad:
28,4 mm

14210.AB.A
16 A, universal, anaranjado,
tratamiento antibacteriano
- 2 módulos.
Profundidad: 25 mm

14210.R
16 A, universal, rojo
- 2 módulos
14210.AB.R
Como arriba,
tratamiento
antibacteriano.
Profundidad: 25 mm

14210.AB.V
16 A, universal, verde,
tratamiento antibacteriano
- 2 módulos.
Profundidad: 25 mm

Tomas estándares alemán 250 V~

14208
SICURY 2P+T
16 A, alemán
2 módulos
14208.AB
Como arriba,
tratamiento
antibacteriano.
Profundidad: 28,4 mm

14208.C
SICURY 2P+T 16 A,
alemán, con tapa
- 2 módulos.
Profundidad:
29,6 mm

14208.SL
SICURY 2P+T
16 A, alemán
- 2 módulos.
Profundidad:
28,4 mm

14208.C.SL
SICURY 2P+T 16 A,
alemán, con tapa
- 2 módulos.
Profundidad:
29,6 mm

° Lámparas y unidades de señalización, pág. 330

Tomas de corriente

Blanco	Silver

Tomas estándares alemán 250 V~, bornes automáticos

14208.FX
SICURY 2P+T
16 A, alemán
- 2 módulos.
Profundidad:
32,5 mm

14208.FX.C
SICURY 2P+T 16 A,
alemán, con tapa
- 2 módulos.
Profundidad:
29,6 mm

14208.FX.SL
SICURY 2P+T
16 A, alemán
- 2 módulos.
Profundidad:
32,5 mm

14208.FX.C.SL
SICURY 2P+T 16 A,
alemán, con tapa
- 2 módulos.
Profundidad:
29,6 mm

Tomas estándares francés 250 V~

14212
SICURY 2P+T
16 A, francés
- 2 módulos

14212.AB
Como arriba,
tratamiento
antibacteriano.
Profundidad: 25,4 mm

14212.C
SICURY 2P+T 16 A,
francés, con tapa
- 2 módulos.
Profundidad:
26,7 mm

14212.SL
SICURY 2P+T
16 A, francés
- 2 módulos.
Profundidad:
25,4 mm

14212.C.SL
SICURY 2P+T 16 A,
francés, con tapa
- 2 módulos.
Profundidad:
26,7 mm

Tomas estándares francés 250 V~, bornes automáticos

14212.FX
SICURY 2P+T
16 A, francés
- 2 módulos.
Profundidad:
29,5 mm

14212.FX.C
SICURY 2P+T 16 A,
francés, con tapa
- 2 módulos.
Profundidad:
29,9 mm

14212.FX.SL
SICURY 2P+T
16 A, francés
- 2 módulos.
Profundidad:
29,5 mm

14212.FX.C.SL
SICURY 2P+T 16 A,
francés, con tapa
- 2 módulos.
Profundidad:
29,9 mm

Tomas inglés estándares 250 V~



14214
SICURY 2P+T
5 A, inglés
- 2 módulos.
Profundidad:
16,8 mm



14218
SICURY 2P+T
16 A, inglés
- 2 módulos.
Profundidad:
25,2 mm



14219[4]
2P+T 13 A,
inglés
- 2 módulos.
Profundidad:
17 mm



14220
SICURY 2P+T
13 A, inglés
- 2 módulos.
Profundidad:
21,4 mm

14214.SL
SICURY 2P+T
5 A, inglés
- 2 módulos.
Profundidad:
16,8 mm

14218.SL
SICURY 2P+T
16 A, inglés
- 2 módulos.
Profundidad:
25,2 mm



14219.SL[4]
2P+T 13 A,
inglés
- 2 módulos.
Profundidad:
17 mm



14220.SL
SICURY 2P+T
13 A, inglés
- 2 módulos.
Profundidad:
21,4 mm

Tomas suizo estándares 250 V~

14226
2P+T 10 A, suizo,
tipo 13 - 2 módulos.
Profundidad:
41 mm

14226.SL
2P+T 10 A, suizo,
tipo 13 - 2 módulos.
Profundidad:
41 mm

*** No utilizar en Países europeos** **▲ Artículo nuevo** Δ Disponible mientras duren las existencias

Tomas de corriente

Blanco

Tomas euro-americano estándares 250 V~

14233
2P 16 A, euro-americano (ø 4,8 mm). Profundidad: 28 mm

14234
SICURY 2P+T 16 A, euro-americano. Profundidad: 27 mm

14248
SICURY 2P+T 16 A, euro-americano - 2 módulos. Profundidad: 25,5 mm



14249
Dos SICURY 2P+T 16 A, euro-americano - 3 módulos. Profundidad: 23,5 mm

Tomas estándares americano y saudita 127 V~

14242
SICURY 2P+T 15 A, americano y saudita

14245
2P+T 15 A, americano y saudita. Profundidad: 26,4 mm

14243
Dos SICURY 2P+T 15 A, americano y saudita - 3 módulos

14246
Dos 2P+T 15 A, americano y saudita - 3 módulos. Profundidad: 25 mm

Tomas americano estándares 250 V~

14247
2P+T 15 A, americano. Profundidad: 26,4 mm

Tomas israelí estándares 250 V~

14240
SICURY 2P+T 16 A, israelí - 2 módulos. Profundidad: 28,7 mm

Tomas argentino estándares 250 V~

14250
SICURY 2P+T 10 A, argentino. Profundidad: 26 mm

14253
SICURY 2P+T 20 A, argentino - 2 módulos. Profundidad: 27,8 mm

Silver

Tomas euro-americano estándares 250 V~

14233.SL
2P 16 A, euro-americano (ø 4,8 mm). Profundidad: 28 mm

14234.SL
SICURY 2P+T 16 A, euro-americano. Profundidad: 27 mm

14248.SL
SICURY 2P+T 16 A, euro-americano - 2 módulos. Profundidad: 25,5 mm



14249.SL
Dos SICURY 2P+T 16 A, euro-americano - 3 módulos. Profundidad: 23,5 mm

Tomas estándares americano y saudita 127 V~

14242.SL
SICURY 2P+T 15 A, americano y saudita

14245.SL
2P+T 15 A, americano y saudita. Profundidad: 26,4 mm

14243.SL
Dos SICURY 2P+T 15 A, americano y saudita - 3 módulos

14246.SL
Dos 2P+T 15 A, americano y saudita - 3 módulos. Profundidad: 25 mm

Tomas americano estándares 250 V~

14247.SL
2P+T 15 A, americano. Profundidad: 26,4 mm

Tomas israelí estándares 250 V~

14240.SL
SICURY 2P+T 16 A, israelí - 2 módulos. Profundidad: 28,7 mm

Tomas argentino estándares 250 V~

14250.SL
SICURY 2P+T 10 A, argentino. Profundidad: 26 mm

14253.SL
SICURY 2P+T 20 A, argentino - 2 módulos. Profundidad: 27,8 mm

° Lámparas y unidades de señalización, pág. 330

[4] Compatible con BS 1363-2

Tomas de corriente

Blanco	Silver

Tomas chino estándares 250 V~

14254
SICURY 2P+T
16 A, chino
- 2 módulos.
Profundidad:
27,8 mm

14254.SL
SICURY 2P+T
16 A, chino
- 2 módulos.
Profundidad:
27,8 mm

Tomas australiano estándares 250 V~

14261
SICURY 2P+T
10 A, australiano
- 2 módulos.
Profundidad:
28,2 mm

14262
SICURY 2P+T
15 A, australiano
- 2 módulos.
Profundidad:
28,2 mm

14261.SL
SICURY 2P+T
10 A, australiano
- 2 módulos.
Profundidad:
28,2 mm

14262.SL
SICURY 2P+T
15 A, australiano
- 2 módulos.
Profundidad:
28,2 mm

Tomas brasileño estándares 250 V~

14264
SICURY
2P+T 10 A,
brasileño.
Profundidad:
31,5 mm

14265
SICURY
2P+T 20 A,
brasileño.
Profundidad:
31,5 mm

14264.SL
SICURY
2P+T 10 A,
brasileño.
Profundidad:
31,5 mm

14265.SL
SICURY
2P+T 20 A,
brasileño.
Profundidad:
31,5 mm

Tomas múlti-estándar 250 V~

14255
SICURY 2P+T 13 A,
múlti-estándar
- 3 módulos.
Profundidad: 18,54 mm

***14257**
SICURY 2P+T 13 A,
múlti-estándar
- 2 módulos.
Profundidad: 17,7 mm

14255.SL
SICURY 2P+T 13 A,
múlti-estándar
- 3 módulos.
Profundidad: 18,54 mm

***14257.SL**
SICURY 2P+T 13 A,
múlti-estándar
- 2 módulos.
Profundidad:17,7 mm

Tomas estándar británico 250 V~ (con unidad de señalización 00930 incluida)

14221[4]
SICURY 2P+T 13 A
+ interruptor 2P.
Profundidad: 17,5 mm

14222[4]
2 x SICURY 2P+T 13 A,
+ interruptor 2P.
Profundidad: 17,5 mm

14221.SL[4]
SICURY 2P+T 13 A
+ interruptor 2P.
Profundidad: 17,5 mm

14222.SL[4]
2 x SICURY 2P+T 13 A,
+ interruptor 2P.
Profundidad: 17,5 mm

* No utilizar en Países europeos

▲ Artículo nuevo

Δ Disponible mientras duren las existencias

■ Artículo nuevo, contactar la red comercial para otras informaciones

Tomas de corriente

Blanco	Silver

Tomas estándar británico 250 V~ (con unidad de señalización 00930 incluida)

14215[5]
SICURY 2P+T 5 A,
+ interruptor 2P.
Profundidad: 17,5 mm

14217[5]
SICURY 2P+T 15 A,
+ interruptor 2P.
Profundidad: 25,5 mm

14215.SL[5]
SICURY 2P+T 5 A,
+ interruptor 2P.
Profundidad: 17,5 mm

14217.SL[5]
SICURY 2P+T 15 A,
+ interruptor 2P.
Profundidad: 25,5 mm

Tomas estándar americano 2P+T 15 A 60 Hz 125 V~

14296
Dos estándares americano con interruptor diferencial - 3 módulos.
Profundidad: 33,4 mm

Estándar británico 250 V~: tomas y unidades de alimentación USB

■ **14223.A**
SICURY 2P+T 13 A 250 V~
con interruptor 2P y 1 USB-A.
Profundidad: 21 mm

■ **14223.A.SL**
SICURY 2P+T 13 A 250 V~
con interruptor 2P y 1 USB-A.
Profundidad: 21 mm



■ **14224.AC**
SICURY 2P+T 13 A 250 V~
con 2 interruptores 2P,
1 USB-A y 1 USB-C.
Profundidad: 21 mm

■ **14224.AC.SL**
SICURY 2P+T 13 A 250 V~
con 2 interruptores 2P,
1 USB-A y 1 USB-C.
Profundidad: 21 mm

■ **14266.A**
SICURY 2P+T 13 A 250 V~
multi-estándar, con interruptor
2P y 1 USB-A.
Profundidad: 21 mm

■ **14266.A.SL**
SICURY 2P+T 13 A 250 V~
multi-estándar, con interruptor
2P y 1 USB-A.
Profundidad: 21 mm

° Lámparas y unidades de señalización, pág. 330

[4] Compatible con BS 1363-2, SASO 2203

[5] Compatible con BS 546

Tomas de corriente

Blanco | Silver

Acoplamientos posibles - clavijas y tomas estándar extranjero

CLAVIJA \ TOMA	Alemán	Francés	Inglés				Suizo	Israelí	Estándar británico			
	14208...	14212...	14214	14218	14219	14220	14226	14240	14221	14222	14215	14217
Estándar italiano tipo S10	●	●						●				
Euroclavija 2P 2,5 A	●	●					●	●				
2P+T 16 A 250 V~ estándar alemán	●							○				
2P+T 16 A 250 V~ estándares alemán y francès	●	●						○				
2P 16 A 250 V~ estándares alemán y francès	●	●						●				
2P+T 16 A 250 V~ estándar francès		●						○				
2P+T 10 A 250 V~ estándar suizo							●					
2P+T 16 A 250 V~ estándar israelí								●				
2P+T 5 A 250 V~ estándar inglés			●								●	
2P+T 13 A 250 V~ estándar inglés					●	●			●	●		
2P+T 16 A 250 V~ estándar inglés				●								
2P+T 15 A 250 V~ estándar inglés												●
2P 13 A 220 V~ estándar Arabia Saudí									●	●		

● Estándar de clavija que se conecte respectivamente a la toma; ○ Estándar de clavija que se conecte respectivamente a la toma sin realizar la conexión de tierra.

Acoplamientos posibles - clavijas y tomas estándar extranjero

CLAVIJA \ TOMA	Multi-estándar		Americano		Euroamericano				Americano Arabia Saudí			
	14257	14255	14247	14296	14233	14234	14248	14249	20242	20245	20243	20246
Estándar italiano tipo S10	●	●			●	●	●	●				
Euroclavija 2P 2,5 A	●	●			●	●	●	●				
2P+T 16 A 250 V~ estándar alemán	○	○			○	○	○	○				
2P+T 16 A 250 V~ estándares alemán y francès					○	○	○	○				
2P 16 A 250 V~ estándares alemán y francès					●	●	●	●				
2P+T 16 A 250 V~ estándar francès					○	○	○	○				
2P+T 15 A 125 V~ estándar americano				●			●	●				
2P+T 15 A 250 V~ estándar americano			●									
2P+T 10 A 250 V~ estándar suizo	●	●										
2P+T 5 A 250 V~ estándar inglés	●	●										
2P+T 13 A 250 V~ estándar inglés	●	●										
2P+T 15 A 125 V~ estándar americano									●	●	●	●
2P 15 A 127 V~ estándares americano y Arabia Saudí									●	●	●	●
2P+T 10 A 250 V~ estándar brasileño	●	●										
2P+T 10 A 250 V~ estándar chino	●	●										
2P+T 10 A 250 V~ estándar australiano	●	●										

● Estándar de clavija que se conecte respectivamente a la toma; ○ Estándar de clavija que se conecte respectivamente a la toma sin realizar la conexión de tierra.

* No utilizar en Países europeos ▲ Artículo nuevo Δ Disponible mientras duren las existencias

Tomas de corriente

Blanco | Silver

Acoplamientos posibles - clavijas y tomas estándar extranjero

TOMA / CLAVIJA	Argentin		Brasileño		Chino	Australiano	
	14250	14253	14264	14265	14254	20261	14262
Euroclavija 2P 2,5 A			●	●			
2P+T 10 A 250 V~ estándar argentin	●						
2P+T 20 A 250 V~ estándar argentin		●					
2P+T 10 A 250 V~ standard brasiliano			●	●			
2P+T 20 A 250 V~ estándar brasileño				●			
2P+T 16 A 250 V~ estándar chino					●		
2P+T 10 A 250 V~ estándar australiano						●	
2P+T 15 A 250 V~ estándar australiano							●

● Estándar de clavija que se conecte respectivamente a la toma; ○ Estándar de clavija que se conecte respectivamente a la toma sin realizar la conexión de tierra.

Tomas SICURY 2P+T interbloqueadas con interruptor magnetotérmico y diferencial I△n 10 mA, (120-230 V~ 50/60 Hz)

14273
Bpresa 16 A P17/11 250 V~, 1P+N C 16 - 2 módulos.
Profundidad: 38,7 mm

14276
16 A P30 250 V~, 1P+N C 16 - 3 módulos.
Profundidad: 38,8 mm

14273.SL
Bpresa 16 A P17/11 250 V~, 1P+N C 16 - 2 módulos.
Profundidad: 38,7 mm

14276.SL
16 A P30 250 V~, 1P+N C 16 - 3 módulos.
Profundidad: 38,8 mm

14283
Bpresa 16 A P17/11 250 V~, 1P+N C 16 - 3 módulos.
Profundidad: 38,7 mm

14286
16 A P30 250 V~, 1P+N C 16 - 4 módulos.
Profundidad: 38,7 mm

14283.SL
Bpresa 16 A P17/11 250 V~, 1P+N C 16 - 3 módulos.
Profundidad: 38,7 mm

14286.SL
16 A P30 250 V~, 1P+N C 16 - 4 módulos.
Profundidad: 38,7 mm

Tomas para afeitadora

14290
230 V~ 50/60 Hz, con transformador de aislamiento 20 VA, salidas 230 V~ y 120 V~ - 3 módulos

14290.AB
Como arriba, tratamiento antibacteriano.
Profundidad: 41 mm

14291[6]
230 V~ 50/60 Hz, con transformador de aislamiento 20 VA, salidas 230 V~ y 120 V~.
Profundidad: 41 mm

14290.SL
230 V~ 50/60 Hz, con transformador de aislamiento 20 VA, salidas 230 V~ y 120 V~ - 3 módulos.
Profundidad: 41 mm

14291.SL[6]
230 V~ 50/60 Hz, con transformador de aislamiento 20 VA, salidas 230 V~ y 120 V~.
Profundidad: 41 mm

° Lámparas y unidades de señalización, pág. 330

[6] Compatible con BS 61558-2-5

Tomas de corriente • Tomas de señal

Blanco

Silver

Alimentador USB

14292
5 V 1,5 A,
1 USB-A,
120-230 V~
50/60 Hz.
Profundidad:
36 mm

▲14292.AC
5 V 2,4 A,
USB-A+C,
120-240 V~
50/60 Hz.
Profundidad:
36 mm

14292.C
5 V 1,5 A,
1 USB-C,
120-240 V~
50/60 Hz.
Profundidad:
36 mm

14292.SL
5 V 1,5 A,
1 USB-A,
120-230 V~
50/60 Hz.
Profundidad:
36 mm

▲14292.AC.SL
5 V 2,4 A,
USB-A+C,
120-240 V~
50/60 Hz.
Profundidad:
36 mm

14292.C.SL
5 V 1,5 A,
1 USB-C,
120-240 V~
50/60 Hz.
Profundidad:
36 mm

14295
5 V 2,1 A, 2 USB-A
para total de 2,1 A,
120-230 V~ 50/60 Hz
- 2 módulos.
Profundidad: 36 mm

▲14295.AC
5 V 3 A, USB-A+C
para total de 3 A,
120-240 V~ 50/60 Hz
- 2 módulos.
Profundidad: 29 mm

▲14295.CC
5 V 3 A, 2 USB-C
para total de 3 A,
120-240 V~ 50/60 Hz
- 2 módulos.
Profundidad: 29 mm

14295.SL
5 V 2,1 A, 2 USB-A
para total de 2,1 A,
120-230 V~ 50/60 Hz
- 2 módulos.
Profundidad: 36 mm

▲14295.AC.SL
5 V 3 A, USB-A+C
para total de 3 A,
120-240 V~ 50/60 Hz
- 2 módulos.
Profundidad: 29 mm

▲14295.CC.SL
5 V 3 A, 2 USB-C
para total de 3 A,
120-240 V~ 50/60 Hz
- 2 módulos.
Profundidad: 29 mm

Difusión sonora

21588.B
Altavoz pasivo sonoro de 8 Ω y
10 W, por completar con placas
- 8 módulos.
Profundidad: 48 mm

20587.B
Altavoz pasivo sonoro de 8 Ω y
3 W, por completar con placas
- 3 módulos.
Profundidad: 40 mm

21588.N
Altavoz pasivo sonoro de 8 Ω y
10 W, por completar con placas
- 8 módulos.
Profundidad: 48 mm

20587.N
Altavoz pasivo sonoro de 8 Ω y
3 W, por completar con placas
- 3 módulos.
Profundidad: 40 mm

14099
Control de volumen,
8 Ω 15 W - 2 módulos.
Profundidad: 29,7 mm

14590[1]
Amplificador estéreo 4+4 W, 2 salidas para
difusores des sonido 8 Ω con receptor incor-
porado *Bluetooth® wireless technology*,
1 LINE IN, alimentación 12 Vdc - 2 módulos.
Profundidad: 36 mm

14590.SL[1]
Amplificador estéreo 4+4 W, 2 salidas para
difusores des sonido 8 Ω con receptor incor-
porado *Bluetooth® wireless technology*,
1 LINE IN, alimentación 12 Vdc - 2 módulos.
Profundidad: 36 mm

[1] Es posible pedir el artículo con la personalización de la red Bluetooth (consulte las especificaciones en la pág. 291)

* No utilizar en Países europeos ▲ Artículo nuevo Δ Disponible mientras duren las existencias

Tomas de señal

Blanco

Tomas especiales

14330
2P 6 A 24 V (SELV), para clavijas 01620
14330.AB
Como arriba, tratamiento antibacteriano.
Profundidad: 24 mm

14331
2P 6 A 24 V (SELV), para clavijas 01616 y 01617.
Profundidad: 24 mm

14332
2P 6 A 24 V (SELV).
Profundidad: 23 mm

Δ 14333
Toma de conector 5P DIN 41524.
Profundidad: 10 mm

14345
USB, bornes de tornillo.
Profundidad: 30,9 mm

14335
3 RCA, bornes de tornillo.
Profundidad: 23,4 mm

Δ 14347
S-Video, 4 polos.
Profundidad: 15,5 mm

14346
HDMI, Keystone.
Profundidad: 36,4 mm

14346.H
HDMI, Keystone, con cable de 90°.
Profundidad: 29,4 mm

14583
Conector de resorte para difusor sonoro.
Profundidad: 18,4 mm

14348
VGA, 15 polos.
Profundidad: 10 mm

Δ 14361
BNC, RG58, RG59/62, RX93 soldar.
Profundidad: 10 mm

Δ 14365
9 contactos, SUB D, soldar - 2 módulos.
Profundidad: 10 mm

Tomas de teléfono

14320
6 posiciones, 4 contactos (6/4)
14320.AB
Como arriba, tratamiento antibacteriano.
Profundidad: 32,4 mm

14321
RJ12, 6 posiciones, 6 contactos (6/6).
Profundidad: 32,6 mm

14324
Israelí, bornes de tornillos.
Profundidad: 32,4 mm

14327
8 contactos, francés - 2 módulos.
Profundidad: 21 mm

14322
RJ11, 6 posiciones, 4 contactos (6/4).
Profundidad: 32,4 mm

14323
RJ12, 6 posiciones, 6 contactos (6/6).
Profundidad: 32,4 mm

14325[7]
BT, MASTER
Profundidad: 32,4 mm

14326[7]
BT, SLAVE
Profundidad: 32,4 mm

Silver

Tomas especiales

14330.SL
2P 6 A 24 V (SELV), para clavijas 01620.
Profundidad: 24 mm

14331.SL
2P 6 A 24 V (SELV), para clavijas 01616 y 01617.
Profundidad: 24 mm

14332.SL
2P 6 A 24 V (SELV).
Profundidad: 23 mm

Δ 14333.SL
Toma de conector 5P DIN 41524.
Profundidad: 10 mm

14345.SL
USB, bornes de tornillo.
Profundidad: 30,9 mm

14335.SL
3 RCA, bornes de tornillo.
Profundidad: 23,4 mm

Δ 14347.SL
S-Video, 4 polos.
Profundidad: 15,5 mm

14346.SL
HDMI, Keystone.
Profundidad: 36,4 mm

14346.H.SL
HDMI, Keystone, con cable de 90°.
Profundidad: 29,4 mm

14583.SL
Conector de resorte para difusor sonoro.
Profundidad: 18,4 mm

14348.SL
VGA, 15 polos.
Profundidad: 10 mm

Δ 14361.SL
BNC, RG58, RG59/62, RX93 soldar.
Profundidad: 10 mm

Δ 14365.SL
9 contactos, SUB D, soldar - 2 módulos.
Profundidad: 10 mm

Tomas de teléfono

14320.SL
6 posiciones, 4 contactos (6/4).
Profundidad: 32,4 mm

14321.SL
RJ12, 6 posiciones, 6 contactos (6/6).
Profundidad: 32,6 mm

14324.SL
Israelí, bornes de tornillos.
Profundidad: 32,4 mm

14327.SL
8 contactos, francés - 2 módulos.
Profundidad: 21 mm

14322.SL
RJ11, 6 posiciones, 4 contactos (6/4).
Profundidad: 32,4 mm

14323.SL
RJ12, 6 posiciones, 6 contactos (6/6).
Profundidad: 32,4 mm

14325.SL[7]
BT, MASTER
Profundidad: 32,4 mm

14326.SL[7]
BT, SLAVE
Profundidad: 32,4 mm

° Lámparas y unidades de señalización, pág. 330

[7] **Compatible con BS 6312-2.1, BS 6312-2.2**

Tomas de señal

Blanco	Silver

Tomas coaxiales TV-RD-SAT 5-2400 MHz (salidas: macho y hembra)

14300.AB.01
Directa 1 dB, tratamiento antibacteriano. Profundidad: 22,6 mm

14300.01
Directa 1 dB. Profundidad: 22,6 mm

14300.10
Pasante 10 dB. Profundidad: 22,4 mm

14300.01.SL
Directa 1 dB. Profundidad: 22,6 mm

14300.10.SL
Pasante 10 dB. Profundidad: 22,4 mm

Tomas coaxiales TV-RD-SAT 5-2400 MHz, mezcladas (2 salidas: macho y hembra tipo F)

14302.01
Directa 1 dB - 2 módulos. Profundidad: 22,4 mm

14302.10
Pasante 10 dB - 2 módulos. Profundidad: 22,4 mm

14302.01.SL
Directa 1 dB - 2 módulos. Profundidad: 22,4 mm

14302.10.SL
Pasante 10 dB - 2 módulos. Profundidad: 22,4 mm

Tomas coaxiales TV-FM-SAT 5-2400 MHz (3 salidas: macho y hembra + tipo F)

14303
Directa 1 dB - 2 módulos. Profundidad: 20,5 mm

14303.SL
Directa 1 dB - 2 módulos. Profundidad: 20,5 mm

Tipo F

14318
Con conector hembra tipo F. Profundidad: 10 mm

14318.SL
Con conector hembra tipo F. Profundidad: 10 mm

Tomas coaxiales TV 40-862 MHz (1 salida: hembra)

***14313**
Simple. Profundidad: 28 mm

Δ*14314
Pasante 20 dB. Profundidad: 27,5 mm

***14313.SL**
Simple. Profundidad: 28 mm

Δ*14314.SL
Pasante 20 dB. Profundidad: 27,5 mm

Adaptador para tomas coaxiales TV-RD-SAT

14319
Para 2 o 3 salidas - 2 módulos

14319.SL
Para 2 o 3 salidas - 2 módulos

* No utilizar en Países europeos ▲ Artículo nuevo Δ Disponible mientras duren las existencias

Tomas de señal

Blanco	Silver

Resistencias terminales y conectores coaxiales TV-RD-SAT 2400 MHz

16330
Z 75 Ω, para frecuencias hasta 2400 MHz

01644
Macho, cable axial

01645
Hembra, cable axial

01634
Macho, cable 90°

01635
Hembra, cable 90°

01654
Macho tipo F, para cable RG59

Tomas de datos RJ45

14338.8
Netsafe, Cat. 5e, UTP. Profundidad: 22,6 mm

14339.4
Netsafe, Cat. 5e, UTP 110. Profundidad: 23,7 mm

14339.5
Netsafe, Cat. 5e, FTP 110. Profundidad: 36,5 mm

14339.6
Netsafe, Cat. 6, UTP 110. Profundidad: 24 mm

14342.AB
8 posiciones, 8 contactos (8/8), tratamiento antibacteriano. Profundidad: 32,6 mm

14340.1
Panduit, Cat. 5e, UTP. Profundidad: 27,4 mm

14340.2
Panduit, Cat. 5e, FTP. Profundidad: 28 mm

14337.6
Cat. 6, UTP, con tapa antipolvo. Profundidad: 25,1 mm

14339.11
Netsafe, Cat. 5e, UTP. Profundidad: 25,1 mm

14339.13
Netsafe, Cat. 6, UTP

14339.AB.13
Como arriba, tratamiento antibacteriano. Profundidad: 29,3 mm

14339.14
Netsafe, Cat. 6, FTP

14339.AB.14
Como arriba, tratamiento antibacteriano. Profundidad: 29,3 mm

14339.15
Netsafe, Cat. 6A, UTP. Profundidad: 29,3 mm

14339.16
Netsafe, Cat. 6A, FTP. Profundidad: 29,3 mm

14338.8.SL
Netsafe, Cat. 5e, UTP. Profundidad: 22,6 mm

14339.4.SL
Netsafe, Cat. 5e, UTP 110. Profundidad: 23,7 mm

14339.5.SL
Netsafe, Cat. 5e, FTP 110. Profundidad: 36,5 mm

14339.6.SL
Netsafe, Cat. 6, UTP 110. Profundidad: 24 mm

14340.1.SL
Panduit, Cat. 5e, UTP. Profundidad: 27,4 mm

14340.2.SL
Panduit, Cat. 5e, FTP. Profundidad: 28 mm

14337.6.SL
Cat. 6, UTP, con tapa antipolvo. Profundidad: 25,1 mm

14339.11.SL
Netsafe, Cat. 5e, UTP. Profundidad: 25,1 mm

14339.13.SL
Netsafe, Cat. 6, UTP. Profundidad: 29,3 mm

14339.14.SL
Netsafe, Cat. 6, FTP. Profundidad: 29,3 mm

14339.15.SL
Netsafe, Cat. 6A, UTP. Profundidad: 29,3 mm

14339.16.SL
Netsafe, Cat. 6A, FTP. Profundidad: 29,3 mm

Dispositivo punto de acceso Wi-Fi

14195
54 Mb/s con 2 puertos LAN 10-100 Mb/s, entrada ON/OFF para el control remoto, 230 V~ 50/60 Hz - 2 módulos. Profundidad: 41 mm

14195.SL
54 Mb/s con 2 puertos LAN 10-100 Mb/s, entrada ON/OFF para el control remoto, 230 V~ 50/60 Hz - 2 módulos. Profundidad: 41 mm

° Lámparas y unidades de señalización, pág. 330

Tomas de señal • Señalización

Blanco

Adaptadores para tomas de datos

14337.C
RJ45 Keystone, con tapa antipolvo. Profundidad: 10 mm

14338.C
RJ45 Cat. 5/6 AMP, Lucent T. Profundidad: 10 mm

14340.C
Para MINI-COM Panduit. Profundidad: 10 mm

14341.C
Para Cat. 5e y 6 Slim de Infra+, Merlin Gerin. Profundidad: 10 mm

14343.K
Adaptador inclinado para RJ45 Keystone. Profundidad: 10 mm

Tomas de cableado de fibra óptica

14350.SC
Monomodal 9/125 µm, con adaptador SC/APC simplex. Profundidad: 19,4 mm

14350.LC
Monomodal 9/125 µm, con adaptador LC duplex. Profundidad: 19,6 mm

14351.SC
Multimodal 50/125 µm, con adaptador SC simplex. Profundidad: 19,4 mm

14351.LC
Multimodal 50/125 µm, con adaptador LC duplex. Profundidad: 19,6 mm

Timbres electromecánicos

14370
12 V~ (SELV) 50/60 Hz. Profundidad: 36 mm

14372
120 V~ 50/60 Hz. Profundidad: 36 mm

14373
230 V~ 50/60 Hz. Profundidad: 36 mm

Timbres electrónicos

14380
3 secuencias sonoras, alimentación 12 V~ y 12 Vdc (SELV)
- 2 módulos.
Profundidad: 36 mm

Zumbadores

14375
12 V~ (SELV) 50/60 Hz. Profundidad: 36 mm

14377
120 V~ 50/60 Hz. Profundidad: 36 mm

14378
230 V~ 50/60 Hz. Profundidad: 36 mm

Silver

Adaptadores para tomas de datos

14337.C.SL
RJ45 Keystone, con tapa antipolvo. Profundidad: 10 mm

14338.C.SL
RJ45 Cat. 5/6 AMP, Lucent T. Profundidad: 10 mm

14340.C.SL
Para MINI-COM Panduit. Profundidad: 10 mm

14341.C.SL
Para Cat. 5e y 6 Slim de Infra+, Merlin Gerin. Profundidad: 10 mm

14343.K.SL
Adaptador inclinado para RJ45 Keystone. Profundidad: 10 mm

Tomas de cableado de fibra óptica

14350.SC.SL
Monomodal 9/125 µm, con adaptador SC/APC simplex. Profundidad: 19,4 mm

14350.LC.SL
Monomodal 9/125 µm, con adaptador LC duplex. Profundidad: 19,6 mm

14351.SC.SL
Multimodal 50/125 µm, con adaptador SC simplex. Profundidad: 19,4 mm

14351.LC.SL
Multimodal 50/125 µm, con adaptador LC duplex. Profundidad: 19,6 mm

Timbres electromecánicos

14370.SL
12 V~ (SELV) 50/60 Hz. Profundidad: 36 mm

14372.SL
120 V~ 50/60 Hz. Profundidad: 36 mm

14373.SL
230 V~ 50/60 Hz. Profundidad: 36 mm

Timbres electrónicos

14380.SL
3 secuencias sonoras, alimentación 12 V~ y 12 Vdc (SELV)
- 2 módulos.
Profundidad: 36 mm

Zumbadores

14375.SL
12 V~ (SELV) 50/60 Hz. Profundidad: 36 mm

14377.SL
120 V~ 50/60 Hz. Profundidad: 36 mm

14378.SL
230 V~ 50/60 Hz. Profundidad: 36 mm

* No utilizar en Países europeos ▲ Artículo nuevo Δ Disponible mientras duren las existencias

Señalización

Blanco	Silver

Pilotos luminosos simples (para 1 o 2 unidades de señalización°)

14386.B
Difusor
blanco.
Profundidad:
22 mm

14388
Neutro.
Profundidad:
22 mm

14386.B.SL
Difusor
blanco.
Profundidad:
22 mm

14388.SL
Neutro.
Profundidad:
22 mm

Luces de aviso prismáticas - 2 módulos (para lámparas 14771 y 14777 - no incluída)

14387.B
Difusor
blanco.
Profundidad:
24 mm

14387.R
Difusor
rojo.
Profundidad:
24 mm

14387.V
Difusor
verde.
Profundidad:
24 mm

14387.B.SL
Difusor
blanco.
Profundidad:
24 mm

14387.R.SL
Difusor
rojo.
Profundidad:
24 mm

14387.V.SL
Difusor
verde.
Profundidad:
24 mm

Balizas luminosas

Δ 14390
Con luz orientable,
para 14771 y 14777
(no incluída) - 2 módulos.
Profundidad: 34 mm

Balizas luminosas (con LED de alta eficiencia)

14389
230 V~ 50/60 Hz
- 2 módulos.
Profundidad:
36 mm

14381
230 V~ 50/60 Hz

14381.012
12 V~ 50/60 Hz
o 12 Vdc (SELV).
Profundidad: 36 mm

14389.SL
230 V~ 50/60 Hz
- 2 módulos.
Profundidad:
36 mm

14381.SL
230 V~ 50/60 Hz

14381.012.SL
12 V~ 50/60 Hz
o 12 Vdc (SELV).
Profundidad: 36 mm

Dispositivos de iluminación

14383
Con LED de alta eficiencia
120-230 V~ 50/60 Hz
- 3 módulos.
Profundidad: 36 mm

14383.SL
Con LED de alta eficiencia
120-230 V~ 50/60 Hz
- 3 módulos.
Profundidad: 36 mm

02670.1
De LED de alta eficacia, 120-230 V~ y 50/60 Hz, para instalación en cajas de empotrar de 7 módulos.
Profundidad: 43 mm

° Lámparas y unidades de señalización, pág. 330

Señalización • Protección

Blanco	Silver

TORCIA, linternas portátiles (con dispositivo automático de emergencia)

14395
Con LED de alta eficiencia,
230 V~ 50/60 Hz - 2 módulos.
Profundidad: 39,5 mm

14395.SL
Con LED de alta eficiencia,
230 V~ 50/60 Hz - 2 módulos.
Profundidad: 39,5 mm

Dispositivos de iluminación de emergencia (con dispositivo automático de emergencia)

14382
Con LED de alta eficiencia,
230 V~ 50/60 Hz.
Profundidad: 36 mm

14384
Con LED de alta eficiencia,
120-230 V~ 50/60 Hz
- 3 módulos.
Profundidad: 36 mm

14382.SL
Con LED de alta eficiencia,
230 V~ 50/60 Hz.
Profundidad: 36 mm

14384.SL
Con LED de alta eficiencia,
120-230 V~ 50/60 Hz
- 3 módulos.
Profundidad: 36 mm

Dispositivos de iluminación de emergencia

02660.1
Con LED de alta eficiencia, 230 V~ y 50/60 Hz,
batería recargable Ni-Cd, para instalación en cajas
de empotrar de 7 módulos. Profundidad: 43 mm

14394
230 V~ 50/60 Hz, batería Ni-Cd, con lámpara
FD 4W G5 y suporte 7 módulos.
Profundidad: 43 mm

02662
Lámpara LED regulable
230 V~ 50 Hz - 3 módulos

02662.120
Como arriba, 120 V~.
Profundidad: 39 mm

02663
Lámpara LED RGB regulable
230 V~ 50 Hz - 3 módulos

02663.120
Como arriba, 120 V~.
Profundidad: 39 mm

Baterías de recambio

00908
3 x Ni-MH 1,2 V
800 mAh,
HR03 (AAA)

00910
Batería Ni-MH 4,8 V
80 mAh recambio para
TORCIA

00911.1
Batería Ni-Cd 2,4 V 1,3 Ah di
recambio para dispositivos de
iluminación de emergencia

00913
Batería Ni-Cd 4,8 V
800 mAh recambio
para 02660

Dispositivos de protección

14416
Portafusible
1P 16 A 250 V~.
Profundidad:
39 mm

14418
SCUDO, limitador
de sobretensión.
Profundidad:
34,3 mm

14416.SL
Portafusible
1P 16 A 250 V~.
Profundidad:
39 mm

14418.SL
SCUDO, limitador
de sobretensión.
Profundidad:
34,3 mm

* No utilizar en Países europeos ▲ Artículo nuevo Δ Disponible mientras duren las existencias

Protección • Detección

Blanco	Silver

Interruptores automáticos magnetotérmicos 1P (120-230 V~ 50/60 Hz)

14404.10
C 10, poder de corte 1500 A.
Profundidad: 38 mm

14404.16
C 16, poder de corte 1500 A.
Profundidad: 38 mm

14404.10.SL
C 10, poder de corte 1500 A.
Profundidad: 38 mm

14404.16.SL
C 16, poder de corte 1500 A.
Profundidad: 38 mm

Interruptores automáticos magnetotérmicos 1P+N (120-230 V~ 50/60 Hz)

14405.06
C 6, poder de corte 1500 A.
Profundidad: 38 mm

14405.10
C 10, poder de corte 3000 A.
Profundidad: 38 mm

14405.16
C 16, poder de corte 3000 A.
Profundidad: 38 mm

14405.06.SL
C 6, poder de corte 1500 A.
Profundidad: 38 mm

14405.10.SL
C 10, poder de corte 3000 A.
Profundidad: 38 mm

14405.16.SL
C 16, poder de corte 3000 A.
Profundidad: 38 mm

Interruptores automáticos magnetotérmicos diferenciales 1P+N (120-230 V~ 50/60 Hz)

14411.06
C 6, $I_{\Delta n}$ 10 mA poder de corte 1500 A - 2 módulos.
Profundidad: 38 mm

14411.10
C 10, $I_{\Delta n}$ 10 mA poder de corte 3000 A - 2 módulos.
Profundidad: 38 mm

14411.06.SL
C 6, $I_{\Delta n}$ 10 mA poder de corte 1500 A - 2 módulos.
Profundidad: 38 mm

14411.10.SL
C 10, $I_{\Delta n}$ 10 mA poder de corte 3000 A - 2 módulos.
Profundidad: 38 mm

14411.16
C 16, $I_{\Delta n}$ 10 mA poder de corte 3000 A - 2 módulos.
Profundidad: 38 mm

14411.16.6
C 16, $I_{\Delta n}$ 6 mA poder de corte 3000 A - 2 módulos.
Profundidad: 38 mm

14411.16.SL
C 16, $I_{\Delta n}$ 10 mA poder de corte 3000 A - 2 módulos.
Profundidad: 38 mm

14411.16.6.SL
C 16, $I_{\Delta n}$ 6 mA poder de corte 3000 A - 2 módulos.
Profundidad: 38 mm

Detectores (230 V~ 50/60 Hz)

14420
Gas Stop Metano, detector de metano, mando de electroválvula - 3 módulos.
Profundidad: 36 mm

14421
Gas Stop GPL, detector de GPL, mando de electroválvula - 3 módulos.
Profundidad: 36 mm

14420.SL
Gas Stop Metano, detector de metano, mando de electroválvula - 3 módulos.
Profundidad: 36 mm

14421.SL
Gas Stop GPL, detector de GPL, mando de electroválvula - 3 módulos.
Profundidad: 36 mm

Δ 01899
Gas test, bombona para testear los detectores de gas

° Lámparas y unidades de señalización, pág. 330

Blanco	Silver

Relojes (120-230 V~ 50/60 Hz)

14448
Programador diario/ semnala 1 canal, salida de relé de intercambio 8 A 230 V~ - 2 módulos.
Profundidad: 36 mm

Δ 14449
Despertador - 2 módulos.
Profundidad: 36 mm

14448.SL
Programador diario/ semnala 1 canal, salida de relé de intercambio 8 A 230 V~ - 2 módulos.
Profundidad: 36 mm

Δ 14449.SL
Despertador - 2 módulos.
Profundidad: 36 mm

Termostatos electrónicos (calefacción y acondicionamiento)

14440
Salida de relé de intercambio 6(2) A 230 V~ - 2 módulos.
Profundidad: 36 mm

02950.B
Termostato táctil para el control ON/OFF et PID de la temperatura, 1 entrada sensor temperatura, 1 entrada multifunción, salida de relé de intercambio 5(2) A 230 V~ - 2 módulos.
Profunidad: 38,5 mm

14440.SL
Salida de relé de intercambio 6(2) A 230 V~ - 2 módulos.
Profundidad: 36 mm

02950.BN
Termostato táctil para el control ON/OFF et PID de la temperatura, 1 entrada sensor temperatura, 1 entrada multifunción, salida de relé de intercambio 5(2) A 230 V~ - 2 módulos.
Profunidad: 38,5 mm

Cronotermostatos electrónicos (calefacción y acondicionamiento, 120-230 V~ 50/60 Hz)

02955.B
Cronotermostato táctil para control ON/OFF y PID de temperatura, 1 entrada para sensor de temperatura, 1 entrada multifunción 1 entrada RJ9 para medidor de energía (02960), salida de relé de intercambio 5(2) A 230 V~ - 3 módulos.
Profundidad: 35,3 mm

14445
Salida de relé de intercambio 6(2) A 230 V~, 120-230 V~ 50/60 Hz - 2 módulos.
Profundidad: 36 mm

14446
Salida de relé de intercambio 5(2) A 250 V~, batería AA LR6 1,5 V (suministrada) - 3 módulos.
Profundidad: 42 mm

02955.BN
Cronotermostato táctil para control ON/OFF y PID de temperatura, 1 entrada para sensor de temperatura, 1 entrada multifunción 1 entrada RJ9 para medidor de energía (02960), salida de relé de intercambio 5(2) A 230 V~ - 3 módulos.
Profundidad: 35,3 mm

14445.SL
Salida de relé de intercambio 6(2) A 230 V~, 120-230 V~ 50/60 Hz - 2 módulos.
Profundidad: 36 mm

14446.SL
Salida de relé de intercambio 5(2) A 250 V~, batería AA LR6 1,5 V (suministrada) - 3 módulos.
Profundidad: 42 mm

Sensores electrónicos

14432
Sensor electrónico de temperatura.
Profundidad: 23,4 mm

14433
Sensor de humedad electrónico activo, 1 salida 0-10 V o 4-20 mA, alimentación 12/24 V - 2 módulos.
Profundidad: 36 mm

14432.SL
Sensor electrónico de temperatura.
Profundidad: 23,4 mm

14433.SL
Sensor de humedad electrónico activo, 1 salida 0-10 V o 4-20 mA, alimentación 12/24 V - 2 módulos.
Profundidad: 36 mm

Conmutadores para ventil-convectores (fan-coil)

14095
De corredera, 1P 6(2) A 250 V~, 4 posiciones.
Profundidad: 39 mm

14095.SL
De corredera, 1P 6(2) A 250 V~, 4 posiciones.
Profundidad: 39 mm

* No utilizar en Países europeos ▲ Artículo nuevo Δ Disponible mientras duren las existencias

Clima • Soluciones de libre instalación

Blanco

Medidor de energía

02960
Medidor de energía, 3 entradas para sensor 01457, potencias medibles 50 W-10 kW, montaje en carril DIN (60715 TH35), ocupa 1 módulo de 17,5 mm.
Se suministra con 01457

Sistema videoportero

Δ 21554.B
4,3" Full Flat para sistema videoportero Due Fili Plus y mando, entrada para sensor de temperatura, con soporte incorporado para caja empotrable 8 módulos.
Profundidad: 46,7 mm

Δ 01963
Módulo de videoportero Due Fili Plus

14557
Citófono altavoz para sistema Due Fili - 3 módulos.
Profundidad: 36 mm

14577
Pulsador de llamada para sistema Due Fili - 3 módulos.
Profundidad: 36 mm

Δ 14560
Telecámara interna de color.
Profundidad: 36 mm

Δ 14565
Telecámara interna de color e micrófono incorporado - 2 módulos.
Profundidad: 25,5 mm

14570
Iluminador interno, con LED.
Profundidad: 36 mm

Silver

Sensor de temperatura alámbrico

02965.1
Sensor de temperatura alámbrico, NTC 10 kΩ, cable de 3 m de longitud

Δ 21554.BN
4,3" Full Flat para sistema videoportero Due Fili Plus y mando, entrada para sensor de temperatura, con soporte incorporado para caja empotrable 8 módulos.
Profundidad: 46,7 mm

14557.SL
Citófono altavoz para sistema Due Fili - 3 módulos.
Profundidad: 36 mm

14577.SL
Pulsador de llamada para sistema Due Fili - 3 módulos.
Profundidad: 36 mm

Δ 14560.SL
Telecámara interna de color.
Profundidad: 36 mm

Δ 14565.SL
Telecámara interna de color e micrófono incorporado - 2 módulos.
Profundidad: 25,5 mm

14570.SL
Iluminador interno, con LED.
Profundidad: 36 mm

° Lámparas y unidades de señalización, pág. 330

Soluciones para hoteles

Blanco	Silver

Soluciones para hoteles

02686
Dispositivo de mando con 4 pulsadores 1P NO 12 Vdc 50 mA máx., se completa con medias teclas intercambiables, iluminable - 2 módulos. Profundidad: 15 mm

14026.DND
Do Not Disturb, con difusor

14026.PLS
Please Clean, con difusor

14026.PLS.SL
Please Clean, con difusor

14026.DND.SL
Do Not Disturb, con difusor

14099
Control de volumen, 8 Ω 15 W - 2 módulos. Profundidad: 29,7 mm

14097
NO 10 A 230 V~ para hotel "Do Not Disturb" y "Please Clean" - 2 módulos. Profundidad: 27 mm

00975
Etiqueta de personalizar para pulsador 14097

02685
4 pilotos luminosos: IN, Do Not Disturb, OUT, símbolo camarera, blanco - 2 módulos. Profundidad: 22 mm

14290
230 V~ 50/60 Hz, con transformador de aislamiento 20 VA, salidas 230 V~ y 120 V~ - 3 módulos

14290.AB
Como arriba, tratamiento antibacteriano. Profundidad: 41 mm

14291[6]
230 V~ 50/60 Hz, con transformador de aislamiento 20 VA, salidas 230 V~ y 120 V~. Profundidad: 41 mm

14290.SL
230 V~ 50/60 Hz, con transformador de aislamiento 20 VA, salidas 230 V~ y 120 V~ - 3 módulos. Profundidad: 41 mm

14291.SL[6]
230 V~ 50/60 Hz, con transformador de aislamiento 20 VA, salidas 230 V~ y 120 V~. Profundidad: 41 mm

02690
Para encender luces, lámparas incandescentes 2000 W, CFL 10-1000 W, LED 100 W, 220-240 V~ 50/60 Hz, instalación de techo

Soluciones para hoteles

Blanco	Silver

Control de accesos

14461
Lector/programador tarjeta smart card, 12-24 V~ 50/60 Hz y 12-24 Vdc (SELV) - 3 módulos.
Profundidad: 36 mm

14463
Interruptor electrónico, bolsillo vertical, 120-230 V~ 50/60 Hz - 2 módulos.
Profundidad: 20,5 mm

14465
Interruptor electrónico, bolsillo vertical, 230 V~ 50/60 Hz y 24 Vdc (SELV) - 3 módulos.
Profundidad: 36 mm

14461.SL
Lector/programador tarjeta smart card, 12-24 V~ 50/60 Hz y 12-24 Vdc (SELV) - 3 módulos.
Profundidad: 36 mm

14463.SL
Interruptor electrónico, bolsillo vertical, 120-230 V~ 50/60 Hz - 2 módulos.
Profundidad: 20,5 mm

14465.SL
Interruptor electrónico, bolsillo vertical, 230 V~ 50/60 Hz y 24 Vdc (SELV) - 3 módulos.
Profundidad: 36 mm

14468
Lector electrónico NFC/RFID, adecuado con **Soluciones Electrónicas AGB** para los hoteles, bolsillo vertical, 120-230 V~ 50/60 Hz - 3 módulos.
Profundidad: 29,5 mm

14468.1
Lector electrónico NFC/RFID, adecuado con **Soluciones Electrónicas CISA** para los hoteles, bolsillo vertical, 120-230 V~ 50/60 Hz - 3 módulos.
Profundidad: 30,5 mm

14469
Lector electrónico NFC/RFID, adecuado con **Soluciones Electrónicas Mifare** para los hoteles, bolsillo vertical, 120-230 V~ 50/60 Hz - 3 módulos.
Profundidad: 30,5 mm

14468.SL
Lector electrónico NFC/RFID, adecuado con **Soluciones Electrónicas AGB** para los hoteles, bolsillo vertical, 120-230 V~ 50/60 Hz - 3 módulos.
Profundidad: 29,5 mm

14468.1.SL
Lector electrónico NFC/RFID, adecuado con **Soluciones Electrónicas CISA** para los hoteles, bolsillo vertical, 120-230 V~ 50/60 Hz - 3 módulos.
Profundidad: 30,5 mm

14469.SL
Lector electrónico NFC/RFID, adecuado con **Soluciones Electrónicas Mifare** para los hoteles, bolsillo vertical, 120-230 V~ 50/60 Hz - 3 módulos.
Profundidad: 30,5 mm

16452
Tarjeta smart card programable
16452.H
Como arriba, personalizable

16452.S
Tarjeta ISO (badge)

Control de accesos Bus

14470
Lector tarjeta y llave transponder - 2 módulos.
Profundidad: 25,5 mm

14471
Lector/programador tarjeta smart card - 3 módulos.
Profundidad: 36 mm

14472
Actuador, salida relé de intercambio 3 A 30 V - 2 módulos.
Profundidad: 25,5 mm

14473
Programador tarjeta smart card en caja de mesa - 4 módulos

14470.SL
Lector tarjeta y llave transponder - 2 módulos.
Profundidad: 25,5 mm

14471.SL
Lector/programador tarjeta smart card - 3 módulos.
Profundidad: 36 mm

14472.SL
Actuador, salida relé de intercambio 3 A 30 V - 2 módulos.
Profundidad: 25,5 mm

14473.SL
Programador tarjeta smart card en caja de mesa - 4 módulos

01816
Tarjeta transponder
01816.H
Como arriba, personalizable

01815
Llave transponder

16452
Tarjeta smart card programable
16452.H
Como arriba, personalizable

16474
Smart card para la conexión serial lector/programador

01400
Alimentador, salida 29 Vdc 400 mA, 230 V~ 50/60 Hz, 2 módulos x 17,5 mm

01401
Alimentador, salida 29 Vdc 1280 mA, 120-230 V~ 50/60 Hz, 8 módulos x 17,5 mm

° Lámparas y unidades de señalización, pág. 330

[6] Compatible con BS 61558-2-5

Call-way: sistema hospitalario

Call-way: dispositivos

02080.AB
Unidad de comunicación, tratamiento antibacteriano

02081.AB
Módulo visor con base individual, tratamiento antibacteriano

02082.AB
Módulo fónico con base individual, tratamiento antibacteriano



02085
Borne extraíble de recambio, 8 terminales de tornillo

02075.AB
Pulsador de llamada de mano a retroiluminado, 2 mandos para luz, 2 mandos para servicios auxiliares, función antiestrangulamiento, tratamiento antibacteriano

14505.AB
Módulo de relé con toma RJ45 para pulsador de llamada de mano, 2 luces + 2 AUX, conexión a un módulo 8IN/8OUT o una pantalla Call-way, 4 salidas de relé 24 V NO, tratamiento antibacteriano - 3 módulos. Profundidad: 29,5 mm

02089.AB
Pulsador de llamada con 2 mandos de luz, antiestrangulamiento, tratamiento antibacteriano

02086
Mini teclado de llamada simple

02087
Mini teclado de llamada con 1 mando luz

02088
Mini teclado de llamada con 2 mandos luz

02097.1
Pantalla de sistema, montaje de superficie

02098
Soporte de fijación para pantalla

02079
Interfaz Ethernet/RS485, 9 módulos x 17,5 mm

Pulsadores especiales

14501.AB
Pulsador de llamada, con piloto de seguridad rojo, tratamiento antibacteriano - 2 módulos. Profundidad: 36 mm

14502
Pulsador de llamada con toma DIN 7 polos - 2 módulos. Profundidad: 37 mm

14503.AB
Pulsador de llamada con tirante de cordón, con piloto de seguridad rojo, tratamiento antibacteriano - 2 módulos. Profundidad: 36 mm

14504.AB
Pulsador de cancelación con señalización acústica para el recibo de llamadas y piloto de señalización verde, tratamiento antibacteriano - 2 módulos. Profundidad: 36 mm

Luces de aviso prismáticas - 2 módulos*

14387.B
230 V~ 3 W max, difusor blanco. Profundidad: 24 mm

14387.R
230 V~ 3 W max, difusor rojo. Profundidad: 24 mm

14387.V
230 V~ 3 W max, difusor verde. Profundidad: 24 mm

Lámpara fuera de la puerta

02084
Lámpara LED fuera de la puerta, cuatro colores, montaje de superficie

* No utilizar en Países europeos ▲ Artículo nuevo Δ Disponible mientras duren las existencias

Call-way: sistema hospitalario

Call-way: dispositivos

Accesorios y dispositivos para riel DIN (60715 TH35)

02090.2
Alimentador, 24 Vdc 5 A, 100-240 V~ 50/60 Hz

02094
Acoplador de línea con gestión Ethernet y audio, 9 módulos x 17,5 mm



02078
Acoplador telefónico, 9 módulos x 17,5 mm

02095
Interfaz serie ESPA 4.4.4, 9 módulos x 17,5 mm

02096
Tarjeta 8 entradas 8 salidas, 8 módulos x 17,5 mm

Cable

03061.E
Cable Cat. 5e F/UTP, blindado, 4 pares, 24 AWG, con vaina LSZH, Clase CPR Eca, adecuado para cables de I categoría (U0 = 400 V), gris - 305 m

03071.B2
Cable Cat. 6 U/UTP, no blindada, 4 pares, 23 AWG, con vaina LSZH, Clase CPR B2ca, azul - 500 m

03076.E
Cable Cat. 6 F/UTP, blindado, 4 pares, 23 AWG, con vaina LSZH, Clase CPR Eca, adecuado para cables de I categoría (U0 = 400 V), verde - 500 m

03086.B2
Cable Cat. 6A F/FTP, blindado, 4 pares, 23 AWG, con vaina LSZH, Clase CPR B2ca, azul - 500 m

03086.E
Cable Cat. 6A S/FTP, blindado, 4 pares, 23 AWG, con vaina LSZH, Clase CPR Eca, adecuado para cables de I categoría (U0 = 400 V), anaranjado - 500 m

Aparatos de mando con material antibacteriano**

14041.AB
Módulo ciego. Profundidad: 10 mm

14001.AB
Interruptor 1P, 16 AX 250 V~. Profundidad: 24 mm

14015.AB
Interruptor 2P, 16 AX 250 V~. Profundidad: 24 mm

14013.AB
Interruptor cruzado 1P, 16 AX 250 V~. Profundidad: 24 mm

14005.AB
Conmutador 1P, 16 AX 250 V~. Profundidad: 24 mm

14008.AB
Pulsador 1P NO, 10 A 250 V~. Profundidad: 24 mm

14022.AB
Tecla intercambiable 2 módulos, sin símbolo

14052.AB
Pulsador 1P, NO 10 A 250 V~, con tirante de cordón. Profundidad: 24 mm

14136.AB.1
Variador MASTER, universal, potenciómetro. Profundidad: 40,5 mm

Tomas con material antibacteriano**

14203.AB
Toma SICURY 2P+T 16 A 250 V~, estándar italiano P17/11. Profundidad: 24 mm

14210.AB
Toma SICURY 2P+T 16 A 250 V~, universal - 2 módulos. Profundidad: 25 mm

14208.AB
Toma SICURY 2P+T 16 A 250 V~, estándar alemán - 2 módulos. Profundidad: 28,4 mm

14212.AB
Toma SICURY 2P+T 16 A 250 V~, estándar francés - 2 módulos. Profundidad: 25,4 mm

14203.AB.R
Toma SICURY 2P+T 16 A 250 V~, estándar italiano tipo P17/11, rojo. Profundidad: 24 mm

14210.AB.A
Toma SICURY 2P+T 16 A 250 V~, universal, naranja - 2 módulos. Profundidad: 25 mm

14210.AB.R
Toma SICURY 2P+T 16 A 250 V~, universal, rojo - 2 módulos. Profundidad: 25 mm

14210.AB.V
Toma SICURY 2P+T 16 A 250 V~, universal, verde - 2 módulos. Profundidad: 25 mm

14290.AB
Toma para máquinas de afeitar con transformador de aislamiento 20 VA, salida 230 V~ y 120 V~ - 3 módulos. Profundidad: 25 mm

14330.AB
Toma 2P 6 A 24 V (SELV), para clavija 01620. Profundidad: 24 mm

14320.AB
Toma RJ11, 6 posiciones 4 contactos (6/4). Profundidad: 32,6 mm

14339.AB.13
Toma RJ45 con conector Netsafe Cat. 6, UTP. Profundidad: 29,3 mm

14339.AB.14
Toma RJ45 con conector Netsafe Cat. 6, FTP. Profundidad: 29,3 mm

14342.AB
Toma RJ45, 8 posiciones, 8 contactos (8/8). Profundidad: 32,6 mm

14300.AB.01
Toma coaxial TV-RD-SAT 5-2400 MHz, directa 1 dB. Profundidad: 21,6 mm

* Para lámparas 14771 y 14777

** Placas con material antibacteriano, desde página 274

VIMAR

Placas

Metal



70 Bronce metalizado

71 Plata metalizada

72 Verde metalizado

73 Azul metalizado

74 Níquel perlado

Madera natural

61 Arce

62 Peral

63 Cerezo

Tecno-polímero

01 Blanco

02 Marfil

03 Beige

04 Crema

05 Negro

25 Oro mate

31 Fresno

32 Abeto

33 Makoré

Reflex

40 Reflex ceniza

41 Reflex nieve



42 Reflex aire
Placa transparente

43 Reflex ámbar

44 Reflex menta

51 Reflex rubí

75.01 Plata perlada

76 Latón antiguo

81 Aluminio cepillado

06 Blanco granito

20 Plata mate

21 Níquel mate

22 Chámpan mate

23 Marrón iridescente



24 Oro brillante

45 Reflex agua

46 Reflex cedro

47 Reflex esmeralda

48 Reflex anaranjado

49 Reflex tabaco

50 Reflex zafiro

Note: Las variaciones en las vetas, en el color o en la regularidad de la superficie de las placas en madera natural, constituyen un valor de autenticidad del material.

VIMAR

Placas estándar británico

Tecnopolímero metalizado

70 Bronce metalizado

71 Plata metalizada

72 Verde metalizado

73 Azul metalizado

Tecnopolímero

01 Blanco

02 Marfil

03 Beige

04 Crema

05 Negro

06 Blanco granito

20 Plata mate

21 Níquel mate

22 Chámpan mate

23 Marrón iridescente

24 Oro brillante

25 Oro mate

31 Fresno

32 Abeto

33 Makoré

Reflex

40 Reflex ceniza

41 Reflex nieve

42 Reflex aire
Placa transparente

43 Reflex ámbar

44 Reflex menta

45 Reflex agua

46 Reflex cedro

47 Reflex esmeralda

48 Reflex anaranjado

49 Reflex tabaco

50 Reflex zafiro

51 Reflex rubí

PLANA

Placas estándares alemán y francés

Tecnopolímero metalizado

26 Bronce metalizado

27 Plata metalizada

Tecnopolímero

01 Blanco

02 Marfil

03 Beige

04 Crema

05 Negro

06 Blanco granito

20 Plata mate

21 Níquel mate

22 Chámpan mate

23 Marrón iridescente

24 Oro brillante

25 Oro mate

Reflex

40 Reflex ceniza

41 Reflex nieve

42 Reflex aire

43 Reflex ámbar

44 Reflex menta

45 Reflex agua

46 Reflex cedro

47 Reflex esmeralda

48 Reflex anaranjado

49 Reflex tabaco

50 Reflex zafiro

51 Reflex rubí

VIMAR

Placas: códigos de colores

	1 módulo	2 módulos	2 módulos centrales	3 módulos	4 módulos	7 módulos
						
Metal						
Bronce metalizado	14641.70	14642.70	14652.70	14653.70	14654.70	14657.70
Plata metalizada	14641.71	14642.71	14652.71	14653.71	14654.71	14657.71
Verde metalizado	14641.72	14642.72	14652.72	14653.72	14654.72	14657.72
Azul metalizado	14641.73	14642.73	14652.73	14653.73	14654.73	14657.73
Níquel perlado	14641.74	14642.74	14652.74	14653.74	14654.74	14657.74
Plata perlada	14641.75.01	14642.75.01	14652.75.01	14653.75.01	14654.75.01	14657.75.01
Latón antiguo	-	14642.76	-	14653.76	14654.76	14657.76
Aluminio cepillado	14641.81	14642.81	14652.81	14653.81	14654.81	14657.81
Madera natural						
Arce	14641.61	14642.61	-	14653.61	14654.61	14657.61
Peral	14641.62	14642.62	-	14653.62	14654.62	14657.62
Cerezo	14641.63	14642.63	-	14653.63	14654.63	14657.63
Tecnopolímero						
Blanco**	14641.01	14642.01-14642.AB.01	14652.01	14653.01-14653.AB.01	14654.01-14654.AB.01	14657.01-14657.AB.01
Marfil	14641.02	14642.02	14652.02	14653.02	14654.02	14657.02
Beige	14641.03	14642.03	14652.03	14653.03	14654.03	14657.03
Crema	14641.04	14642.04	14652.04	14653.04	14654.04	14657.04
Negro	14641.05	14642.05	14652.05	14653.05	14654.05	14657.05
Blanco granito	14641.06	14642.06	14652.06	14653.06	14654.06	14657.06
Plata mate	14641.20	14642.20	14652.20	14653.20	14654.20	14657.20
Níquel mate	14641.21	14642.21	14652.21	14653.21	14654.21	14657.21
Champán mate	14641.22	14642.22	14652.22	14653.22	14654.22	14657.22
Marrón iridescente	14641.23	14642.23	14652.23	14653.23	14654.23	14657.23
Oro brillante	14641.24	14642.24	14652.24	14653.24	14654.24	14657.24
Oro mate	14641.25	14642.25	14652.25	14653.25	14654.25	14657.25
Fresno	14641.31	14642.31	14652.31	14653.31	14654.31	14657.31
Abeto	14641.32	14642.32	14652.32	14653.32	14654.32	14657.32
Makoré	14641.33	14642.33	14652.33	14653.33	14654.33	14657.33
Reflex						
Reflex ceniza	14641.40	14642.40	14652.40	14653.40	14654.40	14657.40
Reflex nieve	14641.41	14642.41	14652.41	14653.41	14654.41	14657.41
Reflex aire Placa transparente	14641.42	14642.42	14652.42	14653.42	14654.42	14657.42
Reflex ámbar	14641.43	14642.43	14652.43	14653.43	14654.43	14657.43
Reflex menta	14641.44	14642.44	14652.44	14653.44	14654.44	14657.44
Reflex agua	14641.45	14642.45	14652.45	14653.45	14654.45	14657.45
Reflex cedro	14641.46	14642.46	14652.46	14653.46	14654.46	14657.46
Reflex esmeralda	14641.47	14642.47	14652.47	14653.47	14654.47	14657.47
Reflex anaranjado	14641.48	14642.48	14652.48	14653.48	14654.48	14657.48
Reflex tabaco	14641.49	14642.49	14652.49	14653.49	14654.49	14657.49
Reflex zafiro	14641.50	14642.50	14652.50	14653.50	14654.50	14657.50
Reflex rubí	14641.51	14642.51	14652.51	14653.51	14654.51	14657.51

** .AB: tratamiento antibacteriano

Placas: códigos de colores

8 módulos	6 (4x4") módulos	14 (7+7) módulos	21 (7+7+7) módulos	Para paneles 1 módulo	Para paneles 2 módulos
					
14668.70*	-	-	-	-	-
14668.71*	-	-	-	-	-
14668.72*	-	-	-	-	-
14668.73*	-	-	-	-	-
14668.74*	-	-	-	-	-
14668.75.01*	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
14668.01	14659.01	14690.01	14691.01	14666.01	14667.01
14668.02	14659.02	14690.02	14691.02	14666.02	14667.02
14668.03	14659.03	-	-	-	-
14668.04	14659.04	-	-	-	-
14668.05	14659.05	14690.05	14691.05	14666.05	14667.05
14668.06	14659.06	-	-	-	-
14668.20	-	14690.20	14691.20	14666.20	14667.20
14668.21	-	14690.21	14691.21	14666.21	14667.21
14668.22	-	-	-	-	-
14668.23	-	-	-	-	-
14668.24	-	-	-	-	-
14668.25	-	-	-	-	-
14668.31	-	-	-	-	-
14668.32	-	-	-	-	-
14668.33	-	-	-	-	-
14668.40	-	-	-	-	-
14668.41	-	-	-	-	-
14668.42	-	-	-	-	-
14668.43	-	-	-	-	-
14668.44	-	-	-	-	-
14668.45	-	-	-	-	-
14668.46	-	-	-	-	-
14668.47	-	-	-	-	-
14668.48	-	-	-	-	-
14668.49	-	-	-	-	-
14668.50	-	-	-	-	-
14668.51	-	-	-	-	-

* Tecnopolímero

Placas estándar británico: códigos de colores

	2 módulos	3 módulos/monobloque	5 módulos/monobloque
Tecnopolímero metalizado			
Bronce metalizado	14647.70	14648.70	14649.70
Plata metalizada	14647.71	14648.71	14649.71
Verde metalizado	14647.72	14648.72	14649.72
Azul metalizado	14647.73	14648.73	14649.73
Tecnopolímero			
Blanco	14647.01	14648.01	14649.01
Marfil	14647.02	14648.02	14649.02
Beige	14647.03	14648.03	14649.03
Crema	14647.04	14648.04	14649.04
Negro	14647.05	14648.05	14649.05
Blanco granito	14647.06	14648.06	14649.06
Plata mate	14647.20	14648.20	14649.20
Níquel mate	14647.21	14648.21	14649.21
Champán mate	14647.22	14648.22	14649.22
Marrón iridescente	14647.23	14648.23	14649.23
Oro brillante	14647.24	14648.24	14649.24
Oro mate	14647.25	14648.25	14649.25
Fresno	14647.31	14648.31	14649.31
Abeto	14647.32	14648.32	14649.32
Makoré	14647.33	14648.33	14649.33
Reflex			
Reflex ceniza	14647.40	14648.40	14649.40
Reflex nieve	14647.41	14648.41	14649.41
Reflex aire Placa transparente	14647.42	14648.42	14649.42
Reflex ámbar	14647.43	14648.43	14649.43
Reflex menta	14647.44	14648.44	14649.44
Reflex agua	14647.45	14648.45	14649.45
Reflex cedro	14647.46	14648.46	14649.46
Reflex esmeralda	14647.47	14648.47	14649.47
Reflex anaranjado	14647.48	14648.48	14649.48
Reflex tabaco	14647.49	14648.49	14649.49
Reflex zafiro	14647.50	14648.50	14649.50
Reflex rubí	14647.51	14648.51	14649.51

Placas estándares alemán y francés: códigos de colores

	2 módulos	2+2 módulos (entre eje 71 mm)	2+2+2 módulos (entre eje 71 mm)	2+2+2+2 módulos (entre eje 71 mm)	2+2 módulos (entre eje 57 mm)	2+2+2 módulos (entre eje 57 mm)
						
Tecnopolímero metalizado						
Bronce metalizado	14642.26	14643.26	14644.26	14669.26	-	-
Plata metalizada	14642.27	14643.27	14644.27	14669.27	-	-
Tecnopolímero						
Blanco**	14642.01-14642.AB.01	14643.01-14643.AB.01	14644.01-14644.AB.01	14669.01-14669.AB.01	14645.01	14646.01
Marfil	14642.02	14643.02	14644.02	14669.02	14645.02	14646.02
Beige	14642.03	14643.03	14644.03	14669.03	14645.03	14646.03
Crema	14642.04	14643.04	14644.04	14669.04	14645.04	14646.04
Negro	14642.05	14643.05	14644.05	14669.05	14645.05	14646.05
Blanco granito	14642.06	14643.06	14644.06	14669.06	14645.06	14646.06
Plata mate	14642.20	14643.20	14644.20	14669.20	14645.20	14646.20
Níquel mate	14642.21	14643.21	14644.21	14669.21	14645.21	14646.21
Champán mate	14642.22	14643.22	14644.22	14669.22	14645.22	14646.22
Marrón iridescente	14642.23	14643.23	14644.23	14669.23	14645.23	14646.23
Oro brillante	14642.24	14643.24	14644.24	14669.24	14645.24	14646.24
Oro mate	14642.25	14643.25	14644.25	14669.25	14645.25	14646.25
Reflex						
Reflex ceniza	14642.40	14643.40	14644.40	14669.40	-	-
Reflex nieve	14642.41	14643.41	14644.41	14669.41	-	-
Reflex aire Placa transparente	14642.42	14643.42	14644.42	14669.42	-	-
Reflex ámbar	14642.43	14643.43	14644.43	14669.43	-	-
Reflex menta	14642.44	14643.44	14644.44	14669.44	-	-
Reflex agua	14642.45	14643.45	14644.45	14669.45	-	-
Reflex cedro	14642.46	14643.46	14644.46	14669.46	-	-
Reflex esmeralda	14642.47	14643.47	14644.47	14669.47	-	-
Reflex anaranjado	14642.48	14643.48	14644.48	14669.48	-	-
Reflex tabaco	14642.49	14643.49	14644.49	14669.49	-	-
Reflex zafiro	14642.50	14643.50	14644.50	14669.50	-	-
Reflex rubí	14642.51	14643.51	14644.51	14669.51	-	-

** .AB: tratamiento antibacteriano

Tipos de instalación

Módulos	Cajas		Soportes	Placas*
1 y 2 para caja ø 60 mm	De empotrar	De superficie		
	V71001 Para mampostería, GW 650 °C, azul **V71001.AU** GW 960 °C, negro	**09971.A** Profundidad 43,5 mm, marfil RAL 9001 **09971.01:** Blanco	**14601** 1 módulo, con garras **14601.G** Como arriba, gris **14600** 1 módulo, sin tornillos **14600.G** Como arriba, gris	**14641...** 1 módulo Dimensiones: 80x80x9 mm
	 **V71701** Para paredes huecas, para soporte sin garras, GW 850 °C, azul	**09972.01** Profundidad 30 mm, blanco	**14602** 2 módulos, con garras **14602.G** Como arriba, gris **14603** 2 módulos, sin tornillos **14603.G** Como arriba, gris **14604** 2 módulos, con garras **14605** 2 módulos, sin tornillos	**14642...** 2 módulos Dimensiones: 80x80x9 mm **14642.C.01** 2 módulos, con tapa, blanco Dimensiones: 80x80x14 mm
2 centrales	De empotrar	De superficie		
	V71001 Para mampostería, GW 650 °C, azul **V71001.AU** GW 960 °C, negro	**09971.A** Profundidad 43,5 mm, marfil RAL 9001 **09971.01:** Blanco	**14602** 2 módulos, con garras **14602.G** Como arriba, gris **14603** 2 módulos, sin tornillos **14603.G** Como arriba, gris **14604** 2 módulos, con garras **14605** 2 módulos, sin tornillos	**14652...** 2 módulos centrales, instalación horizontal y vertical. Dimensiones: 119,5x80x9 mm
	 **V71701** Para paredes huecas, para soporte sin garras, GW 850 °C, azul	**09972.01** Profundidad 30 mm, blanco		
	V71303 Para mampostería, GW 650 °C, azul **V71303.AU** GW 960 °C, negro **V71703** Para paredes huecas, GW 850 °C, azul	**09975.A** Profundidad 43,5 mm, marfil RAL 9001 **09975.01:** Blanco	**14612** 2 módulos centrales, con tornillos	
3	De empotrar	De superficie		
	V71303 Para mampostería, GW 650 °C, azul **V71303.AU** GW 960 °C, negro **V71703** Para paredes huecas, GW 850 °C, azul	**09975.A** Profundidad 43,5 mm, marfil RAL 9001 **09975.01:** Blanco	**14613** 3 módulos, con tornillos **14613.G** Como arriba, gris	**14653...** 3 módulos Dimensiones: 119,5x80x9 mm

Tipos de instalación

Módulos	Cajas	Soportes	Placas*
4	**De empotrar** **V71304** Para mampostería, GW 650 °C, azul **V71304.AU** GW 960 °C, negro **V71704** Para paredes huecas, GW 850 °C, azul **De mesa** **14784** 4 módulos, blanco Δ **14784.SL:** Silver	 **14614** 4 módulos, con tornillos	 **14654...** 4 módulos Dimensiones: 142x80x9 mm
7	**De empotrar** **V71306** Para mampostería, GW 650 °C, azul **V71306.AU** GW 960 °C, negro **V71706** Para paredes huecas, GW 850 °C, azul **De mesa** **14787** 7 módulos, blanco Δ **14787.SL:** Silver	 **14617** 7 módulos, con tornillos	 **14657...** 7 módulos Dimensiones: 206x80x9 mm
8 (4+4)	**De empotrar** **V71318** Para mampostería, GW 650 °C, azul **V71718** Para paredes huecas, GW 850 °C, azul **De empotrar** **V71318** Para mampostería, GW 650 °C, azul **V71718** Para paredes huecas, GW 850 °C, azul **De mesa** **14788** Base de mesa 8 módulos con marco, blanco Δ **14788.SL:** Silver Dimensiones: 142,2x150,3x134 mm	 **01420** Pantalla táctil 4,3", gris **01420.B:** blanco **01420.BN:** neutro **21848.1...** Pantalla táctil 4,3" Full Flat Well-contact Plus, con soporte incorporado para caja 8 módulos **14618** 8 módulos (4+4), con tornillos	 **14668...** 8 módulos Dimensiones: 142,5x151x9 mm **14668...** 8 módulos Dimensiones: 142,5x151x9 mm
6 (3+3)	**De empotrar** **09996** Para mampostería, GW 650 °C, azul **09996.AU** GW 960 °C, negro	 **14619** 6 módulos (3+3/4x4"), con tornillos	 **14659...** 6 módulos (3+3/4x4") Dimensiones: 120x132x11 mm

* Gama placas, pág. 274

Δ Disponible mientras duren las existencias

Tipos de instalación

Módulos	Cajas			Soportes	Placas*
14 (7+7)	De empotrar		De superficie		
	V71320 Para mampostería, GW 650 °C, azul	 **V71720** Para paredes huecas, GW 850 °C, azul	**09920.01:** Blanco	**14620** 14 módulos (7+7), con tornillos	**14690...** 14 módulos (7+7) Dimensiones: 206x148x11 mm
21 (7+7+7)	De empotrar	De superficie			
	V71321 Para mampostería, GW 650 °C, azul	**09921.01:** Blanco	**14621** 21 módulos (7+7+7), con tornillos		**14691...** 21 módulos (7+7+7) Dimensiones: 206x222x11 mm
1	Para paneles				
	16776.AU GW 960 °C		**14626** 1 módulo, con tornillos		**14666...** 1 módulo Dimensiones: 40x80x9 mm
2	Para paneles				
	16776.AU x 2 GW 960 °C		**14627** 2 módulos, con tornillos		**14667...** 2 módulos Dimensiones: 40x137x9 mm
1 y 2 para cajas ø 60 mm y 65 mm	  		**14601** 1 módulo, con garras **14601.G** Como arriba, gris **14600** 1 módulo, sin tornillos **14600.G** Como arriba, gris		**14641...** 1 módulo, Dimensiones: 80x80x9 mm
			14602 2 módulos, con garras **14602.G** Como arriba, gris **14603** 2 módulos, sin tornillos **14603.G** Como arriba, gris **14604** 2 módulos, con garras **14605** 2 módulos, sin tornillos		**14642...** 2 módulos, Dimensiones: 80x80x9 mm **14642.C.01** 2 módulos, con tapa, blanco Dimensiones: 80x80x14 mm
			14602 2 módulos, con garras **14602.G** Como arriba, gris **14603** 2 módulos, sin tornillos **14603.G** Como arriba, gris **14604** 2 módulos, con garras **14605** 2 módulos, sin tornillos		**14652...** 2 módulos centrales Dimensiones: 119,5x80x9 mm

Instalación estándar británico

Módulos	Cajas	Soportes/dispositivos	Placas*
1 y 2	**De empotrar**  Distancia entre ejes: 60,3 mm	**14606**[1] 1 módulo, con tornillos M 3,5, blanco **14606.SL**[1] 1 módulo, con tornillos M 3,5, Silver **14607**[1] 2 módulos, con tornillos M 3,5 	**14647**[1]**...** 2 módulos Dimensiones: 95x95x9 mm
3 y mono-bloque	**De empotrar**  Distancia entre ejes: 60,3 mm	**14608**[1] 3 módulos, con tornillos M 3,5 **14215** Ejemplo de dispositivo monobloque con instalación horizontal **14017** Ejemplo de dispositivo monobloque con instalación vertical	**14648**[1]**...** 3 módulos Para instalación horizontal y vertical. Dimensiones: 95x95x9 mm
5 y mono-bloque	**De empotrar**  Distancia entre ejes: 120,6 mm	**14609**[1] 5 módulos, con tornillos M 3,5  **14222** Ejemplo de dispositivo monobloque con instalación horizontal **14291** Ejemplo de dispositivo monobloque con instalación vertical	**14649**[1]**...** 5 módulos Para instalación horizontal y vertical. Dimensiones: 155x95x9 mm

* Gama placas, pág. 276

[1] Compatible con BS 5733

Instalación con distancia entre ejes de 71 mm y 57 mm

Módulos	Cajas	Soportes
2+2 entre eje 71 mm		 **2 x 14602** 2 módulos, con garras **2 x 14603** 2 módulos, sin tornillos
2+2+2 entre eje 71 mm		 **3 x 14602** 2 módulos, con garras  **3 x 14603** 2 módulos, sin tornillos
2+2+2+2 entre eje 71 mm		 **4 x 14602** 2 módulos, con garras  **4 x 14603** 2 módulos, sin tornillos
2+2 entre eje 57 mm		 **2 x 14605** 2 módulos, sin tornillos
2+2+2 entre eje 57 mm		 **3 x 14605** 2 módulos, sin tornillos

Instalación con distancia entre ejes de 71 mm y 57 mm

	Placas*
 **2 x 14602** 2 módulos, con garras **2 x 14603** 2 módulos, sin tornillos	**14643...** 4 (2+2) módulos, para instalación horizontal y vertical. Dimensiones: 150,5x80x9 mm
 **3 x 14602** 2 módulos, con garras **3 x 14603** 2 módulos, sin tornillos	 **14644...** 6 (2+2+2) módulos, para instalación horizontal y vertical. Dimensiones: 221,5x80x9 mm
 **4 x 14602** 2 módulos, con garras **4 x 14603** 2 módulos, sin tornillos	**14669...** 8 (2+2+2+2) módulos, para instalación horizontal y vertical. Dimensiones: 293x80x9 mm
 **2 x 14604** 2 módulos, con garras **2 x 14605** 2 módulos, sin tornillos	**14645...** 4 (2+2) módulos, para instalación horizontal y vertical. Dimensiones: 136,5 x80x9 mm
 **3 x 14604** 2 módulos, con garras **3 x 14605** 2 módulos, sin tornillos	 **14646...** 6 (2+2+2) módulos, para instalación horizontal y vertical. Dimensiones: 193,5x80x9 mm

* Gama placas, pág. 277

Personalización de placas y mandos

Placas Eikon Tactil: posiciones de la personalización (véase el área gris)



21662...



21663...



21664...



21666...



21667...

Ejemplo de placa Eikon Tactil personalizada

Placas Eikon Evo, Eikon Exé y Eikon Chrome: posiciones de la personalización
(véase el área gris)


Placa Eikon Evo


Placa Eikon Exé


Placa Eikon Chrome

Ejemplo de placa Eikon Evo personalizada

Mandos y teclas: posición y características

Tipo	Posición de la personalización	Personalización **retroiluminada**	Personalización **no retroiluminada**
Mandos tradicionales basculantes 1 y 2 módulos y teclas intercambiables 1, 2 y 3 módulos		**NO**	**posición 1 y 2**
Teclas para mandos tradicionales basculantes 20031, 20032 y 20033		**posición 3** sólo en el área 14x7 mm	**posición 1 y 2**
Mandos axiales. 1 y 2 módulos		**NO**	**posición 1 y 2**
Teclas para mandos axiales 20131.0, 20132.0 y 20133.0		**posición 2** con etiqueta de Mylar 14x7 mm	**posición 1 y 3**
Par de teclas 1 módulo para dispositivos por radiofrecuencia		**NO**	**posición 1 y 2**
Tecla 2 módulos para dispositivos por radiofrecuencia		**NO**	**posición 1 y 2**

Ejemplo de mandos y teclas con personalización

Mandos basculantes y teclas con personalización

Teclas para mandos axiales con personalización retroiluminada

Teclas para mandos por radiofrecuencia con personalización

Tecla de 2 módulos para mandos por radiofrecuencia con personalización

PERSONALIZACIÓN

Eikon

Mandos y teclas: posición y características

Tipo	Posición de la personalización	Personalización **retroiluminada**	Personalización **no retroiluminada**
Mandos domóticos. Media teclas 1 módulo		sólo en el área 10x10 mm	si la configuración del LED es "OFF", se puede personalizar toda el área de la tecla
Mandos domóticos. Media teclas 2 módulos		sólo en el área 10x10 mm	si la configuración del LED es "OFF", se puede personalizar toda el área de la tecla

Indicaciones para las personalizaciones con texto de los mandos domóticos

Para la retroiluminación de las personalizaciones con textos no incluidos en la "**Librería de símbolos y textos estándar**", los mismos deberán tener como máximo 3 líneas, cada una de hasta 8 caracteres en mayúsculas de 1,7 mm de altura y con el estilo determinado en la librería.
Según su longitud, el texto se posiciona como en las figuras siguientes.

Texto en 1 línea	Texto en 2 líneas	Texto en 3 líneas

Mandos domóticos con personalización no retroiluminada

Mandos domóticos con personalización retroiluminada (ejemplo con texto)

Indicaciones para la personalización
- todos los mandos, las teclas y las placas son personalizables según los modos y posiciones que aquí se describen;
- **Eikon Tactil**
  es posible personalizar todas las placas del área resaltada en gris, **salvo** la placa **gris perla (73)**;
- **Eikon Evo**
  no se pueden personalizar las placas de los siguientes acabados: **Cristal:** plata -hielo **(72),** gris perla **(73),** marrón ópalo **(74),** espejo bronce **(75);**
- **Eikon Exé**
  no se pueden personalizar las placas de los siguientes acabados: **Gres efecto mármol:** Blanco Calacatta **(51),** Coffee brown **(52),** Negro Marquina **(53); Espejos:** Plata hielo **(75),** Bronce brillante **(76),** Marrón ópalo **(77); Cristales:** Negro satinado **(73) y Metales exclusivos:** Oro envejecido **(85);**
- **Eikon Chrome**
  no se pueden personalizar las placas de los siguientes acabados: **Bright:** titanio mate **(C14); Glass:** negro ice **(C71),** plata mirror **(C81);**
- personalización de las **placas en madera natural**: contactar nuestra red comercial;
- si la personalización solicitada está incluida en la tabla "**Librería de símbolos y textos estándar**", indique el código del artículo + código símbolo/texto; **si la personalización no estuviera incluida en la tabla, consulte la red comercial para saber si es viable**;
- para pedidos de cantidades elevadas de personalizaciones no incluidas en la "**Librería de símbolos y textos estándar**", consulte con el departamento de ventas Vimar.

Las ventajas de la personalización con láser
- grabado indeleble e inalterable, a lo largo del tiempo;
- el servicio se efectúa, incluso cuando se encargan cantidades mínimas;
- es posible volver encargar la misma personalización, en distintos momentos con resultados idénticos.

Los pocos límites de la tecnología
- no se pueden reproducir motivos en colores.

Que hay que suministrar para la personalización
- una imagen digital en formato EPS o DXF del tema a reproducir, con espesor mínimo de línea y espacio entre las líneas igual a 0,5 mm.

Como hay que hacer
- entregue todo al distribuidor de zona. Que se encargará de remitir el material a Vimar.

Mandos Vintage: posiciones de personalizar


22672.1.xx - 1 mando



22672.2.xx - 2 mandos


22673.1.xx - 1 mando



22673.2.xx - 2 mandos



22673.3.xx - 3 mandos

Mandos tradicionales Flat: posiciones de personalizar


22682.1.xx - 1 mando



22682.2.xx - 2 mandos


22683.1.xx - 1 mando



22683.2.xx - 2 mandos



22673.3.xx - 3 mandos

Mandos domóticos Flat: posiciones de personalizar



22692.xx - 4 mandos domóticos



22693.xx - 6 mandos domóticos



22694.xx - 8 mandos domóticos



22696.xx - 6 mandos domóticos estándar británico

Mandos domóticos Flat: posición y características

Acabados	Posición de la personalización	Personalización **retroiluminada**	Personalización **no retroiluminada**
01 Blanco mate, **03 Gris antracita,** **12 Bronce oscuro cepillado**		sólo en el área 10x10 mm	si la configuración del LED es "OFF", se puede personalizar toda el área de la tecla
11 Níquel cepillado, **82 Oro**		Contactar a la red comercial	Contactar a la red comercial

Posición del texto

Para la retroiluminación de las personalizaciones con textos no incluidos en la "**Librería de símbolos y textos estándar**", los mismos deberán tener como máximo 3 líneas, cada una de hasta 8 caracteres en mayúsculas de 1,7 mm de altura y con el estilo determinado en la librería.
Según su longitud, el texto se posiciona como en las figuras siguientes.

Texto en 1 línea	Texto en 2 líneas	Texto en 3 líneas

Ejemplo de mandos Vintage y Flat con personalización


Eikon Exé Vintage de 3 mandos personalizados

Eikon Exé Flat de 6 mandos domóticos personalizados y retroiluminados RGB

Símbolos y rótulos estándares (◆ símbolos ya previstos en las teclas del catálogo)

Personalización de tarjetas

Bajo pedido, la tarjeta se puede personalizar en el lado posterior, suministrando una imagen digital en formato eps, tiff o jpg del tema que se desea reproducir.

Personalización del nombre de la red Bluetooth

Es posible personalizar el nombre de la red Bluetooth para los artículos del sistema de difusión sonora: interfaz Bluetooth (20589) y amplificador estéreo para altavoces (20590).

Qué hay que proporcionar

- adjuntar al pedido un archivo con extensión .txt
- el nombre del archivo .txt debe crearse así: por ejemplo, ***P20590_6.txt***
  P20590: código del producto solicitado precedido por P; '6' es el número de líneas del archivo txt = cantidad código producto solicitado;

Formato del archivo .txt

- hay que utilizar caracteres europeos ASCII estándar;
- nombre de la red a personalizar de 23 caracteres máx. (espacios incluidos);
- la marca de párrafo indica el final de la cadena a personalizar;
- el número de líneas debe corresponder a la cantidad del código de artículo solicitado;
- en cada línea debe indicarse la personalización solicitada, aunque se repita.

Ejemplo de redacción archivo txt (ej. P20590_6.txt)

B&B	habitación 1
B&B	habitación 2
B&B	habitación 3
B&B	habitación 4
B&B	habitación 5
B&B	habitación 6

Personalización de placas y mandos

Placas: posiciones de la personalización

(véase el área gris)



Placa Arké fit



Placa Arké Classic



Placa Arké Round

Ejemplo de placa personalizada

Mandos y teclas: posición y características

Tipo	Posición de la personalización	Personalización **retroiluminada**	Personalización **no retroiluminada**
Mandos tradicionales basculantes. 1 y 2 módulos		**NO**	**posición 1 y 2**
Teclas para mandos tradicionales basculantes. 1, 2 y 3 módulos		**posición 3** con etiqueta Mylar 12x8 mm	**posición 1 y 2**
Mandos axiales. 1 y 2 módulos		**NO**	**posición 1 y 3**
Teclas para mandos axiales. 1 y 2 módulos		**solo posizione 2** con etichetta in Mylar 12x8 mm	**posición 1 y 3**
Par de teclas 1 módulo para dispositivos por radiofrecuencia		**NO**	**posición 1 y 2**
Tecla 2 módulos para dispositivos por radiofrecuencia		**NO**	**posición 1 y 2**
Mandos domóticos. Media teclas 1 módulo		sólo en el área 10x10 mm	si la configuración del LED es "OFF", se puede personalizar toda el área de la tecla
Mandos domóticos. Media teclas 2 módulos		sólo en el área 10x10 mm	si la configuración del LED es "OFF", se puede personalizar toda el área de la tecla

Ejemplo de mandos y teclas con personalización

Mandos basculantes y teclas con personalización retroiluminada

Mandos axiales y teclas con personalización retroiluminada

Teclas para mandos por radiofrecuencia con personalización



Mandos domóticos con personalización no retroiluminada

Mandos domóticos con personalización retroiluminada (ejemplo con texto)

Indicaciones para las personalizaciones con texto de los mandos domóticos

Para la retroiluminación de las personalizaciones con textos no incluidos en la "**Librería de símbolos y textos estándar**", los mismos deberán tener como máximo 3 líneas, cada una de hasta 8 caracteres en mayúsculas de 1,7 mm de altura y con el estilo determinado en la librería. Según su longitud, el texto se posiciona como en las figuras siguientes.

Texto en 1 línea	Texto en 2 líneas	Texto en 3 líneas

Indicaciones para la personalización
- todos los mandos, las teclas y las placas son personalizables según los modos y posiciones que aquí se describen;
- **las placas no son personalizables: Metal-Color: Grafito mate (.01 y .21); Metal-Elite: Oro (.07 y .27), Cromo negro (.09), Nichel negro (.10), Cromo (.28), Níquel oscuro (.29), Níquel mate (.30); Wood: Lárice (.43);**
- personalización de **placas de madera**: los precios y cantidades deben acordarse con la red comercial;
- si la personalización solicitada está incluida en la tabla "**Librería de símbolos y textos estándar**", indique el código del artículo + código símbolo/texto; **si la personalización no estuviera incluida en la tabla, consulte la red comercial para saber si es viable**;
- para pedidos de cantidades elevadas de personalizaciones no incluidas en la "**Librería de símbolos y textos estándar**", consulte con el departamento de ventas Vimar.

Ventajas de la personalización por láserù
- reproducción y grabado preciso, indeleble e inalterable con el paso del tiempo;
- servicio realizado también para cantidades mínimas;
- posibilidad de volver a pedir la misma personalización más adelante obteniendo resultados idénticos.

Limitaciones de reproducción
- no es posible reproducir temas en color.

Qué hay que proporcionar
- una imagen digital en formato EPS o DXF del tema a reproducir, con espesor mínimo de línea y espacio entre las líneas igual a 0,5 mm.

Qué hay que hacer
- entregarlo todo al mayorista distribuidor de zona, que se encargará de enviarlo a VIMAR.

Librería de símbolos y textos estándar (◆ símbolos ya previstos en las teclas del catálogo)

Personalización de tarjetas

Bajo pedido, la tarjeta se puede personalizar en el lado posterior, suministrando una imagen digital en formato eps, tiff o jpg del tema que se desea reproducir.

Personalización del nombre de la red Bluetooth

Es posible personalizar el nombre de la red Bluetooth para los artículos del sistema de difusión sonora: interfaz Bluetooth (19589) y amplificador estéreo para altavoces (19590).

Qué hay que proporcionar
- adjuntar al pedido un archivo con extensión .txt
- el nombre del archivo .txt debe crearse así: por ejemplo, ***P19590_6.txt***
  P19590: código del producto solicitado precedido por P; '6' es el número de líneas del archivo txt = cantidad código producto solicitado;

Formato del archivo .txt
- hay que utilizar caracteres europeos ASCII estándar;
- nombre de la red a personalizar de 23 caracteres máx. (espacios incluidos);
- la marca de párrafo indica el final de la cadena a personalizar;
- el número de líneas debe corresponder a la cantidad del código de artículo solicitado;
- en cada línea debe indicarse la personalización solicitada, aunque se repita.

Ejemplo de redacción archivo txt (ej. P19590_6.txt)

B&B	habitación 1
B&B	habitación 2
B&B	habitación 3
B&B	habitación 4
B&B	habitación 5
B&B	habitación 6

Personalización de placas y mandos

Placas: posiciones de la personalización

(véase el área gris)



Ejemplo de placa personalizada

Mandos y teclas: posición y características

Tipo	Posición de la personalización	Personalización **retroiluminada**	Personalización **no retroiluminada**
Mandos tradicionales basculantes y teclas intercambiables		**posición 3** área retroiluminada en anillo	**posición 1 y 2**
Teclas intercambiables 14021.G, 14022.G y 14023.G		**posición 3** en el área ø 10 mm retroiluminada en disco	**posición 1 y 2**
Teclas intercambiables Plana Silver 14021.G.SL, 14022.G.SL y 14023.G.SL		**posición 1** en el área 13x8,5 mm	**NO**
Par de teclas 1 módulo para dispositivos por radiofrecuencia		**NO**	**posición 1 y 2**
Tecla 2 módulos para dispositivos por radiofrecuencia		**NO**	**posición 1 y 2**
Mandos domóticos. Media teclas 1 módulo		**NO** sólo LED retroiluminable	en fase de programación se puede determinar el estado del LED "OFF" o "ON" o diferentes valores de luminosidad
Mandos domóticos. Media teclas 2 módulos		**NO** sólo LED retroiluminable	en fase de programación se puede determinar el estado del LED "OFF" o "ON" o diferentes valores de luminosidad

Ejemplo de mandos y teclas con personalización

Mandos y teclas intercambiables con retroiluminación de anillo y en disco

Mandos y teclas intercambiables Plana Silver con retroiluminación

Teclas 1 módulo para mandos por radiofrecuencia, no retroiluminables

Mandos domóticos con personalización no retroiluminadas y LED "ON"

PERSONALIZACIÓN

Plana

Indicaciones para la personalización
- todos los mandos, las teclas y las placas son personalizables según los modos y posiciones que aquí se describen;
- para **Plana Silver** sólo estos artículos pueden ser grabados: **14021.G.SL, 14022.G.SL, 14023.G.SL**;
- **las placas no son personalizables**: **Tecnopolímero; barníz marrón iridescente (23), oro brillante (24), oro mate (25), fresno (31), abeto (32), makoré (33); Metal: latón antiguo (76)**;
- **personalización de placas de madera: los precios y cantidades deben acordarse con la red comercial**;
- si la personalización solicitada está incluida en la tabla "**Librería de símbolos y textos estándar**", indique el código del artículo + código símbolo/texto; **si la personalización no estuviera incluida en la tabla, consulte la red comercial para saber si es viable**;
- para pedidos de cantidades elevadas de personalizaciones no incluidas en la "**Librería de símbolos y textos estándar**", consulte con el departamento de ventas Vimar.

Ventajas de la personalización por láserù
- reproducción y grabado preciso, indeleble e inalterable con el paso del tiempo;
- servicio realizado también para cantidades mínimas;
- posibilidad de volver a pedir la misma personalización más adelante obteniendo resultados idénticos.

Limitaciones de reproducción
- no es posible reproducir temas en color.

Qué hay que proporcionar
- una imagen digital en formato EPS o DXF del tema a reproducir, con espesor mínimo de línea y espacio entre las líneas igual a 0,5 mm.

Qué hay que hacer
- entregarlo todo al mayorista distribuidor de zona, que se encargará de enviarlo a VIMAR.

Librería de símbolos y textos estándar (◆ símbolos ya previstos en las teclas del catálogo)

Personalización de tarjetas

Bajo pedido, la tarjeta se puede personalizar en el lado posterior, suministrando una imagen digital en formato eps, tiff o jpg del tema que se desea reproducir.

Personalización del nombre de la red Bluetooth

Es posible personalizar el nombre de la red Bluetooth para los artículos del sistema de difusión sonora: interfaz Bluetooth (14589) y amplificador estéreo para altavoces (14590).

Qué hay que proporcionar
- adjuntar al pedido un archivo con extensión .txt
- el nombre del archivo .txt debe crearse así:
  por ejemplo, ***P14590_6.txt***
  P14590: código del producto solicitado precedido por P; '6' es el número de líneas del archivo txt = cantidad código producto solicitado;

Formato del archivo .txt
- hay que utilizar caracteres europeos ASCII estándar;
- nombre de la red a personalizar de 23 caracteres máx. (espacios incluidos);
- la marca de párrafo indica el final de la cadena a personalizar;
- el número de líneas debe corresponder a la cantidad del código de artículo solicitado;
- en cada línea debe indicarse la personalización solicitada, aunque se repita.

Ejemplo de redacción archivo txt (ej. P14590_6.txt)

B&B	habitación 1
B&B	habitación 2
B&B	habitación 3
B&B	habitación 4
B&B	habitación 5
B&B	habitación 6

Wiring devices.
Catálogo

Sección catálogo

SISTEMAS VIEW IoT smart life

Smart home View Wireless 294

By-me Plus: smart automation by-me smart automation 300

Well-contact Plus: building automation KNX 316

By-alarm: sistema anti-intrusión 326

CAJAS 332

Kit conmutadores conectados View Wireless



▲0K19592.01

Kit con:
- 1 mecanismo conmutador 19592.0
- 1 tecla intercambiable 2 módulos 19022.B, blanco
- 1 soporte 2 módulos estándar británico 19607
- 1 soporte 2 módulos sin tornillos 19603
- 1 placa Classic 2 módulos 19642.74, blanco



▲0K19592.02

Kit con:
- 1 mecanismo conmutador 19592.0
- 1 tecla intercambiable 2 módulos 19022, gris
- 1 soporte 2 módulos estándar británico 19607
- 1 soporte 2 módulos sin tornillos 19603
- 1 placa Classic 2 módulos 19642.71, negro

Gateway

20597
Gateway View Wireless, Bluetooth® wireless technology 4.2 Wi-Fi, alimentación 100-240 V 50/60 Hz, gris - 2 módulos. Profundidad: 37 mm

20597.B
Gateway View Wireless, Bluetooth® wireless technology 4.2 Wi-Fi, alimentación 100-240 V 50/60 Hz, blanco - 2 módulos. Profundidad: 37 mm

19597
Gateway View Wireless, Bluetooth® wireless technology 4.2 Wi-Fi, alimentación 100-240 V 50/60 Hz, gris - 2 módulos. Profundidad: 36,7 mm

19597.B
Gateway View Wireless, Bluetooth® wireless technology 4.2 Wi-Fi, alimentación 100-240 V 50/60 Hz, blanco - 2 módulos. Profundidad: 36,7 mm

14597
Gateway View Wireless, Bluetooth® wireless technology 4.2 Wi-Fi, alimentación 100-240 V 50/60 Hz, blanco - 2 módulos. Profundidad: 36 mm

14597.SL
Gateway View Wireless, Bluetooth® wireless technology 4.2 Wi-Fi, alimentación 100-240 V 50/60 Hz, Silver - 2 módulos. Profundidad: 36 mm

20597.N
Gateway View Wireless, Bluetooth® wireless technology 4.2 Wi-Fi, alimentación 100-240 V 50/60 Hz, Next - 2 módulos. Profundidad: 37 mm

19597.M
Gateway View Wireless, Bluetooth® wireless technology 4.2 Wi-Fi, alimentación 100-240 V 50/60 Hz, Metal - 2 módulos. Profundidad: 36,7 mm

Actuador conectado View Wireless - instalación detrás del dispositivo

▲03981
Actuador con salida de relé NO 100-240 V 50/60 Hz para lámparas incandescentes 500 W, lámparas de LED 100 W,transformadores electrónicos 250 VA, lámparas fluorescentes 120 W, control de remoto, 1 entrada para el mando hilar de elección escenario, Bluetooth® wireless technology 5.0 para sistema mesh View Wireless y Zigbee 3.0, montaje de empotrar (detrás de otro aparato)

EIKON | ARKÉ | PLANA

Conmutadores conectados View Wireless

20592.0

Mecanismo, con salida de relé 100-240 V 50/60 Hz para lámparas incandescentes 500 W, lámparas de LED 100 W, transformadores electrónicos 250 VA, lámparas fluorescentes 120 W, control local o a distancia, Bluetooth® wireless technology 5.0 para sistema mesh View Wireless y Zigbee 3.0, 1 entrada para pulsador externo para control del actuador o activación de un escenario. Se completa con teclas intercambiables 1, 2 y 3 módulos. Profundidad: 37,5 mm

19592.0

Mecanismo, con salida de relé 100-240 V 50/60 Hz para lámparas incandescentes 500 W, lámparas de LED 100 W, transformadores electrónicos 250 VA, lámparas fluorescentes 120 W, control local o a distancia, Bluetooth® wireless technology 5.0 para sistema mesh View Wireless y Zigbee 3.0, 1 entrada para pulsador externo para control del actuador o activación de un escenario. Se completa con teclas intercambiables 1, 2 y 3 módulos. Profundidad: 36,5 mm

14592.0

Mecanismo, con salida de relé 100-240 V 50/60 Hz para lámparas incandescentes 500 W, lámparas de LED 100 W, transformadores electrónicos 250 VA, lámparas fluorescentes 120 W, control local o a distancia, Bluetooth® wireless technology 5.0 para sistema mesh View Wireless y Zigbee 3.0, 1 entrada para pulsador externo para control del actuador o activación de un escenario. Se completa con teclas intercambiables 1, 2 y 3 módulos. Profundidad: 36,5 mm

Tecla intercambiable 1 módulo para conmutador conectado (iluminable°)

20021
Sin símbolo, gris

20021.B
Sin símbolo, blanco

20021.N
Sin símbolo, Next

20021.L
Símbolo luz, gris

20021.L.B
Símbolo luz, blanco

20021.L.N
Símbolo luz, Next

20021.P
Símbolo llave, gris

20021.P.B
Símbolo llave, blanco

20021.P.N
Símbolo llave, Next

20026
Con difusor, gris

20026.B
Con difusor, blanco

20026.N
Con difusor, Next

20026.PLS
Please Clean con difusor, gris

20026.PLS.B
Please Clean con difusor, blanco

20026.PLS.N
Please Clean con difusor, Next

20026.DND
Do Not Disturb con difusor, gris

20026.DND.B
Do Not Disturb con difusor, blanco

20026.DND.N
Do Not Disturb con difusor, Next

19021
Sin símbolo, gris

19021.B
Sin símbolo, blanco

19021.M
Sin símbolo, Metal

19021.L
Símbolo luz, gris

19021.L.B
Símbolo luz, blanco

19021.L.M
Símbolo luz, Metal

19021.P
Símbolo llave, gris

19021.P.B
Símbolo llave, blanco

19021.P.M
Símbolo llave, Metal

19026
Con difusor, gris

19026.B
Con difusor, blanco

19026.M
Con difusor, Metal

19026.PLS
Please Clean con difusor, gris

19026.PLS.B
Please Clean con difusor, blanco

19026.PLS.M
Please Clean con difusor, Metal

19026.DND
Do Not Disturb con difusor, gris

19026.DND.B
Do Not Disturb con difusor, blanco

19026.DND.M
Do Not Disturb con difusor, Metal

14021
Sin símbolo, blanco

14021.SL
Sin símbolo, Silver

14021.L
Símbolo luz, blanco

14021.L.SL
Símbolo luz, Silver

14021.P
Símbolo llave, blanco

14021.P.SL
Símbolo llave, Silver

14026
Con difusor, blanco

14026.SL
Con difusor, Silver

14026.PLS
Please Clean con difusor, blanco

14026.PLS.SL
Please Clean con difusor, Silver

14026.DND
Do Not Disturb con difusor, blanco

14026.DND.SL
Do Not Disturb con difusor, Silver

° Lámparas y unidades de señalización, pág. 330

EIKON | ARKÉ | PLANA

Tecla intercambiable 1 módulo para conmutador conectado (iluminable°)

20031 Personalizable, gris

20031.B Personalizable, blanco

20031.N Personalizable, Next

19031 Personalizable, gris

19031.B Personalizable, blanco

19031.M Personalizable, Metal

14021.G Personalizable, blanco

14021.G.SL Personalizable, Silver

19038 Liso, no iluminable, gris

19038.B Liso, no iluminable, blanco

19038.M Liso, no iluminable, Metal

14029 Con plaquita, blanco

14029.SL Con plaquita, Silver

Tecla intercambiable 2 módulos para conmutador conectado (iluminable°)

20022 Sin símbolo, gris

20022.B Sin símbolo, blanco

20022.N Sin símbolo, Next

19022 Sin símbolo, gris

19022.B Sin símbolo, blanco

19022.M Sin símbolo, Metal

14022 Sin símbolo, blanco

14022.AB Sin símbolo, con tratamiento anti-bacteriano, blanco

14022.SL Sin símbolo, Silver

20022.L Símbolo luz, gris

20022.L.B Símbolo luz, blanco

20022.L.N Símbolo luz, Next

19022.L Símbolo luz, gris

19022.L.B Símbolo luz, blanco

19022.L.M Símbolo luz, Metal

14022.L Símbolo luz, blanco

14022.L.SL Símbolo luz, Silver

20022.P Símbolo llave, gris

20022.P.B Símbolo llave, blanco

20022.P.N Símbolo llave, Next

19022.P Símbolo llave, gris

19022.P.B Símbolo llave, blanco

19022.P.M Símbolo llave, Metal

14022.P Símbolo llave, blanco

14022.P.SL Símbolo llave, Silver



20027 Con difusor, gris

20027.B Con difusor, blanco

20027.N Con difusor, Next

19027 Con difusor, gris

19027.B Con difusor, blanco

19027.M Con difusor, Metal

14027 Con difusor, blanco

14027.SL Con difusor, Silver

20032 Personalizable, gris

20032.B Personalizable, blanco

20032.N Personalizable, Next

19032 Personalizable, gris

19032.B Personalizable, blanco

19032.M Personalizable, Metal

14022.G Personalizable, blanco

14022.G.SL Personalizable, Silver

* No utilizar en Países europeos ▲ Artículo nuevo Δ Disponible mientras duren las existencias

EIKON

Tecla intercambiable 3 módulos para conmutador conectado (iluminable°)

20023
Sin símbolo,
gris

20023.B
Sin símbolo,
blanco

20023.N
Sin símbolo,
Next

20028
Con difusor,
gris

20028.B
Con difusor,
blanco

20028.N
Con difusor,
Next

20033
Personalizable,
gris

20033.B
Personalizable,
blanco

20033.N
Personalizable,
Next

ARKÉ

19023
Sin símbolo,
gris

19023.B
Sin símbolo,
blanco

19023.M
Sin símbolo,
Metal

19028
Con difusor,
gris

19028.B
Con difusor,
blanco

19028.M
Con difusor,
Metal

19033
Personalizable,
gris

19033.B
Personalizable,
blanco

19033.M
Personalizable,
Metal

PLANA

14023
Sin símbolo,
blanco

14023.SL
Sin símbolo,
Silver

14028
Con difusor,
blanco

14028.SL
Con difusor,
Silver

14023.G
Personalizable,
blanco

14023.G.SL
Personalizable,
Silver

° Lámparas y unidades de señalización, pág. 330

Actuador conectado View Wireless para persiana - instalación detrás del dispositivo

▲03982
Actuador para 1 persiana con orientación de láminas con salida de relé conmutada para motor cosφ 0,6 2 A 100-240 V~ 50/60 Hz, control de remoto, Bluetooth® wireless technology 5.0 para sistema mesh View Wireless y Zigbee 3.0, montaje de empotrar (detrás de otro aparato)

Dispositivo de mando conectado View Wireless para 1 persiana

20594.0
Con orientación de láminas con salida de relé conmutada para motor cosφ 0,6 2 A 100-240 V~ 50/60 Hz, control local o remoto, Bluetooth® wireless technology 5.0 para sistema mesh View Wireless y Zigbee 3.0, 1 entrada para botón externo para activación de un escenario. Se completa con dos medias teclas intercambiables de 1 módulo. Profundidad: 37,5 mm

19594.0
Con orientación de láminas con salida de relé conmutada para motor cosφ 0,6 2 A 100-240 V~ 50/60 Hz, control local o remoto, Bluetooth® wireless technology 5.0 para sistema mesh View Wireless y Zigbee 3.0, 1 entrada para botón externo para activación de un escenario. Se completa con dos medias teclas intercambiables de 1 módulo. Profundidad: 36,5 mm

14594.0
Con orientación de láminas con salida de relé conmutada para motor cosφ 0,6 2 A 100-240 V~ 50/60 Hz, control local o remoto, Bluetooth® wireless technology 5.0 para sistema mesh View Wireless y Zigbee 3.0, 1 entrada para botón externo para activación de un escenario. Se completa con dos medias teclas intercambiables de 1 módulo. Profundidad: 36,5 mm

Medios teclas intercambiables 1 módulo para mandos conectados View Wireless

20755.2
Símbolo flechas, gris

20755.2.B
Símbolo flechas, blanco

20755.2.N
Símbolo flechas, Next

19755.2
Símbolo flechas, gris

19755.2.B
Símbolo flechas, blanco

19755.2.M
Símbolo flechas, Metal

14755.2
Símbolo flechas, blanco

14755.2.SL
Símbolo flechas, Silver

EIKON | ARKÉ | PLANA

Dispositivo de mando conectado View Wireless para toma

20593

Dispositivo de mando con salida de relé NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz, control local con pulsador o en remoto, Bluetooth® wireless technology 5.0 para sistema mesh View Wireless y Zigbee 3.0, función de medida de la potencia instantánea y umbral de desconexión de carga, gris.
Profundidad: 39,5 mm

20593.B

Dispositivo de mando con salida de relé NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz, control local con pulsador o en remoto, Bluetooth® wireless technology 5.0 para sistema mesh View Wireless y Zigbee 3.0, función de medida de la potencia instantánea y umbral de desconexión de carga, blanco.
Profundidad: 39,5 mm

20593.N

Dispositivo de mando con salida de relé NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz, control local con pulsador o en remoto, Bluetooth® wireless technology 5.0 para sistema mesh View Wireless y Zigbee 3.0, función de medida de la potencia instantánea y umbral de desconexión de carga, Next.
Profundidad: 39,5 mm

19593

Dispositivo de mando con salida de relé NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz, control local con pulsador o en remoto, Bluetooth® wireless technology 5.0 para sistema mesh View Wireless y Zigbee 3.0, función de medida de la potencia instantánea y umbral de desconexión de carga, gris.
Profundidad: 39 mm

19593.B

Dispositivo de mando con salida de relé NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz, control local con pulsador o en remoto, Bluetooth® wireless technology 5.0 para sistema mesh View Wireless y Zigbee 3.0, función de medida de la potencia instantánea y umbral de desconexión de carga, blanco.
Profundidad: 39 mm

19593.M

Dispositivo de mando con salida de relé NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz, control local con pulsador o en remoto, Bluetooth® wireless technology 5.0 para sistema mesh View Wireless y Zigbee 3.0, función de medida de la potencia instantánea y umbral de desconexión de carga, Metal.
Profundidad: 39 mm

14593

Dispositivo de mando con salida de relé NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz, control local con pulsador o en remoto, Bluetooth® wireless technology 5.0 para sistema mesh View Wireless y Zigbee 3.0, función de medida de la potencia instantánea y umbral de desconexión de carga, blanco.
Profundidad: 38,5 mm

14593.SL

Dispositivo de mando con salida de relé NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz, control local con pulsador o en remoto, Bluetooth® wireless technology 5.0 para sistema mesh View Wireless y Zigbee 3.0, función de medida de la potencia instantánea y umbral de desconexión de carga, Silver.
Profundidad: 38,5 mm

Dispositivo conectado View Wireless

▲02963

Dispositivo para medir el consumo/producción de energía eléctrica istantánea y histórica (modalidad horaria, diaria, mensual,anual), 1 entrada para el sensor de corriente toroidal, potencias detectables 25 W-100 kW, alimentación monofásica 100-240 V 50/60 Hz, Bluetooth® wireless technology 5.0 para sistema mesh View Wireless y Zigbee 3.0, ocupa 1 módulode 17,5 mm

Supervisión

01425
Pantalla táctil de color 10" IP, utilizable como supervisor domótico, aparato interno de videoportero IP/Due Fili Plus, gestión de cámaras IP y sistemas CCTV, alimentación PoE o 12-30 Vcc, con soporte para montaje en cajas 8 módulos (4+4), se completa con placa 10", negro

21665.11
Aluminio
Dimensiones: 345x250 mm

21665.70
Blanco diamante
Dimensiones: 345x250 mm

21665.76
Negro diamante
Dimensiones: 345x250 mm

01422
Pantalla táctil con display en color capacitivo de 7" IP, utilizable como supervisor domótico, aparato interno de videoportero IP/Due Fili Plus, gestor de cámaras IP y sistemas CCTV, alimentación PoE o 12-30 Vcc, con soporte para montaje de superficie en caja redonda, rectangular 3 módulos (horizontal o vertical), 8 módulos (4+4) o cuadrada estándar británico, negro

01422.B
Pantalla táctil con display en color capacitivo de 7" IP, utilizable como supervisor domótico, aparato interno de videoportero IP/Due Fili Plus, gestor de cámaras IP y sistemas CCTV, alimentación PoE o 12-30 Vcc, con soporte para montaje de superficie en caja redonda, rectangular 3 módulos (horizontal o vertical), 8 módulos (4+4) o cuadrada estándar británico, blanco

01420
Pantalla táctil capacitivo con display en color de 4,3" IP, utilizable como supervisor domótico, aparato interno de videoportero IP/Due Fili Plus, gestor de cámaras IP y sistemas CCTV, alimentación POE o 12-30 Vcc, con soporte incorporado 8 módulos (4+4) para la instalación de empotrar, de completar con placas Eikon, Arké o Plana, negro

01420.B
Pantalla táctil capacitivo con display en color de 4,3" IP, utilizable como supervisor domótico, aparato interno de videoportero IP/Due Fili Plus, gestor de cámaras IP y sistemas CCTV, alimentación POE o 12-30 Vcc, con soporte incorporado 8 módulos (4+4) para la instalación de empotrar, de completar con placas Eikon, Arké o Plana, blanco

01420.BN
Pantalla táctil capacitivo con display en color de 4,3" IP, utilizable como supervisor domótico, aparato interno de videoportero IP/Due Fili Plus, gestor de cámaras IP y sistemas CCTV, alimentación POE o 12-30 Vcc, con soporte incorporado 8 módulos (4+4) para la instalación de empotrar, de completar con placas Eikon, Arké o Plana, neutro

*** No utilizar en Países europeos** **▲ Artículo nuevo** Δ Disponible mientras duren las existencias

EIKON | ARKÉ | PLANA

Gateway IP y dispositivos del sistema

App **VIEW** y **VIEW Pro****

01410

Gateway para la domótica By-me Plus por redes IP/LAN, Cloud y App para smartphone, tablet, PC o pantallas táctiles IP de supervisión, **versión light** para máx. 32 dispositivos, 4 módulos de 17,5 mm

App **VIEW** y **VIEW Pro****

01411

Gateway para la domótica By-me Plus por redes IP/LAN, Cloud y App para smartphone, tablet, PC o pantallas táctiles IP de supervisión, 4 módulos de 17,5 mm

App **VIEW** y **VIEW Pro****

01415

Gateway para la integración del sistema de videoportero Due Fili Plus a la red IP/LAN, Cloud y App para smartphone, tablet, PC o pantallas táctiles IP de supervisión, 6 módulos de 17,5 mm

App **VIEW** y **VIEW Pro****

01416

Router para la integración del sistema de videoportero a la red IP/LAN, Cloud y App para smartphone, tablet, PC o pantallas táctiles IP de supervisión, 4 módulos de 17,5 mm



App **VIEW** y **VIEW Pro****

01712.1

Gateway para sistema anti-intrusión By-alarm por red IP/LAN, Cloud y App para smartphone, tablet, PC o pantallas táctiles IP de supervisión

01831.1

Alimentador, salida 12 Vdc 1250 mA, 100-240 V~ 50/60 Hz, 1 módulo de 17,5 mm

Dispositivos punto de acceso Wi-Fi

20195

72,2 Mb/s, 2 puertos LAN 10-100 Mb/s, entrada para pulsador remoto de encendido y apagado radio Wi-Fi, alimentación 230 V~ 50/60 Hz, gris - 2 módulos. Profundidad: 41 mm

20195.B

72,2 Mb/s, 2 puertos LAN 10-100 Mb/s, entrada para pulsador remoto de encendido y apagado radio Wi-Fi, alimentación 230 V~ 50/60 Hz, blanco - 2 módulos. Profundidad: 41 mm

19195

72,2 Mb/s, 2 puertos LAN 10-100 Mb/s, entrada para pulsador remoto de encendido y apagado radio Wi-Fi, alimentación 230 V~ 50/60 Hz, gris - 2 módulos. Profundidad: 40,7 mm

19195.B

72,2 Mb/s, 2 puertos LAN 10-100 Mb/s, entrada para pulsador remoto de encendido y apagado radio Wi-Fi, alimentación 230 V~ 50/60 Hz, blanco - 2 módulos. Profundidad: 40,7 mm

14195

72,2 Mb/s, 2 puertos LAN 10-100 Mb/s, entrada para pulsador remoto de encendido y apagado radio Wi-Fi, alimentación 230 V~ 50/60 Hz, blanco - 2 módulos. Profundidad: 40 mm

14195.SL

72,2 Mb/s, 2 puertos LAN 10-100 Mb/s, entrada para pulsador remoto de encendido y apagado radio Wi-Fi, alimentación 230 V~ 50/60 Hz, Silver - 2 módulos. Profundidad: 40 mm

20195.N

72,2 Mb/s, 2 puertos LAN 10-100 Mb/s, entrada para pulsador remoto de encendido y apagado radio Wi-Fi, alimentación 230 V~ 50/60 Hz, Next - 2 módulos. Profundidad: 41 mm

19195.M

72,2 Mb/s, 2 puertos LAN 10-100 Mb/s, entrada para pulsador remoto de encendido y apagado radio Wi-Fi, alimentación 230 V~ 50/60 Hz, Metal - 2 módulos. Profundidad: 40,7 mm

** Aplicación descargable desde el sito Vimar y stores Apple y Google Play.

Dispositivos del sistema

01468
Unidad de implementación de funciones lógicas, matemáticas, temporizaciones y mensajes, 1 módulo de 17,5 mm

01400
Alimentación, salida 29 Vdc 400 mA, 230 V~ 50/60 Hz, 2 módulos de 17,5 mm

01401
Alimentación, salida 29 Vdc 1280 mA, 120-230 V~ 50/60 Hz, 8 módulos de 17,5 mm

01830
Alimentación, salida 12 Vdc, 120-230 V~ 50/60 Hz, 4 módulos de17,5 mm

01845.1
Acoplador de línea, 2 módulos de 17,5 mm

Cables y accesorios

01840.C
Cable para sistema Bus By-me, 2x0,50 mm², con vaina LSZH, Clase CPR Cca s1b d1 a1, para cables de categoría I (U0 = 400 V), amarillo - 100 m

01840.E
Cable para sistema Bus By-me, 2x0,50 mm², con vaina LSZH, Clase CPR Eca, para cables de categoría I (U0 = 400 V), blanco - 100 m

01841.E
Cable para sistema Bus By-me, 2x0,50 mm², blindado, con vaina LSZH, Clase CRP Eca, para cables de categoría I (U0 = 400 V), para aplicaciones marinas, blanco - 100 m

01839
Terminal extraíble, 2 contactos de tornillos para la línea Bus

Alimentadores de empotrar

20580
Salida 32 Vdc 100 mA, 110-230 V~ 50/60 Hz, gris. Prof.: 40 mm

20580.B
Salida 32 Vdc 100 mA, 110-230 V~ 50/60 Hz, blanco. Prof.: 40 mm

20580.N
Salida 32 Vdc 100 mA, 110-230 V~ 50/60 Hz, Next. Prof.: 40 mm

19580
Salida 32 Vdc 100 mA, 110-230 V~ 50/60 Hz, gris. Prof.: 40 mm

19580.B
Salida 32 Vdc 100 mA, 110-230 V~ 50/60 Hz, blanco. Prof.: 40 mm

19580.M
Salida 32 Vdc 100 mA, 110-230 V~ 50/60 Hz, Metal. Prof.: 40 mm

14580
Salida 32 Vdc 100 mA, 110-230 V~ 50/60 Hz, blanco. Prof.: 39 mm

14580.SL
Salida 32 Vdc 100 mA, 110-230 V~ 50/60 Hz, Silver. Prof.: 39 mm

Control y funciones

Mandos Eikon Tactil

▲ 21520.1
4 botones independientes o 2 conmutadores, 4 LEDs RGB independientes - 2 módulos. Prof.: 38 mm



▲ 21540.1
6 botones independientes 3 conmutadores, 6 LEDs RGB independientes - 3 módulos. Prof.: 38 mm

21847
8 hojas etiquetas con símbolos y escritas para personalización de dispositivos Eikon Tactil

21847.1
4 hojas etiquetas con símbolos y escritas de funciones exteriores/interiores habitación de hotel o camarote para dispositivos Eikon Tactil

21847.2
4 hojas etiquetas con símbolos y escritas para personalización de dispositivos Eikon Tactil

Control y funciones

Mandos Eikon Exé Flat

01480.AX
4 botones, visibilidad en la oscuridad de LED RGB con ajuste de luminosidad - 2 módulos
Prof.: 21,5 mm

01485.AX
6 botones, visibilidad en la oscuridad de LED RGB con ajuste de luminosidad - 3 módulos
Prof.: 21,5 mm

Media teclas intercambiables para mandos Eikon Exé Flat - 1 módulo

22751.01
Sin símbolo, blanco

22751.03
Sin símbolo, gris

22751.11
Sin símbolo, níquel

22751.12
Sin símbolo, bronce

22751.82
Sin símbolo, oro

22751.0.01
Sin símbolo, personalizable[2], blanco

22751.0.03
Sin símbolo, personalizable[2], gris

22751.0.11
Sin símbolo, personalizable[2], níquel

22751.0.12
Sin símbolo, personalizable[2], bronce

22751.0.82
Sin símbolo, personalizable[2], oro

22751.1.01
ON/OFF, blanco

22751.1.03
ON/OFF, gris

22751.1.11
ON/OFF, níquel

22751.1.12
ON/OFF, bronce

22751.1.82
ON/OFF, oro

22751.2.01
Flechas, blanco

22751.2.03
Flechas, gris

22751.2.11
Flechas, níquel

22751.2.12
Flechas, bronce

22751.2.82
Flechas, oro

22751.3.01
Regulación, blanco

22751.3.03
Regulación, gris

22751.3.11
Regulación, níquel

22751.3.12
Regulación, bronce

22751.3.82
Regulación, oro

[2] Para la personalización de las teclas Eikon Exé Flat, consulte la red comercial

Control y funciones

Mandos Eikon, Arké y Plana

01480
4 botones
- 2 módulos

01480.TR
Como arriba, tropicalizado.
Prof.: 20 mm

01481
4 botones + salida por relé 16 A NO 120-240 V~ 50/60 Hz - 2 módulos
Prof.: 37 mm

01482
4 botones + actuador orientación láminas, salida por relé inversor cosφ 0,6 2 A 120-240 V~ 50/60 Hz - 2 módulos
Prof.: 37 mm

01485
6 botones
- 3 módulos

01485.TR
Comme ci-dessus, tropicalisé.
Prof.: 20 mm

01486
6 botones + salida por relé 16 A NO 120-240 V~ 50/60 Hz - 3 módulos
Prof.: 37 mm

01487
6 botones + actuador orientación láminas, salida por relé inversor cosφ 0,6 2 A 120-240 V~ 50/60 Hz - 3 módulos
Prof.: 37 mm

01488
4 botones + variador 240 V~ 50/60 Hz de corte de fase, para lámparas incandescentes 40-200 W, transformadores electrónicos 40-300 VA a 240 V~, 20-150 VA a 120 V~, CFL 10-200 W a 240 V~, 5-100 W a 120 V~, LED 3-200 W a 240 V~, 3-100 W à 120 V~, visible en la oscuridad por LED RGB ajustable - 2 módulos.
Prof.: 37 mm

01489
4 botones, 1 salida 0/1-10 V SELV, 1 salida por relé NO 2 A 120-240 V~ 50/60 Hz para ballast y LED driver, visible en la oscuridad por LED RGB ajustable - 2 módulos.
Prof.: 37 mm

Media teclas intercambiables para mandos - 1 módulo

20751
Sin símbolo, personalizable[1], gris

20751.B
Sin símbolo, personalizable[1], blanco

20751.N
Sin símbolo, personalizable[1], Next



20751.0
Fijo, gris

20751.0.B
Fijo, blanco

20751.0.N
Fijo, Next

20751.1
ON/OFF, gris

20751.1.B
ON/OFF, blanco

20751.1.N
ON/OFF, Next

19751
Sin símbolo, personalizable[1], gris

19751.B
Sin símbolo, personalizable[1], blanco

19751.M
Sin símbolo, personalizable[1], Metal

19751.0
Fijo, gris

19751.0.B
Fijo, blanco

19751.0.M
Fijo, Metal

19751.1
ON/OFF, gris

19751.1.B
ON/OFF, blanco

19751.1.M
ON/OFF, Metal

14751
Sin símbolo, personalizable[1], blanco

14751.SL
Sin símbolo, personalizable[1], Silver

14751.0
Fijo, blanco

14751.0.SL
Fijo, Silver

14751.1
ON/OFF, blanco

14751.1.SL
ON/OFF, Silver

* No utilizar en Países europeos ▲ Artículo nuevo Δ Disponible mientras duren las existencias

EIKON

ARKÉ

PLANA

Control y funciones

Media teclas intercambiables para mandos - 1 módulo

20751.2
Flechas, gris

20751.2.B
Flechas, blanco

20751.2.N
Flechas, Next

19751.2
Flechas, gris

19751.2.B
Flechas, blanco

19751.2.M
Flechas, Metal

14751.2
Flechas, blanco

14751.2.SL
Flechas, Silver

20751.3
Regulación, gris

20751.3.B
Regulación, blanco

20751.3.N
Regulación, Next

19751.3
Regulación, gris

19751.3.B
Regulación, blanco

19751.3.M
Regulación, Metal

14751.3
Regulación, blanco

14751.3.SL
Regulación, Silver

Media teclas intercambiables para mandos - 2 módulos

20752
Sin símbolo, personalizable[1], gris

20752.B
Sin símbolo, personalizable[1], blanco

20752.N
Sin símbolo, personalizable[1], Next

19752
Sin símbolo, personalizable[1], gris

19752.B
Sin símbolo, personalizable[1], blanco

19752.M
Sin símbolo, personalizable[1], Metal

14752
Sin símbolo, personalizable[1], blanco

14752.SL
Sin símbolo, personalizable[1], Silver

20752.1
ON/OFF, gris

20752.1.B
ON/OFF, blanco

20752.1.N
ON/OFF, Next

19752.1
ON/OFF, gris

19752.1.B
ON/OFF, blanco

19752.1.M
ON/OFF, Metal

14752.1
ON/OFF, blanco

14752.1.SL
ON/OFF, Silver

20752.2
Flechas, gris

20752.2.B
Flechas, blanco

20752.2.N
Flechas, Next

19752.2
Flechas, gris

19752.2.B
Flechas, blanco

19752.2.M
Flechas, Metal

14752.2
Flechas, blanco

14752.2.SL
Flechas, Silver

20752.3
Regulación, gris

20752.3.B
Regulación, blanco

20752.3.N
Regulación, Next

19752.3
Regulación, gris

19752.3.B
Regulación, blanco

19752.3.M
Regulación, Metal

14752.3
Regulación, blanco

14752.3.SL
Regulación, Silver

[1] Para la personalización de las teclas, ver pág. 285

EIKON	ARKÉ	PLANA

Control y funciones

Detectores

20485
IR pasivos de movimiento, gris.
Prof.: 26,5 mm

20485.B
IR pasivos de movimiento, blanco.
Prof.: 26,5 mm

20485.N
IR pasivos de movimiento, Next.
Prof.: 26,5 mm

20486
IR de movimiento, orientable, gris.
Prof.: 26,5 mm

20486.B
IR de movimiento, orientable, blanco.
Prof.: 26,5 mm

20486.N
IR de movimiento, orientable, Next.
Prof.: 26,5 mm

19485
IR pasivos de movimiento, gris.
Prof.: 26,2 mm

19485.B
IR pasivos de movimiento, blanco.
Prof.: 26,2 mm

19485.M
IR pasivos de movimiento, Metal.
Prof.: 26,2 mm

19486
IR de movimiento, orientable, gris.
Prof.: 26,5 mm

19486.B
IR de movimiento, orientable, blanco.
Prof.: 26,5 mm

19486.M
IR de movimiento, orientable, Metal.
Prof.: 26,5 mm

14485
IR pasivos de movimiento, blanco.
Prof.: 25,5 mm

14485.SL
IR pasivos de movimiento, Silver.
Prof.: 25,5 mm

01828
Mini detector IR pasivos de movimiento, para instalación de superficie, blanco

Interfaces entrada/salida

20518
Para 2 mandos tradicionales, gris.
Prof.: 40 mm

20518.B
Para 2 mandos tradicionales, blanco.
Prof.: 40 mm

20518.N
Para 2 mandos tradicionales, Next.
Prof.: 40 mm

19518
Para 2 mandos tradicionales, gris.
Prof.: 39,5 mm

19518.B
Para 2 mandos tradicionales, blanco.
Prof.: 39,5 mm

19518.M
Para 2 mandos tradicionales, Metal.
Prof.: 39,5 mm

14518
Para 2 mandos tradicionales, blanco.
Prof.: 39 mm

14518.SL
Para 2 mandos tradicionales, Silver.
Prof.: 39 mm

* No utilizar en Países europeos ▲ Artículo nuevo Δ Disponible mientras duren las existencias

Control y funciones

Interfaces entrada/salida

20584.1
Para la transmisión de mandos By-me al receptor IR, 3 m de cable, gris.
Prof.: 40 mm

20584.1.B
Para la transmisión de mandos By-me al receptor IR, 3 m de cable, blanco.
Prof.: 40 mm

20584.1.N
Para la transmisión de mandos By-me al receptor IR, 3 m de cable, Next.
Prof.: 40 mm

19584.1
Para la transmisión de mandos By-me al receptor IR, 3 m de cable, gris.
Prof.: 39 mm

19584.1.B
Para la transmisión de mandos By-me al receptor IR, 3 m de cable, blanco.
Prof.: 39 mm

19584.1.M
Para la transmisión de mandos By-me al receptor IR, 3 m de cable, Metal.
Prof.: 39 mm

14584.1
Para la transmisión de mandos By-me al receptor IR, 3 m de cable, gris.
Prof.: 39 mm

14584.1.SL
Para la transmisión de mandos By-me al receptor IR, 3 m de cable, Silver.
Prof.: 39 mm

Actuadores

20534
Con salida de relé inversor 6 A 120-230 V~, gris.
Prof.: 40 mm

20534.B
Con salida de relé inversor 6 A 120-230 V~, blanco.
Prof.: 40 mm

20534.N
Con salida de relé inversor 6 A 120-230 V~, Next.
Prof.: 40 mm

19534
Con salida de relé inversor 6 A 120-230 V~, gris.
Prof.: 39,5 mm

19534.B
Con salida de relé inversor 6 A 120-230 V~, blanco.
Prof.: 39,5 mm

19534.M
Con salida de relé inversor 6 A 120-230 V~, Metal.
Prof.: 39,5 mm

14534
Con salida de relé inversor 6 A 120-230 V~, blanco.
Prof.: 39 mm

14534.SL
Con salida de relé inversor 6 A 120-230 V~, Silver.
Prof.: 39 mm

Módulos de instalación detrás de los dispositivos

01475
3 entradas numéricas programables para contactos sin potencial, 3 salidas para control de LED, sistema domótico By-me Plus

01476
2 entradas numéricas programables para contactos sin potencial, 1 salida por relé para la orinetación de láminas de persiana para motor cosφ 0,6 2 A 120-230 V~, 2 salidas para control LED, sistema domótico By-me Plus

01477
2 entradas numéricas programables para contactos sin potencial, 1 salida por relé para control luces NO 10 A 120-230 V~ 50/60 Hz, 2 salidas para control LED, sistema domótico By-me Plus

Control y funciones

Interfaces, actuadores y variadores

01417
Actuador + variador RGB(W), 4 salidas PWM hasta 5 A 12-48 Vdc con control estable de la tensión, regulación de luminosidad de máx. 4 LEDS monocromático o tiras y proyectores LED RGB(W) o con LED Dynamic White, 1 salida por relé NO 6 A 120-240 V~ para alimentación LED, pulsador de mando local, 4 módulos de 17,5 mm

01418
Variador 120-240 V~ 50/60 Hz corte de fase, 2 salidas para lámparas incandescentes 40-300 W a 240 V~, 20-150 W à 120 V~, transformadores electrónicos 40-300 VA a 240 V~, 20-150 VA a 120 V~, lámparas CFL 10-200 W a 240 V~, 5-100 W a 120 V~, lámparas LED 3-200 W a 240 V~, 3-100 W a 120 V~, pulsador de mando local, fusible de protección, 4 módulos de 17,5 mmm

01466.1
Actuador con 4 salidas analógico proporcional (0)4-20 mA o 0-10 V con tensión o corriente máxima de salida regulable, alimentación 120-230 V~ 50/60 Hz, 4 módulos de 17,5 mm.
Con los termostatos y las sondas de temperatura By-me, permite la realización de un termostato modulante de clase V (aportación 3%). Con el actuador por relé, permite el,ajuste de lámparas controladas de driver 0/1-10 V

01467
Dispositivo con 3 entradas análogicas de señal, 1 entrada 0-10 V o 4-20 mA, 1 entrada para sensor NTC, 1 entrada para sensor de luminosidad 01530, 2 módulos de17,5 mm

01850.2
Actuador con salida por relé inversor 16 A 120-230 V~ + pulsador de mando manual, 2 módulos de 17,5 mm

01470.1
Módulo 9 entradas y 8 salidas pre-programadas, salida por relé NO 16 A 120-230 V~ 50/60 Hz, funciones mando luces, orientación láminas de persiana, control local, 6 módulos de 17,5 mm

01471
Actuador 4 salidas por relé inversor 16 A 120-230 V~, programables mando luces, orientación láminas de persiana, ventil-convectores, control local, 4 módulos de 17,5 mm

01975
Actuador con 1 salida 1-10 Vdc 30 mA para mando de LED, 1 salida por relé inversor 120-230 V~ 2,5 A, 120-230 V~ 50/60 Hz, 3 módulos de17,5 mm

01976
Actuador con 1 salida 1-10 Vdc 30 mA para mando de LED, 1 salida por relé 12-24 V 10 A, 12-24 V~ 50/60 Hz o 12-24 Vdc, 3 módulos de 17,5 mm

Alimentadores electrónicos

01874
230 V~ 50 Hz para módulos tira de LED 12/24 Vdc, ajuste con variador MASTER (no adecuado para lámparas LED 230 V~ y ballast 0-10 V y 1-10 V)

Δ 01874.120
Como arriba, 120 V~

01875
230 V~ 50 Hz para módulos tira de LED 350/500/700 mA, ajuste con variador MASTER (no adecuado para lámparas LED 230 V~ y ballast 0-10 V y 1-10 V)

Δ 01875.120
Como arriba, 120 V~

01876
230 V~ 50 Hz para lámparas de LED RGB 12/24 Vdc, ajuste con variador RGB y FADING-SHOW

Δ 01876.120
Como arriba, 120 V~

Δ 01877
230 V~ 50 Hz multitensión para lámparas de LED RGB 12/24 Vdc, ajuste con dispositivos By-me

Δ 01877.120
Como arriba, 120 V~

Extensión del sistema con tecnología radio EnOcean® (868 MHz)

03955
Mando plano de 4 pulsadores con transmisor por radiofrecuencia 868 MHz estándar **EnOcean®**, alimentación energy harvesting suministrada por generator electrodinámico incorporado, de completar con teclas - 2 módulos. Prof.: 3,5 mm

01796.2
Actuador multifunción con salida por relé NO 10 A 230 V~ programable con función interruptor para mando local, entrada local transferible como mando ON/OFF por otros actuadores **EnOcean®**, alimentación 230 V~ 50/60 Hz

▲ 21507.1
Soporte 2 módulos Eikon Evo, gris

▲ 21507.1.B
Soporte 2 módulos Eikon Evo, blanco



19507
Soporte 2 módulos centrales Arké, gris

19507.B
Soporte 2 módulos centrales Arké, blanco



20507
Soporte 2 módulos centrales Plana, gris

20507.B
Soporte 2 módulos centrales Plana, blanco

22507
Soporte 2 módulos Eikon Exé, gris

22507.B
Soporte 2 módulos Eikon Exé, blanco

19507.CL
Soporte 2 módulos Arké Classic, gris

19507.CL.B
Soporte 2 módulos Arké Classic, blanco

14507
Soporte 2 módulos Plana, blanco



20507
Soporte 2 módulos centrales Eikon, gris



20507.B
Soporte 2 módulos centrales Eikon, blanco

19507.RN
Soporte 2 módulos Arké Round, gris

19507.RN.B
Soporte 2 módulos Arké Round, blanco

20506
Par de teclas 1 módulo para dispositivos por RF, personalizables[1], gris

20506.B
Par de teclas 1 módulo para dispositivos por RF, personalizables[1], blanco

20506.N
Par de teclas 1 módulo para dispositivos por RF, personalizables[1], Next

19506
Par de teclas 1 módulo para dispositivos por RF, personalizables[1], gris

19506.B
Par de teclas 1 módulo para dispositivos por RF, personalizables[1], blanco

19506.M
Par de teclas 1 módulo para dispositivos por RF, personalizables[1], Metal

14506
Par de teclas 1 módulo para dispositivos por RF, personalizables[1], blanco

14506.SL
Par de teclas 1 módulo para dispositivos por RF, personalizables[1], Silver

20506.2
Tecla 2 módulos para dispositivos por RF personalizables[1], gris

20506.2.B
Tecla 2 módulos para dispositivos por RF personalizables[1], blanco

20506.2.N
Tecla 2 módulos para dispositivos por RF personalizables[1], Next

19506.2
Tecla 2 módulos para dispositivos por RF personalizables[1], gris

19506.2.B
Tecla 2 módulos para dispositivos por RF personalizables[1], blanco

19506.2.M
Tecla 2 módulos para dispositivos por RF personalizables[1], Metal

14506.2
Tecla 2 módulos para dispositivos por RF personalizables[1], blanco

14506.2.SL
Tecla 2 módulos para dispositivos por RF personalizables[1], Silver

20508
Interfaz Bus EnOcean®, gris - 2 módulos. Prof.: 26,5 mm

20508.B
Interfaz Bus EnOcean®, blanc - 2 módulos. Prof.: 26,5 mm

20508.N
Interfaz Bus EnOcean®, Next - 2 módulos. Prof.: 26,5 mm

19508
Interfaz Bus EnOcean®, gris - 2 módulos. Prof.: 26,2 mm

19508.B
Interfaz Bus EnOcean®, blanc - 2 módulos. Prof.: 26,2 mm

19508.M
Interfaz Bus EnOcean®, Metal - 2 módulos. Prof.: 26,2 mm

14508
Interfaz Bus EnOcean®, blanc - 2 módulos. Prof.: 25,5 mm

14508.SL
Interfaz Bus EnOcean®, Silver - 2 módulos. Prof.: 25,5 mm

[1] Para la personalización de las teclas, ver pág. 284

EIKON	ARKÉ	PLANA

Difusión de sonido

20582
Entrada audio con 2 conectores RCA, regulación automática del volume, terminador de línea incorporado, gris
- 2 módulos
Prof.: 37 mm

20582.B
Entrada audio con 2 conectores RCA, regulación automática del volume, terminador de línea incorporado, blanco
- 2 módulos
Prof.: 37 mm

20582.N
Entrada audio con 2 conectores RCA, regulación automática del volume, terminador de línea incorporado, Next
- 2 módulos
Prof.: 37 mm

19582
Entrada audio con 2 conectores RCA, regulación automática del volume, terminador de línea incorporado, gris
- 2 módulos
Prof.: 36,7 mm

19582.B
Entrada audio con 2 conectores RCA, regulación automática del volume, terminador de línea incorporado, blanco
- 2 módulos
Prof.: 36,7 mm

19582.M
Entrada audio con 2 conectores RCA, regulación automática del volume, terminador de línea incorporado, Metal
- 2 módulos
Prof.: 36,7 mm

14582
Entrada audio con 2 conectores RCA, regulación automática del volume, terminador de línea incorporado, blanco
- 2 módulos
Prof.: 36 mm

14582.SL
Entrada audio con 2 conectores RCA, regulación automática del volume, terminador de línea incorporado, Silver
- 2 módulos
Prof.: 36 mm

20583
Conector de resorte para altavoz, gris.
Prof.: 19,4 mm

20583.B
Conector de resorte para altavoz, blanco.
Prof.:
19,4 mm

20583.N
Conector de resorte para altavoz, Next.
Prof.:
19,4 mm

19583
Conector de resorte para altavoz, gris.
Prof.:
18,9 mm

19583.B
Conector de resorte para altavoz, blanco.
Prof.:
18,9 mm

19583.M
Conector de resorte para altavoz, Metal.
Prof.:
18,9 mm

14583
Conector de resorte para altavoz, blanco.
Prof.:
18,4 mm

14583.SL
Conector de resorte para altavoz, Silver.
Prof.:
18,4 mm

20589²
Interfaz Bluetooth® wireless technology memorización hasta 8 dispositivos móviles, gris
- 2 módulos.
Prof.: 36 mm

20589.B²
Interfaz Bluetooth® wireless technology memorización hasta 8 dispositivos móviles, blanco
- 2 módulos.
Prof.: 36 mm

20589.N²
Interfaz Bluetooth® wireless technology memorización hasta 8 dispositivos móviles, Next
- 2 módulos.
Prof.: 36 mm

19589²
Interfaz Bluetooth® wireless technology memorización hasta 8 dispositivos móviles, gris
- 2 módulos.
Prof.: 36,7 mm

19589.B²
Interfaz Bluetooth® wireless technology memorización hasta 8 dispositivos móviles, blanco
- 2 módulos.
Prof.: 36,7 mm

19589.M²
Interfaz Bluetooth® wireless technology memorización hasta 8 dispositivos móviles, Metal
- 2 módulos.
Prof.: 36,7 mm

14589²
Interfaz Bluetooth® wireless technology memorización hasta 8 dispositivos móviles, blanco
- 2 módulos.
Prof.: 37 mm

14589.SL²
Interfaz Bluetooth® wireless technology memorización hasta 8 dispositivos móviles, Silver
- 2 módulos.
Prof.: 37 mm

20590²
Amplificador 4+4 W, 2 salidas difusores de sonido 8 Ω con receptor incorporado Bluetooth® wireless technology, 1 LINE IN, 12 Vdc, gris
- 2 módulos.
Prof.: 36 mm

20590.B²
Amplificador 4+4 W, 2 salidas difusores de sonido 8 Ω con receptor incorporado Bluetooth® wireless technology, 1 LINE IN, 12 Vdc, blanco
- 2 módulos.
Prof.: 36 mm

20590.N²
Amplificador 4+4 W, 2 salidas difusores de sonido 8 Ω con receptor incorporado Bluetooth® wireless technology, 1 LINE IN, 12 Vdc, Next
- 2 módulos.
Prof.: 36 mm

19590²
Amplificador 4+4 W, 2 salidas difusores de sonido 8 Ω con receptor incorporado Bluetooth® wireless technology, 1 LINE IN, 12 Vdc, gris
- 2 módulos.
Prof.: 36,7 mm

19590.B²
Amplificador 4+4 W, 2 salidas difusores de sonido 8 Ω con receptor incorporado Bluetooth® wireless technology, 1 LINE IN, 12 Vdc, blanco
- 2 módulos.
Prof.: 36,7 mm

19590.M²
Amplificador 4+4 W, 2 salidas difusores de sonido 8 Ω con receptor incorporado Bluetooth® wireless technology, 1 LINE IN, 12 Vdc, Metal
- 2 módulos.
Prof.: 36,7 mm

14590²
Amplificador 4+4 W, 2 salidas difusores de sonido 8 Ω con receptor incorporado Bluetooth® wireless technology, 1 LINE IN, 12 Vdc, blanco
- 2 módulos.
Prof.: 36 mm

14590.SL²
Amplificador 4+4 W, 2 salidas difusores de sonido 8 Ω con receptor incorporado Bluetooth® wireless technology, 1 LINE IN, 12 Vdc, Silver
- 2 módulos.
Prof.: 36 mm

* No utilizar en Países europeos ▲ Artículo nuevo Δ Disponible mientras duren las existencias

Difusión de sonido

Micrófonos y sintonizadores

20586
Micrófono para llamada selectiva o general, función de activación voz para el control de niños, gris - 2 módulos.
Prof.: 37 mm

20586.B
Micrófono para llamada selectiva o general, función de activación voz para el control de niños, blanco - 2 módulos.
Prof.: 37 mm



20586.N
Micrófono para llamada selectiva o general, función de activación voz para el control de niños, Next - 2 módulos.
Prof.: 37 mm

19586
Micrófono para llamada selectiva o general, función de activación voz para el control de niños, gris - 2 módulos.
Prof.: 37 mm

19586.B
Micrófono para llamada selectiva o general, función de activación voz para el control de niños, blanco - 2 módulos.
Prof.: 37 mm

19586.M
Micrófono para llamada selectiva o general, función de activación voz para el control de niños, Metal - 2 módulos.
Prof.: 37 mm

14586
Micrófono para llamada selectiva o general, función de activación voz para el control de niños, blanco - 2 módulos.
Prof.: 36 mm

14586.SL
Micrófono para llamada selectiva o general, función de activación voz para el control de niños, Silver - 2 módulos.
Prof.: 36 mm

01900
Sintonizador radio FM con RDS, conector coaxial para antena FM externa, terminador de línea incorporado, 2 módulos de 17,5 mm

Amplificadores

01483
4 pulsadores, 1 salida LINE OUT, localización en la oscuridad por LED RGB regulable, de completar con medias teclas intercambiables de 1 o 2 módulos - 2 módulos.
Prof.: 37 mm

01484
4 pulsadores + amplificador estéreo 1 + 1 W RMS, 2 salidas para altavoces 8 Ω,localización en la oscuridad por LED RGB regulable, de completar con medias teclas intercambiables de 1 o 2 módulos - 2 módulos.
Prof.: 37 mm

01901
Amplificador estéreo 2 salidas para altavoces 8 Ω 10+10 V~, alimentación 110-230 V 50/60 Hz, terminador de línea incorporado, 6 módulos de 17,5 mm

2 medias teclas interchangeables - 1 módulo

20751.4
Símbolo volume I/O, gris

20751.4.B
Símbolo volume I/O, blanco

20751.4.N
Símbolo volume I/O, Next

19751.4
Símbolo volume I/O, gris

19751.4.B
Símbolo volume I/O, blanco

19751.4.M
Símbolo volume I/O, Metal

14751.4
Símbolo volume I/O, blanco

14751.4.SL
Símbolo volume I/O, Silver

20751.5
Símbolo cambio fuente/pista, gris

20751.5.B
Símbolo cambio fuente/pista, blanco

20751.5.N
Símbolo cambio fuente/pista, Next

19751.5
Símbolo cambio fuente/pista, gris

19751.5.B
Símbolo cambio fuente/pista, blanco

19751.5.M
Símbolo cambio fuente/pista, Metal

14751.5
Símbolo cambio fuente/pista, blanco

14751.5.SL
Símbolo cambio fuente/pista, Silver

[2] Posibilidad de solicitar el artículo con la personalización de la red Bluetooth® (ver especificaciones pág. 287)

Difusión de sonido

Altavoces

21588
Altavoz pasivo 8 Ω
10 W, gris - 8 módulos.
Prof.: 48 mm

20587
Altavoz pasivo 8 Ω 3 W,
gris - 3 módulos.
Prof.: 40 mm

21588.B
Altavoz pasivo 8 Ω
10 W, blanco - 8 módulos.
Prof.: 48 mm



20587.B
Altavoz pasivo 8 Ω 3 W,
blanco - 3 módulos.
Prof.: 40 mm

21588.N
Altavoz pasivo 8 Ω
10 W, Next - 8 módulos.
Prof.: 48 mm

20587.N
Altavoz pasivo 8 Ω 3 W,
Next - 3 módulos.
Prof. : 40 mm

01906
Altavoz pasivo IP55 8 Ω 30 W,
instalación en paredes huecas y techo.
Prof.: 70 mm

01907.1
Altavoz pasivo 8 Ω 30 W,
instalación en paredes huecas y
techo. Prof.: 68 mm

01908
Altavoz pasivo 8 Ω 30 W orientable,
instalación de superficie

Otros dispositivos del sistema

01903
Derivador para mando
By-me, instalación de
empotrar y detrás del
mando

01904
Derivador de ramal para
dispositivos de difusión
de sonido, instalación
de empotrar y detrás del
mando

01902
Desacoplador de línea
Bus/difusión de soni-
do para alimentación
By-me, terminador de
línea incorporado,
2 módulos de 17,5 mm

01831
Alimentación, salida
12 Vdc 1250 mA,
100-240 V~
50/60 Hz,
1,5 módulo de
17,5 mm

01831.1
Alimentación, salida
12 Vdc 1250 mA,
100-240 V~
50/60 Hz,
1 módulo de
17,5 mm

01840.E.B
Cable para sistema de difusión de
sonido Bus By-me, 2x0,50 mm^2,
con vaina LSZH, clase CRP Eca,
para cables de categoría I
(U0 = 400 V), azul - 100 m

01839
Terminal extraíble,
2 contactos
de tornillos para
la línea Bus

Temperatura

Termostatos

02951
Termostato táctil para el control ON/OFF PWM y PID de temperatura, para instalaciones de 2 y 4 tubos, ventil-convectores 3 velocidades y proporcional 1 entrada sensor NTC, noir - 2 módulos. Prof.: 38,5 mm

02951.B
Termostato táctil para el control ON/OFF PWM y PID de temperatura, para instalaciones de 2 y 4 tubos, ventil-convectores 3 velocidades y proporcional 1 entrada sensor NTC, blanco - 2 módulos. Prof.: 38,5 mm

02951.BN
Termostato táctil para el control ON/OFF PWM y PID de temperatura, para instalaciones de 2 y 4 tubos, ventil-convectores 3 velocidades y proporcional 1 entrada sensor NTC, neutro - 2 módulos. Prof.: 38,5 mm

Sondas y sensores

20538
Sonda de temperatura en modo ON/OFF, PWM y PID para sistema 2/4 tubos, control fan-coils 3 velocidades y proporcionales, 1 salida para sensor de temperatura, gris. Prof.: 40 mm

20538.B
Sonda de temperatura en modo ON/OFF, PWM y PID para sistema 2/4 tubos, control fan-coils 3 velocidades y proporcionales, 1 salida para sensor de temperatura, blanco. Profondeur: 40 mm

20538.N
Sonda de temperatura en modo ON/OFF, PWM y PID para sistema 2/4 tubos, control fan-coils 3 velocidades y proporcionales, 1 salida para sensor de temperatura, Next. Prof.: 40 mm

19538
Sonda de temperatura en modo ON/OFF, PWM y PID para sistema 2/4 tubos, control fan-coils 3 velocidades y proporcionales, 1 salida para sensor de temperatura, gris. Prof.: 40 mm

19538.B
Sonda de temperatura en modo ON/OFF, PWM y PID para sistema 2/4 tubos, control fan-coils 3 velocidades y proporcionales, 1 salida para sensor de temperatura, blanco. Prof.: 40 mm

19538.M
Sonda de temperatura en modo ON/OFF, PWM y PID para sistema 2/4 tubos, control fan-coils 3 velocidades y proporcionales, 1 salida para sensor de temperatura, Metal. Prof.: 40 mm

14538
Sonda de temperatura en modo ON/OFF, PWM y PID para sistema 2/4 tubos, control fan-coils 3 velocidades y proporcionales, 1 salida para sensor de temperatura, blanco. Prof.: 39 mm

14538.SL
Sonda de temperatura en modo ON/OFF, PWM y PID para sistema 2/4 tubos, control fan-coils 3 velocidades y proporcionales, 1 salida para sensor de temperatura, Silver. Prof.: 39 mm

20432
Sensor de temperatura, 1 entrada, gris. Prof.: 24,4 mm

20432.B
Sensor de temperatura, 1 entrada, blanc. Prof.: 24,4 mm

20432.N
Sensor de temperatura, 1 entrada, Next. Prof.: 24,4 mm

19432
Sensor de temperatura, 1 entrada, gris. Prof.: 24,4 mm

19432.B
Sensor de temperatura, 1 entrada, blanco. Prof.: 24,4 mm

19432.M
Sensor de temperatura, 1 entrada, Metal. Prof.: 24,4 mm

14432
Sensor de temperatura, 1 entrada, blanco. Prof.: 23,4 mm

14432.SL
Sensor de temperatura, 1 entrada, Silver. Prof.: 23,4 mm

20433
Sensor de humedad, 1 salida 0-10 V o 4-20 mA, 12/24V, gris - 2 módulos. Prof.: 37 mm

20433.B
Sensor de humedad, 1 salida 0-10 V o 4-20 mA, 12/24V, blanco - 2 módulos. Prof.: 37 mm

20433.N
Sensor de humedad, 1 salida 0-10 V o 4-20 mA, 12/24V, Next - 2 módulos. Prof.: 37 mm

19433
Sensor de humedad, 1 salida 0-10 V o 4-20 mA, 12/24V, gris - 2 módulos. Prof.: 37 mm

19433.B
Sensor de humedad, 1 salida 0-10 V o 4-20 mA, 12/24V, blanco - 2 módulos. Prof.: 37 mm

19433.M
Sensor de humedad, 1 salida 0-10 V o 4-20 mA, 12/24V, Metal - 2 módulos. Prof.: 37 mm

14433
Sensor de humedad, 1 salida 0-10 V o 4-20 mA, 12/24V, blanco - 2 módulos. Prof.: 36 mm

14433.SL
Sensor de humedad, 1 salida 0-10 V o 4-20 mA, 12/24V, Silver - 2 módulos. Prof.: 36 mm

02965.1
Sensor de temperatura alámbrico, -40 a +120 °C - 3 m

01465
Variador de climatización 120-230 V~ 50/60 Hz, 3 entradas para sondas PT100, PT1000 y NTC, 1 salida de accionamiento de válvula mezcladora, 1 salida 0-10 V o (0)4-20 m A, 1 salida por relé inversor 16 A 230 V~, 6 módulos de 17,5 mm

Control de energía

Actuadores

20537
Salida por relé 16 A 120-230 V~ 50/60 Hz con sensor de corriente integrado, gris - 2 módulos. Prof.: 37 mm

20537.B
Salida por relé 16 A 120-230 V~ 50/60 Hz con sensor de corriente integrado, blanc - 2 módulos. Prof.: 37 mm

20537.N
Salida por relé 16 A 120-230 V~ 50/60 Hz con sensor de corriente integrado, Next - 2 módulos. Prof.: 37 mm

19537
Salida por relé 16 A 120-230 V~ 50/60 Hz con sensor de corriente integrado, gris - 2 módulos. Prof.: 36,7 mm

19537.B
Salida por relé 16 A 120-230 V~ 50/60 Hz con sensor de corriente integrado, blanc - 2 módulos. Prof.: 36,7 mm

19537.M
Salida por relé 16 A 120-230 V~ 50/60 Hz con sensor de corriente integrado, Metal - 2 módulos. Prof.: 36,7 mm

14537
Salida por relé 16 A 120-230 V~ 50/60 Hz con sensor de corriente integrado, blanc - 2 módulos. Prof.: 36 mm

14537.SL
Salida por relé 16 A 120-230 V~ 50/60 Hz con sensor de corriente integrado, Silver - 2 módulos. Prof.: 36 mm

Medidores de energía y sensores

01451
Medidor de energía con sensor de corriente integrado, potncia detectable hasta 3680 W, instalación de empotrar detrás el dispositivo

01452
Interfaz contador de impulsos para detección de datos desde dispositivos provistos de salida por impulsos como contactores de energía, agua, gas, instalación de empotrar detrás el dispositivo

01450
Medidor de energía, 3 salidas para sensores de corriente toroidal, 25 W-100 kW, 120-230 V 50/60 Hz, 230/400 V 50/60 Hz, 1 módulo de 17,5 mm.
Suministrado con sensor 01457

01455
Módulo de control de cargas, 3 salidas para sensores de corriente toroidal, 25 W-100 kW, 120-230 V 50/60 Hz, 230/400 V 50/60 Hz, 1 módulo de 17,5 mm.
Suministrado con sensor 01457

01456
Actuador con salida por relé 16 A 120-230 V~ 50/60 Hz con sensor de corriente integrado, 1 canal de salida para sensor de corriente diferencial toroidal, 1 módulo de 17,5 mm.
Suministrado sin sensor de corriente diferencial toroidal.

01457
Sensor de corriente toroidal para control de cargas y medidor de energía, diámetro del orificio 7,5 mm, longitud del cable 40 cm

01458
Sensor de corriente toroidal para control de cargas y medidor de energía, diámetro del orificio 19 mm, longitud del cable 40 cm

01459
Sensor de corriente diferencial toroidal para actuador de energía, diámetro del orificio 9 mm, longitud del cable 40 cm

01546
Estación de detección de datos meteo, estándar KNX, alimentación 12-32 Vdc o 12-24 Vac

EIKON

Accesorios

00802.14
Soporte orientable, gris - 2 módulos

00802
Soporte orientable, blanco - 2 módulos

00802.20
Soporte orientable, Silver - 2 módulos

00805.14
Adaptador para instalación de empotrar de los soportes orientables, gris - 2 módulos. Prof.: 36,5 mm

00805
Adaptador para instalación de empotrar de los soportes orientables, blanco - 2 módulos. Prof.: 36,5 mm

00805.20
Adaptador para instalación de empotrar de los soportes orientables, Silver - 2 módulos. Prof.: 36,5 mm

00800.14
Marco para instalación de superficie, gris

00800
Marco para instalación de superficie, blanco

00800.20
Marco para instalación de superficie, Silver

ARKÉ

00802.14
Soporte orientable, gris - 2 módulos

00802
Soporte orientable, blanco - 2 módulos

00805.14
Adaptador para instalación de empotrar de los soportes orientables, gris - 2 módulos. Prof.: 36,5 mm

00805
Adaptador para instalación de empotrar de los soportes orientables, blanco - 2 módulos. Prof.: 36,5 mm

00800.14
Marco para instalación de superficie, gris

00800
Marco para instalación de superficie, blanco

PLANA

00802
Soporte orientable, blanco - 2 modules.

00802.20
Soporte orientable, Silver - 2 módulos

00805
Adaptador para instalación de empotrar de los soportes orientables, blanco - 2 módulos. Prof.: 36,5 mm

00805.20
Adaptador para instalación de empotrar de los soportes orientables, Silver - 2 módulos. Prof.: 36,5 mm

00800
Marco para instalación de superficie, blanco

00800.20
Marco para instalación de superficie, Silver

Supervisión

01425***
Pantalla táctil de color 10" IP, utilizable como supervisor domótico, aparato interno de videoportero IP/Due Fili Plus, gestión de cámaras IP y sistemas CCTV, alimentación PoE o 12-30 Vcc, con soporte para montaje en cajas 8 módulos (4+4), se completa con placa 10", negro

21665.11
Aluminio
Dimensiones: 345x250 mm

21665.70
Blanco diamante
Dimensiones: 345x250 mm

21665.76
Negro diamante
Dimensiones: 345x250 mm

01422***
Pantalla táctil con display en color capacitivo de 7" IP, utilizable como supervisor domótico, aparato interno de videoportero IP/Due Fili Plus, gestor de cámaras IP y sistemas CCTV, alimentación PoE o 12-30 Vcc, con soporte para montaje de superficie en caja redonda, rectangular 3 módulos (horizontal o vertical), 8 módulos (4+4) o cuadrada estándar británico, negro

01422.B***
Pantalla táctil con display en color capacitivo de 7" IP, utilizable como supervisor domótico, aparato interno de videoportero IP/Due Fili Plus, gestor de cámaras IP y sistemas CCTV, alimentación PoE o 12-30 Vcc, con soporte para montaje de superficie en caja redonda, rectangular 3 módulos (horizontal o vertical), 8 módulos (4+4) o cuadrada estándar británico, blanco

01420***
Pantalla táctil capacitivo con display en color de 4,3" IP, utilizable como supervisor domótico, aparato interno de videoportero IP/Due Fili Plus, gestor de cámaras IP y sistemas CCTV, alimentación POE o 12-30 Vcc, con soporte incorporado 8 módulos (4+4) para la instalación de empotrar, de completar con placas Eikon, Arké o Plana, negro

01420.B***
Pantalla táctil capacitivo con display en color de 4,3" IP, utilizable como supervisor domótico, aparato interno de videoportero IP/Due Fili Plus, gestor de cámaras IP y sistemas CCTV, alimentación POE o 12-30 Vcc, con soporte incorporado 8 módulos (4+4) para la instalación de empotrar, de completar con placas Eikon, Arké o Plana, blanco

01420.BN***
Pantalla táctil capacitivo con display en color de 4,3" IP, utilizable como supervisor domótico, aparato interno de videoportero IP/Due Fili Plus, gestor de cámaras IP y sistemas CCTV, alimentación POE o 12-30 Vcc, con soporte incorporado 8 módulos (4+4) para la instalación de empotrar, de completar con placas Eikon, Arké o Plana, neutro

21848.1
Pantalla táctil de color 4,3", Full Flat, para control y mando, 1 entrada para sensor de temperatura, con soporte para instalación en cajas de 8 módulos, gris. Profundidad: 40 mm

21848.1.B
Pantalla táctil de color 4,3", Full Flat, para control y mando, 1 entrada para sensor de temperatura, con soporte para instalación en cajas de 8 módulos, blanco. Profundidad: 40 mm

21848.1.BN
Pantalla táctil de color 4,3", Full Flat, para control y mando, 1 entrada para sensor de temperatura, con soporte para instalación en cajas de 8 módulos, neutro. Profundidad: 40 mm

*** Usando la función **Webview**, es posible supervisar un sistema KNX equipado con Webserver desde las pantallas táctiles Vimar.

Supervisión

Software para la gestión del sistema Well-contact Plus

01589: Well-contact Suite Light

01590: Well-contact Suite Basic

01591: Well-contact Suite Top

01592: Well-contact Suite Client

01593: Well-contact Suite Office

01594: Well-contact Suite Client Office

01595
Software adicional de Well-contact Suite de comunicación con otros software de gestión administrativo

01597
Llave USB de recambio para el software Well-contact Suite

01993
Interfaz hardware de programación de las pantallas táctiles Well-contact Plus. Se requiere el software de configuración de las pantallas táctiles

Variadores

01528
Variador de luminosidad, 2 entradas para 01530, 2 salidas de relé NO 16 A 250 V~, 2 salidas 1-10 V, estándar KNX, 4 módulos x 17,5 mm

01538
Variador 120-240 V~ 50/60 Hz con corte de fase, 2 salidas para lámparas incandescentes 40-300 W a 240 V~, 20-150 W a 120 V~, transformadores electrónicos 40-200 VA, lámparas CFL 10-200 W, lámparas LED 10-200 W, botones para mando local, estándar KNX, fusible de protección, 4 módulos x 17,5 mm

Dispositivos entada/salida

01514
Interfaz con 2 canales programables como entradas o salidas para LED, estándar KNX, dimensiones: 39,1x40x12,3 mm



01515.1
Interfaz con 4 canales programables como entradas o salidas para LED, estándar KNX, dimensiones: 46x46x11,7 mm

01510
Dispositivo de 4 entradas digitales programables para contactos NO, NC, 120-230 V~, estándar KNX, 2 módulos x 17,5 mm

▲01522.1
Dispositivo 4 entradas/salidas, 4 salidas de relé NO 16 A 250 V~ programables con función mando luces, persiana con orientanción láminas, pulsadores para mando local, 4 entradas digitales programables para contactos sin potencial, estándar KNX, 4 módulos x 17,5 mm

Actuadores

▲01523.1
Actuador 4 salidas de relé NO 16 A 250 V~, programables con función mando luces, persiana con orientanción láminas, pulsadores para mando local, estándar KNX, 4 módulos x 17,5 mm

▲01521.1
Actuador de 12 salidas de relé NO 10 A 250 V~ 50/60 Hz para lámparas fluorescentes, estándar KNX, 12 módulos x 17,5 mm

01525
Actuador para 8 persianas, salidas de relé 6 A 230 V~ 50/60 Hz, estándar KNX, 8 módulos x 17,5 mm

01535
Actuador electroválvulas, 6 salidas 230 V~ 0,5 A, botones mando local, estándar KNX, 4 módulos x 17,5 mm

01536
Actuador 4 salidas analógicas 0-10 V o (0)4-20 mA, estándar KNX, 4 módulos x 17,5 mm

Interfaces y gateway

01547.1
Interfaz IP, estándar KNX, 2 módulos x 17,5 mm

01542
Gateway DALI KNX, 1 canal para 64 lámparas en 16 grupos, 4 módulos x 17,5 mm

01544
Gateway DALI KNX, 8 canales para 16 lámparas por canal, 6 módulos x 17,5 mm

▲01540.1
Interfaz USB, tipo B, estándar KNX, 2 módulos x 17,5 mm

01545
Web server para el control remoto del sistema KNX, 8 módulos x 17,5 mm

App By-web**

** App disponible para los sistemas iOS y Android, descargable de Stores Apple y Google Play.

Supervisión

Dispositivos adicionales

01500.2
Alimentador con salida Bus 30 Vdc, 320 mA, salida auxiliar 30 Vdc, alimentación 120-240 V~ 50/60 Hz, con bobina de desacoplamiento, estándar KNX, 4 módulos x 17,5 mm

01501.2
Alimentador con salida Bus 30 Vdc, 640 mA, salida auxiliar 30 Vdc, alimentación 120-240 V~ 50/60 Hz, con bobina de desacoplamiento, estándar KNX, 4 módulos x 17,5 mm

01831.1
Alimentador, salida 12 Vdc 1250 mA, 100-240 V~ 50/60 Hz, 1,5 módulo x 17,5 mm

01504.2
Acoplador de línea, estándar KNX, 2 módulos x 17,5 mm

16887
Transformador de seguridad, 230/12-24 V~ (SELV), 24 VA, 3 módulos x 17,5 mm

Cables KNX

01890.E
Cable para sistemas KNX, 2x2x0,8 mm, vaina LSZH, Clase CPR Eca, adecuado para cables de I categoría (U0 = 400 V), verde - 100 m

01890.C
Cable para sistemas KNX, 2x2x0,8 mm, vaina LSZH, Clase CPR Cca s1b d1 a1, adecuado para cables de I categoría (U0 = 400 V), verde - 100 m

Control y funciones

Mandos Eikon Tactil

21840
4 botones programables independientes para cargas individuales o escenarios, estándard KNX, para Eikon Tactil - 2 módulos. Profundidad: 38 mm

21860
6 botones programables independientes para cargas individuales o escenarios, estándard KNX, para Eikon Tactil - 3 módulos. Profundidad: 38 mm

21847
8 foletos de etiquetas con símbolos y palabras para mandos Eikon Tactil

21847.1
4 hojas con etiquetas con símbolos y leyendas para funciones en el exterior/interior de habitación de hotel o camarote para mandos Eikon Tactil

21847.2
4 foletos de etiquetas con símbolos y palabras para mandos Eikon Tactil

Mandos Eikon Exé Flat

01580.AX
4 botones, estándard KNX, visibilidad en la oscuridad de LED RGB con ajuste de luminosidad - 2 módulos. Prof.: 21,5 mm

01585.AX
6 botones, estándard KNX, visibilidad en la oscuridad de LED RGB con ajuste de luminosidad - 3 módulos. Prof.: 21,5 mm

* No utilizar en Países europeos ▲ Artículo nuevo Δ Disponible mientras duren las existencias

Control y funciones

Medias teclas intercambiables para Eikon Exé Flat - 1 módulo

22751.01
Sin símbolo, blanco

22751.03
Sin símbolo, gris

22751.11
Sin símbolo, níquel

22751.12
Sin símbolo, bronce

22751.82
Sin símbolo, oro

22751.0.01
Sin símbolo, personalizable[1], blanco

22751.0.03
Sin símbolo, personalizable[1], gris

22751.0.11
Sin símbolo, personalizable[1], níquel

22751.0.12
Sin símbolo, personalizable[1], bronce

22751.0.82
Sin símbolo, personalizable[1], oro

22751.1.01
Símbolos ON/OFF, blanco

22751.1.03
Símbolos ON/OFF, gris

22751.1.11
Símbolos ON/OFF, níquel

22751.1.12
Símbolos ON/OFF, bronce

22751.1.82
Símbolos ON/OFF, oro

22751.2.01
Símbolo flechas, blanco

22751.2.03
Símbolo flechas, gris

22751.2.11
Símbolo flechas, níquel

22751.2.12
Símbolo flechas, bronce

22751.2.82
Símbolo flechas, oro

22751.3.01
Símbolo regulación, blanco

22751.3.03
Símbolo regulación, gris

22751.3.11
Símbolo regulación, níquel

22751.3.12
Símbolo regulación, bronce

22751.3.82
Símbolo regulación, oro

Mandos Eikon, Arké y Plana

01580
4 botones
- 2 módulos.
Profundidad: 20 m

01581
4 botones + salida relé NO 16 A 120-240 V~ 50/60 Hz
- 2 módulos
Profundidad: 37 mm

01582
4 botones + actuador para orientación láminas, salida relé inversor cosϕ 0,6 2 A 120-240 V~ 50/60 Hz - 2 módulos
Profundidad: 37 mm

01585
6 botones - 3 módulos.
Profundidad: 20 mm

01586
6 botones + salida relé NO 16 A 120-240 V~ 50/60 Hz
- 3 módulos
Profundidad: 37 mm

01587
6 botones + actuador para orientación láminas, salida relé inversor cosϕ 0,6 2 A 120-240 V~ 50/60 Hz
- 3 módulos
Profundidad: 37 mm

Medias teclas intercambiables - 1 módulo



20751
Sin símbolo, personalizable[1], gris

20751.B
Sin símbolo, personalizable[1], blanco

20751.N
Sin símbolo, personalizable[1], Next

20751.0
Fijos, sin símbolo, gris

20751.0.B
Fijos, sin símbolo, blanco

20751.0.N
Fijos, sin símbolo, Next

19751
Sin símbolo, personalizable[1], gris

19751.B
Sin símbolo, personalizable[1], blanco

19751.M
Sin símbolo, personalizable[1], Metal

19751.0
Fijos, sin símbolo, gris

19751.0.B
Fijos, sin símbolo, blanco

19751.0.M
Fijos, sin símbolo, Metal

14751
Sin símbolo, personalizable[1], blanco

14751.SL
Sin símbolo, personalizable[1], Silver

14751.0
Fijos, sin símbolo, blanco

14751.0.SL
Fijos, sin símbolo, Silver

[1] Para la personalización de las teclas, ver pág. 285

Control y funciones

Medias teclas intercambiables - 1 módulo

20751.1
Símbolos ON/OFF, gris

20751.1.B
Símbolos ON/OFF, blanco

20751.1.N
Símbolos ON/OFF, Next

19751.1
Símbolos ON/OFF, gris

19751.1.B
Símbolos ON/OFF, blanco

19751.1.M
Símbolos ON/OFF, Metal

14751.1
Símbolos ON/OFF, blanco

14751.1.SL
Símbolos ON/OFF, Silver

20751.2
Símbolo flechas, gris

20751.2.B
Símbolo flechas, blanco

20751.2.N
Símbolo flechas, Next

19751.2
Símbolo flechas, gris

19751.2.B
Símbolo flechas, blanco

19751.2.M
Símbolo flechas, Metal

14751.2
Símbolo flechas, blanco

14751.2.SL
Símbolo flechas, Silver

20751.3
Símbolo regulación, gris

20751.3.B
Símbolo regulación, blanco

20751.3.N
Símbolo regulación, Next

19751.3
Símbolo regulación, gris

19751.3.B
Símbolo regulación, blanco

19751.3.M
Símbolo regulación, Metal

14751.3
Símbolo regulación, blanco

14751.3.SL
Símbolo regulación, Silver

Medias teclas intercambiables - 2 módulos

20752
Sin símbolo, personalizable[1], gris

20752.B
Sin símbolo, personalizable[1], blanco

20752.N
Sin símbolo, personalizable[1], Next

19752
Sin símbolo, personalizable[1], gris

19752.B
Sin símbolo, personalizable[1], blanco

19752.M
Sin símbolo, personalizable[1], Metal

14752
Sin símbolo, personalizable[1], blanco

14752.SL
Sin símbolo, personalizable[1], Silver

20752.1
Símbolos ON/OFF, gris

20752.1.B
Símbolos ON/OFF, blanco

20752.1.N
Símbolos ON/OFF, Next

19752.1
Símbolos ON/OFF, gris

19752.1.B
Símbolos ON/OFF, blanco

19752.1.B
Símbolos ON/OFF, Metal

14752.1
Símbolos ON/OFF, blanco

14752.1.SL
Símbolos ON/OFF, Silver

20752.2
Símbolo flechas, gris

20752.2.B
Símbolo flechas, blanco

20752.2.N
Símbolo flechas, Next

19752.2
Símbolo flechas, gris

19752.2.B
Símbolo flechas, blanco

19752.2.M
Símbolo flechas, Metal

14752.2
Símbolo flechas, blanco

14752.2.SL
Símbolo flechas, Silver

20752.3
Símbolo regulación, gris

20752.3.B
Símbolo regulación, blanco

20752.3.N
Símbolo regulación, Next

19752.3
Símbolo regulación, gris

19752.3.B
Símbolo regulación, blanco

19752.3.M
Símbolo regulación, Metal

14752.3
Símbolo regulación, blanco

14752.3.SL
Símbolo regulación, Silver

* No utilizar en Países europeos ▲ Artículo nuevo Δ Disponible mientras duren las existencias

EIKON | ARKÉ | PLANA

Control temperatura

Termostatos

02952
Termostato táctil para control de temperatura ambiente de 2 zonas independientes, estándar KNX, salida de relé NO 4 A 24 V~ + 1 entrada con sensor de temperatura (20432 o 02965.1) + 1 entrada digital programable, negro - 2 módulos. Profundidad: 38,5 mm

02952.B
Termostato táctil para control de temperatura ambiente de 2 zonas independientes, estándar KNX, salida de relé NO 4 A 24 V~ + 1 entrada con sensor de temperatura (20432 o 02965.1) + 1 entrada digital programable, blanco - 2 módulos. Profundidad: 38,5 mm

02952.BN
Termostato táctil para control de temperatura ambiente de 2 zonas independientes, estándar KNX, salida de relé NO 4 A 24 V~ + 1 entrada con sensor de temperatura (20432 o 02965.1) + 1 entrada digital programable, neutro - 2 módulos. Profundidad: 38,5 mm

Sensores de temperatura

20432
Sensor electrónico de temperatura, gris
Profundidad: 24,4 mm

20432.B
Sensor electrónico de temperatura, blanco
Profundidad: 24,4 mm

20432.N
Sensor electrónico de temperatura, Next
Profundidad: 24,4 mm

19432
Sensor electrónico de temperatura, gris
Profundidad: 24,4 mm

19432.B
Sensor electrónico de temperatura, blanco
Profundidad: 24,4 mm

19432.M
Sensor electrónico de temperatura, Metal
Profundidad: 24,4 mm

14432
Sensor electrónico de temperatura, blanco
Profundidad: 23,4 mm

14432.SL
Sensor electrónico de temperatura, Silver.
Profundidad: 23,4 mm

02965.1
Sensor de temperatura alámbrico, NTC 10 kΩ, cable de 3 m de longitud

Detectores

20850
Detector de movimiento IR, estándar KNX, gris - 2 módulos.
Profundidad: 26,5 mm

20850.B
Detector de movimiento IR, estándar KNX, blanco - 2 módulos.
Profundidad: 26,5 mm

20850.N
Detector de movimiento IR, estándar KNX, Next - 2 módulos.
Profundidad: 26,5 mm

19850
Detector de movimiento IR, estándar KNX, gris - 2 módulos.
Profundidad: 19,7 mm

19850.B
Detector de movimiento IR, estándar KNX, blanco - 2 módulos.
Profundidad: 19,7 mm

19850.M
Detector de movimiento IR, estándar KNX, Metal - 2 módulos.
Profundidad: 19,7 mm

14850
Detector de movimiento IR, estándar KNX, blanco - 2 módulos.
Profundidad: 19 mm

14850.SL
Detector de movimiento IR, estándar KNX, Silver - 2 módulos.
Profundidad: 19 mm

[1] Para la personalización de las teclas, ver pág. 285

EIKON	ARKÉ	PLANA

Control temperatura

Accesorios

00802.14
Soporte orientable, gris - 2 módulos

00802
Soporte orientable, blanco - 2 módulos

00802.20
Soporte orientable, Silver - 2 módulos

00802.14
Soporte orientable, gris - 2 módulos

00802
Soporte orientable, blanco - 2 módulos

00802
Soporte orientable, blanco - 2 módulos

00802.20
Soporte orientable, Silver - 2 módulos

00805.14
Adaptador para instalación empotrable de soporte orientable, gris - 2 módulos. Profundidad: 36,5 mm

00805
Adaptador para instalación empotrable de soporte orientable, blanco - 2 módulos. Profundidad: 36,5 mm

00805.20
Adaptador para instalación empotrable de soporte orientable, Silver - 2 módulos. Profundidad: 36,5 mm

00805.14
Adaptador para instalación empotrable de soporte orientable, gris - 2 módulos. Profundidad: 36,5 mm

00805
Adaptador para instalación empotrable de soporte orientable, blanco - 2 módulos. Profundidad: 36,5 mm

00805
Adaptador para instalación empotrable de soporte orientable, blanco - 2 módulos. Profundidad: 36,5 mm

00805.20
Adaptador para instalación empotrable de soporte orientable, Silver - 2 módulos. Profundidad: 36,5 mm

00800.14
Marco para instalación superficial de soporte orientable, gris

00800
Marco para instalación superficial de soporte orientable, blanco

00800.20
Marco para instalación superficial de soporte orientable, Silver

00800.14
Marco para instalación superficial de soporte orientable, gris

00800
Marco para instalación superficial de soporte orientable, blanco

00800
Marco para instalación superficial de soporte orientable, blanco

00800.20
Marco para instalación superficial de soporte orientable, Silver

Estación meteorológica

01546
Estación de detección de datos meteo, estándar KNX, alimentación 12-32 Vcc o 12-24 Vca

Sensores de presencia y luminosidad

01527
Detector de presencia IR de 360°, ON/OFF y regulación de luces, calefacción, climatización, ventilación, alcance de luminosidad 1-1000 Lux, estándar KNX, para la instalación de techo. Dimensiones: 80x80x45 mm

01527.S
Adaptador para la instalación de techo del detector 01527

01529.1
Detector de presencia IR de 360°, ON/OFF luces, alcance de luminosidad 1-1000 Lux, estándar KNX, para la instalación de techo. Dimensiones: 91x91x45 mm

01529.1.S
Adaptador para la instalación de techo del detector 01529.1

01530
Sensor de luminosidad para variador 01528, estándar KNX, instalación en el techo, Dimensiones: 52,3x54,3x19,3 mm

Control de accesos

Eikon Tactil: lector de tarjeta transponder para exterior de la habitación



21457
Lector táctil de tarjetas transponder Eikon Tactil, estándar KNX, 2 salidas de relé NO 4 A 24 V~, 2 entradas, alimentación 12-24 V~ 50/60 Hz y 12-24 Vcc (SELV)
- 3 módulos. Suministrado sin tarjeta transponder.
Profundidad: 36,5 mm

21666.70
Placa electrónica para 21457, blanco diamante
- 3 módulos

21666.71
Placa electrónica para 21457, agua
- 3 módulos

21666.73
Placa electrónica para 21457, gris perla
- 3 módulos

21666.76
Placa electrónica para 21457, negro diamante
- 3 módulos

■ **21666.53**
Placa electrónica para 21457, gris cuarzo
- 3 módulos

■ **21666.31**
Placa electrónica para 21457, nogal italiano
- 3 módulos

■ **21666.32**
Placa electrónica para 21457, roble blanco
- 3 módulos

■ **21666.33**
Placa electrónica para 21457, wengé
- 3 módulos

■ **21666.21**
Placa electrónica para 21457, crema
- 3 módulos

■ **21666.22**
Placa electrónica para 21457, tabaco
- 3 módulos

■ **21666.41**
Placa electrónica para 21457, blanco hielo glaciar
- 3 módulos

21457.1
Lector táctil de tarjetas de transponder Eikon Tactil, estándar KNX, 2 salidas de relé NO 4 A 24 V~, 2 entradas, alimentación 12-24 V~ 50/60 Hz y 12-24 Vcc (SELV)
- 3 módulos. Suministrado sin tarjeta con transponder.
Profundidad: 36,5 mm

21666.70.01
Placa electrónica para 21457.1, blanco diamante
- 3 módulos

21666.71.01
Placa electrónica para 21457.1, agua
- 3 módulos

21666.76.01
Placa electrónica para 21457.1, negro diamante
- 3 módulos

21846
8 hojas con etiquetas adhesivas con números de habitaciones para la personalización de las placas Eikon Tactil

■ Contactar la red comercial para otras informaciones

EIKON	ARKÉ	PLANA

Control de accesos

20457
Lector de tarjeta transponder para instalación fuera de la habitación, estándar KNX, 2 salidas de relé NO 4 A 24 V~, 2 entradas, alimentación 12-24 V~, 50/60 Hz 12-24 Vdc (SELV) gris - 3 módulos.
Suministrado sin tarjeta transponder.
Profundidad: 37 mm

20457.TR
Como arriba, tropicalizado

20457.B
Lector de tarjeta transponder para instalación fuera de la habitación, estándar KNX, 2 salidas de relé NO 4 A 24 V~, 2 entradas, alimentación 12-24 V~, 50/60 Hz 12-24 Vdc (SELV) blanco - 3 módulos.
Suministrado sin tarjeta transponder.
Profundidad: 37 mm

20457.TR.B
Como arriba, tropicalizado

20457.N
Lector de tarjeta transponder para instalación fuera de la habitación, estándar KNX, 2 salidas de relé NO 4 A 24 V~, 2 entradas, alimentación 12-24 V~, 50/60 Hz 12-24 Vdc (SELV) Next - 3 módulos.
Suministrado sin tarjeta transponder.
Profundidad: 37 mm

20457.TR.N
Como arriba, tropicalizado

01598
Tarjeta transponder programable y personalizable

19457
Lector de tarjeta transponder para instalación fuera de la habitación, estándar KNX, 2 salidas de relé NO 4 A 24 V~, 2 entradas, alimentación 12-24 V~, 50/60 Hz 12-24 Vdc (SELV) gris - 3 módulos.
Suministrado sin tarjeta transponder.
Profundidad: 37 mm

19457.TR
Como arriba, tropicalizado

19457.B
Lector de tarjeta transponder para instalación fuera de la habitación, estándar KNX, 2 salidas de relé NO 4 A 24 V~, 2 entradas, alimentación 12-24 V~, 50/60 Hz 12-24 Vdc (SELV) blanco - 3 módulos.
Suministrado sin tarjeta transponder.
Profundidad: 37 mm

19457.TR.B
Como arriba, tropicalizado



19457.M
Lector de tarjeta transponder para instalación fuera de la habitación, estándar KNX, 2 salidas de relé NO 4 A 24 V~, 2 entradas, alimentación 12-24 V~, 50/60 Hz 12-24 Vdc (SELV) Metal - 3 módulos.
Suministrado sin tarjeta transponder.
Profundidad: 37 mm

19457.TR.M
Como arriba, tropicalizado

14457
Lector de tarjeta transponder para instalación fuera de la habitación, estándar KNX, 2 salidas de relé NO 4 A 24 V~, 2 entradas, alimentación 12-24 V~, 50/60 Hz 12-24 Vdc (SELV) blanco - 3 módulos.
Suministrado sin tarjeta transponder.
Profundidad: 36 mm

14457.TR
Como arriba, tropicalizado

14457.SL
Lector de tarjeta transponder para instalación fuera de la habitación, estándar KNX, 2 salidas de relé NO 4 A 24 V~, 2 entradas, alimentación 12-24 V~, 50/60 Hz 12-24 Vdc (SELV) Silver - 3 módulos.
Suministrado sin tarjeta transponder.
Profundidad: 36 mm

14457.TR.SL
Como arriba, tropicalizado

EIKON

Control de accesos

20453

Lector de tarjeta transponder bolsillo vertical para instalación dentro de la habitación, estándar KNX, 2 salidas de relé NO 4 A 24 V~, 2 entradas, alimentación de 12-24 V~, 50/60 Hz 12-24 Vdc (SELV), gris - 3 módulos. Profundidad: 37 mm

20453.B

Lector de tarjeta transponder bolsillo vertical para instalación dentro de la habitación, estándar KNX, 2 salidas de relé NO 4 A 24 V~, 2 entradas, alimentación de 12-24 V~, 50/60 Hz 12-24 Vdc (SELV), blanco - 3 módulos. Profundidad: 37 mm

20453.N

Lector de tarjeta transponder bolsillo vertical para instalación dentro de la habitación, estándar KNX, 2 salidas de relé NO 4 A 24 V~, 2 entradas, alimentación de 12-24 V~, 50/60 Hz 12-24 Vdc (SELV), Next - 3 módulos. Profundidad: 37 mm

20450

Lector/programador tarjeta transponder en caja de mesa 4 módulos, gris.
A completar con placa 4 módulos Eikon.
Dimensiones: 148,6x79x9x88,8 mm

20450.B

Lector/programador tarjeta transponder en caja de mesa 4 módulos, blanco.
A completar con placa 4 módulos Eikon.
Dimensiones: 148,6x79x9x88,8 mm

Δ 20450.N

Lector/programador tarjeta transponder en caja de mesa 4 módulos, Next.
A completar con placa 4 módulos Eikon.
Dimensiones: 148,6x79x9x88,8 mm

ARKÉ

19453

Lector de tarjeta transponder bolsillo vertical para instalación dentro de la habitación, estándar KNX, 2 salidas de relé NO 4 A 24 V~, 2 entradas, alimentación de 12-24 V~, 50/60 Hz 12-24 Vdc (SELV), gris - 3 módulos. Profundidad: 37 mm

19453.B

Lector de tarjeta transponder bolsillo vertical para instalación dentro de la habitación, estándar KNX, 2 salidas de relé NO 4 A 24 V~, 2 entradas, alimentación de 12-24 V~, 50/60 Hz 12-24 Vdc (SELV), blanco - 3 módulos. Profundidad: 37 mm



19453.M

Lector de tarjeta transponder bolsillo vertical para instalación dentro de la habitación, estándar KNX, 2 salidas de relé NO 4 A 24 V~, 2 entradas, alimentación de 12-24 V~, 50/60 Hz 12-24 Vdc (SELV), Metal - 3 módulos. Profundidad: 37 mm

19450

Lector/programador tarjeta transponder en caja de mesa 4 módulos, gris.
A completar con placa 4 módulos Arké.
Dimensiones: 148,6x82,6x9x90,3 mm

19450.B

Lector/programador tarjeta transponder en caja de mesa 4 módulos, blanco.
A completar con placa 4 módulos Arké.
Dimensiones: 148,6x82,6x9x90,3 mm

PLANA

14453

Lector de tarjeta transponder bolsillo vertical para instalación dentro de la habitación, estándar KNX, 2 salidas de relé NO 4 A 24 V~, 2 entradas, alimentación de 12-24 V~, 50/60 Hz 12-24 Vdc (SELV), blanco - 3 módulos. Profundidad: 36,5 mm

14453.SL

Lector de tarjeta transponder bolsillo vertical para instalación dentro de la habitación, estándar KNX, 2 salidas de relé NO 4 A 24 V~, 2 entradas, alimentación de 12-24 V~, 50/60 Hz 12-24 Vdc (SELV), Silver - 3 módulos. Profundidad: 36,5 mm



14450

Lector/programador tarjeta transponder en caja de mesa 4 módulos, blanco.
A completar con placa 4 módulos Plana.
Dimensiones: 142,5x78,4x9x89,2 mm

Δ 14450.SL

Lector/programador tarjeta transponder en caja de mesa 4 módulos, Silver.
A completar con placa 4 módulos Plana.
Dimensiones: 142,5x78,4x9x89,2 mm

By-alarm: sistema anti-intrusión

01700
Central de control, 230 V~ 50 Hz, 8 entradas locales ampliables a 24, montaje de superficie

01700.DE
Como arriba, en versión alemán

01700.120
Como arriba, 120 V~ 60 Hz

01703
Central de control, 230 V~ 50 Hz, 8 entradas locales ampliables a 64, montaje de superficie

01703.DE
Como arriba, en versión alemán

01703.120
Como arriba, 120 V~ 60 Hz

01705
Teclado de LED con pantalla, 12 Vdc, montaje de superficie

01705.DE
Como arriba, en versión alemán

01715
Sirena de exterior

01716
Sirena de exterior ficticia

01717
Alimentador suplementario, 230 V~ 50/60 Hz 1,5 A, montaje de superficie

01717.120
Como arriba, 120 V~

01704
Módulo de ampliación 8 entradas

01709
Módulo de ampliación 4 entradas

01710
Módulo de ampliación 4 salidas

01711
Interfaz aislada para regeneración de la señal Bus

01713.EN
Módulo de síntesis de voz para central, en inglés



01707
Antena de alta ganancia GSM Dual Band

01708
Comunicador PSTN para central

01706
Módulo transmisor/receptor GSM Dual Band GSM/GPRS 900/1800 MHz

01712.1
Gateway IoT para la integración del sistema anti-intrusión By-alarm con red IP/LAN, Cloud y aplicación para smartphone, tablet, PC o pantalla táctil de supervisión

01714
Caja antivandalismo para módulos de ampliación, montaje de superficie

01725
Interfaces y cables de configuración

01736
Alargadera para antena comunicador By-alarm GSM Dual Band 01706, longitud de 10 m

By-alarm: sistema anti-intrusión

EIKON	ARKÉ	PLANA

By-alarm: sistema anti-intrusión

20478
Activador/ parcializador, gris.
Profundidad: 41,4 mm

20478.B
Activador/ parcializador, blanco.
Profundidad: 41,4 mm

20478.N
Activador/ parcializador, Next.
Profundidad: 41,4 mm

19478
Activador/ parcializador, gris.
Profundidad: 40,7 mm

19478.B
Activador/ parcializador, blanco.
Profundidad: 40,7 mm

19478.M
Activador/ parcializador, Metal.
Profundidad: 40,7 mm

14478
Activador/ parcializador, blanco.
Profundidad: 40,4 mm

14478.SL
Activador/ parcializador, Silver.
Profundidad: 40,4 mm

20479
Detector de presencia IR y microondas, gris - 2 módulos.
Profundidad: 26,5 mm

20479.B
IDetector de presencia IR y microondas, blanco - 2 módulos.
Profundidad: 26,5 mm

19479
Detector de presencia IR y microondas, gris - 2 módulos.
Profundidad: 26,2 mm

19479.B
Detector de presencia IR y microondas, blanco - 2 módulos.
Profundidad: 26,2 mm

14479
Detector de presencia IR y microondas, blanco - 2 módulos.
Profundidad: 25,5 mm

14479.SL
Detector de presencia IR y microondas, Silver - 2 módulos.
Profundidad: 25,5 mm

20479.N
Detector de presencia IR y microondas, Next - 2 módulos.
Profundidad: 26,5 mm

19479.M
Detector de presencia IR y microondas, Metal - 2 módulos.
Profundidad: 26,2 mm

20496
Sirena interior, gris - 3 módulos.
Profundidad: 37 mm

20496.B
Sirena interior, blanco - 3 módulos.
Profundidad: 37 mm

19496
Sirena interior, gris - 3 módulos.
Profundidad: 36,5 mm

19496.B
Sirena interior, blanco - 3 módulos.
Profundidad: 36,5 mm

14496
Sirena interior, white - 3 módulos.
Profundidad: 36 mm

14496.SL
Sirena interior, Silver - 3 módulos.
Profundidad: 36 mm

20496.N
Sirena interior, Next - 3 módulos.
Profundidad: 37 mm

19496.M
Sirena interior, Metal - 3 módulos.
Profundidad: 36,5 mm

01718.G
Llave transponder, verde

01718.Y
Llave transponder, amarillo

By-alarm: sistema anti-intrusión

01720
Detector de doble tecnología de infrarrojos pasivos y microondas, con inmunidad a animales domésticos, montaje de superficie

01721
Detector de doble tecnología de infrarrojos pasivos y microondas, antienmascaramiento y anticrawl, montaje de superficie

01723
Detector de doble tecnología, de cortina, IP54 de exterior para puertas y ventanas, montaje de superficie

01820
Contacto magnético para instalación empotrable

01722
Detector de doble tecnología, de cortina, para puertas y ventanas, montaje de superficie

01724
Detector de agua para protección contra inundaciones, montaje en el suelo

01821
Contacto magnético en metal, instalación empotrable

01822
Contacto magnético visible para instalación superficial

01823
Contacto magnético en carcasa metálica para montaje visto

01825
Contacto de cuerda electromecánico para persianas

01826
Contacto inercial electromecánico para vidrieras y puertas

01732.E
Cable para sistemas By-alarm, 2x0,22 mm^2, vaina LSZH, Clase CPR Eca, adecuado para cables de categoría I (U0 = 400 V), blanco - 100 m

01733.E
Cable para sistemas By-alarm, 2x0,50 mm^2 + 2x0,22 mm^2, vaina LSZH, Clase CPR Eca, adecuado para cables de categoría I (U0 = 400 V), blanco - 100 m

01734.E
Cable para sistemas By-alarm, 2x0,50 mm^2 + 4x0,22 mm^2, vaina LSZH, Clase CPR Eca, adecuado para cables de categoría I (U0 = 400 V), blanco - 100 m

01735.E
Cable para sistemas By-alarm, 2x0,50 mm^2 + 6x0,22 mm^2, vaina LSZH, Clase CPR Eca, adecuado para cables de categoría I (U0 = 400 V), blanco - 100 m

By-alarm: sistema anti-intrusión

Dispositivos por radiofrecuencia

01726
Detector de huella per la protezione di varchi ed infissi

01727.1
Detector con contacto magnético para puertas y ventanas con sensor de shock, marrón

01727.1.B
Detector con contacto magnético para puertas y ventanas cocon sensor de shock, blanco

01728
Detector de presencia de infrarrojos

01731
Detector de doble tecnología, de cortina, IP54 de exterior para puertas y ventanas

01729
Interfaz por radiofrecuencia bidireccional 868 MHz

01730
Mando a distancia por radiofrecuencia 868 MHz bidireccional

Unidades de señalización LED

12-24 V~ - 0,1 W

00935.A: ámbar
00935.G: verde
00935.R: rojo
00935.B: azul
00935.W: blanco

250 V~ 50/60 Hz - 0,35 W

00936.250.A: ámbar
00936.250.G: verde
00936.250.R: rojo
00936.250.B: azul
00936.250.W: blanco

Para mandos axiales

12-24 V~ - 0,1 W

00937.A: ámbar
00937.G: verde
00937.R: rojo
00937.B: azul
00937.W: blanco

120 V~ 50/60 Hz - 0,2 W

00936.120.A: ámbar
00936.120.G: verde
00936.120.R: rojo
00936.120.B: azul
00936.120.W: blanco

110-250 V~ 50/60 Hz - 0,3 W

00938.A: ámbar
00938.G: verde
00938.R: rojo
00938.B: azul
00938.W: blanco

Lámparas E10 10x21 mm

LED:
▲**00940**
230 V~ 0,7 W, blanco

Lámparas E10 10x28 mm

Incandescente:
14771
24 V~ 3 W, blanco[1]
14777
230 V~ 3 W, blanco[1]

Unidades de señalización precableadas

00930
250 V~ 0,3 W, rojo,
para toma estándar
británico

00931
110-250 V~ 0,5 W,
ámbar

*** No utilizar en Países europeos** **▲ Artículo nuevo** Δ Disponible mientras duren las existencias

Accesorios

Tapas trasparentes para soporte

21602.C
Para soporte 2 módulos, entre eje 71 mm

21613.C
Para soporte 3 módulos

21614.C
Para soporte 4 módulos

21617.C
Para soporte 7 módulos

21618.C
Para soporte 8 (4+4) módulos

Adaptadores para riel DIN (60715 TH35)

V51921
Soporte 1 módulo

V51922
Soporte 2 módulos

V51923
Soporte 3 módulos

[1] El color indicado es el de la luz emitida

Cajas de empotrar

Cajas de empotrar para mampostería

V71001
Redonda ø 60 mm
(GW 650 °C),
azul

V71001.AU
Redonda ø 60 mm
(GW 960 °C),
negro



V71001, V71001.AU

V71303
(GW 650 °C), azul
- 3 módulos

V71303.AU
(GW 960 °C), negro
- 3 módulos



V71303, V71303.AU

V71304
(GW 650 °C), azul
- 4 módulos

V71304.AU
(GW 960 °C), negro
- 4 módulos



V71304, V71304.AU

V71305
(GW 650 °C), azul
- 5 módulos

Δ V71305.AU
(GW 960 °C), negro
- 5 módulos



V71305, V71305.AU



Separador para la realización de secciones eléctricamente separadas dentro la caja



Grietas laterales con diámetro diferenciado



Cajas perfectamente opuestas mediante puntos de referencia y de bloque

Huellas de romper fijadas a la caja por sólo dos puntos

Dimensione entrada de cables



▲ Nuevo artículo

Δ Disponible mientras duren las existencias

Cajas de empotrar

Cajas de empotrar para mampostería

V71306
(GW 650 °C), azul
- 6/7 módulos

V71306.AU
(GW 960 °C), negro
- 6/7 módulos



V71306, V71306.AU

09996
(GW 650 °C), azul
- 6 módulos (3+3)



09996

V71318
(GW 650 °C), azul
- 8 módulos



V71318

V71320
(GW 650 °C), azul
- 12/14 módulos



V71320

Los esquemas de las vistas laterales indican las dimensiones totales y la profundidad de empotrado en mm.

Cajas de empotrar

Cajas de empotrar para mampostería

V71321
(GW 650 °C), azul
- 18/21 módulos



V71321

Tapas de protección antimortero para cajas de empotrar en paredes de mampostería

V71011
Tapa para cajas V71001 y V71001.AU, amarillo

V71323
Tapa para cajas V71303 y V71303.AU, amarillo

V71324
Tapa para cajas V71304 y V71304.AU, amarillo

Δ V71325
Tapa para cajas V71305 y V71305.AU, amarillo

V71326
Tapa para cajas V71306 y V71306.AU, amarillo

V71328
Tapa para cajas V71318 y V71718, amarillo

Accesorios para cajas de empotrar en paredes de mampostería

V71563
Junta de unión para composición horizontal y vertical de cajas de empotrar V71303, V71304, V71305, V71306, amarillo. Longitud 58,2 mm

Composición de cajas realizadas con empalme V71563



▲ Nuevo artículo

Δ Disponible mientras duren las existencias

Cajas de empotrar

Cajas de empotrar para paredes huecas

V71701
Redonda ø 60 mm
(GW 850 °C), azul,
para soporte sin garras



V71701

V71703
(GW 850 °C), azul
- 3 módulos



V71703

V71704
(GW 850 °C), azul
- 4 módulos



V71704

V71706
(GW 850 °C), azul
- 6/7 módulos



V71706

V71718
(GW 850 °C), azul
- 8 módulos



V71718

V71720
Multifunción (GW 850 °C), azul.
Carcasa para uso general (GP)
- 12/14 módulos



V71720

Los esquemas de las vistas laterales indican las dimensiones totales y la profundidad de empotrado en mm.

Cajas de empotrar

Accesorios para cajas de empotrar para paredes huecas

V71571
Soporte para la instalación de cajas V71701 en la parte interior de la pared, amarillo:
- rejilla de taladro;
- empalme para la instalación en batería horizontal o vertical

V71573
Soporte para la instalación de cajas V71703 en la parte interior de la pared, amarillo:
- rejilla de taladro;
- empalme para la instalación en batería horizontal o vertical

V71574
Soporte para la instalación de cajas V71704 en la parte interior de la pared, amarillo:
- rejilla de taladro;
- empalme para la instalación en batería horizontal o vertical









1. y **2.** Utilice el accesorio (**V71573**) como plantilla para taladrar con precisión.
3. Retire la rejilla central utilizando un cúter o unas tijeras de electricista. El accesorio se ajusta a la caja y se puede utilizar como abrazadera.
4. Una vez colocada la caja sobre el orificio, sujétela al lado interior de la pared hueca con tornillos para Pladur.
5. Al final se queda a ras de pared.

Accesorios para cajas de empotrar en paredes de mampostería y paredes huecas

V71550
Separador para cajas V71303..., V71304..., V71305..., V71306..., V71703, V71704, V71706, amarillo

V71551
Separador horizontal para cajas V71320, V71321, V71620, V71720, 09920..., 09921..., amarillo. Permite la realización de espacios eléctricos separados

V71552
Separador horizontal para cajas V71318 y V71718, amarillo. Permite la realización de espacios eléctricos separados

Tapas para cajas de empotrar en paredes de mampostería y paredes huecas

02645
Redonda ø 76 mm con garras para cajas ø 55-70 mm, urea, blanco

02646
Redonda ø 94 mm con garras para cajas ø 75-85 mm, urea, blanco

02647
Cuadrada 82x82 mm con garras para cajas ø 55-70 mm, urea, blanco

02648
Quadrato 101x101 mm con garras para cajas ø 75-85 mm, urea, blanco

02653
Rectangular con tornillos para cajas V71303..., urea, blanco. Distancia entre eje 83,5 mm

V71630
Rectangular con tornillos para cajas V71320 e V71720, blanco

▲ Nuevo artículo

Δ Disponible mientras duren las existencias

Cajas de empotrar

Tapas a ras de pared para cajas de empotrar en paredes de mampostería y paredes huecas

V71632
Tapa a ras de pared para cajas 2 módulos, blanco

Modo de fijación



Paredes de mampostería.
La fijación del soporte a la caja se realiza **por medio de garras**, mientras que la tapa se sujeta encajándola en el soporte, sin tornillos vistos.



Paredes huecas.
La fijación del soporte a la caja se realiza **por medio de tornillos**, mientras que la tapa se sujeta encajándola en el soporte, sin tornillos vistos.

Tapas a ras de pared para cajas de empotrar en paredes de mampostería y paredes huecas

V71633
Tapa a ras de pared para cajas 3 módulos, blanco

V71634
Tapa a ras de pared para cajas 4 módulos, blanco

V71631
Tapa para cajas V71318 y V71718, fijación a presión a la tapa antimortero V71328 (suministrada), blanco

Tapa a ras de pared: montaje en cajas de empotrar

Compatibilidad.
Se puede montar en cajas de empotrar en paredes de mampostería y paredes huecas.



Soporte reversible.
El soporte se puede montar por ambos lados, según la profundidad de montaje de la caja.

Tapa.
La tapa se encaja en el soporte, garantizando la solidez del montaje y una estética inmejorable gracias a la ausencia de tornillos.

Estética inmejorable.
La tapa apenas sobresale de la pared, se puede pintar y tiene la superficie totalmente lisa, siendo así imperceptible aunque esté montada en un lugar muy visible.

Montaje con profundidad estándar de la caja



Montaje con mayor profundidad de la caja



Cajas superficiales

Cajas superficiales

09971.A
Cuadrada para instalación de 1 o 2 módulos estrechos Idea, marfil RAL 9001.
Serie Idea: adecuada sólo para placas Classica

09971.01
Cuadrada para instalación de 1 o 2 módulos estrechos Idea, blanco.
Serie Idea: adecuada sólo para placas Classica



09971...

09972.01
Cuadrada para instalación de 1 o 2 módulos estrechos Idea, blanco



09972...

09975.A
Rectangular para instalación de 3 módulos, marfil RAL 9001.
Serie Idea: adecuada sólo para placas Classica

09975.01
Rectangular para instalación de 3 módulos, blanco.
Serie Idea: adecuada sólo para placas Classica



09975...

09976.04
Rectangular para instalación de 3 módulos, blanco Idea.
Serie Idea: adecuada sólo para placas Classica

09976.14
Rectangular para instalación de 3 módulos, gris Idea.
Serie Idea: adecuada sólo para placas Classica



09976...

09983
Rectangular para instalación de 3 módulos, gris

09983.01
Rectangular para instalación de 3 módulos, blanco



09983...

▲ Nuevo artículo

Δ Disponible mientras duren las existencias

Cajas superficiales

Cajas superficiales

09920.01
Rectangular para instalación de
12 (6+6) módulos, blanco



09920...

09921.01
Rectangular para instalación de
18 (6+6+6) módulos, blanco



09921.01

Isoset: cajas de superficie IP40

Cajas Isoset IP40

14801
1 módulo

14802
2 módulos, dispositivos instalables en sentido horizontal y vertical



14801, 14802

14803
3 módulos



14803

14804
4 módulos



14804

14812
4 módulos (2+2), dispositivos instalables en sentido horizontal y vertical

Los dispositivos se pueden instalar en la misma caja en sentido horizontal o en vertical.



14812

14813
6 módulos (2+2+2), apparecchi agganciabili in orizzontale e verticale



14813

14814
8 módulos (2+2+2+2), dispositivos instalables en sentido horizontal y vertical



14814

14815
10 módulos (2+2+2+2+2), dispositivos instalables en sentido horizontal y vertical



14815

▲ **Nuevo artículo**

Δ Disponible mientras duren las existencias

Isoset: cajas de superficie IP40

Cajas Isoset IP40

14817
14 módulos (2+2+2+2+2+2+2), dispositivos instalables en sentido horizontal y vertical



14817

14827
6 módulos (3+3 horizontal)



14827

14832
8 módulos (4+4 vertical)



14832



14833

14833
12 módulos (4+4+4 vertical)



14837

14837
8 módulos (4+4 horizontal)



14838

14838
12 módulos (4+4+4 horizontal)



14839

14839
16 módulos (4+4+4+4 horizontal)

Los esquemas de las vistas laterales indican las dimensiones totales y la profundidad de empotrado en mm.

Isoset: cajas de superficie IP55

Cajas Isoset IP55

14901
1 módulo

14902
2 módulos



14901, 14902

14903
3 módulos



14903

14904
4 módulos



14904

14912
8 módulos (4+4 vertical)



14912

14913
12 módulos (4+4+4 vertical)



14913

▲ Nuevo artículo

Δ Disponible mientras duren las existencias

Isoset: tapas de superficie IP55

Tapas Isoset IP55

14931
con garras, para caja ø 60 mm, gris RAL 7035
- 2 módulos

14931.01
con garras, para caja ø 60 mm, blanco
- 2 módulos

14931.14
con garras, para caja ø 60 mm, gris granito
- 2 módulos



14931...

14932
con tornillos, para caja con distancia entre eje 60 mm, gris RAL 7035
- 2 módulos

14932.01
con tornillos, para caja con distancia entre eje 60 mm, blanco
- 2 módulos

14932.14
con tornillos, para caja con distancia entre eje 60 mm, gris granito
- 2 módulos



14932...

14943
con tornillos, para caja 3 módulos, gris RAL 7035
- 3 módulos

14943.01
con tornillos, para caja 3 módulos, blanco
- 3 módulos

14943.14
con tornillos, para caja 3 módulos, gris granito
- 3 módulos



14943...

14944
con tornillos, para caja 4 módulos, gris RAL 7035
- 4 módulos

14944.01
con tornillos, para caja 4 módulos, blanco
- 4 módulos

14944.14
con tornillos, para caja 4 módulos, gris granito
- 4 módulos



14944...

Los esquemas de las vistas laterales indican las dimensiones totales y la profundidad de empotrado en mm.

Cajas de mesa

Eikon - Cajas de mesa de completar con soporte y placa

20784
4 módulos,
gris

20784.B
4 módulos,
blanco



20784...

20787
7 módulos,
gris

20787.B
7 módulos,
blanco

Δ 20787.N
7 módulos,
Next



20787...

20788
8 módulos (4+4),
con marco para placa,
gris

20788.B
8 módulos (4+4),
con marco para placa,
blanco

Δ 20788.N
8 módulos (4+4),
con marco para placa,
Next



20788...

▲ Nuevo artículo

Δ Disponible mientras duren las existencias

Cajas de mesa

Arké - Cajas de mesa de completar con soporte y placa

19784
4 módulos,
gris

19784.B
4 módulos,
blanco



19784...

19787
7 módulos,
gris

19787.B
7 módulos,
blanco



19787...

19788
8 módulos (4+4),
con marco para placa,
gris

19788.B
8 módulos (4+4),
con marco para placa,
blanco



19788...

Los esquemas de las vistas laterales indican las dimensiones totales y la profundidad de empotrado en mm.

Cajas de mesa y torreta de suelo

Plana - Cajas de mesa de completar con soporte y placa

14784
4 módulos,
blanco

Δ 14784.SL
4 módulos,
Silver



14784...

14787
7 módulos,
blanco

Δ 14787.SL
7 módulos,
Silver



14787...



14788
8 módulos (4+4),
con marco para placa,
blanco

Δ 14788.SL
8 módulos (4+4),
con marco para placa,
Silver



14788...

Torreta de suelo

V54303
Caja de suelo para aparatos Plana, Arké, Eikon y Neve para montaje en caja V54903.
Se suministra con el soporte para montaje en suelo flotante

V54903
Caja empotrar para torreta de suelo - 3 módulos
De completar con torreta V54303

▲ Nuevo artículo

Δ Disponible mientras duren las existencias

Vimar se reserva los derechos de modificar en cualquier momento y sin notificación las características de sus productos.
Debido a la composición gráfica, las fotos y los diseños de los productos, no son reproducidos con proporciones equivalentes.

B.C20018 ES 2009
8007352636552

VIMAR

Viale Vicenza, 14
36063 Marostica VI - Italy
Tel. +39 0424 488 600
Fax +39 0424 488 709
www.vimar.com